ÉVÉNEMENTS ~

achines > Une pelle CX370D Triple Articulation sur le chantier du Grand Paris

riel de chantier Machines

## Une pelle CX370D Triple Articulation sur le chantier du Grand Paris













Grand Paris sont assez exceptionnels et l'ampleur du chantier nécessite des moyens importants. A titre d'exemple, une pelle Case CX370D Triple Articulation Stage V a pour mission d'évacuer 10 000 m³ en 1 mois.

Les moyens necessaires pour les différents chantiers du





preneuse de 1 300 l et des rallonges, la portée sera aussi augmentée. Une fois cette mission accomplie, la pelle participera au chantier de la future gare de Porte-Maillot où elle devra évacuer 180 000 m3 de terre pour descendre à 12 m de profondeur. Elle tournera en 3/8. Elle servira également au levage de button, à la

à évacuer. La CX370D pourra réaliser l'extraction jusqu'à -12m grâce à une benne

manutention de charge et sera également équipée d'un BRH et d'une dent de

déroctage.



## cycle très court et le moteur ne s'assoit pas lors de la remontée du bras. A l'intérieur, c'est

comme voyager en première classe : la cabine est très large, il y a beaucoup plus d'espace pour les jambes et la visibilité directe à 360° est excellente. L'arrêt automatique temporisé évite les ralentis et économise du carburant. Dernier point non-négligeable, la capacité du réservoir d'Adblue de 122 litres permet d'aller à la pompe qu'une fois par mois! ».

Benjamin Colinet, Responsable du développement commercial de Morel explique le choix de cette pelle Case : « La version triple articulation a été retenue pour permettre de travailler plus profond, de charger plus haut et aussi travailler au plus près de la paroi. Il s'avère qu'avec un monobloc, suivant le niveau d'extraction, il fallait repositionner la machine de quelques dizaines de centimètres à chaque cycle pour éviter de taper les renforts des parois. Ce qui a retenu l'intérêt de la Case CX370D triple articulation est aussi sa capacité à la manutention, quelle que soit la position de travail. Elle peut être amenée à positionner des liernes de 10 à 17 tonnes, sans bouger ». Sa basse consommation pour cette classe de machine s'avère très satisfaisante à l'usage « avec une moyenne de 17,6

L/h en journée pleine au chargement de camion en extraction à -5 m » conclut Benjamin

Case construction