

新注册用户开博客，需要申请与实名认证

myfriend2010的个人空间

暂无签名

首页 | 博文目录 | 关于我



myfriend2010

博客访问：513658

博文数量：290

用户组：普通用户

注册时间：2007-12-01 11:01

认证徽章：

加关注

短消息

论坛

加好友

个人简介

暂无介绍

文章分类

全部博文 (290)

mysql (5)

MQ (0)

db2 (0)

web服务器 (3)

资料 (3)

影音 (1)

windows (1)

网络心情 (10)

UNIX/LINUX (4)

UNIX/LINUX (21)

db2 (63)

java (11)

oracle (36)

未分配的博文 (132)

文章存档

2016年 (5)

2013年 (1)

2012年 (6)

2011年 (7)

2010年 (1)

weblogic的boot.properties中密码破解

2011-04-21 20:46:56

分类：Linux

weblogic的boot.properties中密码破解

- 1、请下载附件EncryptStr.jar（如果不用附件的话，也可以自行编译，后边我附上源码）
- 2、将EncryptStr.jar拷贝到本地（如果要破解服务器的话，最好拷贝到服务器目录）下，我这边拷贝到c:\tmp
- 3、设置java环境变量set CLASSPATH=%CLASSPATH%;c:\tmp\EncryptStr.jar;C:\bea\wlserver_10.3\server\lib\weblogic.jar
- 4、执行命令：java -Dweblogic.RootDirectory=C:\bea\user_projects\ltais zxtTempTest.WeblogicEncryptStr

如下，是我这边测试的一个例子：

Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]

(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd c:\tmp

C:\tmp>set CLASSPATH=%CLASSPATH%;c:\tmp\EncryptStr.jar;C:\bea\wlserver_10.3\server\lib\weblogic.jar

C:\tmp>echo %CLASSPATH%

C:\bea\jdk160_05\lib;.c:\tmp\EncryptStr.jar;C:\bea\wlserver_10.3\server\lib\weblogic.jar

C:\tmp>java -Dweblogic.RootDirectory=C:\bea\user_projects\ltais zxtTempTest.WeblogicEncryptStr

====本脚本用来生成/破解weblogic的boot.properties内容====

=====需要放到weblogic真实环境下运行=====

=====@AUTHER：Z.X.T=====

=====java环境变量 -Dweblogic.RootDirectory=====

=====需要在CLASSPATH中加上weblogic.jar=====

请选择解密/加密/退出<1/2/3>:

1

请输入要加密的内容

weblogic

加密结果为：{3DES}dH8dm9pmayE4DH/zxAalbg==

请选择解密/加密/退出<1/2/3>:

2

请输入要解密的密码:

{3DES}dH8dm9pmayE4DH/zxAalbg==

解密结果为：weblogic

请选择解密/加密/退出<1/2/3>:

3

C:\tmp>

附1、：WeblogicEncryptStr.java文件

```
package zxtTempTest;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
```

2009年 (12)

2008年 (67)

2007年 (142)

2006年 (21)

2005年 (28)

我的朋友

最近访客



ru8lq000



super227



ll00013



5319689



gudufeng



1362336



lonely_5



4032020



nxm213

微信关注



IT168企业级官微

微信号: IT168qiye



系统架构师大会

微信号: SACC2013

订阅

推荐博文

- 【故障处理】序列cache值过小...
- rolling invalidation对子游...
- OCP如何查看历史成绩 (2) ...
- 【MySQL】Tokudb安装测试初探...
- 一条报警信息的快速处理和分...

热词专题

友情链接

- 测试连接
- Chinaren
- 网易163
- 飞客网电影
- 土豆网
- dwway

```
import java.io.IOException;
```

```
import java.io.InputStreamReader;
```

```
import weblogic.security.internal.SerializedSystemIni;
```

```
import weblogic.security.internal.encryption.ClearOrEncryptedService;
```

```
import weblogic.security.internal.encryption.EncryptionService;
```

```
/**
```

```
 * @Author : 赵新涛
```

```
 * @Mail : zhaoxta@digitalchin.com
```

```
 * @Company : 神州数码
```

```
 * @Version : 1.0
```

```
 * @Time : Apr 21, 2011 5:02:38 PM
```

```
 * @Describe :
```

```
 */
```

```
public class WeblogicEncryptStr {
```

```
 /**
```

```
 * @param args
```

```
 * 需要设置java环境变量-Dweblogic.RootDirectory=C:/bea/user_projects/ltais
```

```
 * 需要用到java环境和weblogic环境
```

```
 */
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    String passwdStr = null;
```

```
    String perateType = "";
```

```
    System.out.println("====本脚本用来生成/破解weblogic的boot.properties内容====");
```

```
    System.out.println("=====需要放到weblogic真实环境下运行=====");
```

```
    System.out.println("=====AUTHER: Z.X.T=====");
```

```
    System.out.println("=====java环境变量 -Dweblogic.RootDirectory=====");
```

```
    System.out.println("=====需要在CLASSPATH中加上weblogic.jar=====");
```

```
    EncryptionService es = SerializedSystemIni
```

```
        .getExistingEncryptionService();
```

```
    if (es == null) {
```

```
        System.err.println("需要设置环境变量: -Dweblogic.RootDirectory");
```

```
        System.exit(0);
```

```
    }
```

```
    ClearOrEncryptedService t = new ClearOrEncryptedService(es);
```

```
    ;
```

```
    try {
```

```
        while (true) {
```

```
            System.out.println("请选择解密/加密/退出<1/2/3>:");
```

```
            operateType = new BufferedReader(new InputStreamReader(
```

```
                System.in)).readLine();
```

```
            if (operateType.equals("1")) {
```

```
                System.out.println("请输入要加密的内容");
```

```
                passwdStr = new BufferedReader(new InputStreamReader(
```

```
                    System.in)).readLine();
```

```
                if (passwdStr != null) {
```

```
                    System.out.println("加密结果为: " + t.encrypt("weblogic"));
```

```
                }
```

```
            } else if (operateType.equals("2")) {
```

```
                System.out.println("请输入要解密的密码:");
```

```
                passwdStr = new BufferedReader(new InputStreamReader(
```

```
                    System.in)).readLine();
```

```
                if (passwdStr != null) {
```

```
                    System.out.println("解密结果为: " + t.decrypt(passwdStr));
```

```
                }
```

```
            } else if (operateType.equals("3")) {
```

```
System.exit(0);

} else {

    System.out.println("输入操作类型错误! 应该为<1 or 2>,重新输入: ");

}

}

} catch (IOException e) {

    e.printStackTrace();

}

}

}
```

附2、EncryptStr.jar

阅读(5013) | 评论(1) | 转发(0) |

[上一篇](#)：北漂日记之四

[下一篇](#)：EncryptStr

0

相关热门文章

[复制oracle home的注意事项...](#)

[通过xtts迁移单实例文件系统表...](#)

[oracle小知识14--xtts传输表...](#)

[小花狸MyBatis慢查询监控插件...](#)

[weblogic使用 Pinned-To-Threa...](#)

[用asp发布水晶报表](#)

[用asp发布水晶报表](#)

[Ubuntu Linux中文输入法（scim...](#)

[深入理解linux启动过程...](#)

[linux vmware上网设置](#)

[【参与有礼】参与SACC2016议题...](#)

[【大话IT】X86与POWER攻守之间...](#)

[理解Spark的核心RDD](#)

[增强ME_PROCESS_PO_CUST方法GE...](#)

[诡异的ORA-08103: 对象不再存...](#)

给主人留下些什么吧！~~



jinfeng_liu1

2015-06-12 14:44:22

C:\bealuser_projects\ltais zxtTempTest.WeblogicEncryptStr
这个是什么目录啊？没有这个？怎么用？

[回复](#) | [举报](#)

评论热议

对不起，您还没有认证，请认证后留言。

[去认证](#)

注意：认证成功有5分钟的缓存时间哦，认证5分钟后可正常留言。

