TUGAS VIGENERE CHIPER BERBASIS BIT



Disusun Oleh:

Emilia Ramona 1203210017

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA TAHUN AJARAN 2021/2022

Kode program

```
def char_to_bin(char, bit_length=8):
    # Mengonversi karakter ke representasi biner dengan panjang tetap
    return format(ord(char), f'0{bit_length}b')
def xor_bits(bit1, bit2):
    # Operasi XOR antara dua bit
    return '1' if bit1 != bit2 else '0'
def equalize_length(message, key):
    # Menyamakan panjang pesan dan kunci dengan mengulang kunci jika lebih
pendek
    key = key * (len(message) // len(key)) + key[:len(message) % len(key)]
    return key
def encrypt_bitwise(plaintext, key):
    # Enkripsi berbasis bit menggunakan XOR
    ciphertext_bits = [xor_bits(p, k) for p, k in zip(plaintext, key)]
    return ''.join(ciphertext_bits)
def decrypt_bitwise(ciphertext, key):
    # Dekripsi berbasis bit menggunakan XOR
    decrypted_bits = [xor_bits(c, k) for c, k in zip(ciphertext, key)]
    return ''.join(decrypted_bits)
def main():
    print("Enkripsi dan Dekripsi berbasis ASCII 8 BIT")
    print("Pilih")
    print("1. Enkripsi")
    print("2. Dekripsi")
    action = input("Pilih aksi (1/2): ")
   message = input("Masukkan pesan: ")
    key = input("Masukkan kunci (integer dan string / integer saja / string
saja): ")
    # Menyamakan panjang pesan dan kunci
    key = equalize_length(message, key)
    # Konversi karakter ke bit
    message_bits = ''.join([char_to_bin(char, bit_length=8) for char in
message])
    key_bits = ''.join([char_to_bin(char, bit_length=8) for char in key])
```

```
print("\nBit pesan:")
    for i, char in enumerate(message):
        print(f"Karakter {char}: {message bits[i*8:(i+1)*8]}")
    print("\nHasil XOR dari bit pesan dan bit kunci:")
    for i, char in enumerate(message):
        xor_result = xor_bits(message_bits[i*8:(i+1)*8],
key_bits[i*8:(i+1)*8])
        print(f''\{message bits[i*8:(i+1)*8]\} XOR \{key bits[i*8:(i+1)*8]\} =
{xor_result}")
   if action == '1':
       # Enkripsi
       encrypted_bits = encrypt_bitwise(message_bits, key_bits)
        # Output hanya karakter terenkripsi
        encrypted_message = ''.join([chr(int(encrypted_bits[i*8:(i+1)*8], 2))
for i in range(len(encrypted_bits)//8)])
        print("Hasil ada di hasil.txt")
       with open("hasil.txt", "w") as file:
            file.write("Encrypt Bit: " + encrypted_bits + "\n")
            file.write("Encrypt Message: " + encrypted_message)
    elif action == '2':
        # Dekripsi
        decrypted_bits = decrypt_bitwise(message_bits, key_bits)
        # Output hanya karakter terdekripsi
        decrypted_message = ''.join([chr(int(decrypted_bits[i*8:(i+1)*8], 2))
for i in range(len(decrypted_bits)//8)])
        print("Hasil ada di hasil.txt")
        with open("hasil.txt", "w") as file:
            file.write("Decrypt Bit: " + decrypted_bits + "\n")
            file.write("Decrypt Message: " + decrypted_message)
    else:
        print("Pilihan aksi tidak valid.")
if __name__ == "__main__":
  main()
```

Penjelasan Algoritma

Program ini adalah implementasi enkripsi dan dekripsi menggunakan operasi XOR berbasis ASCII dengan panjang bit per karakter sebanyak 8 bit. Dimana nanti dapat memilih antara melakukan enkripsi atau dekripsi serta memasukkan pesan dan kunci, apabila pesan

lebih panjang maka kunci disesuaikan dengan panjang pesan dengan cara mengulang kunci jika kunci lebih pendek dari pesan maka key akan dipotong sampai sama dengan panjangnya pesan. Dimana setiap karakter dari pesan dan kunci diubah menjadi representasi biner 8 bit. Selanjutnya, dilakukan operasi XOR bit per bit antara pesan dan kunci, hasil enkripsi atau dekripsi dalam bentuk bit kemudian diubah kembali menjadi karakter ASCII. Program ini memberikan output berupa representasi bit dari pesan, hasil XOR dari bit pesan dan kunci, serta hasil enkripsi atau dekripsi dalam bentuk bit dan karakter. Hasil dari enkripsi dan dekripsi ini akan di simpan di file teks "hasil.txt".

Penjelasan hasil output Enkripsi

Memilih pilihan enkripsi atau dekripsi

```
Enkripsi dan Dekripsi berbasis ASCII 8 BIT
Pilih
1. Enkripsi
2. Dekripsi
Pilih aksi (1/2): 1
```

Menginputkan pesan berupa karakter

```
Masukkan pesan: Kota Surabaya
```

Memasukkan kunci

```
Masukkan kunci (integer dan string / integer saja / string saja): 1234W
```

Jadi apabila pesan lebih panjang maka kunci disesuaikan dengan panjang pesan dengan cara mengulang kunci jika kunci lebih pendek dari pesan maka kunci akan dipotong sampai sama dengan panjangnya pesan.

Selanjutnya yaitu mengubah karakter menjadi 8 bit dimana ini juga dipisahkan setiap kareakter

```
Bit pesan:
Karakter K: 01001011
Karakter o: 01101111
Karakter t: 01110100
Karakter a: 01100001
Karakter : 00100000
Karakter S: 01010011
Karakter u: 01110101
Karakter r: 01110010
Karakter a: 01100001
```

Bit pesan dan kunci

```
Hasil XOR dari bit pesan dan bit kunci:
01001011 XOR 00110001 = 1
01101111 XOR 00110010 =
01110100 XOR 00110011 =
01100001 XOR 00110100 =
00100000 XOR 01010111 =
01010011 XOR 00110001 =
01110101 XOR 00110010
01110010 XOR 00110011 =
01100001 XOR 00110100 =
01100010 XOR 01010111 =
01100001 XOR 00110001 =
01111001 XOR 00110010 =
01100001 XOR 00110011 = 1
Hasil ada di hasil.txt
PS C:\Users\EMIL\Documents\SEMESTER 5\KEAMANAN INFOF
```

Proses enkripsi berbasis XOR dari program ini mengubah setiap karakter pesan dan kunci menjadi representasi biner dengan panjang tetap 8-bit. Panjang kunci kemudian sama dengan panjang pesan, dan operasi XOR bit per bit dilakukan secara berurutan antara representasi biner dari karakter pesan dan kunci. Hasil XOR dari setiap pasangan bit digunakan untuk membentuk pesan terenkripsi, dimana dengan cara jika 1 1 atau 0 0 hasilnya 0 dan jika 1 0 atau 0 1 hasilnya 1,

Hasil enkripsi disimpan di hasil.txt

Penjelasan Hasil Output Dekripsi

Pilih dekrispi

```
pthonsir/python.exe c./osers/emit/pocuments/semester s/rendadon informasi to Enkripsi dan Dekripsi berbasis ASCII 8 BIT
Pilih
1. Enkripsi
2. Dekripsi
Pilih aksi (1/2): 2
```

Memasukkan pesan terenkripsi

```
Masukkan pesan: z]GUwbGAU5PKR
```

Memasukkan kunci

```
Masukkan kunci (integer dan string / integer saja / string saja): 1234W
```

Konversi ke binner dimana setiap karakter dari pesan dan kunci dikonversi ke representasi binner dengan panjang 8 bit yang menggunakan fungsi 'char to bin',

panjang kunci disamkan dengan panjang pesan yang menggunakan fungsi 'equalize_leght'. Dilakukan operasi XOR bit per bit diantara representasi biner karakter pesan dan kunci secara berurutan yang menggunakan fungi 'xor_bits'. Hasil XOR untuk setiap pasangan bit ditampilkan.

```
Bit pesan:
Karakter z: 01111010
Karakter ]: 01011101
Karakter G: 01000111
Karakter U: 01010101
Karakter w: 01110111
Karakter b: 01100010
Karakter G: 01000111
Karakter A: 01000001
Karakter U: 01010101
Karakter F: 00110101
Karakter F: 01010000
Karakter R: 01001011
Karakter R: 01001011
```

```
Hasil XOR dari bit pesan dan bit kunci:
01111010 XOR 00110001 = 1
01011101 XOR 00110010 = 1
01000111 XOR 00110011 = 1
01010101 XOR 00110100 = 1
01110111 XOR 01010111 = 1
01100010 XOR 00110001 = 1
010000111 XOR 00110010 = 1
01000001 XOR 00110011 = 1
01010101 XOR 00110100 = 1
00110101 XOR 0110111 = 1
01010000 XOR 00110011 = 1
01010101 XOR 00110010 = 1
01001011 XOR 00110010 = 1
0100101 XOR 00110010 = 1
01010101 XOR 00110010 = 1
01010010 XOR 00110011 = 1
Hasil ada di hasil.txt
```

Menghasilkan pesan terdekripsi Kota Surabaya, yang disimpan di hasil.txt

Kode ASCII -8bit

https://repository.unikom.ac.id/54747/1/ASCII%208%20bit.pdf

Link Github

https://github.com/3milia123/Tugas-Program-Sederhana-Vigenere-Chiper-Berbasiskan-Bit-Menngunakan-Fungsi-XOR.git