

1. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика

- ☒ A. AH
- ☐ B. ESP
- ☐ C. IP
- ☐ D. TLS
- ☐ E. SSL

2. Электронной цифровой подписью называется:

- ☐ A. Графическое значение, вычисляемое по тексту сообщения с помощью открытого ключа отправителя сообщения
- ☐ B. Нет правильного ответа
- ☐ C. Подпись пользователя, полученная посредством плоттера
- ☒ D. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения
- ☐ E. Текстовое значение, вычисляемое по тексту сообщения с помощью секретного ключа получателя сообщения

3. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает

- ☐ A. IPSec обнаруживает модификацию только идентификационной информации
- ☐ B. Нет правильного ответа
- ☐ C. IPSec обнаруживает модификацию только аутентификационной информации
- ☒ D. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика



E.

IPSec обнаруживает модификацию только прикладных данных

4. Меры защиты от вирусов в почтовых сообщениях:



A.

Внимательно открывать вложения эл. почты



B.

Все правильно



C.

Осторожно щелкать ссылки в сообщениях



D.

Установка антивирусной программы



E.

Использовать антивирусной программы для проверки содержимого сжатых файлов

5. Под DoS-атакой понимается



A.

Невозможность получения сервиса законным пользователем.



B.

Нет правильного ответа



C.

Повторное использование нарушителем перехваченного ранее сообщения.



D.

Невозможность доступа в систему законным пользователем



E.

Модификация передаваемого сообщения.

7. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:



A.

подключаться только к беспроводным сетям, требующим сертификаты



B.

подключаться только к беспроводным сетям, требующим ключ безопасности сети



C.

Все ответы верны



D.

опасаться того, что все действия, включая посещение веб-узлов, работу с документами, а также пароли и имена учетных записей могут просматриваться лицами, обладающими необходимым инструментарием



E.

ознакомиться с заявлением о соблюдении конфиденциальности

9. Программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через Интернет или сеть – это...

- ☐ А. Сниффер
- ☐ В. Брандмауэр
- ☐ С. Устройство кэширования сетевого трафика
- ☐ D. Сертификат
- ☐ E. Устройство маршрутизации трафика

10. Хост, реализующий IPSec, может функционировать

- ☐ A. Нет правильного ответа
- ☐ B. Не может поддерживать IPSec.
- ☒ C. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.
- ☐ D. Только в транспортном режиме.
- ☐ E. Только в туннельном режиме.

11. Криптоалгоритмы классифицируются по следующим признакам:

- ☐ A. По размеру шифруемого блока
- ☒ B. По типу используемых преобразований, по размеру шифруемого блока. По соответствию ключей шифрования и дешифрования
- ☐ C. По наличию или отсутствию ключа
- ☐ D. Нет правильного ответа
- ☐ E. По использованию ключей

14. Из перечисленных: 1) подбор пароля пользователя, 2) метод "грубой силы", 3) метод "зашифровать и сравнить", 4) социальная инженерия - к классическим методам взлома сетей относятся

- ☒ 1, 2, 3, 4
- A.
- ☒ 1, 2, 3
- B.
- ☒ 2, 3, 4
- C.
- ☒ 2, 3
- D.
- ☒ 1, 4
- E.

15. Выберите правильное утверждение

- ☒ A. Селектор в семействе протоколов IPSec определяет ключи для алгоритмов шифрования, используемых для защиты трафика.
- ☒ B. Селектор в семействе протоколов IPSec определяет детализированность политики и создаваемых SA.
- ☒ C. Селектор в семействе протоколов IPSec определяет алгоритмы шифрования, используемые для защиты трафика
- ☒ D. Нет правильного ответа
- ☒ E. Селектор в семействе протоколов IPSec определяет способы аутентификации участников

16. IPsec поддерживает

- ☒ A. Как вручную, так и автоматически созданные SA
- ☒ B. Только вручную созданные SA
- ☒ C. Нет правильного ответа
- ☒ D. Вручную может быть создано только фиксированное количество SA, которое определяет конфигурационными параметрами, остальные SA создаются автоматически
- ☒ E. Только автоматически созданные SA.

17. Назначение SA в семействе протоколов IPSec

- ☒ A. Определяет только список хостов, с которых разрешен доступ в локальную сеть.

- ☐ В. Определяет только алгоритмы шифрования, которые применяются к трафику.
- ☐ С. Нет правильного ответа
- ☐ D. Определяет только список пользователей, которым разрешен доступ.
- ☐ E. Определяет параметры сервисов безопасности, которые применяются к трафику.

18. SA в семействе протоколов IPSec может выполняться в следующих режимах

- ☐ A. Туннельный
- ☐ B. Прикладной
- ☐ C. Инкапсулирующий
- ☐ D. Безопасный
- ☐ E. Сеансовый

19. Условием достаточной прочности преграды при отсутствии путей ее обхода можно считать:

- ☐ A. превышение затрат времени нарушителя над временем жизни информации
- ☐ B. выдачу сообщения о попытках проникновения в систему
- ☐ C. превышение времени жизни информации над затратами времени нарушителя
- ☐ D. выбор сложного пароля
- ☐ E. блокировку программы

20. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

- ☐ А. Организация процедур работы с «закрытой» информацией
- ☐ В. Все ответы верны
- ☐ С. Определение требований и допустимой стоимости системы защиты информации
- ☐ D. Установление мер контроля, определение ответственности за соблюдением правил защиты информации
- ☐ E. Создание должностных инструкций

21. **Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...**

- ☐ А. Социальная инженерия
- ☐ В. Атака
- ☐ С. Криптография
- ☐ D. Туннелирование
- ☐ E. Шифрование

24. **Механизм безопасности, который является сильным психологическим средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвратимости наказания за несанкционированные действия, а пользователям – за возможные критические ошибки, – ...**

- ☐ А. регистрация и аудит
- ☐ В. межсетевой экран
- ☐ С. VPN
- ☐ D. аутентификация
- ☐ E. идентификация

26. **Под несанкционированным доступом к информации понимается:**

- ☐ А. Доступ к информации, не нарушающий правила разграничения доступа, с использованием штатных средств
- ☒ В. Доступ к информации (ознакомление, обработка, копирование, модификация, уничтожение), нарушающий правила разграничения доступа, с использованием штатных средств
- ☐ С. Копирование информации
- ☐ D. Доступ к информации, не нарушающий правила разграничения доступа, с использованием нештатных средств
- ☐ E. Нет правильного ответа

30. К основным методам шифрования не относится:

- ☐ А. комбинирование
- ☒ В. манипулирование
- ☐ С. подстановка
- ☐ D. перестановка
- ☐ E. гаммирование

2. RADIUS, серверы TACACS, TACACS + - примеры систем

- ☐ А. протоколирования
- ☐ В. мониторинга
- ☐ С. антивирусной защиты
- ☐ D. аудита
- ☒ E. аутентификации

4. — - процедура проверки данных учетной записи с целью установки соответствия пользователя множеству зарегистрированных субъектов доступа.

- ☐ А. аудит
- ☒ В. аутентификация
- ☐ С. контроль
- ☐ D. идентификация



авторизация

Е.

5. Какие опасности брандмауэр не может предотвратить?



А. Вирусы



В. Мошенничество



С. Антифишинг



Д. Фишинг



Е. Все правильно

7. БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec



Создается на каждом интерфейсе, поддерживающим IPSec.

А.



Определяет политики, которые применяются для обработки всего IP-трафика.

В.



Определяет пользователей, которым разрешен вход в локальную сеть.

С.



Нет правильного ответа

Д.



Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.

Е.

8. Сервисы безопасности IPSec включают



Управление идентификациями пользователей

А.



Авторизация пользователя

В.



Нет правильного ответа

С.



Защита от replay-атак

Д.



Целостность данных

Е.

Верны ли утверждения?

А) Атакой на компьютерную сеть считается любое действие, выполняемое нарушителем для реализации угрозы путем использования уязвимостей сетей.

9. В) Под уязвимостью компьютерной сети понимается любая характеристика или элемент сети, использование которых нарушителем может привести к реализации угрозы.

Подберите правильный ответ.



А - нет, В - да

А.



А - нет, В - нет

В.



А - да, В - да

С.



Нет правильного ответа

Д.



А - да, В - нет

Е.

10. Аутентификация сообщений - это:



опознание пользователей сети, которым требуется доступ к защищаемой информации

А.



установление того факта, что данные подвергались модификации

В.



установление топологии сети

С.



установление того факта, что данные не подвергались модификации

Д.



установление подлинности полученного по каналам связи сообщения

Е.

11. Атака на информационную систему с целью довести ее до отказа:

Е. DoS-атака

Обоснование: DoS (Denial of Service) — атака, целью которой является перегрузка системы запросами или создание условий, затрудняющих доступ легальных пользователей к ресурсам системы.

12. Протокол ESP может использоваться совместно с:

Е. IPv4 и IPv6

Обоснование: ESP (Encapsulating Security Payload) поддерживает работу с IP-трафиком в версиях IPv4 и IPv6, обеспечивая шифрование и аутентификацию данных.

13. Хост, реализующий IPSec, может функционировать:

В. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

Обоснование: IPSec поддерживает два режима работы:

- **Транспортный режим** используется для защиты данных между конечными точками.
 - **Туннельный режим** применяется для защиты данных между сетями через промежуточные маршрутизаторы или шлюзы.
-

16. Основные задачи протоколов IPSec:

В. Обеспечение криптографической защиты на уровне IP для протоколов IPv4 и IPv6.

Обоснование: IPSec работает на сетевом уровне модели OSI, обеспечивая шифрование, аутентификацию и целостность данных для IP-трафика в IPv4 и IPv6.

17. Недостаток экранирующего маршрутизатора:

С. Ограниченность анализируемой информации и, как следствие, относительная слабость обеспечиваемой защиты.

Обоснование: Экранирующий маршрутизатор анализирует только заголовки пакетов и не может детектировать сложные атаки, которые требуют анализа содержимого трафика.

18. AAA - ____ - программа, предоставляющая сервисы аутентификации, авторизации и учёта использования ресурсов:

В. Сервер.

Обоснование: Сервер AAA (например, RADIUS или TACACS+) предоставляет услуги аутентификации, авторизации и учёта (Authentication, Authorization, Accounting).

19. Сервисы безопасности IPSec включают:

Д. Целостность определенной последовательности дейтаграмм.

Е. Конфиденциальность данных на транспортном уровне.

Обоснование:

- IPSec обеспечивает целостность данных, проверяя их неизменность в ходе передачи.
 - Конфиденциальность данных обеспечивается с помощью шифрования на транспортном уровне (ESP).
-

20. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов:

В. Межсетевые экраны.

Обоснование: Межсетевые экраны (firewalls) контролируют доступ на основе правил, анализируя заголовки пакетов, адреса, порты и типы сервисов.

21. DDoS-атаки - ____ атаки типа «отказ в обслуживании»:

В. распределенные

Обоснование: DDoS (Distributed Denial of Service) — это атака, при которой используются множество источников для перегрузки целевой системы, нарушая её доступность.

23. БД Безопасных Ассоциаций (SAD) в IPSec:

В. Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.

Обоснование: SAD используется для хранения параметров, применяемых для конкретной безопасной ассоциации, таких как ключи шифрования и алгоритмы.

24. Веб-узлу не следует доверять в следующих случаях:

Е. Все ответы верны

Обоснование: Каждый из перечисленных признаков указывает на потенциально небезопасный веб-узел, что делает доверие к нему нецелесообразным.

25. Под политикой безопасности понимается:

Е. совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов.

Обоснование: Политика безопасности — это комплекс правил и мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

26. При подключении к коммерческому веб-узлу, такому как банк или книжный магазин, браузер использует безопасное соединение на основе технологии:

D. SSL (Secure Sockets Layer)

Обоснование: SSL (и его современная версия TLS) обеспечивает защищённое соединение между клиентом и сервером, шифруя данные и подтверждая их подлинность.

28. Экранирование в сети - это:

Е. Разграничение межсетевого доступа путем фильтрации и преобразования передаваемых данных.

Обоснование: Экранирование используется для управления доступом к сетям, фильтруя и преобразуя данные на границе сети (например, межсетевые экраны).

30. Возможность возникновения состояния системы, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это:

В. Уязвимость.

Обоснование: Уязвимость — это характеристика системы, позволяющая нарушителю реализовать угрозу безопасности.

1. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

- ☐ **A.** опасаться того, что все действия, включая посещение веб-узлов, работу с документами, а также пароли и имена учетных записей могут просматриваться лицами, обладающими необходимым инструментарием
- ☐ **B.** подключаться только к беспроводным сетям, требующим сертификаты
- ☒ **C.** Все ответы верны
- ☐ **D.** ознакомиться с заявлением о соблюдении конфиденциальности
- ☐ **E.** подключаться только к беспроводным сетям, требующим ключ безопасности сети

2. DDoS-атаки - ____ атаки типа «отказ в обслуживании», направленные на нарушение доступности информационных ресурсов.

- ☐ **A.** локальные
- ☐ **B.** синхронные
- ☒ **C.** распределенные
- ☐ **D.** централизованные
- ☐ **E.** симметричные

3. Что такое брутфорс?

- ☐ **A.** взлом аккаунта с помощью ответа на контрольный вопрос
- ☒ **B.** подбор пароля
- ☐ **C.** кража учётных данных с помощью фальшивых сайтов, маскирующихся под настоящие



rootkit

D.



вирусное программное обеспечение

E.

6. Основным способом тайной передачи информации являются:



Создание ограниченного канала связи

A.



Использование общедоступного канала связи, но скрывание факта передачи информации, или передача информации в преобразованном виде

B.



Шифрование данных

C.



Создание абсолютно надежного канала связи

D.



Все ответы верны

E.

8. Метод защиты беспроводных сетей



Протокол TCP/IP

A.



Протокол WEP

B.



Протокол SSL

C.



Протокол SMTP

D.



Нет правильного

E.

9. Термин «узел SA» означает



Все SA, которые созданы на данном шлюзе безопасности

A.



Нет правильного ответа

B.

- ☐ C. Все SA, которые созданы для одного интерфейса
- ☐ D. Все SA, которые созданы для одного хоста
- ☒ E. Последовательность SA, через которые должен проходить трафик для обеспечения требуемой политики безопасности

12. Недостаток экранирующих шлюзов

- ☐ A. заслоняет, внутреннюю сеть от внешнего мира
- ☐ B. отсутствие сервисов для защиты информационной системы
- ☒ C. отсутствие полной прозрачности
- ☐ D. вне контроля остаются датаграммные протоколы
- ☐ E. ограниченность анализируемой информации и, как следствие, относительная слабость обеспечиваемой защиты

13. Под политикой безопасности понимается ...

- ☐ A. сервисы для защиты информационной системы
- ☐ B. программы, которые осуществляют сбор информации о сети, чтобы определить, какие из компьютеров потенциально уязвимы к атакам
- ☐ C. защита администратором сети организации
- ☒ D. совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов
- ☐ E. поддержание целостности информации

14. Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...

- ☒ A. Туннелирование

- ☐ В. Криптография
- ☐ С. Шифрование
- ☐ D. Социальная инженерия
- ☐ E. Атака

15. Сервисы безопасности IPSec включают

- ☒ A. Конфиденциальность данных на транспортном уровне
- ☒ B. Целостность определенной последовательности дейтаграмм
- ☐ C. Предоставление сервиса единого входа (SSO)
- ☐ D. Нет правильного ответа
- ☐ E. Конфиденциальность данных на физическом уровне (на уровне MAC-адреса)

16. Назначение SA в семействе протоколов IPSec

- ☐ A. Определяет только список пользователей, которым разрешен доступ.
- ☐ B. Определяет только алгоритмы шифрования, которые применяются к трафику.
- ☐ C. Нет правильного ответа
- ☐ D. Определяет только список хостов, с которых разрешен доступ в локальную сеть.
- ☐ E. Определяет параметры сервисов безопасности, которые применяются к трафику.

17. К средствам защиты информации в компьютерных сетях не относятся следующие методы защиты:

- ☐ A. административные
- ☐ B. региональные

- ☐ С. законодательные
- ☐ D. морально-этические
- ☐ E. программные

18. К сетевым анализаторам (снифферам) относятся

- ☐ A. программы, которые осуществляют сбор информации о сети, чтобы определить, какие из компьютеров потенциально уязвимы к атакам
- ☐ B. программы, которые получают неавторизованный доступ к другому компьютеру через Интернет (или локальную сеть)
- ☐ C. программы, которые обнаруживают легко угадываемые пароли в зашифрованных файлах паролей
- ☐ D. программы, которые вычисляют атакующий компьютер
- ☐ E. программы, которые слушают сетевой трафик

1. Источники угроз безопасности информации

- ☐ A. Модели, алгоритмы, программы
- ☐ B. Все ответы верны
- ☐ C. Люди, внешняя среда
- ☐ D. Технологические схемы обработки информации
- ☐ E. Распределенные атаки

2. Возможные способы обработки пакетов в семействе протоколов IPSec

- ☒ A. Пакет обрабатывается в соответствии с записью SPD для данного пакета
- ☒ B. Пакет пропускается без обработки
- ☒ C. Пакет отбрасывается



Нет правильного ответа

D.



Пакет шифруется/расшифровывается алгоритмом и ключами по умолчанию

E.

3. Основными видами угроз безопасности в системах обработки информации являются:



Кража носителей информации, несанкционированный доступ, подключение к каналам связи, разглашение информации, несанкционированное копирование данных и перехват информации

A.



Копирование файлов, вирусные атаки, доступ к информации с использованием пароля

B.



Только несанкционированный доступ

C.



Навязывание получателю информации ложного сообщения, изъятие информации из системы

D.



Все ответы верны

E.

4. Сервисы безопасности IPSec включают



Управление идентификациями пользователей

A.



Целостность данных

B.



Защита от replay-атак

C.



Авторизация пользователя

D.



Нет правильного ответа

E.

13. Защита от несанкционированного блокирования доступа к информационным ресурсам - это



A.

Доступность. Возможно так как изначальный ответ был неправильный а после выдал этот ответ



B.

надежность

☐ С. конфиденциальность

☐ D. целостность

☐ E. безопасность

21. Целостность последовательности дейтаграмм в семействе протоколов IPSec означает

☐ A. Сервис, с помощью которого определяется изменение данных в IP-дейтаграмме

☐ B. Сервис, с помощью которого определяется повторный вход одного и того же пользователя

☐ C. Нет правильного ответа

☐ D. Сервис, с помощью которого определяется повторный вход с одного и того же хоста

☒ E. Сервис, с помощью которого определяется получение дубликатов IP-дейтаграмм. Возможно так как изначальный ответ был неправильный а после выдал этот ответ

24. Защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа может:

☐ A. Ключ безопасности сети или парольная фраза

☐ B. Личные данные

☐ C. Установка маршрутизатора

☐ D. Нет правильных ответов

☐ E. Установка точки доступа

25. Что не относится к DoS-атаке

☐ A. Попытка нарушить свойство доступности информации.

☐ B. Попытка монополизировать сетевое соединение.

☐ C. Попытка исчерпать какие-либо ресурсы на целевой системе.

☒ D. Выполнение незаконного проникновения в систему.

☒ E. Определение топологии сети.

1. Условия, при которых выполняется IPSec, указываются в

☐ A. Нет правильного ответа

- ☐ B. Содержимом SA II Фазы переговоров IKE.
- ☐ C. Поле Situation в заголовке сообщений.
- ☐ D. Содержимом KE I Фазы переговоров IKE.
- ☒ E. Содержимом SA I Фазы переговоров IKE. Возможно так как изначальный ответ был неправильный а после выдал этот ответ

27. SA в семействе протоколов IPSec может выполняться в следующих режимах

- ☐ A. Сеансовый
- ☐ B. Прикладной
- ☐ C. Безопасный
- ☐ D. Инкапсулирующий
- ☒ E. Туннельный

1. Основные цели защиты информации

- A. Предотвращение несанкционированного уничтожения, модификации, копирования и блокирования информации

2. Термин «шлюз безопасности» означает

- A. Маршрутизатор, который реализует IPsec-протоколы.

4. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.

- C. Обнаружение атак

5. В асимметричных схемах шифрования открытый ключ зашифрования:

- A. не совпадает с секретным ключом
расшифрования
- 7. **Аутентификация сообщений - это:**
 - B. установление подлинности полученного по каналам связи сообщения
- 8. ____ - процедура проверки данных учетной записи с целью установки соответствия пользователя множеству зарегистрированных субъектов доступа.
 - C. аутентификация
- 9. **Электронной цифровой подписью называется:**
 - A. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения
- 10. **Выберите правильное утверждение**
 - C. Селектор в семействе протоколов IPSec определяет детализированность политики и создаваемых SA.
- 11. **Источники угроз безопасности информации**
 - D. Все ответы верны
- 12. **К административным средствам защиты информации не относится:**
 - B. использование экранированных помещений
- 13. **RADIUS, серверы TACACS, TACACS + - примеры систем**
 - C. аутентификации
- 14. **Признаки надежного сообщения электронной почты:**
 - B. Все ответы верны
- 15. **Межсетевые экраны ...**
 - A. контролируют сетевой трафик, входящий в сеть и выходящий из нее
- 16. **К административным средствам защиты информации можно отнести:**

- D. принятый порядок работы с конфиденциальной информацией на предприятии
17. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:
- B. симметричные и ассиметричные
18. К основным методам шифрования не относится:
- C. манипулирование
19. ____ - атака на информационную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднен.
- C. DoS-атака
20. Сервисы безопасности IPSec включают
- D. Целостность определенной последовательности дейтаграмм
E. Конфиденциальность данных на транспортном уровне
21. Модификация передаваемого сообщения называется
- B. Атакой «man in the middle».
22. ____ - возможность информационной системы предоставлять информационные ресурсы в любых режимах функционирования и при любых нагрузках, предусмотренных условиями ее эксплуатации, с задержками, не превышающими установленных требований.
- C. Доступность
23. Что такое защита доступа к сети?
- A. это инструмент для сетевого администратора, обеспечивающий защиту сети (NAP)
24. AAA - ____ - программа, предоставляющая сервисы аутентификации, авторизации и учёта использования ресурсов.
- D. сервер

- 25. БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec**
- A. Создается на каждом интерфейсе, поддерживающим IPSec.
 - B. Определяет политики, которые применяются для обработки всего IP-трафика.
- 26. Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...**
- A. Социальная инженерия
- 27. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:**
- D. Все ответы верны
- 28. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть**
- C. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.
- 29. БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD) в семействе протоколов IPS**
- A. Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.
- 30. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется**
- A. DoS-атакой.
- 1. Объекты доступа к информации**
- C. Технические средства, информационные ресурсы
- 3. Защита в семействе протоколов IPSec основана на**
- A. Требованиях, определенных в базе данных политики безопасности (Security Policy Database - SPD)
- 4. Программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через Интернет или сеть – это...**
- E. Брандмауэр
- 5. Вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий.**

С. черви

6. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)

D. Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.

7. Метод защиты беспроводных сетей

D. Протокол WEP

9. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

A. брандмауэр

11. IPsec поддерживает

E. Как вручную, так и автоматически созданные SA

12. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

A. блочные и потоковые

14. Политика безопасности – это:

D. набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации

15. К основным методам шифрования не относится:

С. манипулирование

16. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

D. Устанавливается и поддерживается администратором

19. К административным средствам защиты информации не относится:

Е. использование экранированных помещений

20. Под DoS-атакой понимается

В. Невозможность получения сервиса законным пользователем.

22. К источникам нарушений информации не относятся:

А. законодательные акты

25. Что может криптография?

Е. шифровать информацию

26. Программа или устройство для перехвата и анализа сетевого трафика (своего и/или чужого) – это ...

А. Сниффер

27. Защита от повторных атак обеспечивается

D. Гарантированием целостности некоторой последовательности дейтаграмм

28. Шлюз безопасности, реализующий IPSec, может функционировать

Е. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

29. Наблюдают за работой компьютеров и выявляют на них вредоносные программы

D. Антивирусные программы

30. К основным организационным мерам по защите информации относятся:

А. Все ответы верны

2. Угрозы для организации, связанные с сетевыми атаками, включают в себя:

А. Все перечисленные ответы

3. Политика безопасности – это:

Е. набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации

4. Способы защиты от интернет-фишинга:

A. Все ответы верны

5. Веб-узлу не следует доверять в следующих случаях:

A. Все ответы верны

6. Защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа может:

D. Ключ безопасности сети или парольная фраза

7. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть

A. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.

8. ____ - процедура проверки данных учетной записи с целью установки соответствия пользователя множеству зарегистрированных субъектов доступа.

C. аутентификация

9. Механизм безопасности, который является сильным психологическим средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвратимости наказания за несанкционированные действия, а пользователям – за возможные критические ошибки, – ...

E. регистрация и аудит

10. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:

B. использование антивирусных программ и утилит

11. Что такое фишинг?

D. это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел

12. Детализированность SA в семействе протоколов IPSec влияет на ее уязвимость следующим образом

E. Сильно детализированные SA обычно являются более уязвимыми для анализа трафика, чем слабо детализированные.

14. Что понимают под «безопасностью в глубину»

A. Создание такой информационной инфраструктуры, в которой для минимизации отказов и проникновений используются несколько взаимосвязанных между собой технологий.

16. Идентификация пользователей -

E. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

17. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

B. Все ответы верны

18. ____ - процесс блокировки выявленных вторжений.

B. Предотвращение атак

19. Верны ли утверждения?

A) Атакой на компьютерную сеть считается любое действие, выполняемое нарушителем для реализации угрозы путем использования уязвимостей сетей.

B) Под уязвимостью компьютерной сети понимается любая характеристика или элемент сети, использование которых нарушителем может привести к реализации угрозы.

Подберите правильный ответ.

A. A - да, B - да

20. IDS-системы - это системы

_____.

E. обнаружения атак

21. К средствам защиты информации в компьютерных сетях не относятся следующие методы защиты:

D. региональные

22. Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...

D. Социальная инженерия

23. Основным способом тайной передачи информации являются:

B. Использование общедоступного канала связи, но скрывание факта передачи информации, или передача информации в преобразованном виде

25. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.

A. Целостность

26. DDoS-атаки - ____ атаки типа «отказ в обслуживании», направленные на нарушение доступности информационных ресурсов.

D. распределенные

27. К основным методам шифрования не относится:

C. манипулирование

28. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

C. блочные и потоковые

29. Под reply-атакой понимается

D. Повторное использование нарушителем перехваченного ранее сообщения

30. Метод защиты беспроводных сетей

A. Протокол WEP

1. Сервисы безопасности IPSec включают

C. Целостность определенной последовательности дейтаграмм

D. Конфиденциальность данных на транспортном уровне

3. Ключ представляет собой:

- Е. Секретный элемент шифра, применяемый для расшифровки сообщения
- 7. Каким способом защищается пользователь от фишинг-атак?**
- А. всеми перечисленными способами
- 8. Под политикой безопасности понимается ...**
- С. совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов
- 9. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации**
- Д. уязвимость
- 10. Политика безопасности не включает в себя следующие элементы:**
- С. психологические
- 11. ____ - защищенность информационной системы от физического и логического несанкционированного доступа.**
- С. Безопасность
- 12. Шифр представляет собой:**
- А. Секретный код преобразования информации с целью ее защиты от незаконных пользователей
- 13. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.**
- А. Обнаружение атак
- 14. Назначение SA в семействе протоколов IPSec**
- Е. Определяет параметры сервисов безопасности, которые применяются к трафику.
- 15. Признаки надежного сообщения электронной почты:**

- D.** Все ответы верны
- 16. К административным средствам защиты информации не относится:**
- B.** использование экранированных помещений
- 17. Под DoS-атакой понимается**
- B.** Невозможность получения сервиса законным пользователем.
- 18. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это**
- D.** межсетевые экраны
- 20. Электронной цифровой подписью называется:**
- C.** Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения
- 21. В зависимости от типа используемых преобразований криптоалгоритмы делятся на:**
- A.** перестановочные и подстановочные
- 22. На каждом сетевом интерфейсе, поддерживающим протоколы IPSec**
- E.** Должны создаваться две базы данных: БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) и БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD).
- 23. Что может криптография?**
- C.** шифровать информацию
- 24. К основным особенностям асимметричных криптоалгоритмов относятся:**
- C.** Использование для шифрования и расшифрования разных ключей
- 25. Межсетевые экраны ...**
- D.** контролируют сетевой трафик, входящий в сеть и выходящий из нее

27. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает

С. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика

28. Правило Керкхоффа гласит: стойкость шифра должна определяться:

А. только секретностью ключа

29. Что такое протокол передачи данных:

С. набор правил, описывающих структуру данных при приеме/передаче информации

30. Аутентификация сообщений - это:

В. установление подлинности полученного по каналам связи сообщения

1. К криптографии не относится:

С. резервное автосохранение данных

2. Под reply-атакой понимается

В. Повторное использование нарушителем перехваченного ранее сообщения

3. Способы защиты от интернет-фишинга:

В. Все ответы верны

4. Идентификация пользователей -

А. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

5. К основным особенностям асимметричных криптоалгоритмов относятся:

А. Использование для шифрования и расшифрования разных ключей

6. Меры защиты от вирусов в почтовых сообщениях:

Е. Все правильно

7. Что такое фишинг?

В. это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел

**8. Что такое
брутфорс?**

В. Подбор пароля

9. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.

С. Целостность

10. Аутентификация пользователей сети - это:

С. опознание пользователей сети, которым требуется доступ к защищаемой информации

11. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

Д. уязвимость

13. IPSec-обработка входящего пакета

В. Если требуется реассемблирование, то оно выполняется до IPSec-обработки.

Д. Определяется подходящая (на основе значения SPI в заголовке) SA, просматривая SAD.

14. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

Е. Все ответы верны

15. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.

Е. Обнаружение атак

16. Программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через Интернет или сеть – это...

С. Брандмауэр

17. Причины, по которым необходимо создавать «безопасность в глубину»

- A.** Сбой единственного используемого сервиса безопасности не должен означать, что нарушитель получает полный доступ в систему.

18. Метод защиты беспроводных сетей

- B.** Протокол WEP

19. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

- C.** DoS-атакой.

21. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

- C.** блочные и потоковые

22. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

- D.** брандмауэр

23. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:

- A.** симметричные и
ассимметричные

24. БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

- B.** Определяет политики, которые применяются для обработки всего IP-трафика.
E. Создается на каждом интерфейсе, поддерживающим IPSec.

25. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

- D.** Все ответы верны

26. Что понимается под атакой на информационную систему

- А.** Любое действие, нарушающее безопасность информационной системы.
- В.** Действие или последовательность связанных между собой действий, использующих уязвимости данной информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности.

27. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это

- С.** межсетевые экраны

28. С помощью цифрового идентификатора можно:

- Е.** создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя

29. Основные задачи протоколов IPSec

- В.** Обеспечение криптографической защиты на уровне IP для протоколов IPv4 и IPv6

30. В симметричных схемах шифрования секретный ключ зашифрования:

- Е.** совпадает с секретным ключом расшифрования

1. Сервисы безопасности IPSec включают

- С.** Конфиденциальность данных на транспортном уровне
- Д.** Целостность определенной последовательности дейтаграмм

2. Термин «узел SA» означает

- Е.** Последовательность SA, через которые должен проходить трафик для обеспечения требуемой политики безопасности

3. Что такое криптостойкость шифра?

- В.** Характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию без знания ключа

4. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

- В.** Все ответы верны

- 5. Что понимается под атакой на информационную систему**
- С. Действие или последовательность связанных между собой действий, использующих уязвимости данной информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности.
- Е. Любое действие, нарушающее безопасность информационной системы.
- 6. С помощью цифрового идентификатора можно:**
- В. создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя
- 7. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется**
- А. DoS-атакой.
- 8. Термин «шлюз безопасности» означает**
- В. Маршрутизатор, который реализует IPsec-протоколы.
- 9. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)**
- В. Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.
- 10. IDS-системы - это системы**
- .
- Е. обнаружения атак
- 11. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:**
- С. Все ответы верны
- 13. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:**
- В. использование антивирусных программ и утилит
- 14. Вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий.**

Е. черви

16. Что такое фишинг?

С. это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел

17. Механизм безопасности, который является сильным психологическим средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвратимости наказания за несанкционированные действия, а пользователям – за возможные критические ошибки, – ...

Д. регистрация и аудит

18. Выберите правильное утверждение

Д. Для туннелирующего режима SA существуют внешний и внутренний IP-заголовки.

22. В симметричных схемах шифрования секретный ключ зашифрования:

С. совпадает с секретным ключом расшифрования

23. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.

С. Целостность

24. Субъектами доступа к информации являются:

С. Пользователи автоматизированных систем, обслуживающий персонал, программы

25. Возможные топологии IPSec

А. Хост – хост.

С. Хост – шлюз безопасности.

Е. Шлюз безопасности – шлюз безопасности.

26. Условием достаточной прочности преграды при отсутствии путей ее обхода можно считать:

- A. превышение затрат времени нарушителя над временем жизни информации
- 27. Угрозы для организации, связанные с сетевыми атаками, включают в себя:
 - D. Все перечисленные ответы
- 28. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика
 - C. АН
- 29. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec
 - D. Устанавливается и поддерживается администратором
- 30. ____ - возможность изменения конфигурации и обновления информационной системы при одновременном обеспечении ее доступности, безопасности и целостности.
 - A. Эксплуатационная надежность
- 2. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает
 - B. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика
- 3. К средствам защиты информации в компьютерных сетях не относятся следующие методы защиты:
 - B. региональные
- 4. Признаки надежного сообщения электронной почты:
 - E. Все ответы верны
- 6. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec
 - C. Устанавливается и поддерживается администратором
- 7. Что такое криптостойкость шифра?
 - C. Характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию без знания ключа

8. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

Е. уязвимость

9. Какие метки не относятся к меткам безопасности?

Д. открыто

10. С помощью цифрового идентификатора можно:

В. создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя

11. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

В. Все ответы верны

12. Правило Керкхоффа гласит: стойкость шифра должна определяться:

Д. только секретностью ключа

13. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:

В. симметричные и ассиметричные

14. IPsec поддерживает

В. Как вручную, так и автоматически созданные SA

16. RADIUS, серверы TACACS, TACACS + - примеры систем

Е. аутентификации

17. Криптоалгоритмы классифицируются по следующим признакам:

С. По типу используемых преобразований, по размеру шифруемого блока. По соответствию ключей шифрования и дешифрования

18. Хост, реализующий IPSec, может функционировать

С. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

19. Основные задачи протоколов IPSec

В. Обеспечение криптографической защиты на уровне IP для протоколов IPv4 и IPv6

20. Атакуемые сетевые компоненты

А. Сервера, рабочие станции, среда передачи информации, узлы коммутации сетей

21. Возможные способы обработки пакетов в семействе протоколов IPSec

А. Пакет пропускается без обработки

В. Пакет отбрасывается

Д. Пакет обрабатывается в соответствии с записью SPD для данного пакета

22. В асимметричных схемах шифрования открытый ключ зашифрования:

С. не совпадает с секретным ключом расшифрования

23. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

В. DoS-атакой.

24. Нарушение конфиденциальности информации означает:

С. получение к ней доступа, но невозможность ее модификации

25. Что из перечисленного всегда является уязвимостью

А. Слабое место в системе, с использованием которого может быть осуществлена атака.

26. Ключ представляет собой:

С. Секретный элемент шифра, применяемый для расшифровки сообщения

28. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика

В. АН

29. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это

Д. межсетевые экраны

30. Термин «шлюз безопасности» означает

B. Маршрутизатор, который реализует IPSec-протоколы.

1. К криптоалгоритмам классифицируются по следующим признакам:

D. По типу используемых преобразований, по размеру шифруемого блока. По соответствию ключей шифрования и дешифрования

2. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика

C. АН

3. К сетевым анализаторам (снифферам) относятся

C. программы, которые слушают сетевой трафик

4. Модификация передаваемого сообщения называется

E. Атакой «man in the middle».

5. Идентификация пользователей -

D. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

6. ____ - защищенность информационной системы от физического и логического несанкционированного доступа.

D. Безопасность

9. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

E. уязвимость

10. Условием достаточной прочности преграды при отсутствии путей ее обхода можно считать:

E. превышение затрат времени нарушителя над временем жизни информации

- 11. Детализированность SA в семействе протоколов IPSec влияет на ее уязвимость следующим образом**
- D.** Сильно детализированные SA обычно являются более уязвимыми для анализа трафика, чем слабо детализированные.
- 12. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает**
- A.** IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика
- 13. Политика безопасности – это:**
- A.** набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации
- 14. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)**
- A.** Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.
- 15. Аутентификация пользователей представляет собой процесс:**
- C.** Установления подлинности на основе сравнения с эталонными идентификаторами
- 17. Электронной цифровой подписью называется:**
- B.** Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения
- 18. AAA - ___ - программа, предоставляющая сервисы аутентификации, авторизации и учёта использования ресурсов.**
- A.** сервер
- 19. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:**
- C.** использование антивирусных программ и утилит
- 21. Недостаток экранирующего маршрутизатора**

- C. ограниченность анализируемой информации и, как следствие, относительная слабость обеспечиваемой защиты

22. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

- A. брандмауэр

23. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть

- C. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.

26. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

- B. DoS-атакой.

27. БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD) в семействе протоколов IPS

- A. Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.

28. На каждом сетевом интерфейсе, поддерживающем протоколы IPSec

- D. Должны создаваться две базы данных: БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) и БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD).

30. Шлюз безопасности, реализующий IPSec, может функционировать

- D. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

7. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:

использование антивирусных программ и утилит

17. Под несанкционированным доступом к информации понимается:

- A. Доступ к информации (ознакомление, обработка, копирование, модификация, уничтожение), нарушающий правила разграничения доступа, с использованием штатных средств

27. Возможные способы реализации протоколов IPSec

- В.** «Bump-in-the-stack» (BITS) реализации, когда IPSec реализован «внизу» существующей реализации стека IP-протоколов, встраивая свою реализацию между стандартной реализацией IP-протоколов и локальными сетевыми драйверами
- С.** Использование внешнего криптопроцессора
- Д.** Интеграция IPSec в конкретную реализацию протокола IP

1. Основные цели защиты информации

- А.** Предотвращение несанкционированного уничтожения, модификации, копирования и блокирования информации

2. Термин «шлюз безопасности» означает

- А.** Маршрутизатор, который реализует IPsec-протоколы.

4. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.

- С.** Обнаружение атак

5. В асимметричных схемах шифрования открытый ключ зашифрования:

- А.** не совпадает с секретным ключом расшифрования

7. Аутентификация сообщений - это:

- В.** установление подлинности полученного по каналам связи сообщения

8. ____ - процедура проверки данных учетной записи с целью установки соответствия пользователя множеству зарегистрированных субъектов доступа.

- С.** аутентификация

9. Электронной цифровой подписью называется:

- A.** Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения

10. Выберите правильное утверждение

- C.** Селектор в семействе протоколов IPSec определяет детализированность политики и создаваемых SA.

11. Источники угроз безопасности информации

- D.** Все ответы верны

12. К административным средствам защиты информации не относится:

- B.** использование экранированных помещений

13. RADIUS, серверы TACACS, TACACS + - примеры систем

- C.** аутентификации

14. Признаки надежного сообщения электронной почты:

- B.** Все ответы верны

15. Межсетевые экраны ...

- A.** контролируют сетевой трафик, входящий в сеть и выходящий из нее

16. К административным средствам защиты информации можно отнести:

- D.** принятый порядок работы с конфиденциальной информацией на предприятии

17. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:

- B.** симметричные и
асимметричные

18. К основным методам шифрования не относится:

- C.** манипулирование

19. ____ - атака на информационную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднен.

C. DoS-атака

20. Сервисы безопасности IPSec включают

D. Целостность определенной последовательности дейтаграмм

E. Конфиденциальность данных на транспортном уровне

21. Модификация передаваемого сообщения называется

B. Атакой «man in the middle».

22. ____ - возможность информационной системы предоставлять информационные ресурсы в любых режимах функционирования и при любых нагрузках, предусмотренных условиями ее эксплуатации, с задержками, не превышающими установленных требований.

C. Доступность

23. Что такое защита доступа к сети?

A. это инструмент для сетевого администратора, обеспечивающий защиту сети (NAP)

24. AAA - ____ - программа, предоставляющая сервисы аутентификации, авторизации и учёта использования ресурсов.

D. сервер

25. БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

A. Создается на каждом интерфейсе, поддерживающим IPSec.

B. Определяет политики, которые применяются для обработки всего IP-трафика.

26. Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...

A. Социальная инженерия

27. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

D. Все ответы верны

28. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть

C. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.

29. БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD) в семействе протоколов IPS

A. Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.

30. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

A. DoS-атакой.

1. Объекты доступа к информации

C. Технические средства, информационные ресурсы

3. Защита в семействе протоколов IPSec основана на

A. Требованиях, определенных в базе данных политики безопасности (Security Policy Database - SPD)

4. Программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через Интернет или сеть – это...

E. Брандмауэр

5. Вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий.

C. черви

6. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)

D. Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.

7. Метод защиты беспроводных сетей

D. Протокол WEP

9. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

A. брандмауэр

11. IPsec поддерживает

E. Как вручную, так и автоматически созданные SA

12. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

A. блочные и потоковые

14. Политика безопасности – это:

D. набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации

15. К основным методам шифрования не относится:

C. манипулирование

16. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

D. Устанавливается и поддерживается администратором

19. К административным средствам защиты информации не относится:

E. использование экранированных помещений

20. Под DoS-атакой понимается

B. Невозможность получения сервиса законным пользователем.

22. К источникам нарушений информации не относятся:

A. законодательные акты

**25. Что может
криптография?**

Е. шифровать информацию

26. Программа или устройство для перехвата и анализа сетевого трафика (своего и/или чужого) – это ...

А. Сниффер

27. Защита от повторных атак обеспечивается

Д. Гарантированием целостности некоторой последовательности дейтаграмм

28. Шлюз безопасности, реализующий IPSec, может функционировать

Е. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

29. Наблюдают за работой компьютеров и выявляют на них вредоносные программы

Д. Антивирусные программы

30. К основным организационным мерам по защите информации относятся:

А. Все ответы верны

2. Угрозы для организации, связанные с сетевыми атаками, включают в себя:

А. Все перечисленные ответы

**3. Политика безопасности –
это:**

Е. набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации

**4. Способы защиты от
интернет-фишинга:**

А. Все ответы верны

**5. Веб-узлу не следует доверять в следующих
случаях:**

А. Все ответы верны

- 6. Защитить беспроводную сеть от несанкционированного доступа может:**
- D. Ключ безопасности сети или парольная фраза**
- 7. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть**
- A. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.**
- 8. ____ - процедура проверки данных учетной записи с целью установки соответствия пользователя множеству зарегистрированных субъектов доступа.**
- C. аутентификация**
- 9. Механизм безопасности, который является сильным психологическим средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвратимости наказания за несанкционированные действия, а пользователям – за возможные критические ошибки, – ...**
- E. регистрация и аудит**
- 10. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:**
- B. использование антивирусных программ и утилит**
- 11. Что такое фишинг?**
- D. это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел**
- 12. Детализированность SA в семействе протоколов IPSec влияет на ее уязвимость следующим образом**

Е. Сильно детализированные SA обычно являются более уязвимыми для анализа трафика, чем слабо детализированные.

14. Что понимают под «безопасностью в глубину»

А. Создание такой информационной инфраструктуры, в которой для минимизации отказов и проникновений используются несколько взаимосвязанных между собой технологий.

16. Идентификация пользователей -

Е. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

17. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

В. Все ответы верны

18. ____ - процесс блокировки выявленных вторжений.

В. Предотвращение атак

19. Верны ли утверждения?

А) Атакой на компьютерную сеть считается любое действие, выполняемое нарушителем для реализации угрозы путем использования уязвимостей сетей.

В) Под уязвимостью компьютерной сети понимается любая характеристика или элемент сети, использование которых нарушителем может привести к реализации угрозы.

Подберите правильный ответ.

А. А - да, В - да

20. IDS-системы - это системы

_____.

Е. обнаружения атак

21. К средствам защиты информации в компьютерных сетях не относятся следующие методы защиты:

D. региональные

22. Метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей – это ...

D. Социальная инженерия

23. Основным способом тайной передачи информации являются:

B. Использование общедоступного канала связи, но скрытие факта передачи информации, или передача информации в преобразованном виде

25. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.

A. Целостность

26. DDoS-атаки - ____ атаки типа «отказ в обслуживании», направленные на нарушение доступности информационных ресурсов.

D. распределенные

27. К основным методам шифрования не относится:

C. манипулирование

28. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

C. блочные и потоковые

29. Под reply-атакой понимается

D. Повторное использование нарушителем перехваченного ранее сообщения

30. Метод защиты беспроводных сетей

A. Протокол WEP

1. Сервисы безопасности IPSec включают

C. Целостность определенной последовательности дейтаграмм

D. Конфиденциальность данных на транспортном уровне

3. Ключ представляет собой:

E. Секретный элемент шифра, применяемый для расшифровки сообщения

7. Каким способом защищается пользователь от фишинг-атак?

A. всеми перечисленными способами

8. Под политикой безопасности понимается ...

C. совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов

9. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

D. уязвимость

10. Политика безопасности не включает в себя следующие элементы:

C. психологические

11. ____ - защищенность информационной системы от физического и логического несанкционированного доступа.

C. Безопасность

12. Шифр представляет собой:

A. Секретный код преобразования информации с целью ее защиты от незаконных пользователей

13. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.

A. Обнаружение атак

14. Назначение SA в семействе протоколов IPSec

E. Определяет параметры сервисов безопасности, которые применяются к трафику.

15. Признаки надежного сообщения электронной почты:

D. Все ответы верны

16. К административным средствам защиты информации не относится:

B. использование экранированных помещений

17. Под DoS-атакой понимается

B. Невозможность получения сервиса законным пользователем.

18. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это

D. межсетевые экраны

20. Электронной цифровой подписью называется:

C. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения

21. В зависимости от типа используемых преобразований криптоалгоритмы делятся на:

A. перестановочные и подстановочные

22. На каждом сетевом интерфейсе, поддерживающим протоколы IPSec

E. Должны создаваться две базы данных: БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) и БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD).

23. Что может криптография?

C. шифровать информацию

24. К основным особенностям асимметричных криптоалгоритмов относятся:

C. Использование для шифрования и расшифрования разных ключей

25. Межсетевые экраны ...

D. контролируют сетевой трафик, входящий в сеть и выходящий из нее

27. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает

C. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика

28. Правило Керкхоффа гласит: стойкость шифра должна определяться:

A. только секретностью ключа

29. Что такое протокол передачи данных:

- С. набор правил, описывающих структуру данных при приеме/передаче информации

30. Аутентификация сообщений - это:

- В. установление подлинности полученного по каналам связи сообщения

1. К криптографии не относится:

- С. резервное автосохранение данных

2. Под reply-атакой понимается

- В. Повторное использование нарушителем перехваченного ранее сообщения

3. Способы защиты от интернет-фишинга:

- В. Все ответы верны

4. Идентификация пользователей -

- А. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

5. К основным особенностям асимметричных криптоалгоритмов относятся:

- А. Использование для шифрования и расшифрования разных ключей

6. Меры защиты от вирусов в почтовых сообщениях:

- Е. Все правильно

7. Что такое фишинг?

- В. это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел

8. Что такое брутфорс?

- В. Подбор пароля

- 9. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.**

- С. Целостность
10. Аутентификация пользователей сети - это:
- С. опознание пользователей сети, которым требуется доступ к защищаемой информации
11. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации
- Д. уязвимость
13. IPSec-обработка входящего пакета
- В. Если требуется реассемблирование, то оно выполняется до IPSec-обработки.
- Д. Определяется подходящая (на основе значения SPI в заголовке) SA, просматривая SAD.
14. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:
- Е. Все ответы верны
15. ____ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики безопасности.
- Е. Обнаружение атак
16. Программный или аппаратный комплекс, который проверяет данные, входящие через Интернет или сеть – это...
- С. Брандмауэр
17. Причины, по которым необходимо создавать «безопасность в глубину»
- А. Сбой единственного используемого сервиса безопасности не должен означать, что нарушитель получает полный доступ в систему.
18. Метод защиты беспроводных сетей
- В. Протокол WEP
19. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

C. DoS-атакой.

21. В зависимости от размера шифруемого блока криптоалгоритмы делятся на:

C. блочные и потоковые

22. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

D. брандмауэр

23. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:

**A. симметричные и
асимметричные**

24. БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

B. Определяет политики, которые применяются для обработки всего IP-трафика.

E. Создается на каждом интерфейсе, поддерживающим IPSec.

25. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

D. Все ответы верны

26. Что понимается под атакой на информационную систему

A. Любое действие, нарушающее безопасность информационной системы.

B. Действие или последовательность связанных между собой действий, использующих уязвимости данной информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности.

27. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это

C. межсетевые экраны

28. С помощью цифрового идентификатора можно:

- Е. создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя

29. Основные задачи протоколов IPSec

- В. Обеспечение криптографической защиты на уровне IP для протоколов IPv4 и IPv6

30. В симметричных схемах шифрования секретный ключ зашифрования:

- Е. совпадает с секретным ключом расшифрования

1. Сервисы безопасности IPSec включают

- С. Конфиденциальность данных на транспортном уровне
- Д. Целостность определенной последовательности дейтаграмм

2. Термин «узел SA» означает

- Е. Последовательность SA, через которые должен проходить трафик для обеспечения требуемой политики безопасности

3. Что такое криптостойкость шифра?

- В. Характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию без знания ключа

4. К основным организационным мероприятиям по защите информации относятся:

- В. Все ответы верны

5. Что понимается под атакой на информационную систему

- С. Действие или последовательность связанных между собой действий, использующих уязвимости данной информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности.
- Е. Любое действие, нарушающее безопасность информационной системы.

6. С помощью цифрового идентификатора можно:

- В.** создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя
- 7. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется**
- А.** DoS-атакой.
- 8. Термин «шлюз безопасности» означает**
- В.** Маршрутизатор, который реализует IPsec-протоколы.
- 9. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)**
- В.** Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.
- 10. IDS-системы - это системы**
—.
- Е.** обнаружения атак
- 11. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:**
- С.** Все ответы верны
- 13. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:**
- В.** использование антивирусных программ и утилит
- 14. Вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий.**
- Е.** черви
- 16. Что такое фишинг?**
- С.** это способ обманным путем получить с компьютеров пользователей личную или финансовую информацию через мошенническое сообщение электронной почты или веб-узел

17. Механизм безопасности, который является сильным психологическим средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвратимости наказания за несанкционированные действия, а пользователям – за возможные критические ошибки, – ...

D. регистрация и аудит

18. Выберите правильное утверждение

D. Для туннелирующего режима SA существуют внешний и внутренний IP-заголовки.

22. В симметричных схемах шифрования секретный ключ зашифрования:

C. совпадает с секретным ключом расшифрования

23. ____ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.

C. Целостность

24. Субъектами доступа к информации являются:

C. Пользователи автоматизированных систем, обслуживающий персонал, программы

25. Возможные топологии IPSec

A. Хост – хост.

C. Хост – шлюз безопасности.

E. Шлюз безопасности – шлюз безопасности.

26. Условием достаточной прочности преграды при отсутствии путей ее обхода можно считать:

A. превышение затрат времени нарушителя над временем жизни информации

27. Угрозы для организации, связанные с сетевыми атаками, включают в себя:

D. Все перечисленные ответы

28. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика

C. AH

29. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

D. Устанавливается и поддерживается администратором

30. ____ - возможность изменения конфигурации и обновления информационной системы при одновременном обеспечении ее доступности, безопасности и целостности.

A. Эксплуатационная
надежность

2. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает

B. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика

3. К средствам защиты информации в компьютерных сетях не относятся следующие методы защиты:

B. региональные

4. Признаки надежного сообщения электронной почты:

E. Все ответы верны

6. Политика безопасности (Security Policy Database - SPD) в семействе протоколов IPSec

C. Устанавливается и поддерживается администратором

7. Что такое криптостойкость шифра?

C. Характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию без знания ключа

8. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

E. уязвимость

9. Какие метки не относятся к меткам безопасности?

D. открыто

10. С помощью цифрового идентификатора можно:

- В.** создать цифровую подпись электронного сообщения, удостоверяющую личность пользователя

11. Меры предосторожности, которые можно предпринять для сведения к минимуму угроз безопасности беспроводной сети:

- В.** Все ответы верны

12. Правило Керкхоффа гласит: стойкость шифра должна определяться:

- Д.** только секретностью ключа

13. В зависимости от соответствия ключей шифрования и дешифрования криптоалгоритмы делятся на:

- В.** симметричные и ассиметричные

14. IPsec поддерживает

- В.** Как вручную, так и автоматически созданные SA

16. RADIUS, серверы TACACS, TACACS + - примеры систем

- Е.** аутентификации

17. Криптоалгоритмы классифицируются по следующим признакам:

- С.** По типу используемых преобразований, по размеру шифруемого блока. По соответствию ключей шифрования и дешифрования

18. Хост, реализующий IPSec, может функционировать

- С.** Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

19. Основные задачи протоколов IPSec

- В.** Обеспечение криптографической защиты на уровне IP для протоколов IPv4 и IPv6

20. Атакуемые сетевые компоненты

- A. Сервера, рабочие станции, среда передачи информации, узлы коммутации сетей
- 21. Возможные способы обработки пакетов в семействе протоколов IPSec**
- A. Пакет пропускается без обработки
 - B. Пакет отбрасывается
 - D. Пакет обрабатывается в соответствии с записью SPD для данного пакета
- 22. В асимметричных схемах шифрования открытый ключ зашифрования:**
- C. не совпадает с секретным ключом расшифрования
- 23. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется**
- B. DoS-атакой.
- 24. Нарушение конфиденциальности информации означает:**
- C. получение к ней доступа, но невозможность ее модификации
- 25. Что из перечисленного всегда является уязвимостью**
- A. Слабое место в системе, с использованием которого может быть осуществлена атака.
- 26. Ключ представляет собой:**
- C. Секретный элемент шифра, применяемый для расшифровки сообщения
- 28. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика**
- B. AH
- 29. Системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов - это**
- D. межсетевые экраны
- 30. Термин «шлюз безопасности» означает**
- B. Маршрутизатор, который реализует IPsec-протоколы.
- 1. Кryptoалгоритмы классифицируются по следующим признакам:**

D. По типу используемых преобразований, по размеру шифруемого блока. По соответствию ключей шифрования и дешифрования

2. Протоколы IPSec, обеспечивающие безопасность трафика

C. АН

3. К сетевым анализаторам (снифферам) относятся

C. программы, которые слушают сетевой трафик

4. Модификация передаваемого сообщения называется

E. Атакой «man in the middle».

5. Идентификация пользователей -

D. Это присвоение субъекту или объекту доступа уникального имени или образа

6. ____ - защищенность информационной системы от физического и логического несанкционированного доступа.

D. Безопасность

9. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации, - это ____ информации

E. уязвимость

10. Условием достаточной прочности преграды при отсутствии путей ее обхода можно считать:

E. превышение затрат времени нарушителя над временем жизни информации

11. Детализированность SA в семействе протоколов IPSec влияет на ее уязвимость следующим образом

D. Сильно детализированные SA обычно являются более уязвимыми для анализа трафика, чем слабо детализированные.

12. Целостность данных в семействе протоколов IPSec означает

A. IPSec обнаруживает модификацию конкретной IP-дейтаграммы безотносительно последовательности дейтаграмм в потоке трафика

13. Политика безопасности – это:

A. набор законов, правил и норм поведения, определяющих способы защиты и распространения информации

14. Механизм безопасности – это (выберите самое точное определение, один ответ)

A. Программное и/или аппаратное средство, которое определяет и/или предотвращает атаку.

15. Аутентификация пользователей представляет собой процесс:

C. Установления подлинности на основе сравнения с эталонными идентификаторами

17. Электронной цифровой подписью называется:

B. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения

18. AAA - ____ - программа, предоставляющая сервисы аутентификации, авторизации и учёта использования ресурсов.

A. сервер

19. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:

C. использование антивирусных программ и утилит

21. Недостаток экранирующего маршрутизатора

C. ограниченность анализируемой информации и, как следствие, относительная слабость обеспечиваемой защиты

22. Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...

A. брандмауэр

23. Степень детализации управления трафиком в семействе протоколов IPSec может быть

С. Для каждого TCP- и UDP-соединения может быть создан отдельный зашифрованный туннель между парой хостов.

26. Невозможность получения сервиса законным пользователем называется

В. DoS-атакой.

27. БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD) в семействе протоколов IPS

А. Содержит параметры каждой активной Безопасной Ассоциации.

28. На каждом сетевом интерфейсе, поддерживающим протоколы IPSec

Д. Должны создаваться две базы данных: БД Политики Безопасности (Security Policy Database - SPD) и БД Безопасных Ассоциаций (Security Association Database – SAD).

30. Шлюз безопасности, реализующий IPSec, может функционировать

Д. Как в туннельном, так и в транспортном режимах.

7. К формам защиты программной среды компьютерных сетей можно отнести:

использование антивирусных программ и утилит

17. Под несанкционированным доступом к информации понимается:

А. Доступ к информации (ознакомление, обработка, копирование, модификация, уничтожение), нарушающий правила разграничения доступа, с использованием штатных средств

27. Возможные способы реализации протоколов IPSec

В. «Bump-in-the-stack» (BITS) реализации, когда IPSec реализован «внизу» существующей реализации стека IP-протоколов, встраивая свою реализацию между стандартной реализацией IP-протоколов и локальными сетевыми драйверами

С. Использование внешнего криптопроцессора

Д. Интеграция IPSec в конкретную реализацию протокола IP

1. **Модификация передаваемого сообщения называется**

Атакой «man in the middle».

2. **___ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность.**

Целостность

3. **К основным методам шифрования не относится:**

манипулирование

4. **Программная или программно-аппаратная система, которая выполняет контроль информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или выходящих из нее, и обеспечивает защиту информационной системы посредством фильтрации информации ...**

брандмауэр