

文件编号:

配置项编号:

应用中心 APP

接口说明书

目录

1.	引言.....	1
1.1.	编写目的.....	1
1.2.	项目背景.....	1
1.3.	接口规范.....	1
1.4.	参考资料.....	1
2.	接口总览.....	1
3.	接口地址.....	1
4.	应用市场 APPLICATIONCATEGORY 应用分类接口.....	1
4.1.	接口描述.....	1
4.2.	接口地址.....	2
4.3.	是否需要登录.....	2
4.4.	请求参数.....	2
4.5.	返回字段说明.....	2
4.6.	接口示例.....	2
4.6.1	请求示例.....	2
4.6.2	返回示例.....	2
5.	各个应用分类下的应用信息接口.....	3
5.1.	接口描述.....	3
5.2.	接口地址.....	3
5.3.	是否需要登录.....	3
5.4.	请求参数.....	3
5.5.	返回字段说明.....	4
5.6.	接口示例.....	5
5.6.1	请求示例.....	5
5.6.2	返回示例.....	5
6.	查看应用信息详情接口.....	6
6.1.	接口描述.....	6
6.2.	接口地址.....	6
6.3.	是否需要登录.....	6
6.4.	请求参数.....	6
6.5.	返回字段说明.....	6
6.6.	接口示例.....	6
6.6.1	请求示例.....	6
6.6.2	返回示例.....	6
7.	获取应用的规格接口.....	7
7.1.	接口描述.....	7
7.2.	接口地址.....	8
7.3.	是否需要登录.....	8

7.4.	请求参数.....	8
7.5.	返回字段说明.....	8
7.6.	接口示例.....	8
7.6.1	请求示例.....	8
7.6.2	返回示例.....	9
8.	获取生成订单需要的信息接口.....	9
8.1.	接口描述.....	9
8.2.	接口地址.....	9
8.3.	是否需要登录.....	9
8.4.	请求参数.....	9
8.5.	返回字段说明.....	10
8.6.	接口示例.....	10
8.6.1	请求示例.....	10
8.6.2	返回示例.....	10
9.	生成订单接口.....	11
9.1.	接口描述.....	11
9.2.	接口地址.....	11
9.3.	是否需要登录.....	12
9.4.	请求参数.....	12
9.5.	返回字段说明.....	13
9.6.	接口示例.....	15
9.6.1	请求示例.....	15
9.6.2	返回示例.....	15
10.	获取订单列表接口.....	15
10.1.	接口描述.....	15
10.2.	接口地址.....	15
10.3.	是否需要登录.....	15
10.4.	请求参数.....	16
10.5.	返回字段说明.....	16
10.6.	接口示例.....	16
10.6.1	请求示例.....	16
10.6.2	返回示例.....	17
11.	查看订单详情接口.....	17
11.1.	接口描述.....	17
11.2.	接口地址.....	17
11.3.	是否需要登录.....	17
11.4.	请求参数.....	17
11.5.	返回字段说明.....	18
11.6.	接口示例.....	18
11.6.1	请求示例.....	18
11.6.2	返回示例.....	18

12.	取消订单接口	19
12.1.	接口描述	19
12.2.	接口地址	20
12.3.	是否需要登录	20
12.4.	请求参数	20
12.5.	返回字段说明	20
12.6.	接口示例	20
12.6.1	请求示例	20
12.6.2	返回示例	20
13.	获取企业购买过的有效期内的应用信息接口	21
13.1.	接口描述	21
13.2.	接口地址	21
13.3.	是否需要登录	21
13.4.	请求参数	21
13.5.	返回字段说明	21
13.6.	接口示例	21
13.6.1	请求示例	21
13.6.2	返回示例	21
14.	获取企业最近访问历史应用接口	22
14.1.	接口描述	22
14.2.	接口地址	22
14.3.	是否需要登录	22
14.4.	请求参数	22
14.5.	返回字段说明	23
14.6.	接口示例	23
14.6.1	请求示例	23
14.6.2	返回示例	23
15.	获取企业收藏列表接口	24
15.1.	接口描述	24
15.2.	接口地址	24
15.3.	是否需要登录	24
15.4.	请求参数	24
15.5.	返回字段说明	24
15.6.	接口示例	24
15.6.1	请求示例	24
15.6.2	返回示例	24
16.	企业添加收藏应用接口	25
16.1.	接口描述	25
16.2.	接口地址	25
16.3.	是否需要登录	25
16.4.	请求参数	25

16.5.	返回字段说明.....	25
16.6.	接口示例.....	26
16.6.1	请求示例.....	26
16.6.2	返回示例.....	26
17.	企业取消收藏应用接口.....	26
17.1.	接口描述.....	26
17.2.	接口地址.....	26
17.3.	是否需要登录.....	26
17.4.	请求参数.....	26
17.5.	返回字段说明.....	27
17.6.	接口示例.....	27
17.6.1	请求示例.....	27
17.6.2	返回示例.....	27
18.	APP2.0.0 中静态文件接口.....	27
18.1.	接口描述.....	27
18.2.	接口地址.....	27
19.	验证企业是否已购买 0 元试用应用接口.....	28
19.1.	接口描述.....	28
19.2.	接口地址.....	28
19.3.	是否需要登录.....	28
19.4.	请求参数.....	28
19.5.	返回字段说明.....	29
19.6.	接口示例.....	29
19.6.1	请求示例.....	29
19.6.2	返回示例.....	29
20.	验证企业是否已收藏应用接口.....	29
20.1.	接口描述.....	29
20.2.	接口地址.....	29
20.3.	是否需要登录.....	30
20.4.	请求参数.....	30
20.5.	返回字段说明.....	30
20.6.	接口示例.....	30
20.6.1	请求示例.....	30
20.6.2	返回示例.....	30
21.	意见反馈添加意见接口.....	31
21.1.	接口描述.....	31
21.2.	接口地址.....	31
21.3.	是否需要登录.....	31
21.4.	请求参数.....	31
21.5.	返回字段说明.....	31

21.6.	接口示例.....	32
21.6.1	请求示例.....	32
21.6.2	返回示例.....	32
22.	获取意见反馈列表接口.....	32
22.1.	接口描述.....	32
22.2.	接口地址.....	32
22.3.	是否需要登录.....	32
22.4.	请求参数.....	33
22.5.	返回字段说明.....	33
22.6.	接口示例.....	33
22.6.1	请求示例.....	33
22.6.2	返回示例.....	33
23.	删除意见反馈接口.....	34
23.1.	接口描述.....	34
23.2.	接口地址.....	34
23.3.	是否需要登录.....	34
23.4.	请求参数.....	34
23.5.	返回字段说明.....	34
23.6.	接口示例.....	35
23.6.1	请求示例.....	35
23.6.2	返回示例.....	35
24.	意见反馈编辑意见接口.....	35
24.1.	接口描述.....	35
24.2.	接口地址.....	35
24.3.	是否需要登录.....	35
24.4.	请求参数.....	35
24.5.	返回字段说明.....	36
24.6.	接口示例.....	36
24.6.1	请求示例.....	36
24.6.2	返回示例.....	36
25.	获取意见反馈接口.....	36
25.1.	接口描述.....	36
25.2.	接口地址.....	37
25.3.	是否需要登录.....	37
25.4.	请求参数.....	37
25.5.	返回字段说明.....	37
25.6.	接口示例.....	37
25.6.1	请求示例.....	37
25.6.2	返回示例.....	37
26.	公告管理模块添加更新接口.....	38

26.1.	接口描述.....	38
26.2.	接口地址.....	38
26.3.	是否需要登录.....	38
26.4.	请求参数.....	38
26.5.	返回字段说明.....	38
26.6.	接口示例.....	39
26.6.1	请求示例.....	39
26.6.2	返回示例.....	39
27.	公告管理模块列表接口.....	39
27.1.	接口描述.....	39
27.2.	接口地址.....	40
27.3.	是否需要登录.....	40
27.4.	请求参数.....	40
27.5.	返回字段说明.....	40
27.6.	接口示例.....	40
27.6.1	请求示例.....	40
27.6.2	返回示例.....	40
28.	删除公告管理数据接口.....	41
28.1.	接口描述.....	41
28.2.	接口地址.....	41
28.3.	是否需要登录.....	41
28.4.	请求参数.....	41
28.5.	返回字段说明.....	41
28.6.	接口示例.....	42
28.6.1	请求示例.....	42
28.6.2	返回示例.....	42
29.	获取公告管理数据接口.....	42
29.1.	接口描述.....	42
29.2.	接口地址.....	42
29.3.	是否需要登录.....	42
29.4.	请求参数.....	42
29.5.	返回字段说明.....	42
29.6.	接口示例.....	43
29.6.1	请求示例.....	43
29.6.2	返回示例.....	43
30.	公告管理上传图片接口（特殊接口）.....	43
30.1.	接口描述.....	43
30.2.	接口地址.....	43
30.3.	是否需要登录.....	43
30.4.	请求参数.....	44
	返回字段说明.....	44

30.5.	接口示例.....	44
30.6.1	请求示例.....	44
30.6.2	返回示例.....	44
31.	获取 TYPEGROUP 模块配置类型数据接口.....	44
31.1.	接口描述.....	44
31.2.	接口地址.....	45
31.3.	是否需要登录.....	45
31.4.	请求参数.....	45
31.5.	返回字段说明.....	45
31.6.	接口示例.....	45
31.6.1	请求示例.....	45
31.6.2	返回示例.....	46
32.	获取用户基本信息接口.....	47
32.1.	接口描述.....	47
32.2.	接口地址.....	47
32.3.	是否需要登录.....	47
32.4.	请求参数.....	47
32.5.	返回字段说明.....	47
32.6.	接口示例.....	48
32.6.1	请求示例.....	48
32.6.2	返回示例.....	48
33.	活动管理模块添加更新接口.....	48
33.1.	接口描述.....	48
33.2.	接口地址.....	48
33.3.	是否需要登录.....	48
33.4.	请求参数.....	48
33.5.	返回字段说明.....	49
33.6.	接口示例.....	49
33.6.1	请求示例.....	49
33.6.2	返回示例.....	50
34.	获取活动管理列表接口.....	50
34.1.	接口描述.....	50
34.2.	接口地址.....	50
34.3.	是否需要登录.....	50
34.4.	请求参数.....	50
34.5.	返回字段说明.....	51
34.6.	接口示例.....	51
34.6.1	请求示例.....	51
34.6.2	返回示例.....	51
35.	删除活动管理数据接口.....	51

35.1.	接口描述.....	51
35.2.	接口地址.....	52
35.3.	是否需要登录.....	52
35.4.	请求参数.....	52
35.5.	返回字段说明.....	52
35.6.	接口示例.....	52
35.6.1	请求示例.....	52
35.6.2	返回示例.....	52
36.	获取活动管理数据接口.....	53
36.1.	接口描述.....	53
36.2.	接口地址.....	53
36.3.	是否需要登录.....	53
36.4.	请求参数.....	53
36.5.	返回字段说明.....	53
36.6.	接口示例.....	53
36.6.1	请求示例.....	53
36.6.2	返回示例.....	53
37.	获取主页入口配置列表接口.....	54
37.1.	接口描述.....	54
37.2.	接口地址.....	54
37.3.	是否需要登录.....	54
37.4.	请求参数.....	54
37.5.	返回字段说明.....	54
37.6.	接口示例.....	55
37.6.1	请求示例.....	55
37.6.2	返回示例.....	55
38.	主页入口配置模块添加更新接口.....	56
38.1.	接口描述.....	56
38.2.	接口地址.....	56
38.3.	是否需要登录.....	56
38.4.	请求参数.....	56
38.5.	返回字段说明.....	57
38.6.	接口示例.....	57
38.6.1	请求示例.....	57
38.6.2	返回示例.....	57
39.	删除主页入口配置接口.....	58
39.1.	接口描述.....	58
39.2.	接口地址.....	58
39.3.	是否需要登录.....	58
39.4.	请求参数.....	58
39.5.	返回字段说明.....	58

39. 6.	接口示例.....	58
39.6.1	请求示例.....	58
39.6.2	返回示例.....	59
40.	获取主页入口配置新增或者编辑所需数据接口.....	59
40. 1.	接口描述.....	59
40. 2.	接口地址.....	59
40. 3.	是否需要登录.....	59
40. 4.	请求参数.....	59
40. 5.	返回字段说明.....	59
40. 6.	接口示例.....	61
40.6.1	请求示例.....	61
40.6.2	返回示例.....	61
41.	获取主页入口配置主表数据接口.....	62
41. 1.	接口描述.....	62
41. 2.	接口地址.....	62
41. 3.	是否需要登录.....	62
41. 4.	请求参数.....	62
41. 5.	返回字段说明.....	62
41. 6.	接口示例.....	62
41.6.1	请求示例.....	62
41.6.2	返回示例.....	63
42.	获取应用列表数据接口.....	63
42. 1.	接口描述.....	63
42. 2.	接口地址.....	63
42. 3.	是否需要登录.....	63
42. 4.	请求参数.....	63
42. 5.	返回字段说明.....	63
42. 6.	接口示例.....	64
42.6.1	请求示例.....	64
42.6.2	返回示例.....	64
43.	获取类型组配置列表数据接口.....	64
43. 1.	接口描述.....	64
43. 2.	接口地址.....	65
43. 3.	是否需要登录.....	65
43. 4.	请求参数.....	65
43. 5.	返回字段说明.....	65
43. 6.	接口示例.....	66
43.6.1	请求示例.....	66
43.6.2	返回示例.....	66
44.	类型组配置模块添加更新接口.....	66

44. 1.	接口描述.....	66
44. 2.	接口地址.....	66
44. 3.	是否需要登录.....	66
44. 4.	请求参数.....	66
44. 5.	返回字段说明.....	67
44. 6.	接口示例.....	67
44.6.1	请求示例.....	67
44.6.2	返回示例.....	68
45.	删除类型组配置模块数据接口.....	68
45. 1.	接口描述.....	68
45. 2.	接口地址.....	68
45. 3.	是否需要登录.....	68
45. 4.	请求参数.....	68
45. 5.	返回字段说明.....	68
45. 6.	接口示例.....	69
45.6.1	请求示例.....	69
45.6.2	返回示例.....	69
46.	获取类型组配置模块数据接口.....	69
46. 1.	接口描述.....	69
46. 2.	接口地址.....	69
46. 3.	是否需要登录.....	69
46. 4.	请求参数.....	69
46. 5.	返回字段说明.....	69
46. 6.	接口示例.....	70
46.6.1	请求示例.....	70
46.6.2	返回示例.....	70
47.	快捷入口模块添加更新接口.....	70
47. 1.	接口描述.....	70
47. 2.	接口地址.....	70
47. 3.	是否需要登录.....	71
47. 4.	请求参数.....	71
47. 5.	返回字段说明.....	72
47. 6.	接口示例.....	72
47.6.1	请求示例.....	72
47.6.2	返回示例.....	72
48.	获取快捷入口列表数据接口.....	73
48. 1.	接口描述.....	73
48. 2.	接口地址.....	73
48. 3.	是否需要登录.....	73
48. 4.	请求参数.....	73
48. 5.	返回字段说明.....	73

48. 6.	接口示例.....	73
48.6.1	请求示例.....	73
48.6.2	返回示例.....	73
49.	删除快捷入口模块数据接口.....	74
49. 1.	接口描述.....	74
49. 2.	接口地址.....	74
49. 3.	是否需要登录.....	74
49. 4.	请求参数.....	74
49. 5.	返回字段说明.....	75
49. 6.	接口示例.....	75
49.6.1	请求示例.....	75
49.6.2	返回示例.....	75
50.	获取快捷入口模块数据接口.....	75
50. 1.	接口描述.....	75
50. 2.	接口地址.....	75
50. 3.	是否需要登录.....	75
50. 4.	请求参数.....	75
50. 5.	返回字段说明.....	76
50. 6.	接口示例.....	76
50.6.1	请求示例.....	76
50.6.2	返回示例.....	76
51.	删除快捷入口明细数据接口.....	77
51. 1.	接口描述.....	77
51. 2.	接口地址.....	77
51. 3.	是否需要登录.....	77
51. 4.	请求参数.....	77
51. 5.	返回字段说明.....	77
51. 6.	接口示例.....	78
51.6.1	请求示例.....	78
51.6.2	返回示例.....	78
52.	栏目配置明细模块添加更新接口.....	78
52. 1.	接口描述.....	78
52. 2.	接口地址.....	78
52. 3.	是否需要登录.....	78
52. 4.	请求参数.....	78
52. 5.	返回字段说明.....	79
52. 6.	接口示例.....	79
52.6.1	请求示例.....	79
52.6.2	返回示例.....	79
53.	获取栏目配置明细列表数据接口.....	80

53.1.	接口描述.....	80
53.2.	接口地址.....	80
53.3.	是否需要登录.....	80
53.4.	请求参数.....	80
53.5.	返回字段说明.....	80
53.6.	接口示例.....	81
53.6.1	请求示例.....	81
53.6.2	返回示例.....	81
54.	删除栏目配置明细模块数据接口.....	82
54.1.	接口描述.....	82
54.2.	接口地址.....	82
54.3.	是否需要登录.....	82
54.4.	请求参数.....	82
54.5.	返回字段说明.....	82
54.6.	接口示例.....	82
54.6.1	请求示例.....	82
54.6.2	返回示例.....	82
55.	获取栏目配置明细模块数据接口.....	83
55.1.	接口描述.....	83
55.2.	接口地址.....	83
55.3.	是否需要登录.....	83
55.4.	请求参数.....	83
55.5.	返回字段说明.....	83
55.6.	接口示例.....	83
55.6.1	请求示例.....	83
55.6.2	返回示例.....	84
56.	隐藏和显示应用接口.....	84
56.1	接口描述.....	84
56.2	接口地址.....	84
56.3	是否需要登录.....	84
56.4	请求参数.....	84
56.5	返回字段说明.....	85
56.6	接口示例.....	85
56.6.1	请求示例.....	85
56.6.2	返回示例.....	85
57.	主入口细表以及所在的位置接口.....	85
57.1	接口描述.....	85
57.2	接口地址.....	85
57.3	是否需要登录.....	85
57.4	请求参数.....	86
57.5	返回字段说明.....	86

57.6 接口示例.....	86
57.6.1 请求示例.....	86
57.6.2 返回示例.....	86
58. 查询全部在线应用.....	95
58.1 接口描述.....	95
58.2 接口地址.....	95
58.3 是否需要登录.....	95
58.4 请求参数.....	95
58.5 返回字段说明.....	96
58.6 接口示例.....	96
58.6.1 请求示例.....	96
58.6.2 返回示例.....	96
59. 查询在线应用数量.....	96
59.1 接口描述.....	96
59.2 接口地址.....	96
59.3 是否需要登录.....	96
59.4 请求参数.....	97
59.5 返回字段说明.....	98
59.6 接口示例.....	98
59.6.1 请求示例.....	98
59.6.2 返回示例.....	98
60. 查询我的应用.....	98
60.1 接口描述.....	98
60.2 接口地址.....	98
60.3 是否需要登录.....	98
60.4 请求参数.....	99
60.5 返回字段说明.....	100
60.6 接口示例.....	100
60.6.1 请求示例.....	100
60.6.2 返回示例.....	100
61. 获取全部领域分类.....	100
61.1 接口描述.....	100
61.2 接口地址.....	100
61.3 是否需要登录.....	100
61.4 请求参数.....	101
61.5 返回字段说明.....	102
61.6 接口示例.....	102
61.6.1 请求示例.....	102
61.6.2 返回示例.....	102
62. 获取全部行业分类.....	102

62.1	接口描述.....	102
62.2	接口地址.....	102
62.3	是否需要登录.....	102
62.4	请求参数.....	103
62.5	返回字段说明.....	104
62.6	接口示例.....	104
62.6.1	请求示例.....	104
62.6.2	返回示例.....	104

1. 引言

1.1. 编写目的

编写此报文接口说明书，为应用中心 APP 提供接口标准。

1.2. 项目背景

1.3. 接口规范

- HTTP 格式接口后缀，统一定为.json
- 所有接口请求方式均为 POST
- 接口请求响应格式均为 JSON 格式

1.4. 参考资料

2. 接口总览

3. 接口地址

序号	地址简称	地址描述	详细地址
1		测试地址	http://appcenter.casicloud.com
2		生产地址	

(注：此处地址为整个接口地址的前缀，加上实际接口的地址即为完整接口地址)

4. 应用市场 Applicationcategory 应用分类接口

4.1. 接口描述

进入 APP 后应用市场应用分类的展示

4.2. 接口地址

/yyzxApp/getApplicationcategory.ht

4.3. 是否需要登录

否

4.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	每页数
currentPage	否	String	当前页
isown	否	String	0 天智 1 第三方

4.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
id	Long	分类 id
name	String	分类名称
isown	int	0 天智 1 第三方
parentId	Long	父类 id

4.6. 接口示例

4.6.1 请求示例

```
{"data":{"isown":"1","pageSize":"3","currentPage":"1"}}
```

4.6.2 返回示例

4.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

4.6.2.2 返回成功

```
{
  "createBy": null, "createtime": null, "updatetime": null, "updateBy": null, "id": 10000000290021, "name": "生 态 应 用",
  "parentId": null, "isown": 1
}]{
  "results": [
    {
      "createBy": null, "createtime": null, "updatetime": null, "updateBy": null, "id": 10005, "name": "智 慧 研 发",
      "parentId": null, "isown": 1
    }
  ],
  "status": 200, "msg": "success"
}
```

5. 各个应用分类下的应用信息接口

5.1. 接口描述

应用分类的下应用信息接口

5.2. 接口地址

/yyzxApp/appHomeSecond.ht

5.3. 是否需要登录

否

5.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	每页数
currentPage	否	String	当前页
appclassifyone	否	String	应用分类 id, 空为所有
orgid	否	String	企业 id
isown	否	String	0 天智 1 第三方
status	否	Int	状态: 2 上线 3 下线

5.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
id	String	应用 id
appclassifyone	Long	应用分类 id
userid	Long	用户 id
userguid	String	用户 <u>Guid</u>
orgguid	String	组织 ID
orgid	Long	企业 ID
spaceguid	String	空间 ID
appname	String	应用名称
imgurl	String	<u>Logo</u>
suppliername	String	应用来源厂商
sellername	String	销售服务商
version	String	版本号
synopsis	String	短简介
introduction	String	应用简介
appinfo	String	应用介绍
solution	String	解决方案
support	String	服务支持
appclassifytwo	Long	应用二级分类 id
appres	Long	权限: 0 全部用户 1 运营使用
keyword	String	关键词
appurl	String	应用服务地址
createtime	Timestamp	创建时间
updatetime	Timestamp	更新时间
status	Long	状态: 0 上线 1 下线
remark	String	评论
ucstatus	Long	用户集成状态: 0 未集成 1 集成
isown	int	0 天智 1 第三方
nowuser	String	现在试用 <u>url</u>
fronturl	String	前台 <u>url</u>
backurl	String	后台 <u>url</u>
dlurl	String	应用下载地址
dlup	String	下载用户名
password	String	密码
authorization	Long	是否授权: 0 需要授权 1 不需要授权
feedback	Long	是否反馈: 0 需要反馈 1 不需要反馈
feedbackinfo	String	客户反馈要求
companyName	String	企业名称

price	Double	产品价格
shortStatus	Long	是否为推荐 0 为推荐, 1 推荐
payways	Integer	下载应用 1 下载 空或者 0 不存在下载地址
applyStatus	Short	应用表默认 0 显示 1:隐藏
authorMode	Short	//订单形式 (1:购买, 2:试用)

5.6. 接口示例

5.6.1 请求示例

```
{ "data": { "orgid": "", "status": "0", "isown": "", "pageSize": "3", "appclassifyone": "", "currentPage": "1" } }
```

5.6.2 返回示例

5.6.2.1 返回失败

```
{ "status": 101, "msg": "参数缺失" }
{ "status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误" }
{ "status": 102, "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问" }
```

5.6.2.2 返回成功

```
{ "results": [ { "id": "c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b", "appname": "云售后", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/02bbbeb35ede4433bb55cc211e6f63110.jpg" }, { "id": "89e7174726ab4a01a494427406abcb88", "appname": "远算仿真云", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/14be9c17bb2e415ca5b262f361c28dab.jpg" }, { "id": "6dbb539d6f3f421d8f1fb19b1ac83fbe", "appname": "数控设备分析", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/63ed9c9dc8a74dffb16f47033ea1e73a.jpg" }, { "id": "67d63037-a835-4203-9c7f-1cc9ff1c9bd8", "appname": "simright-viewer", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/fefdd54bb9fc47019b3ae2beea69466f.jpg" }, { "id": "509e252b-001b-425f-809a-2456c74293af", "appname": "simright-toptimizer", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/38747f0f5e544a9883208cc22e819af9.jpg" }, { "id": "4b045687c5bd437f9e6f783c8f8336ec", "appname": "云车间", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/2fd5da2c89ee4827b92c7ae28ceaad73.jpg" }, { "id": "46c2e760-b758-465a-b251-458cea15317f", "appname": "simright-simulator", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/b4fc29c42a4549d39b3de9edcfcfb127.jpg" }, { "id": "43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206", "appname": "simright-converter", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg" }, { "id": "22c464dd-27fa-41fe-89fc-09330a3c861c", "appname": "精益卫士数字化运维系统", "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/5a7b26adb5bf40198f89a8cec28ec9dc.jpg" } ], "status": 200, "msg": "success" }
```

6. 查看应用信息详情接口

6.1. 接口描述

查看应用信息详情

6.2. 接口地址

/yyzxApp/appDetails.ht

6.3. 是否需要登录

否

6.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	是	String	应用 id

6.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(如 5.5)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

6.6. 接口示例

6.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206"}}
```

6.6.2 返回示例

6.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

6.6.2.2 返回成功

```
{
    "results": {
        "createBy": null,
        "createtime": 1521098034000,
        "updateTime": 1521105945000,
        "updateBy": null,
        "id": "43bf36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206",
        "userid": 10000064572902,
        "userid": "e188b6fa-6254-476d-a7cd-6c223d7af075",
        "orgguid": "9d4643ad-5780-44a9-9163-5e7df75399e6",
        "orgid": 10798532,
        "spaceguid": null,
        "appName": "simright-converter",
        "imgurl": "http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg",
        "suppliername": "上海数巧信息科技有限公司",
        "sellername": "上海数巧信息科技有限公司",
        "version": "2018 版",
        "synopsis": "在线 CAE 模型转换工具",
        "introduction": "Simright Converter 提供了完整的节点和网格转换功能，并且提供了部分的约束、载荷、材料和截面属性转换功能，减少了用户在划分网格及设置材料和其他参数上所耗费的时间，提高了用户的工作效率。",
        "appinfo": "<p></p><p></p><p></p><p>      &nbsp;      &nbsp;      &nbsp;</p><img style=\"max-width:100%;\">\nsrc=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/25fc34c041294ae6ba3347ecc9e2c7f1.jpg\"><img style=\"max-width:100%;\">\nsrc=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/0afdb1fa49b641b48367949b0a1ed9dc.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p><p>          style=\"max-width:100%;\">\nsrc=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/da34bdbf24ff4c618bb427f807953ba6.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p><p>      </p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p><p>          style=\"max-width:100%;\">\nsrc=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/1bb0253d0363445e8eca883a5f33202a.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p><p>      appclassifyone": 10005,"appclassifytwo":null,"appres":0,"keyword":"在线设计,在线仿真,格式转换,SAAS,有限元,CAE","appurl":"simright-converter.paas.cosimcloud.com","status":2,"remark":null,"ucstatus":0,"isown":1,"nowuser":"","fronturl":"http://simright-converter.paas.c\nosimcloud.com","backurl":"http://simright-converter.paas.cosimcloud.com","dlurl":"","dlup":null,"password":null,"authorization":0,"feedback":1,"feedbackinfo":"","companyName":null,"price":null,"shortStatus":null,"payways":0},"status":200,"msg":"success"}

```

7. 获取应用的规格接口

7.1. 接口描述

获取应用的规格型号，价格等信息

7.2. 接口地址

/yyzxApp/appinfospecifications.ht

7.3. 是否需要登录

否

7.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	是	String	应用 id

7.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
id	Long	规格 id
appid	String	应用详情 id
sid	Long	规格 id
name	String	规格名称
price	Double	价格
unit	String	单位
commission	Double	佣金
status	int	0 未删除 1 删除
days	Integer	天数;永久为 9 位 9
uniquemoney	Integer	判断价格是否唯一,0 表示默认的不选中的,1 表示选中唯一的

7.6. 接口示例

7.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206"}}
```


7.6.2 返回示例

7.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

7.6.2.2 返回成功

```
{"results":[{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,
"id":104289,"appid":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","sid":100001,"name":"
0          元          试          用          ", "price":0.0,"unit":"          月
","commission":0.0,"status":0,"days":999999999,"uniquemoney":1},{ "createBy":null,
"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":104290,"appid":"43bfb36
e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","sid":null,"name":"          节          点          数          大          于
10000","price":70.0,"unit":"          次
","commission":0.0,"status":0,"days":999999999,"uniquemoney":0}], "status":200,"m
sg":"success"}
```

8. 获取生成订单需要的信息接口

8.1. 接口描述

获取生成订单需要的信息

8.2. 接口地址

/yyzxApp/orderConfirm.ht

8.3. 是否需要登录

否

8.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	是	String	应用 id
price	是	String	单价
quantity	是	String	数量

fid	是	String	规格 id
days	是	String	天数
commission	是	String	佣金
money	是	String	总价

8.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
price	String	单价
days	String	天数
money	String	总价
quantity	String	数量
commission	String	佣金
fication	String	规格实体对象 (详情查看 7.5)
appInfo	String	应用实体对象 (详情查看 5.5)

8.6. 接口示例

8.6.1 请求示例

```
{ "data": { "fid": "104290", "appId": "43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206", "price": "70.0", "days": "999999999", "money": "140", "quantity": "2", "commission": "5.0" } }
```

8.6.2 返回示例

8.6.2.1 返回失败

```
{ "status": 101, "msg": "参数缺失" }
{ "status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误" }
{ "status": 102, "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问" }
```

8.6.2.2 返回成功

```
{ "results": { "price": 70.0, "days": "999999999", "fication": { "createBy": null, "createTime": null, "updateTime": null, "updateBy": null, "id": 104290, "appId": "43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206", "sid": null, "name": "节点数大于 10000", "price": 70.0, "unit": "次" } }
```

```
"","commission":0.0,"status":0,"days":999999999,"uniquemoney":0},"appInfo":{"createBy":null,"createtime":1521098034000,"updateTime":1521105945000,"updateBy":null,"id":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","userid":10000064572902,"userid":"","e188b6fa-6254-476d-a7cd-6c223d7af075"},"orgguid":"9d4643ad-5780-44a9-9163-5e7df75399e6","orgid":10798532,"spaceguid":null,"appName":"simright-converter","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bbba1af4822c91ff7.jpg","suppliername":"上海数巧信息科技有限公司","sellername":"上海数巧信息科技有限公司","version":"2018版","synopsis":"在线 CAE 模型转换工具","introduction":"Simright Converter 提供了完整的节点和网格转换功能，并且提供了部分的约束、载荷、材料和截面属性转换功能，减少了用户在划分网格及设置材料和其他参数上所花费的时间，提高了用户的工作效率。","appinfo":"<p></p><p></p><p></p><p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><img style=\"max-width:100%;\"src=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/25fc34c041294ae6ba3347ecc9e2c7f1.jpg\"><img style=\"max-width:100%;\"src=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/0afbdb1fa49b641b48367949b0a1ed9dc.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p>\",\"solution\":\"<p></p><p></p><p><br></p><img style=\"max-width:100%;\"src=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/da34bdbf24ff4c618bb427f807953ba6.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p>\",\"support\":\"<p></p><p></p><p><br></p><img style=\"max-width:100%;\"src=\"http://oby0yx23h.qnssl.com/1bb0253d0363445e8eca883a5f33202a.jpg\"><p align=\"center\"><br></p><p></p><p><br></p><p></p><p><br></p>\",\"appclassifyone\":10005,\"appclassifytwo\":null,\"appres\":0,\"keyword\":\"在线设计，在线仿真，格式转换，SAAS，有      限      元      ，CAE\", \"appurl\":\"simright-converter.paas.cosimcloud.com\", \"status\":2, \"remark\":null, \"ucstatus\":0, \"isown\":1, \"nowuser\":\"\", \"fronturl\":\"http://simright-converter.paas.c osimcloud.com\", \"backurl\":\"http://simright-converter.paas.cosimcloud.com\", \"dlurl\": \"\", \"dlup\":null, \"password\":null, \"authorization\":0, \"feedback\":1, \"feedbackinfo\": \"\", \"companyName\":null, \"price\":null, \"shortStatus\":null, \"payways\":0}, {\"money\":140.0, \"quantity\":2.0, \"commission\":\"5.0\"}, {\"status\":200, \"msg\":\"success\"}}--1
```

9. 生成订单接口

9.1. 接口描述

生成订单接口

9.2. 接口地址

/yyzxApp/createOrder.ht

9.3. 是否需要登录

是

9.4. 请求参数

购买传参:

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	是	String	应用 id
price	是	String	单价
quantity	是	String	数量
authorization	是	String	0 需要授权 1 不需要授权
days	是	String	天数
commission	否	String	佣金
money	是	String	总价
serviceOrgId	是	String	服务商企业 id
comments	否	String	备注
appname	是	String	应用名称
fictionName	是	String	规格名称
fictionId	是	String	规格 id
appAccount	否	String	应用账号
appPwd	否	String	应用密码
appDlurl	否	String	授权下载地址
appurl	否	String	应用前台地址
appManageUrl	否	String	应用管理地址
payways	否	String	下载应用 1 下载 空或者 0 不存在下载地址
orgid	是	String	当前企业 id
userId	是	String	当前用户 id
userName	是	String	当前用户名

0 元试用传参

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	是	String	应用 id
authorization	是	String	0 需要授权 1 不需要授权
days	是	String	天数
commission	否	String	佣金
serviceOrgId	是	String	服务商企业 id
feedback	是	String	试用反馈信息
appname	是	String	应用名称
fictionName	是	String	规格名称
fictionId	是	String	规格 id
appAccount	否	String	应用账号
appPwd	否	String	应用密码

appDlurl	否	String	授权下载地址
appurl	否	String	应用前台地址
appManageUrl	否	String	应用管理地址
payways	否	String	下载应用 1 下载 空或者 0 不存在下载地址
orgid	是	String	当前企业 id
tryFlag	是	String	0 为试用
userId	是	String	当前用户 id
userName	是	String	当前用户名

9.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
appname	String	应用名称
figurationName	String	规格名称
TryFlag	String	0 为试用, 其他为购买
orderId	Long	订单 id

Order 对象

id	Long	订单 id
orderNo	String	订单编号
serviceOrgId	Long	服务商 id
payOrgId	Long	购买方企业 ID
appId	String	应用 id
quantity	Double	数量
price	Double	单价
money	Double	总金额
taxMoney	Double	佣金
serviceComments	String	服务方备注
payComments	String	购买方备注
payMode	Short	支付方式(-1:未支付, 1:中金, 2 线下支付)
status	Short	订单状态(-1:已取消, 1:待支付, 0:已完成, 2:待授权, 3: 线下支付待确认)
appAccount	String	应用账号.
appPwd	String	应用密码
appDlurl	String	授权下载地址
appurl	String	应用前台地址
appManageUrl	String	应用管理地址
authorMode	Short	订单形式 (1:购买, 2:试用)

createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
feedback	String	反馈内容
authorization	Long	是否授权 0:是 1: 否
termValidity	int	有效天数
offlineContent	String	线下支付填写信息
tax	Double	佣金费率
ificationId"	Long	规格 id
payways	Integer	交付方式;0:Saas, 1:下载
operStatus	String	操作状态
applicationDetail	String	应用信息(见 5.5)
appinfospecifications	String	规格信息 (见 7.5)
payerOrgInfo	SysOrgInfo	付款方信息
serviceOrgInfo	SysOrgInfo	服务商信息
fromStatus	Short	0web 端, 1 手机端

SysOrgInfo 对象

sysOrgInfoId	Long	userId
email	String	邮箱
name	String	名字
industry	String	公司名
industry2	String	公司名
scale	String	
address	String	
postcode	String	
connecter	String	
tel	String	
fax	String	
homephone	String	
country	String	
flaglogo	String	
state	int	
registtime	Date	
setid	String	
recommendedEnt	String	
manageType	String	
openId	String	
invititedCode	String	
systemId	String	
fromSysId	Long	

9.6. 接口示例

9.6.1 请求示例

```
{ "data": { "appId": "43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206", "appurl": "http://dys  
data.paas.cosimcloud.com/", "ficationName": "节点数大于  
10000", "authorization": "0", "appAccount": "as", "tryFlag": "", "feedback": "", "ficatio  
nId": "104290", "price": "70.0", "orgid": "500000", "days": "999999999", "userId": "10000  
007010012", "appDlurl": "", "appname": "simright-converter", "money": "140", "userName":  
"500000_system", "payways": "0104290", "quantity": "2", "appPwd": "as", "appManageUrl":  
"appManageUrl", "serviceOrgId": "500000", "commission": "5.0", "comments": "" } }
```

9.6.2 返回示例

9.6.2.1 返回失败

```
{ "status": 101, "msg": "参数缺失" }  
{ "status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误" }  
{ "status": 101, "msg": "不能重复购买试用应用" }  
{ "status": 102, "msg": "服务器网络有问题，请重新访问" }
```

9.6.2.2 返回成功

```
{ "results": { "appname": "simright-converter", "ficationName": "节点数大于  
10000", "tryFlag": "" }, "status": 200, "msg": "success" }
```

10. 获取订单列表接口

10.1. 接口描述

获取订单列表信息

10.2. 接口地址

/yyzxApp/orderlist.ht

10.3. 是否需要登录

是

10.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	是	String	企业 id
currentPage	否	String	当前页
pageSize	否	String	每页页数
type	否	String	1:服务商订单列表 2: 购买方订单列表 为空时: 运营管理员列表
orderField	否	String	排序字段: 时间 create_time, 订单号 order_no 订单状态 status
orderSeq	否	String	升序还是降序 0 为升序, 1 为降序默认 为时间降序
status	否	String	订单状态(-1:已取消, 1:待支付, 0:已 完成, 2:待授权, 3: 线下支付待确认)

10.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
appOrdOrderList	String	订单信息 (见 9.5)
count	String	订单总数
currentPage	String	订单当前页
totalPage	String	总页数

10.6. 接口示例

10.6.1 请求示例

```
{"data":{"orderSeq":"1","orgid":"500000","orderField":"create_time","pageSize":"2","currentPage":"1",  
"type":"2"}}
```


10.6.2 返回示例

10.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

10.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"count":61,"currentPage":"1","totalPage":61,"appOrdOrderList":[{"id":10000060990000,"orderNo":"2018031600006","appId":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","quantity":2.0,"price":70.0,"money":140.0,"payMode":-1,"status":1,"createTime":1521170906000,"ficationId":104290,"applicationSimple":{"id":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","appname":"simright-converter","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg"}}]}, "status":200,"msg":"success"}
```

11. 查看订单详情接口

11.1. 接口描述

查看订单详情

11.2. 接口地址

/yyzxApp/getOrderInfo.ht

11.3. 是否需要登录

否

11.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	订单 id

11.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
appOrdOrder	String	订单信息（见 9.5）
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

11.6. 接口示例

11.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000060990000"}}
```

11.6.2 返回示例

11.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

11.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"appOrdOrder":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000060990000,"orderNo":"2018031600006","serviceOrgId":500000,"payOrgId":500000,"appId":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","quantity":2.0,"price":70.0,"money":140.0,"taxMoney":700.0,"serviceComments":null,"payComments":"","payMode":-1,"status":1,"appAccount":"as","appPwd":"as","appDlurl":"","appUrl":"http://dyxdata.paas.cosimcloud.com/","appManageUrl":"appManageUrl","authorMode":1,"createUser":1000007010012,"createTime":1521170906000,"feedback":null,"authorization":0,"termValidity":999999999,"offlineContent":null,"tax":5.0,"operStatus":null,"applicationDetail":{"createBy":null,"createtime":1521098034000,"updatetime":1521105945000,"updateBy":null,"id":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","userid":10000064572902,"userguid":"e188b6fa-6254-476d-a7cd-6c223d7af075","orgguid":"9d4643ad-5780-44a9-9163-5e7df75399e6","orgid":10798532,"spaceguid":null,"appname":"simright-converter","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg","suppliername":"上海数巧信息科技有限公司","sellername":"上海数巧信息科技有限公司","version":"2018 版","synopsis":"在线 CAE 模型转换工具","introduction":"Simright Converter 提供了完整的节点和网格转换功能，并且提供了部分的
```

约束、载荷、材料和截面属性转换功能，减少了用户在划分网格及设置材料和其他参数上所耗费的时间，提高了用户的工作效率。","appinfo":{"<p></p><p></p><p></p><p> ; ;</p><p align=\\\"center\\\">
</p><p></p><p>
</p><p></p><p>
</p>\\", \"solution\"::<p></p><p></p><p>
</p><p align=\\\"center\\\">
</p><p></p><p>
</p><p></p><p>
</p>\", \"support\"::<p></p><p></p><p>
</p><p align=\\\"center\\\">
</p><p></p><p>
</p><p></p><p>
</p>\", \"appid\":\"10005,\"appclassifytwo\":null,\"appres\":0,\"keyword\":\"在线设计, 在线仿真, 格式转换, SAAS,有 限 元 ,CAE\",\"appurl\":\"simright-converter.paas.cosimcloud.com\",\"status\":2,\"remark\":null,\"ucstatus\":0,\"isown\":1,\"nowuser":"","fronturl":"http://simright-converter.paas.cosimcloud.com\",\"backurl\":\"http://simright-converter.paas.cosimcloud.com\",\"dlurl":"","dlup":null,"password":null,"authorization":0,"feedback":1,"feedbackinfo":"","companyName":null,"price":null,"shortStatus":null,"payways":0},"appinfospecifications":{"createBy":null,"createtime":null,"updateTime":null,"updateBy":null,"id"::"104290,\"appid\":\"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206\",\"sid\":null,\"name\":节点数大子10000,\"price\":70.0,\"unit\":次\",\"commission\":0.0,\"status\":0,\"days\":999999999,\"uniquemoney\":0},\"payerOrgInfo\":null,\"serviceOrgInfo\":{\"createBy\":null,\"createtime\":1372348800000,\"updateTime\":null,\"updateBy\":null,\"sysOrgInfoId\":500000,\"email\":\"Gump10@126.com\",\"name\":\"九州科技\",\"industry\":\"通信设备、计算机及其他电子设备\",\"industry2\":\"计算机网络设备\",\"scale\":\"500人以上\",\"address\":\"中国北京市黄河路001号\",\"postcode\":\"100111\",\"connector\":\"赵九州\",\"tel\":\"13212344321\",\"fax\":\"12345678\",\"homephone\":\"12345678\",\"country\":\"中国\",\"flaglogo\":null,\"state\":1,\"registtime\":1368028800000,\"setid\":null,\"recommendedEnt\":null,\"manageType\":null,\"openId\":null,\"invitedCode\":null,\"systemId\":null,\"fromSysId\":null},\"ficationId\":104290,\"payways\":104290}},\"status\":200,\"msg\":\"success\"}

12. 取消订单接口

12.1. 接口描述

取消订单接口

12.2. 接口地址

/yyzxApp/UpdateOrder.ht

12.3. 是否需要登录

否

12.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	订单 id

12.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

12.6. 接口示例

12.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000060990000"}}
```

12.6.2 返回示例

12.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

12.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

13. 获取企业购买过的有效期内的应用信息接口

13.1. 接口描述

企业购买过的有效期内的应用信息接口

13.2. 接口地址

/yyzxApp/getValidityApplication.ht

13.3. 是否需要登录

是

13.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
userId	是	Long	使用者（必填同 applicationUser）
authorMode	否	String	（1:购买，2:试用）

13.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(见 5.5)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

13.6. 接口示例

13.6.1 请求示例

```
{"data":{"userId":"10000044093276"}}
```

13.6.2 返回示例

13.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

13.6.2.2 返回成功

```
{"results":[{"id":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","appname":"云售后","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/02bbeb35ede4433bb55cc211e6f63110.jpg"}, {"id":"89e7174726ab4a01a494427406abcb88","appname":"远算仿真云","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/14be9c17bb2e415ca5b262f361c28dab.jpg"}, {"id":"6dbb539d6f3f421d8f1fb19b1ac83fbe","appname":"数控设备分析","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/63ed9c9dc8a74dfffb16f47033ea1e73a.jpg"}, {"id":"67d63037-a835-4203-9c7f-1cc9ff1c9bd8","appname":"simright-viewer","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/fefdd54bb9fc47019b3ae2beea69466f.jpg"}, {"id":"509e252b-001b-425f-809a-2456c74293af","appname":"simright-toptimizer","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/38747f0f5e544a9883208cc22e819af9.jpg"}, {"id":"4b045687c5bd437f9e6f783c8f8336ec","appname":"云车间","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/2fd5da2c89ee4827b92c7ae28ceaad73.jpg"}, {"id":"46c2e760-b758-465a-b251-458cea15317f","appname":"simright-simulator","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/b4fc29c42a4549d39b3de9edcfcfb127.jpg"}, {"id":"43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206","appname":"simright-converter","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg"}, {"id":"22c464dd-27fa-41fe-89fc-09330a3c861c","appname":"精益卫士数字化运维系统","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/5a7b26adb5bf40198f89a8cec28ec9dc.jpg"}], "status":200,"msg":"success"}
```

14. 获取企业最近访问历史应用接口

14.1. 接口描述

14. 获取企业最近访问历史应用信息接口

14.2. 接口地址

/yyzxApp/lastUseList.ht

14.3. 是否需要登录

是

14.4. 请求参数

参数名称	是否必选	数据是否可为空	类型及范围	说明
orgid	否	是	String	企业 id
pageSize	否	是	String	当前页显示最大值,默认为 5

14.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(见 5.5)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

14.6. 接口示例

13.6.1 请求示例

```
{"data":{"orgid":"500000"}}
```

13.6.2 返回示例

13.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

13.6.2.2 返回成功

```
{"results":[{"id":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","appname":"云售后","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/02bbbeb35ede4433bb55cc211e6f63110.jpg"}, {"id":"89e7174726ab4a01a494427406abcb88","appname":"远算仿真云","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/14be9c17bb2e415ca5b262f361c28dab.jpg"}, {"id":"6dbb539d6f3f421d8f1fb19b1ac83fbe","appname":"数控设备分析","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/63ed9c9dc8a74dfffb16f47033ea1e73a.jpg"}, {"id":"67d63037-a835-4203-9c7f-1cc9ff1c9bd8","appname":"simright-viewer","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/fefdd54bb9fc47019b3ae2beea69466f.jpg"}], "status":200, "msg":"success"}
```

15. 获取企业收藏列表接口

15.1. 接口描述

获取企业收藏列表接口

15.2. 接口地址

/yyzxApp/getApplyCollectList.ht

15.3. 是否需要登录

是

15.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	是	String	企业 id
userId	否	String	添加人 id

15.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(见 5.5)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

15.6. 接口示例

15.6.1 请求示例

```
{"data":{"orgid":"500000"}}
```

15.6.2 返回示例

15.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```



```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

15.6.2.2 返回成功

```
{"results":[{"id":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","appname":"云售后","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/02bbbeb35ede4433bb55cc211e6f63110.jpg"}],"status":200,"msg":"success"}
```

16. 企业添加收藏应用接口

16.1. 接口描述

企业添加收藏应用接口

16.2. 接口地址

/yyzxApp/saveApplyCollect.ht

16.3. 是否需要登录

是

16.4. 请求参数

参数名称	是否必填	类型及范围	说明
orgid	是	String	企业 id
appId	是	String	应用 id
userId	是	String	添加人 id

16.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

16.6. 接口示例

16.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","orgid":"500000","userId":"10000007010012"}}
```

16.6.2 返回示例

16.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}  
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}  
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

16.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}  
{"results":"","status":200,"msg":"已收藏"}
```

17. 企业取消收藏应用接口

17.1. 接口描述

企业取消收藏应用接口

17.2. 接口地址

/yyzxApp/delApplyCollect.ht

17.3. 是否需要登录

是

17.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	是	String	企业 id

appId	是	String	应用 id
userId	否	String	添加人 id

17.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

17.6. 接口示例

17.6.1 请求示例

```
{"data":{"orgid":"500000","appId":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b"}}
```

17.6.2 返回示例

17.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

17.6.2.2 返回成功

```
{"results":[],"status":200,"msg":"success"}
```

```
{"results":[],"status":200,"msg":"未找到删除对象"}
```

18. App2.0.0 中静态文件接口

18.1. 接口描述

静态文件访问地址

18.2. 接口地址

名称	对应静态文件	地址
首页热门活动: 春来惠至, 优质需求 期待您的报价	details-popular-events.html	/yyzxApp/detailsPopularEvents.ht
首页热门活动: 定制企业助理 获得 百万商机	details-popular-events-1.html	/yyzxApp/detailsPopularEvents1.ht
社会化协同制造整 体解决方案	solution-details.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht
智能制造整体解决 方案	solution-details-1.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=1
智能服务整体解决 方案	solution-details-2.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=2
双创整体解决方案	solution-details-3.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=3
电气互联解决方案	solution-details-4.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=4
智能车间建设方案	solution-details-5.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=5
新能源资管应用	solution-details-6.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=6
液压气动解决方案	solution-details-7.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=7
石化行业应用	solution-details-8.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=8
生产过程管理应用	solution-details-9.html	/yyzxApp/solutionDetails.ht?type=9

19. 验证企业是否已购买 0 元试用应用接口

19.1. 接口描述

验证企业是否已购买 0 元试用应用接口

19.2. 接口地址

/yyzxApp/validateIsBuy.ht

19.3. 是否需要登录

是

19.4. 请求参数

参数名称	是否必	类型及范	说明
------	-----	------	----

选 围			
orgid	是	String	企业 id
appId	是	String	应用 id

19.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(0 为已购买, 1 为未购买)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

19.6. 接口示例

19.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","orgid":"500000"}}
```

19.6.2 返回示例

19.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

19.6.2.2 返回成功

```
{"results":"0","status":200,"msg":" 已 购 买 0 元 试 用 应 用 "}  
{"results":"1","status":200,"msg":"success"}
```

20. 验证企业是否已收藏应用接口

20.1. 接口描述

验证企业是否已收藏应用接口

20.2. 接口地址

/yyzxApp/validateIsCollect.ht

20.3. 是否需要登录

是

20.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	是	String	企业 id
appId	是	String	应用 id
userId	否	String	添加人 id

20.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(0 为已收藏, 1 为未收藏)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

20.6. 接口示例

20.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"c0847f461a0d488fa1b47a4c3112e35b","orgid":"500000"}}
```

20.6.2 返回示例

20.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

20.6.2.2 返回成功

```
    {"results":"0",status":200,"msg":"    已    收    藏    应    用    "}
    {"results":"1",status":200,"msg":"success"}
```

21. 意见反馈添加意见接口

21.1. 接口描述

意见反馈添加意见接口

21.2. 接口地址

/yyzxApp/conResultSave.ht

21.3. 是否需要登录

是

21.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
title	否	String	意见标题
resultContext	否	String	意见内容
resultType	是	String	意见类型（1：问题反馈，2：产品改进，3：希望新增功能）
answerContext	否	String	回答内容
status	是	String	状态（0：已回复，1：待回复）
userId	是	String	添加人 id

21.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

Result 对象

参数名称	类型及范围	说明
Id	Long	反馈意见 id
title	String	意见标题
resultContext	String	意见内容
resultType	int	意见类型（1：问题反馈，2：产品改进，3：希望新增功能）
answerContext	String	回答内容

status	int	状态（0：已回复，1：待回复）
fromStatus	int	来源（0：web，1：手机）
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

21.6. 接口示例

21.6.1 请求示例

```
{"data":{"resultContext":"resultContext_测试","title":"shenpf_title","status":"1","userId":"10000007010012","resultType":"1","answerContext":"回答内容—answerContext"}}
```

21.6.2 返回示例

21.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

21.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

22. 获取意见反馈列表接口

22.1. 接口描述

获取意见反馈列表接口

22.2. 接口地址

/yyzxApp/conResultList.ht

22.3. 是否需要登录

是

22.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
title	否	String	标题关键字
resultType	否	String	意见类型（1：问题反馈，2：产品改进，3：希望新增功能）
status	否	String	解决状态（0：已回复，1：待回复）
userId	否	String	添加人 id
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页
beginCreateTime	否	String	发布开始时间
endCreateTime	否	String	发布结束时间

22.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(Result 对象见 21.4)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

22.6. 接口示例

22.6.1 请求示例

```
{
  "data": {
    "resultContext": "resultContext_测试",
    "title": "shenpengfei_title",
    "endCreateTime": "2018-03-26 16:45:31",
    "status": "1",
    "userId": "1000007010012",
    "pageSize": "1",
    "resultType": "1",
    "beginCreateTime": "2018-03-26 16:41:31",
    "currentPage": "1"
  }
}
```

22.6.2 返回示例

22.6.2.1 返回失败

```
{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失"
}

{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失或者参数数据有误"
}

{
  "status": 102,
  "msg": "服务器网络有问题，请重新访问"
}
```

22.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": {
    "count": 2,
    "resultList": [
      {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000061330000,
        "title": "shenpengfei_title",
        "resultContext": "resultContext_测试",
        "resultType": 1,
        "answerContext": "回答内容"
      }
    ],
    "fromStatus": 1,
    "status": 1,
    "createUser": 10000007010012,
    "createTime": 1522053874000,
    "updateUser": null,
    "updateTime": null,
    "count": 0
  },
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 2,
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

23. 删除意见反馈接口

23.1. 接口描述

删除意见反馈接口

23.2. 接口地址

/yyzxApp/conResultDel.ht

23.3. 是否需要登录

是

23.4. 请求参数

参数名称	是否必填	类型及范围	说明
ids	否	String	意见反馈表字段 id 组合

23.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(Result 对象见 21.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

23.6. 接口示例

23.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"21,22"}}
```

23.6.2 返回示例

23.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

23.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

24. 意见反馈编辑意见接口

24.1. 接口描述

意见反馈编辑意见接口

24.2. 接口地址

/yyzxApp/conResultEdit.ht

24.3. 是否需要登录

是

24.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	意见反馈 id
title	否	String	意见标题
resultContext	否	String	意见内容
resultType	是	String	意见类型（1：问题反馈，2：产品改进，3：

			希望新增功能)
answerContext	否	String	回答内容
status	是	String	状态 (0: 已回复, 1: 待回复)
userId	是	String	添加人 id

24.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(Result 对象见 21.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

24.6. 接口示例

24.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000061320000","resultContext":"resultContext_ 测试","title":"shenpf_title","status":"1","userId":"10000007010012","resultType":"1","answerContext":"回答内容—answerContext"}}
```

24.6.2 返回示例

24.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

24.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

25. 获取意见反馈接口

25.1. 接口描述

获取意见反馈接口

25. 2. 接口地址

/yyzxApp/getConResult.ht

25. 3. 是否需要登录

是

25. 4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	意见反馈 id

25. 5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(Result 对象见 21.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

25. 6. 接口示例

25.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000061320000"}}
```

25.6.2 返回示例

25. 6. 2. 1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

25. 6. 2. 2 返回成功

```
{"results":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000061320000,"title":"shenpengfei_title","resultContext":"resultContext_ 测 试 ","resultType":1,"answerContext":" 回 答 内 容 ——
```

```
answerContext", "fromStatus":1, "status":1, "createUser":10000007010012, "createTime":1522053691000, "updateUser":null, "updateTime":null, "count":0}, "status":200, "msg": "success"}
```

26. 公告管理模块添加更新接口

26.1. 接口描述

公告管理模块添加更新接口

26.2. 接口地址

/yyzxApp/conNoteSaveOrUpdate.ht

26.3. 是否需要登录

是

26.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	公告表 id(空为新增, 不为空为更新)
title	否	String	标题
typeCodeGroup	否	String	栏目组编码
typeCode	否	String	栏目编码
httpUrl	否	String	链接地址
imgUrl	否	String	图片地址
sequence	否	String	序列 (默认为 0)
status	否	String	状态 (0: 显示, 1: 隐藏)
userId	是	String	添加人 id

26.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

Note 对象

参数名称	类型及范围	说明
Id	Long	公告 id
title	String	标题
typeCodeGroup	String	栏目组编码
typeCode	String	栏目编码
httpUrl	String	链接地址
imgUrl	String	图片地址
sequence	Integer	序列
status	Short	状态（0：显示，1：隐藏）
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

26.6. 接口示例

26.6.1 请求示例

```
{"data":{"imgUrl":"http://www.baidu.com","title":"shenpengfei_title","httpUrl":"http://www.baidu.com","status":"1","sequence":"1","userId":"1000007010012","typeCode":"T_2345","typeCodeGroup":"T_1234"}}
```

26.6.2 返回示例

26.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

26.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

27. 公告管理模块列表接口

27.1. 接口描述

公告管理模块列表接口

27.2. 接口地址

/yyzxApp/conNoteList.ht

27.3. 是否需要登录

是

27.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页
status	否	String	状态（0：显示，1：隐藏）
userId	否	String	添加人 id

27.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(见 26.4)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

27.6. 接口示例

27.6.1 请求示例

```
{"data":{"status":"0","userId":"10000007010012","pageSize":"1","currentPage":"1"}}
```

27.6.2 返回示例

27.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```


27.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"count":1,"currentPage":1,"totalPage":1,"noteList":[{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000061420000,"typeCodeGroup":"T_1234","typeCode":"T_2345","title":"shenpengfei_title","imgUrl":"http://www.baidu.com","httpUrl":"http://www.baidu.com","sequence":1,"status":0,"createUser":10000007010012,"createTime":1522129735000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1522135736000,"typeCodeGroupName":"","typeCodeName":"test"}]}, "status":200,"msg":"success"}
```

测试

28. 删除公告管理数据接口

28.1. 接口描述

删除公告管理数据接口

28.2. 接口地址

/yyzxApp/conNoteDel.ht

28.3. 是否需要登录

是

28.4. 请求参数

参数名称	是否必填	类型及范围	说明
ids	是	String	公告字段 id 组合

28.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

28.6. 接口示例

28.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"33,10000061420000"}}
```

28.6.2 返回示例

28.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

28.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

29. 获取公告管理数据接口

29.1. 接口描述

获取公告管理数据接口

29.2. 接口地址

/yyzxApp/getConNote.ht

29.3. 是否需要登录

是

29.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	公告字段 id

29.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
------	-------	----

results	String	返回结果集(Note 对象见 26.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

29.6. 接口示例

29.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000061150000"}}
```

29.6.2 返回示例

29.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}  
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}  
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

29.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":  
null,"id":10000061150000,"typeCodeGroup":"T_1234","typeCode":"T_2345","title  
":"123","imgUrl":"20180321171648.jpg","httpUrl":"123","sequence":8,"status":  
0,"createUser":10000031112923,"createTime":1521623816000,"updateUser":100000  
31112923,"updateTime":1521682228000,"typeCodeGroupName":null,"typeCodeName":  
null},"status":200,"msg":"success"}
```

30. 公告管理上传图片接口（特殊接口）

30.1. 接口描述

上传图片功能接口

30.2. 接口地址

/yyzxApp/uploadImg.ht

30.3. 是否需要登录

否

30.4. 请求参数

fileTag : file 的 name,id

返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息
fileName	String	文件名
filePath	String	存储地址
fileSize	String	文件大小

30.5. 接口示例

30.6.1 请求示例

```
<input type="file" name="fileTag" id="fileTag">
```

30.6.2 返回示例

30.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"上传失败"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

30.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"fileName":123,"filePath":"http://123","fileSize":1},"status":200,"msg":"success"}
```

31. 获取 typeGroup 模块配置类型数据接口

31.1. 接口描述

获取 typeGroup 模块配置类型数据接口

31.2. 接口地址

/yyzxApp/conNotGetTypeGroup.ht

31.3. 是否需要登录

是

31.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明

31.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(Note 对象见 26.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

ConTypeGroup 对象

参数名称	类型及范围	说明
Id	Long	配置类型组主键 id
typeGroupCode	String	栏目组编码
typeGroupName	String	栏目组名称
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
createName	String	创建人姓名
CTime	String	创建时间字符串
ConTypelist	List	ConType 对象集合

31.6. 接口示例

31.6.1 请求示例

无

31.6.2 返回示例

31.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

31.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": [
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 51,
      "typeGroupCode": "hdsasg",
      "typeGroupName": "gfhshs",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522033652000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522033652000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 48,
      "typeGroupCode": "hfd",
      "typeGroupName": "fdsh",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522032802000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522032802000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 47,
      "typeGroupCode": "ssd",
      "typeGroupName": "dd",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522028144000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522031805000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 46,
      "typeGroupCode": "qq",
      "typeGroupName": "ww",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522026656000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522026675000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 44,
      "typeGroupCode": "qq",
      "typeGroupName": "ee",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522026098000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522026098000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 43,
      "typeGroupCode": "jkk",
      "typeGroupName": "oooo",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522026046000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522026046000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 40,
      "typeGroupCode": "E_466",
      "typeGroupName": "gfh",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1522023255000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1522023915000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 39,
      "typeGroupCode": "njnb",
      "typeGroupName": "bn,bn",
      "createUser": 10000031112994,
      "createTime": 1521797739000,
      "updateUser": 10000031112994,
      "updateTime": 1521797822000,
      "status": 0,
      "createName": null,
      "cTime": null,
      "conTypelist": null,
      "updateName": null
    },
    {
      "createBy": null,
      "createtime": null,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "id": 1,
      "typeGroupCode": "T_1234",
      "typeGroupName": ""
    }
  ]
}
```

测

试

```
"","createUser":10000031112994,"createTime":1521561600000,"updateUser":10000031112994,"updateTime":1521795451000,"status":0,"createName":null,"cTime":null,"conTypelist":null,"updateName":null}], "status":200,"msg":"success"}
```

32. 获取用户基本信息接口

32.1. 接口描述

获取用户基本信息接口

32.2. 接口地址

/yyzxApp/getSysUserInfo.ht

32.3. 是否需要登录

是

32.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
userId	是	String	用户 id

32.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(sysUser 对象)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

sysUser 对象

参数名称	类型及范围	说明
userId	Long	用户 id
fullname	String	用户名称
account	String	账号
email	String	电子邮箱
mobile	String	手机号码
phone	String	电话号码
orgId	Long	企业 id

32.6. 接口示例

32.6.1 请求示例

```
{"data":{"userId":"10000031112923"}}
```

32.6.2 返回示例

32.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}  
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}  
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

32.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"userId":10000031112923,"fullname":"广州丰来贸易有限公司_企业内部管  
理员",  
"account":"740116_system","email":"1192748990@qq.com","mobile":"13381364248",  
"phone":"0","orgId":740116},"status":200,"msg":"success"}
```

33. 活动管理模块添加更新接口

33.1. 接口描述

活动管理模块添加更新接口

33.2. 接口地址

/yyzxApp/conEventSaveOrUpdate.ht

33.3. 是否需要登录

是

33.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
------	------	-------	----

id	否	String	活动主键 id(空为新增, 不为空为更新)
title	否	String	标题 (新增必填)
profiles	否	String	简介 (新增必填)
context	否	String	内容 (新增必填)
imgUrl	否	String	图片地址 (新增必填)
sequence	否	String	序列 (默认为 0) (新增必填)
status	否	String	状态 (0: 显示, 1: 隐藏) (新增必填)
beginValidityTime	否	String	有效期开始时间 (新增必填)
endValidityTime	否	String	有效期结束时间 (新增必填)
userId	是	String	添加人 id

33.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

ConEvent 对象

参数名称	类型及范围	说明
Id	Long	活动主键 id
title	String	标题
profiles	String	简介
context	String	内容
imgUrl	String	图片地址
sequence	Integer	序列
status	Short	状态 (0: 显示, 1: 隐藏)
beginValidityTime	Date	有效期开始时间
endValidityTime	Date	有效期结束时间
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

33.6. 接口示例

33.6.1 请求示例

```
{
  "data": {
    "imgUrl": "http://www.baidu.com",
    "title": "shenpengfei_title",
    "status": "1",
    "sequence": "1",
    "userId": "10000007010012",
    "beginValidityTime": "2018-03-26 16:41:31",
    "context": "回答内容",
    "endValidityTime": "2018-03-28 16:45:31",
    "profiles": "resultContext_测试"
  }
}
```

33.6.2 返回示例

33.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

33.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

34. 获取活动管理列表接口

34.1. 接口描述

获取活动管理列表接口

34.2. 接口地址

/yyzxApp/conEventlist.ht

34.3. 是否需要登录

是

34.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
title	否	String	标题
status	否	String	状态（0：显示，1：隐藏）
beginValidityTime	否	String	有效期开始时间
endValidityTime	否	String	有效期结束时间
userId	否	String	添加人 id
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页

34.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(ConEvent 对象 33.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

34.6. 接口示例

34.6.1 请求示例

```
{
  "data": {
    "title": "shenpengfei_title",
    "status": "0",
    "userId": "10000007010012",
    "beginValidityTime": "2018-03-26 16:41:31",
    "pageSize": "1",
    "endValidityTime": "2018-03-28 16:45:31",
    "currentPage": "1"
  }
}
```

34.6.2 返回示例

34.6.2.1 返回失败

```
{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失"
}
{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失或者参数数据有误"
}
{
  "status": 102,
  "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问"
}
```

34.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": {
    "conEventList": [
      {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": "10000061610000",
        "title": "shenpengfei_title",
        "profiles": "resultContext_ 测试",
        "context": "回答内容——answerContext",
        "imgUrl": "http://www.baidu.com",
        "sequence": 1,
        "status": 0,
        "createUser": "10000007010012",
        "createTime": "1522166400000",
        "updateUser": "10000007010012",
        "updateTime": "1522166400000",
        "beginValidityTime": "1521993600000",
        "endValidityTime": "1522166400000",
        "count": 0,
        "beginTime": null,
        "endTime": null
      }
    ],
    "count": 1,
    "currentPage": 1,
    "totalPage": 1,
    "status": 200,
    "msg": "success"
  }
}
```

35. 删除活动管理数据接口

35.1. 接口描述

删除活动管理数据接口

35.2. 接口地址

/yyzxApp/conEventDel.ht

35.3. 是否需要登录

是

35.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
ids	是	String	活动 id 组合

35.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

35.6. 接口示例

35.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":" 10000061540000, 10000061610000"}}
```

35.6.2 返回示例

35.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

35.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

36. 获取活动管理数据接口

36.1. 接口描述

获取活动管理数据接口

36.2. 接口地址

/yyzxApp/getConEvent.ht

36.3. 是否需要登录

是

36.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	公告字段 id

36.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(ConEvent 对象见 33.4)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

36.6. 接口示例

36.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000061610000"}}
```

36.6.2 返回示例

36.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

36.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000061610000,"title":"shenpengfei_title","profiles":"resultContext_测试","context":"回答内容——answerContext","imgUrl":"http://www.baidu.com","sequence":1,"status":0,"createUser":10000007010012,"createTime":1522166400000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1522166400000,"beginValidityTime":null,"endValidityTime":null,"count":0,"beginTime":"2018-03-26 16:41:31","endTime":"2018-03-28 16:45:31"},"status":200,"msg":"success"}
```

37. 获取主页入口配置列表接口

37.1. 接口描述

获取主页入口配置列表接口

37.2. 接口地址

/yyzxApp/conHeaderlist.ht

37.3. 是否需要登录

是

37.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页

37.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(CnHeader 对象)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

CnHeader 对象

参数名称	类型及范围	说明
Id	Long	主键(栏目配置主表)
typeCodeGroup	String	栏目组编码
typeCode	String	栏目编码
name	String	配置名称
sequence	Integer	序列
status	Short	是否有效 (0: 显示, 1: 隐藏)
typeCodeGroupName	Date	一级分类
typeCodeName	Date	二级分类
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
cnDetailList	CnDetail	对象 CnDetail 集合

37.6. 接口示例

37.6.1 请求示例

```
{"data":{}}
```

37.6.2 返回示例

37.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

37.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"conHeaderList":[{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062010000,"typeCodeGroup":"T_1234","typeCode":"T_2345","name":"1","sequence":1,"createUser":14,"createTime":1522339200000,"updateUser":14,"updateTime":1522339200000,"typeCodeGroupName":"测试","typeCodeName":"test","status":1},{ "createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062000000,"typeCodeGroup":"jkk","typeCode":"hakjhkhk","name":"1","sequence":2,"createUser":14,"createTime":1522339200000,"updateUser":14,"updateTime":1522339200000,"typeCodeGroupName":"oooo","typeCodeName":null,"status":0},{ "createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062010016,"typeCodeGroup":"E_466","typeCode":"eee_6391","name":"2
```

```
","sequence":3,"createUser":14,"createTime":1522339200000,"updateUser":14,"updateTime":1522339200000,"typeCodeGroupName":"gfh","typeCodeName":"美景","status":0},{\"createBy\":null,\"createtime\":null,\"updatetime\":null,\"updateBy\":null,\"id\":10000061870000,\"typeCodeGroup\":\"E_466\",\"typeCode\":\"eee_693\",\"name\":\"1\",\"sequence\":4,\"createUser\":14,\"createTime\":1522252800000,\"updateUser\":14,\"updateTime\":1522252800000,\"typeCodeGroupName\":\"gfh\",\"typeCodeName\":\"故事\",\"status\":1},{\"createBy\":null,\"createtime\":null,\"updatetime\":null,\"updateBy\":null,\"id\":10000061830004,\"typeCodeGroup\":\"E_466\",\"typeCode\":\"eee_4612\",\"name\":\"123\",\"sequence\":6,\"createUser\":10000031112923,\"createTime\":1522252800000,\"updateUser\":14,\"updateTime\":1522339200000,\"typeCodeGroupName\":\"gfh\",\"typeCodeName\":\"衣服\",\"status\":1}],\"count\":5,\"currentPage\":1,\"totalPage\":1},\"status\":200,\"msg\":\"success\"}
```

38. 主页入口配置模块添加更新接口

38.1. 接口描述

主页入口配置模块添加更新接口

38.2. 接口地址

/yyzxApp/conHeaderSaveOrUpdate.ht

38.3. 是否需要登录

是

38.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	栏目配置主键 id(空为新增,不为空为更新)
name	否	String	配置名称(新增必填)
typeCodeGroup	否	String	栏目组编码(新增必填)
typeCode	否	String	栏目编码(新增必填)
sequence	否	String	序列(默认为 0)(新增必填)
status	否	String	状态(0: 显示, 1: 隐藏)(新增必填)
userId	是	String	添加人 id
detailList	否	String	明细表集合(对象 CnDetail)(要不

			传该参数，如果传不为空)
--	--	--	--------------

对象 CnDetail

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(栏目配置明细表)
headerId	String	主表 id
appId	String	应用 id
sequence	Integer	序列
status	Short	0 是 1 否 (只有一个启用)
appname	String	应用名称
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
appImgurl	String	应用 logo

38.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

38.6. 接口示例

38.6.1 请求示例

```
{
  "data": {
    "status": "0",
    "sequence": "2",
    "userId": "10000007010012",
    "name": "shen",
    "typeCode": "hjk1",
    "detailList": [
      {
        "id": 0,
        "createTime": null,
        "createUser": 0,
        "appId": "0104a7f795944f009d02184a1546f31d",
        "updateTime": null,
        "status": 1,
        "sequence": 1,
        "appname": "",
        "headerId": 0,
        "updateUser": 0
      }
    ],
    "typeCodeGroup": "jk"
  }
}
```

38.6.2 返回示例

38.6.2.1 返回失败

```
{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失"
}

{
  "status": 101,
  "msg": "参数缺失或者参数数据有误"
}

{
  "status": 102,
  "msg": "服务器网络有问题，请重新访问"
}
```

38.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

39. 删除主页入口配置接口

39.1. 接口描述

删除主页入口配置数据接口

39.2. 接口地址

/yyzxApp/conHeaderDel.ht

39.3. 是否需要登录

是

39.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
ids	是	String	配置 id 组合

39.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

39.6. 接口示例

39.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"10000061540000,10000061610000"}}
```

39.6.2 返回示例

39.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

39.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

40. 获取主页入口配置新增或者编辑所需数据接口

40.1. 接口描述

获取主页入口配置新增或者编辑所需数据接口

40.2. 接口地址

/yyzxApp/conHeaderEdit.ht

40.3. 是否需要登录

是

40.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	主页入口配置字段 id（为空为新增，不为空为编辑）

40.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

typeGroupList	ConTypeGroup 对象	ConTypeGroup 对象集合
selectSequence	CnHeader 对象	CnHeader 对象集合（见 37.5）
selectConTypeList	ConType 对象	ConType 对象集合（下面介绍）
cnHeader	CnHeader 对象	CnHeader 对象集合（见 37.5）（新增不传与 id 同步）
details	CnDetail 对象	CnDetail 对象集合（下面 CnDetail 对象）（新增不传与 id 同步）

ConTypeGroup 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	配置类型组主键 id
typeGroupCode	String	栏目组编码
typeGroupName	String	栏目组名称
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
createName	String	创建人姓名
CTime	String	创建时间字符串
ConTypelist	List	ConType 对象集合

ConType 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	配置类型组主键 id
typeCode	String	栏目编码
typeName	String	栏目名称
typeGroupCode	String	栏目组编码
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
createName	String	创建人姓名
CTime	String	创建时间字符串
typeCodeGroupName	List	栏目组名称

CnDetail 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(栏目配置明细表)
headerId	Long	Cnheader 主表 id
appId	String	应用 id
status	Short	状态 0 是 1 否

createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
sequence	Long	序列
appname	String	应用名称
typeCodeGroupName	List	栏目组名称

40.6. 接口示例

40.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062160000"}}
```

40.6.2 返回示例

40.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

40.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": {
    "selectSequence": [
      {"sequence": 6, "status": 0},
      {"sequence": 4, "status": 0},
      {"sequence": 2, "status": 0},
      {"sequence": 1, "status": 0},
      {"sequence": 3, "status": 0},
      {"sequence": 2, "status": 0}
    ],
    "typeGroupList": [
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "id": "10000062100007",
        "typeGroupCode": "jk",
        "typeGroupName": "khh",
        "createUser": 14,
        "createTime": 1522717672000,
        "updateUser": 14,
        "updateTime": 1522735139000,
        "status": 0,
        "createName": null,
        "cTime": null,
        "conTypelist": null,
        "updateName": null
      },
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 40,
        "typeGroupCode": "E_466",
        "typeGroupName": "gfh",
        "createUser": 10000031112994,
        "createTime": 1522023255000,
        "updateUser": 10000031112994,
        "updateTime": 1522023915000,
        "status": 0,
        "createName": null,
        "cTime": null,
        "conTypelist": null,
        "updateName": null
      },
      {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 1,
        "typeGroupCode": "T_1234",
        "typeGroupName": "测 试",
        "createUser": 10000031112994,
        "createTime": 1521561600000,
        "updateUser": 10000031112994,
        "updateTime": 1521795451000,
        "status": 0,
        "createName": null,
        "cTime": null,
        "conTypelist": null,
        "updateName": null
      }
    ],
    "details": [],
    "cnHeader": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "id": "10000062160000",
      "typeCodeGroup": "jk",
      "typeCode": "hjdkl",
      "name": "shenpf",
      "sequence": 2,
      "createU
    }
  }
}
```

```
ser":10000007010012,"createTime":1522831734000,"updateUser":10000007010012,"
updateTime":1522831734000,"typeCodeGroupName":null,"typeCodeName":null,"stat
us":1},"selectConTypeStr":"","eee_4612,eee_693,hakjhhk,T_2345,eee_6391,hjk1,"},
"status":200,"msg":"success"}
```

41. 获取主页入口配置主表数据接口

41.1. 接口描述

获取主页入口配置数据接口

41.2. 接口地址

/yyzxApp/getConHeader.ht

41.3. 是否需要登录

是

41.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	主页入口配置字段 id（为空为新增，不为空为编辑）

41.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(CnHeader 对象集合（见 37.5））
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

41.6. 接口示例

41.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062160000"}}
```

41.6.2 返回示例

41.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

41.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062160000,"typeCodeGroup":"jk","typeCode":"hjdkl","name":"shenpf","sequence":2,"createUser":10000007010012,"createTime":1522831734000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1522831734000,"typeCodeGroupName":null,"typeCodeName":null,"status":1},"status":200,"msg":"success"}
```

42. 获取应用列表数据接口

42.1. 接口描述

获取应用列表数据接口

42.2. 接口地址

/yyzxApp/conHeaderGetApps.ht

42.3. 是否需要登录

是

42.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页

42.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
------	-------	----

results	String	返回结果集(ApplicationDetail 对象集合（见下 5.5）)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

42. 6. 接口示例

41.6.1 请求示例

```
{"data":{"pageSize":"4","currentPage":"1"}}
```

41.6.2 返回示例

41. 6. 2. 1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

41. 6. 2. 2 返回成功

```
{"results":{"count":52,"currentPage":1,"totalPage":13,"appDetailList":[{"id":"fe107094ab6141a59bde7d4ea11bd773","appname":"质量认证","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/54b63fa6b5b44562a81aaa565bd6a506.jpg","synopsis":"聚焦质量加强认证分级推优助"}, {"id":"fc2a1cc9fec4e28a5bd44e41a2851a4","appname":"数控设备数据管理","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/9c3df01273934789826dd7b1d73517da.jpg","synopsis":"智能数控设备数据管理"}, {"id":"f433eff7a1c842cb954733e038ff4835","appname":"Inventor","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/62811159d6a24c6fa381790eedb34bb1.jpg","synopsis":"三维可视化实体模拟软件"}, {"id":"e8001d616988420b8f556f2c6f017e99","appname":"企业智能化诊断服务","imgurl":"http://oby0yx23h.qnssl.com/b93b26a69fd148959f23eb35c6623ebb.jpg","synopsis":"企业智能化诊断服务"}]}, "status":200,"msg":"success"}
```

43. 获取类型组配置列表数据接口

43. 1. 接口描述

获取类型组配置列表数据接口

43.2. 接口地址

/yyzxApp/conTypeGrouplist.ht

43.3. 是否需要登录

是

43.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
typeGroupCode	否	String	栏目组编码
typeGroupName	否	String	栏目组名称
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页

43.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(ConTypeGroup 对象集合（见下）)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

ConTypeGroup 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	配置类型组主键 id
typeGroupCode	String	栏目组编码
typeGroupName	String	栏目组名称
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
createName	String	创建人姓名
CTime	String	创建时间字符串
ConTypelist	List	ConType 对象集合

43.6. 接口示例

43.6.1 请求示例

```
{"data":{"pageSize":"4","currentPage":"1","typeGroupName":"oooo","typeGroupCode":"jk"}}
```

43.6.2 返回示例

43.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

43.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"count":1,"ConTypeGroupList":[{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":43,"typeGroupCode":"jkk","typeGroupName":"oooo","createUser":10000031112994,"createTime":1522026046000,"updateUser":14,"updateTime":1522649859000,"status":1,"createName":null,"cTime":null,"conTypelist":null,"updateName":null}], "currentPage":1,"totalPage":1},"status":200,"msg":"success"}
```

44. 类型组配置模块添加更新接口

44.1. 接口描述

类型组配置模块添加更新接口

44.2. 接口地址

/yyzxApp/conTypeGroupSaveOrUpdate.ht

44.3. 是否需要登录

是

44.4. 请求参数

参数名称	是否必填	类型及范围	说明
------	------	-------	----

id	否	String	配置类型组主键 id(空为新增,不为空为更新)
typeGroupName	否	String	栏目组名称 (新增必填)
typeGroupCode	否	String	栏目组编码 (新增必填)
status	否	String	状态 (0 是 1 否) (新增必填)
userId	是	String	添加人 id
conTypeList	否	String	类型表集合 (对象 ConType) (要不不传该参数, 如果传不为空)

ConType 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	配置类型组主键 id
typeCode	String	栏目编码
typeName	String	栏目名称
typeGroupCode	String	栏目组编码
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
createName	String	创建人姓名
CTime	String	创建时间字符串
typeCodeGroupName	List	栏目组名称

44.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

44.6. 接口示例

44.6.1 请求示例

```
{
  "data": {
    "status": "1",
    "userId": "10000007010012",
    "conTypeList": [
      {
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "status": 1,
        "typeCode": "sh",
        "uTime": "",
        "createName": "",
        "cTime": "",
        "id": 0,
        "typeName": "shen",
        "createUser": 0,
        "updateName": "",
        "typeCodeGroupName": "",
        "typeGroupCode": "",
        "updateUser": 0
      }
    ],
    "currentPage": "1",
    "typeGroupName": "shen",
    "typeGroupCode": "sh"
  }
}
```

44.6.2 返回示例

44.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

44.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

45. 删除类型组配置模块数据接口

45.1. 接口描述

删除类型组配置模块数据接口

45.2. 接口地址

/yyzxApp/conTypeGroupDel.ht

45.3. 是否需要登录

是

45.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
ids	是	String	类型组 id 组合（逗号隔开）

45.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

45.6. 接口示例

45.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"10000062180000"}}
```

45.6.2 返回示例

45.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

45.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

46. 获取类型组配置模块数据接口

46.1. 接口描述

获取类型组配置模块数据接口

46.2. 接口地址

/yyzxApp/getConTypeGroup.ht

46.3. 是否需要登录

是

46.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	类型组配置字段 id

46.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
------	-------	----

results	String	返回结果集(CnHeader 对象集合（见 37.5））
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息
contypeGroup	contypeGroup	contypeGroup 对象（见 43.5）
conTypeList	ConType	ConType 对象（见 44.4）

46.6. 接口示例

41.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062190000"}}
```

41.6.2 返回示例

41.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

41.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"contypeGroup":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,
"updateBy":null,"id":10000062190000,"typeGroupCode":"sh","typeGroupName":"shen",
"createUser":10000007010012,"createTime":1523153865000,"updateUser":100000070100
12,"updateTime":1523153865000,"status":0,"createName":null,"cTime":null,"conType
list":null,"updateName":null},"conTypeList":[{"createBy":null,"createtime":null,
"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062190001,"typeCode":"sh","typeName":
"shen","typeGroupCode":"sh","createUser":10000007010012,"createTime":15231538650
00,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523153865000,"status":1,"createName
":null,"updateName":null,"cTime":null,"uTime":null,"typeCodeGroupName":null}]},
"status":200,"msg":"success"}
```

47. 快捷入口模块添加更新接口

47.1. 接口描述

快捷入口模块添加更新接口

47.2. 接口地址

/yyzxApp/shortcutSaveOrUpdate.ht

47.3. 是否需要登录

是

47.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	主键(快捷入口主表) (空为新增, 不为空为更新)
typeNameGroup	否	String	栏目组名称 (新增必填)
typeCodeGroup	否	String	栏目组编码 (新增必填)
typeCode	否	String	栏目编码
status	否	String	状态 (0 是 1 否) (新增必填)
userId	是	String	添加人 id
shortcutDetailList	否	String	入口明细表集合 (对象 ShortcutDetail) (要不传该参数, 如果传不为空)

ShortcutHeader 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(快捷入口主表)
typeCodeGroup	String	栏目组编码
typeNameGroup	String	栏目组名称
typeCode	String	栏目编码
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
typeNameCode	String	栏目名称
shortcutList	ShortcutDetail	ShortcutDetail 对象快捷入口明细 list

ShortcutDetail 对象

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(快捷入口明细表)
shortcutHeaderId	Long	快捷入口主表id
title	String	入口名称
imgUrl	String	图片地址
httpUrl	String	链接地址

sequence	Long	顺序
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

47.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

47.6. 接口示例

47.6.1 请求示例

```
{"data":{"typeNameGroup":"shen","status":"0","userId":"10000007010012",  
"typeCode":"shen","shortcutDetailList":[{"imgUrl":"http://www.baidu.co  
m","id":0,"createTime":null,"title":"shenpf","createUser":0,"httpUrl":  
"http://www.baidu.com","updateTime":null,"status":1,"sequence":1,"shor  
tcutHeaderId":0,"updateUser":0}], "currentPage":"1","typeCodeGroup":"sh  
"}}
```

47.6.2 返回示例

47.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}  
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}  
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

47.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```


48. 获取快捷入口列表数据接口

48.1. 接口描述

获取快捷入口列表数据接口

48.2. 接口地址

/yyzxApp/shortcutlist.ht

48.3. 是否需要登录

是

48.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页

48.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(ShortcutHeader 对象集合（见下 47.4）)
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

48.6. 接口示例

48.6.1 请求示例

```
{"data":{"pageSize":"4","currentPage":"1"}}
```

48.6.2 返回示例

48.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

48.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": {
    "count": 3,
    "ShortcutHeaderList": [
      {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000062210000,
        "typeCodeGroup": "sh",
        "typeNameGroup": "shen",
        "typeCode": "shen",
        "status": 0,
        "createUser": 10000007010012,
        "createTime": 1523156133000,
        "updateUser": 10000007010012,
        "updateTime": 1523156134000,
        "shortcutList": null,
        "count": 0
      },
      {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000062110008,
        "typeCodeGroup": "jk",
        "typeNameGroup": "khh",
        "typeCode": "hjk1",
        "status": 1,
        "createUser": 14,
        "createTime": 1522735214000,
        "updateUser": 14,
        "updateTime": 1522735214000,
        "shortcutList": null,
        "count": 0
      },
      {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000062100021,
        "typeCodeGroup": "E_466",
        "typeNameGroup": "gfh",
        "typeCode": "eee_6391",
        "status": 0,
        "createUser": 14,
        "createTime": 1522723353000,
        "updateUser": 14,
        "updateTime": 1522723353000,
        "shortcutList": null,
        "count": 0
      }
    ]
  },
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 1,
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

49. 删除快捷入口模块数据接口

49.1. 接口描述

删除快捷入口模块数据接口

49.2. 接口地址

/yyzxApp/shortcutDel.ht

49.3. 是否需要登录

是

49.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
ids	是	String	快捷入口 id 组合（逗号隔开）

49.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

49.6. 接口示例

49.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"10000062210000"}}
```

49.6.2 返回示例

49.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

49.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

50. 获取快捷入口模块数据接口

50.1. 接口描述

获取快捷入口模块数据接口

50.2. 接口地址

/yyzxApp/shortcutEdit.ht

50.3. 是否需要登录

是

50.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	快捷入口字段 id

50.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(CnHeader 对象集合（见 37.5））
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息
typeGroupList	contypeGroup	contypeGroup 对象集合（见 43.5）
ShortcutDetailList	ConType	ShortcutDetail 对象集合（见 47.4）
ShortcutHeader	ShortcutHeader	ShortcutHeader 对象（47.4）

50.6. 接口示例

50.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062210000"}}
```

50.6.2 返回示例

50.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

50.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"ShortcutHeader":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062210000,"typeCodeGroup":"sh","typeNameGroup":null,"typeCode":"shen","status":0,"createUser":10000007010012,"createTime":1523156133000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523156134000,"shortcutList":null,"count":0},"typeGroupList":[{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062190000,"typeGroupCode":"sh","typeGroupName":"shen","createUser":10000007010012,"createTime":1523153865000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523153865000,"status":0,"createName":null,"cTime":null,"conTypeList":null,"updateName":null},{createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":40,"typeGroupCode":"E_466","typeGroupName":"gfh","createUser":10000031112994,"createTime":1522023255000,"updateUser":10000031112994,"updateTime":1522023915000,"status":0,"createName":null,"cTime":null,"conTypeList":n
```

```
ull,"updateName":null},{ "createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":1,"typeGroupCode":"T_1234","typeGroupName":"测试","createUser":10000031112994,"createTime":1521561600000,"updateUser":10000031112994,"updateTime":1521795451000,"status":0,"createName":null,"cTime":null,"contentType":null,"updateName":null}], "ShortcutDetailList": [{ "createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062210001,"shortcutHeaderId":10000062210000,"title":"shenpf","imgUrl":"http://www.baidu.com","httpUrl":"http://www.baidu.com","sequence":1,"status":1,"createUser":10000007010012,"createTime":1523156142000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523156143000}], "status":200,"msg":"success"}
```

51. 删除快捷入口明细数据接口

51.1. 接口描述

删除快捷入口明细数据接口

51.2. 接口地址

/yyzxApp/delShortcutDetail.ht

51.3. 是否需要登录

是

51.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	快捷入口明细 id

51.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

51.6. 接口示例

51.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062210000"}}
```

51.6.2 返回示例

51.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

51.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

52. 栏目配置明细模块添加更新接口

52.1. 接口描述

栏目配置明细模块添加更新接口

52.2. 接口地址

/yyzxApp/conDetailSaveOrUpdate.ht

52.3. 是否需要登录

是

52.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	否	String	主键(栏目配置明细表) (空为新增，不为空为更新)
appId	否	String	应用 id (新增必填)
headerId	否	String	主表 id (新增必填)
sequence	否	String	序列

status	否	String	状态 (0 是 1 否) (新增必填)
userId	是	String	添加人 id

对象 CnDetail

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(栏目配置明细表)
headerId	String	主表 id
appId	String	应用 id
sequence	Integer	序列
status	Short	0 是 1 否 (只有一个启用)
appname	String	应用名称
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

52.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

52.6. 接口示例

52.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"0104a7f795944f009d02184a1546f31d","status":"1","sequence":"2","userId":"10000007010012","headerId":"10000062010016"}}
```

52.6.2 返回示例

52.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

52.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

53. 获取栏目配置明细列表数据接口

53.1. 接口描述

获取栏目配置明细列表数据接口

53.2. 接口地址

/yyzxApp/conDetaillist.ht

53.3. 是否需要登录

是

53.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	当前页最大值
currentPage	否	String	当前页
userId	否	String	创建人

53.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(对象 CnDetai)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

对象 CnDetail

参数名称	类型及范围	说明
id	Long	主键(栏目配置明细表)
headerId	String	主表 id
appId	String	应用 id
sequence	Integer	序列
status	Short	0 是 1 否 (只有一个启用)

appname	String	应用名称
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间

53.6. 接口示例

53.6.1 请求示例

```
{"data":{"pageSize":"4","currentPage":"1"}}
```

53.6.2 返回示例

53.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

53.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"count":16,"cnDetailList":[{"createBy":null,"createtime":null,"updateBy":null,"updateTime":null,"updateUser":null,"id":10000062220001,"headerId":10000062010016,"appId":"0104a7f795944f009d02184a1546f31d","status":1,"sequence":2,"createUser":10000007010012,"createTime":1523167603000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523167603000,"appName":null}, {"createBy":null,"createtime":null,"updateBy":null,"updateTime":null,"updateUser":null,"id":10000062220000,"headerId":10000062010016,"appId":"0104a7f795944f009d02184a1546f31d","status":1,"sequence":2,"createUser":10000007010012,"createTime":1523167107000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523167108000,"appName":null}, {"createBy":null,"createtime":null,"updateBy":null,"updateTime":null,"updateUser":null,"id":10000062010018,"headerId":10000062010016,"appId":"e8001d616988420b8f556f2c6f017e99","status":1,"sequence":1,"createUser":14,"createTime":1522339200000,"updateUser":14,"updateTime":1522339200000,"appName":null}, {"createBy":null,"createtime":null,"updateBy":null,"updateTime":null,"updateUser":null,"id":10000062010015,"headerId":10000061830004,"appId":"d1ce7a0f6cf246298949baac87c2b808","status":0,"sequence":3,"createUser":14,"createTime":1522339200000,"updateUser":14,"updateTime":1522339200000,"appName":null}], "currentPage":1,"totalPage":4}, {"status":200,"msg":"success"}
```

54. 删除栏目配置明细模块数据接口

54.1. 接口描述

删除栏目配置明细模块数据接口

54.2. 接口地址

/yyzxApp/conDetailDel.ht

54.3. 是否需要登录

是

54.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
ids	是	String	栏目配置明细表 id 组合（逗号隔开）

54.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

54.6. 接口示例

54.6.1 请求示例

```
{"data":{"ids":"10000062220001"}}
```

54.6.2 返回示例

54.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

54.6.2.2 返回成功

```
{"results":"","status":200,"msg":"success"}
```

55. 获取栏目配置明细模块数据接口

55.1. 接口描述

获取栏目配置明细模块数据接口

55.2. 接口地址

/yyzxApp/getConDetail.ht

55.3. 是否需要登录

是

55.4. 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
id	是	String	栏目配置明细表字段 id

55.5. 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(CnDetail 对象集合（见 53.4））
status	Int	101 失败，200 成功
msg	String	返回信息

55.6. 接口示例

55.6.1 请求示例

```
{"data":{"id":"10000062220001"}}
```

55.6.2 返回示例

55.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

55.6.2.2 返回成功

```
{"results":{"createBy":null,"createtime":null,"updatetime":null,"updateBy":null,"id":10000062220001,"headerId":10000062010016,"appId":"0104a7f795944f009d02184a1546f31d","status":1,"sequence":2,"createUser":10000007010012,"createTime":1523167603000,"updateUser":10000007010012,"updateTime":1523167603000,"appname":null},"status":200,"msg":"success"}
```

56. 隐藏和显示应用接口

56.1 接口描述

控制隐藏和显示我的应用接口

56.2 接口地址

/yyzxApp/updateStatus.ht

56.3 是否需要登录

是

56.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
appId	否	String	应用 id（必填）
status	否	String	状态（0 显示 1 隐藏）（必填）
userId	否	Long	使用人（必填同 applicationUser）

56.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

56.6 接口示例

56.6.1 请求示例

```
{"data":{"appId":"adff3f2c-9e7d-45f5-8c41-d2caa4acdb07","status":"1","userId":"10000031112923"}}
```

56.6.2 返回示例

56.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

56.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

57. 主入口细表以及所在的位置接口

57.1 接口描述

查询主入口细表以及所在位置的结果集

57.2 接口地址

/yyzxApp/getConDetailPosition.ht

57.3 是否需要登录

否

57.4 请求参数

无

57.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	返回结果集(CnDetail 对象)
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

CnDetail 对象

id	Long	主键(栏目配置明细表)
headerId	Long	Cnheader 主表 id
appId	String	应用 id
status	Short	状态 0 是 1 否
createUser	Long	创建人 id
createTime	Date	创建时间
updateUser	Long	修改人 id
updateTime	Date	修改时间
sequence	Long	序列
appname	String	应用名称
appImgurl	String	应用 Logo
typeCodeGroup	String	栏目组编码
typeCode	String	栏目编码

57.6 接口示例

57.6.1 请求示例

无参数

57.6.2 返回示例

57.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"连接失败"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

57.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": [
    {
      "createBy": null,
```

```
    "createtime": null,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "id": 20000005290011,
    "headerId": 20000005290001,
    "appId": "11e51cba3c174d9a8a24de92595a61bf",
    "status": 0,
    "sequence": 4,
    "createUser": 14,
    "createTime": 1526280967000,
    "updateUser": 14,
    "updateTime": 1526280967000,
    "typeCodeGroup": "S_123",
    "typeCode": "sr_111",
    "appname": "NX",
    "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/963156e7b6f94505a2f8f048e59235d8.jpg",
    "synopsis": "三维设计软件"
  },
  {
    "createBy": null,
    "createtime": null,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "id": 20000005290010,
    "headerId": 20000005290001,
    "appId": "4271784d4c81477da0a9bb907dbdc268",
    "status": 0,
    "sequence": 3,
    "createUser": 14,
    "createTime": 1526280967000,
    "updateUser": 14,
```

```
        "updateTime": 1526280967000,
        "typeCodeGroup": "S_123",
        "typeCode": "sr_111",
        "appname": "508 看看应用发布",
        "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/5feadf3236934644bdda0a46670b1e05.jpg",
        "synopsis": "发斯蒂芬"
    },
    {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 20000005290009,
        "headerId": 20000005290001,
        "appId": "28751c1b1ec74bca9fa68bec581ea90a",
        "status": 0,
        "sequence": 2,
        "createUser": 14,
        "createTime": 1526280967000,
        "updateUser": 14,
        "updateTime": 1526280967000,
        "typeCodeGroup": "S_123",
        "typeCode": "sr_111",
        "appname": "平安指尖 EOA",
        "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/dfe088ae4fc2443abf613fbf2abd2d08.jpg",
        "synopsis": "指尖办公精确管理方寸间"
    },
    {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
```



```
    "updateBy": null,
    "id": 20000005290008,
    "headerId": 20000005290001,
    "appId": "0104a7f795944f009d02184a1546f31d",
    "status": 0,
    "sequence": 1,
    "createUser": 14,
    "createTime": 1526280967000,
    "updateUser": 14,
    "updateTime": 1526280967000,
    "typeCodeGroup": "S_123",
    "typeCode": "sr_111",
    "appname": "物联网应用平台",
    "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/2700480e171c472386798ff7c99b121d.jpg",
    "synopsis": "设备快速入网，实现智能化，可视化"
  },
  {
    "createBy": null,
    "createtime": null,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "id": 20000005290007,
    "headerId": 20000005290006,
    "appId": "0104a7f795944f009d02184a1546f31d",
    "status": 0,
    "sequence": 1,
    "createUser": 14,
    "createTime": 1526280906000,
    "updateUser": 14,
    "updateTime": 1526280906000,
    "typeCodeGroup": "S_123",
```

```
        "typeCode": "sy_115",
        "appname": "物联网应用平台",
        "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/2700480e171c472386798ff7c99b121d.jpg",
        "synopsis": "设备快速入网，实现智能化，可视化"
    },
    {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000061830003,
        "headerId": 10000061790000,
        "appId": "db440ea0ea224bedaf91667e0e21e9e0",
        "status": 0,
        "sequence": 4,
        "createUser": 10000031112923,
        "createTime": 1522252800000,
        "updateUser": 10000031112923,
        "updateTime": 1522252800000,
        "typeCodeGroup": null,
        "typeCode": null,
        "appname": "双创服务",
        "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/f4dd6394f59b4eeae72529261b618a8.jpg",
        "synopsis": "找场地 找资金 找技术 找导师"
    },
    {
        "createBy": null,
        "createtime": null,
        "updatetime": null,
        "updateBy": null,
        "id": 10000061830002,
```

```
    "headerId": 10000061790000,
    "appId": "e8001d616988420b8f556f2c6f017e99",
    "status": 0,
    "sequence": 3,
    "createUser": 10000031112923,
    "createTime": 1522252800000,
    "updateUser": 10000031112923,
    "updateTime": 1522252800000,
    "typeCodeGroup": null,
    "typeCode": null,
    "appname": "企业智能化诊断服务",
    "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/671d79e2444548c895a0b4089cf24720.jpg",
    "synopsis": "企业智能化诊断服务"
  },
  {
    "createBy": null,
    "createtime": null,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "id": 10000061830001,
    "headerId": 10000061790000,
    "appId": "fc2a1cc9fec4e28a5bd44e41a2851a4",
    "status": 0,
    "sequence": 2,
    "createUser": 10000031112923,
    "createTime": 1522252800000,
    "updateUser": 10000031112923,
    "updateTime": 1522252800000,
    "typeCodeGroup": null,
    "typeCode": null,
    "appname": "数控设备数据管理",
```

```
      "appImgurl":  
"http://oby0yx23h.qnssl.com/9c3df01273934789826dd7b1d73517da.jpg",  
      "synopsis": "智能数控设备数据管理"  
    },  
    {  
      "createBy": null,  
      "createtime": null,  
      "updatetime": null,  
      "updateBy": null,  
      "id": 10000061830000,  
      "headerId": 10000061790000,  
      "appId": "fe107094ab6141a59bde7d4ea11bd773",  
      "status": 0,  
      "sequence": 1,  
      "createUser": 10000031112923,  
      "createTime": 1522252800000,  
      "updateUser": 10000031112923,  
      "updateTime": 1522252800000,  
      "typeCodeGroup": null,  
      "typeCode": null,  
      "appname": "质量认证",  
      "appImgurl":  
"http://oby0yx23h.qnssl.com/98acca249e234711bf0454db590d1a6a.jpg",  
      "synopsis": "聚焦质量 加强认证分级 推优助"  
    },  
    {  
      "createBy": null,  
      "createtime": null,  
      "updatetime": null,  
      "updateBy": null,  
      "id": 10000061820001,  
      "headerId": 10000061820000,  
      "appId": "",
```

```
    "status": 1,
    "sequence": 2,
    "createUser": 10000031112923,
    "createTime": 1522252800000,
    "updateUser": 10000031112923,
    "updateTime": 1522252800000,
    "typeCodeGroup": null,
    "typeCode": null,
    "appname": null,
    "appImgurl": null,
    "synopsis": null
  },
  {
    "createBy": null,
    "createtime": null,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "id": 10000061810006,
    "headerId": 10000061810004,
    "appId": "db440ea0ea224bedaf91667e0e21e9e0",
    "status": 0,
    "sequence": 2,
    "createUser": 10000031112923,
    "createTime": 1522252800000,
    "updateUser": 10000031112923,
    "updateTime": 1522252800000,
    "typeCodeGroup": null,
    "typeCode": null,
    "appname": "双创服务",
    "appImgurl":
"http://oby0yx23h.qnssl.com/f4dd6394f59b4eeae72529261b618a8.jpg",
    "synopsis": "找场地 找资金 找技术 找导师"
```

```
    },  
    {  
      "createBy": null,  
      "createtime": null,  
      "updatetime": null,  
      "updateBy": null,  
      "id": 10000061810005,  
      "headerId": 10000061810004,  
      "appId": "fc2a1cc9fec4e28a5bd44e41a2851a4",  
      "status": 1,  
      "sequence": 1,  
      "createUser": 10000031112923,  
      "createTime": 1522252800000,  
      "updateUser": 10000031112923,  
      "updateTime": 1522252800000,  
      "typeCodeGroup": null,  
      "typeCode": null,  
      "appname": "数控设备数据管理",  
      "appImgurl":  
"http://oby0yx23h.qnssl.com/9c3df01273934789826dd7b1d73517da.jpg",  
      "synopsis": "智能数控设备数据管理"  
    }  
  ],  
  "status": 200,  
  "msg": "success"  
}
```

58. 查询全部在线应用

58.1 接口描述

查询全部在线应用

58.2 接口地址

/apiservice/getAppsQuery.ht

58.3 是否需要登录

否

58.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
limit	否	String	分页
specFlag	否	String	关联规格表
status	否	int	状态
sysCondition	否	String	系统来源

58.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

58.6 接口示例

58.6.1 请求示例

```
{"limit": "0,8", "orgid": "740116", "specFlag": "0", "status": "2", "sysCondition": "all"}
```

58.6.2 返回示例

58.6.2.1 返回失败

```
{"status": 101, "msg": "参数缺失"}
```

```
{"status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status": 102, "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

58.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

59. 查询在线应用数量

59.1 接口描述

查询在线应用数量

59.2 接口地址

/apiservice/getAppCount.ht

59.3 是否需要登录

否

59.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	否	String	企业 Id
specFlag	否	String	关联规格表
status	否	int	状态
sysCondition	否	String	系统来源

59.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

59.6 接口示例

59.6.1 请求示例

```
{"orgid":"740116","specFlag":"0","status":"2","sysCondition":"all"}
```

59.6.2 返回示例

59.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题，请重新访问"}
```

59.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

60. 查询我的应用

60.1 接口描述

查询我的应用

60.2 接口地址

/apiservice/getUserAppsByParams.ht

60.3 是否需要登录

是

60.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
orgid	否	String	企业 Id
specFlag	否	String	关联规格表
status	否	int	状态
applicationUser	否	String	使用人

60.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

60.6 接口示例

60.6.1 请求示例

```
{"orgid":"740116","specFlag":"0" ,"applicationUser":"10000052827374"}
```

60.6.2 返回示例

60.6.2.1 返回失败

```
{"status":101,"msg":"参数缺失"}
```

```
{"status":101,"msg":"参数缺失或者参数数据有误"}
```

```
{"status":102,"msg":"服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

60.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

61. 获取全部领域分类

61.1 接口描述

获取全部领域分类

61.2 接口地址

/apiservice/getAllField.ht

61.3 是否需要登录

否

61.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
delFlag	否	int	状态

61.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

61.6 接口示例

61.6.1 请求示例

```
{ "delFlag": "0" }
```

61.6.2 返回示例

61.6.2.1 返回失败

```
{"status": 101, "msg": "参数缺失"}
{"status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误"}
{"status": 102, "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

61.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

62. 获取全部行业分类

62.1 接口描述

获取全部行业分类

62.2 接口地址

/apiservice/getAllIndustry.ht

62.3 是否需要登录

否

62.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
delFlag	否	int	状态

62.5 返回字段说明

参数名称	类型及范围	说明
results	String	""
status	Int	101 失败, 200 成功
msg	String	返回信息

62.6 接口示例

62.6.1 请求示例

```
{ "delFlag": "0" }
```

62.6.2 返回示例

62.6.2.1 返回失败

```
{"status": 101, "msg": "参数缺失"}
{"status": 101, "msg": "参数缺失或者参数数据有误"}
{"status": 102, "msg": "服务器网络有问题, 请重新访问"}
```

62.6.2.2 返回成功

```
{
  "results": "",
  "status": 200,
  "msg": "success"
}
```

63. 获取应用数量接口

63.1 接口描述

获取应用数量

63.2 接口地址

/apiservice/getAppCountForZN.ht

63.3 是否需要登录

否

63.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
callback	是	String	返回字段名

63.5 请求示例

```
/apiservice/getAppCountForZN.ht?callback=count
```

63.6 返回示例

```
count(1274)
```

64. 获取应用详情的接口

64.1 接口描述

获取应用详情

64.2 接口地址

```
/apiservice/getAppsDetailInfoForApp.ht
```

64.3 是否需要登录

否

64.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
pageSize	否	String	每页数
currentPage	否	String	当前页
isown	否	String	0 天智 1 第三方
Type1	否	string	
Type2	否	string	
ids	否	List<String>	id
orgid	否	string	机构 id
status	否	string	状态
appname	否	string	应用名称
orderField	否	String	排序条件
orderType	否	string	排序方式

64.5 请求示例

```
{"pageSize": "5", "currentPage": "1", "type1": "", "type2": "", "ids": "", "orgid": "", "isown": "", "status": "", "appname": "", "orderField": "updatetime", "orderType": "asc"}
```

64.6 返回示例

```
{
  "results": [
    {
      "createBy": null,
      "createtime": 1521079970000,
      "updatetime": null,
      "updateBy": null,
      "subSysId": null,
      "id": "46c2e760-b758-465a-b251-458cea15317f",
      "userid": null,
      "userguid": null,
      "orgguid": null,
      "orgid": null,
      "spaceguid": null,
      "appname": "simright-simulator",
      "imgurl": "http://file1.casicloud.com/b4fc29c42a4549d39b3de9edcfcfb127.jpg",
      "suppliername": null,
      "sellername": null,
      "version": null,
      "synopsis": "在线使用的结构仿真分析软件",
      "introduction": null,
      "appinfo": null,
      "solution": null,
    }
  ]
}
```

```
"support": null,
"appclassifyone": null,
"appclassifytwo": null,
"appres": null,
"keyword": null,
"appurl": null,
"status": null,
"remark": null,
"ucstatus": null,
"isown": 0,
"nowuser": null,
"fronturl": null,
"backurl": null,
"dlurl": "",
"dlup": null,
"password": null,
"authorization": null,
"feedback": null,
"feedbackinfo": null,
"companyName": null,
"price": 0.0,
"shortStatus": null,
"orgName": "上海数巧信息科技有限公司",
"logo": null,
"appGrade": 5.0,
"infoStatus": null,
"appApplyId": null,
"unit": null,
"modelstatus": null,
"storeid": null,
"recommendFlag": false,
"detailsList": null,
"recommstatus": null,
"recommingurl": null,
"storeName": null,
"openmode": null,
"assesscount": null,
"recommid": null,
"sortorder": null,
"ordercount": 644,
"specName": null,
"specId": null,
"sId": null,
"versioncount": null,
```

```
    "isShow": null,
    "type2": null,
    "appApplyInfoList": null,
    "applyStatus": null,
    "authorMode": null,
    "count": 0,
    "specList": null,
    "payways": 0,
    "depMeth": null,
    "orderCount": null
  },
  {
    "createBy": null,
    "createtime": 1521091508000,
    "updatetime": null,
    "updateBy": null,
    "subSysId": null,
    "id": "89e7174726ab4a01a494427406abcb88",
    "userid": null,
    "userguid": null,
    "orgguid": null,
    "orgid": null,
    "spaceguid": null,
    "appname": "远算仿真云",
    "imgurl": "http://file1.casicloud.com/14be9c17bb2e415ca5b262f361c28dab.jpg",
    "suppliername": null,
    "sellername": null,
    "version": null,
    "synopsis": "企业级仿真云平台",
    "introduction": null,
    "appinfo": null,
    "solution": null,
    "support": null,
    "appclassifyone": null,
    "appclassifytwo": null,
    "appres": null,
    "keyword": null,
    "appurl": null,
    "status": null,
    "remark": null,
    "ucstatus": null,
    "isown": 0,
    "nowuser": null,
    "fronturl": null,
```

```
"backurl": null,
"dlurl": "",
"dlop": null,
"password": null,
"authorization": null,
"feedback": null,
"feedbackinfo": null,
"companyName": null,
"price": 0.0,
"shortStatus": null,
"orgName": "浙江远算云计算有限公司",
"logo": null,
"appGrade": 5.0,
"infoStatus": null,
"appApplyId": null,
"unit": null,
"modelStatus": null,
"storeId": null,
"recommendFlag": false,
"detailsList": null,
"recommStatus": null,
"recommingurl": null,
"storeName": null,
"openmode": null,
"assesscount": null,
"recommid": null,
"sortorder": null,
"ordercount": 2244,
"specName": null,
"specId": null,
"sId": null,
"versioncount": null,
"isShow": null,
"type2": null,
"appApplyInfoList": null,
"applyStatus": null,
"authorMode": null,
"count": 0,
"specList": null,
"payways": 0,
"depMeth": null,
"orderCount": null
},
{
```

```
"createBy": null,
"createtime": 1521092000000,
"updatetime": null,
"updateBy": null,
"subSysId": null,
"id": "22c464dd-27fa-41fe-89fc-09330a3c861c",
"userid": null,
"userguid": null,
"orgguid": null,
"orgid": null,
"spaceguid": null,
"appname": "精益卫士数字化运维系统",
"imgurl": "http://file1.casicloud.com/5a7b26adb5bf40198f89a8cec28ec9dc.jpg",
"suppliername": null,
"sellername": null,
"version": null,
"synopsis": "设备运维 APP",
"introduction": null,
"appinfo": null,
"solution": null,
"support": null,
"appclassifyone": null,
"appclassifytwo": null,
"appres": null,
"keyword": null,
"appurl": null,
"status": null,
"remark": null,
"ucstatus": null,
"isown": 0,
"nowuser": null,
"fronturl": null,
"backurl": null,
"dlurl": "",
"dlup": null,
"password": null,
"authorization": null,
"feedback": null,
"feedbackinfo": null,
"companyName": null,
"price": 1200.0,
"shortStatus": null,
"orgName": "长沙啄鸟网络科技有限公司",
"logo": null,
```

```
"appGrade": null,
"infoStatus": null,
"appApplyId": null,
"unit": null,
"modelstatus": null,
"storeid": null,
"recommendFlag": false,
"detailsList": null,
"recommstatus": null,
"recommimgurl": null,
"storeName": null,
"openmode": null,
"assesscount": null,
"recommid": null,
"sortorder": null,
"ordercount": 168,
"specName": null,
"specId": null,
"sId": null,
"versioncount": null,
"isShow": null,
"type2": null,
"appApplyInfoList": null,
"applyStatus": null,
"authorMode": null,
"count": 0,
"specList": null,
"payways": 0,
"depMeth": null,
"orderCount": null
},
{
  "createBy": null,
  "createtime": 1521097613000,
  "updatetime": null,
  "updateBy": null,
  "subSysId": null,
  "id": "509e252b-001b-425f-809a-2456c74293af",
  "userid": null,
  "userguid": null,
  "orgguid": null,
  "orgid": null,
  "spaceguid": null,
  "appname": "simright-toptimizer",
```

```
"imgurl": "http://file1.casicloud.com/38747f0f5e544a9883208cc22e819af9.jpg",
"suppliername": null,
"sellername": null,
"version": null,
"synopsis": "在线结构拓扑优化软件",
"introduction": null,
"appinfo": null,
"solution": null,
"support": null,
"appclassifyone": null,
"appclassifytwo": null,
"appres": null,
"keyword": null,
"appurl": null,
"status": null,
"remark": null,
"ucstatus": null,
"isown": 0,
"nowuser": null,
"fronturl": null,
"backurl": null,
"dlurl": "",
"dlop": null,
"password": null,
"authorization": null,
"feedback": null,
"feedbackinfo": null,
"companyName": null,
"price": 0.0,
"shortStatus": null,
"orgName": "上海数巧信息科技有限公司",
"logo": null,
"appGrade": 5.0,
"infoStatus": null,
"appApplyId": null,
"unit": null,
"modelstatus": null,
"storeid": null,
"recommendFlag": false,
"detailsList": null,
"recommstatus": null,
"recommimgurl": null,
"storeName": null,
"openmode": null,
```



```
"assesscount": null,
"recommid": null,
"sortorder": null,
"ordercount": 188,
"specName": null,
"specId": null,
"sId": null,
"versioncount": null,
"isShow": null,
"type2": null,
"appApplyInfoList": null,
"applyStatus": null,
"authorMode": null,
"count": 0,
"specList": null,
"payways": 0,
"depMeth": null,
"orderCount": null
},
{
  "createBy": null,
  "createtime": 1521098034000,
  "updatetime": null,
  "updateBy": null,
  "subSysId": null,
  "id": "43bfb36e-fa71-4ae2-bc09-b0df08f14206",
  "userid": null,
  "userguid": null,
  "orgguid": null,
  "orgid": null,
  "spaceguid": null,
  "appname": "simright-converter",
  "imgurl": "http://file1.casicloud.com/f911a060a0ea4076bba1af4822c91ff7.jpg",
  "suppliername": null,
  "sellername": null,
  "version": null,
  "synopsis": "在线 CAE 模型转换工具",
  "introduction": null,
  "appinfo": null,
  "solution": null,
  "support": null,
  "appclassifyone": null,
  "appclassifytwo": null,
  "appres": null,
```

```
"keyword": null,
"appurl": null,
"status": null,
"remark": null,
"ucstatus": null,
"isown": 0,
"nowuser": null,
"fronturl": null,
"backurl": null,
"dlurl": "",
"dlop": null,
"password": null,
"authorization": null,
"feedback": null,
"feedbackinfo": null,
"companyName": null,
"price": 0.0,
"shortStatus": null,
"orgName": "上海数巧信息科技有限公司",
"logo": null,
"appGrade": null,
"infoStatus": null,
"appApplyId": null,
"unit": null,
"modelstatus": null,
"storeid": null,
"recommendFlag": false,
"detailsList": null,
"recommstatus": null,
"recommimgurl": null,
"storeName": null,
"openmode": null,
"assesscount": null,
"recommid": null,
"sortorder": null,
"ordercount": 147,
"specName": null,
"specId": null,
"sId": null,
"versioncount": null,
"isShow": null,
"type2": null,
"appApplyInfoList": null,
"applyStatus": null,
```

```
        "authorMode": null,
        "count": 0,
        "specList": null,
        "payways": 0,
        "depMeth": null,
        "orderCount": null
    }
],
"msg": "success",
"success": true
}
```

65. 企业服务商添加/更改店铺接口

64.1 接口描述

企业服务商添加/更改店铺

64.2 接口地址

/apiservice/ saveEnterpriseStore.ht

64.3 是否需要登录

否

64.4 请求参数

参数名称	是否必选	类型及范围	说明
org_id	是	String	企业 id
store_name	是	String	店铺名称
store_profiles	是	String	简介
service_begin_time	是	string	服务开始时间(如 10:35)
service_end_time	是	string	服务结束时间(如 20:35)
email	是	string	邮箱
mobile	是	string	电话

logo	是	string	店铺 logo
contact	是	string	联系人
sub_sys_id	是	String	系统 id
providerLogo	否	string	服务商标志

64.5 请求示例

```
{ "org_id": "740116", "store_name": "测试店铺名称 740116", "store_profiles": "简介  
2333", "service_begin_time": "06:35", "service_end_time": "20:22", "email": "123@qq.com", "m  
obile": "13666666666", "logo": "http://file1.casicloud.com/image/carousel/09101637371810  
001", "contact": "联系人  
23333", "sub_sys_id": "100", "providerLogo": "http://file1.casicloud.com/image/carousel/  
04191418516170001" }
```

64.6 返回示例

```
{  
  "code": "200",  
  "msg": "success"  
}
```