子空间反相注意力：通过正交子空间相位反演抑制严格正 Softmax 泄漏

淮济团队（Huaiji Team） *

contact@huaiji.org

2026 年 10 月 17 日

摘要

标准 Transformer 自注意力机制通过开概率单纯形 Δ^{L-1} 上的严格正 Softmax 算子对内积进行归一化。在 pre-Softmax logits 中缺乏选择性子空间符号反转机制的情况下，历史 token 即使被后续语篇废弃、推翻或反驳，仍会保留未衰减的内积贡献，从而导致长序列中的前提干扰（premise distraction）与幻觉。我们提出**子空间反相 RoPE（SG-Möbius-RoPE）**，一种通过因果正交子空间相位调制扩展旋转位置编码（RoPE）的注意力形式体系。借鉴声学主动降噪（Active Noise Cancellation, ANC）原理，模型在低频演化通道上引入反相载波，同时冻结高频句法锚点通道（$\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{\text{anchor}} \oplus \mathcal{S}_{\text{mob}}$）。因果语义转折诱导连续相位角速度 $\omega_{h,m}(t) \in [-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$，其累积未约束相位 $\bar{\Phi}(t) = \sum_{\tau=1}^{t} \omega(\tau)$ 经免训练锁相量化器 $\Phi(t) = \bar{\Phi}(t) - \eta \sin(2\bar{\Phi}(t))$ 整形。在经历逻辑反转的叙事区间内，累积相移达到 π，在 pre-Softmax logits 中产生精确破坏性符号反转（$\mathbf{R}(\theta - \pi) = -\mathbf{R}(\theta)$），且完全不影响 KV-Cache 不变性。随后的恢复性转折累积 2π 循环相移（$\cos 2\pi = +1$），形式化双重否定律复原。我们严格证明了条件成对目标-诱饵优势比衰减定理，确立在相干演化子空间对齐（$A_{ij}^{\text{mob}} > 0$）下，单头成对优势比按 $\exp(2A_{ij}^{\text{mob}})$ 缩放，且注意力头配分函数在分子分母中严格精确抵消。所有代数不变量与扫描程序等价性已在 Lean 4（0 公理，0 `sorry`）以及 Z3 SMT 求解器中跨 2,000 条极限长序列（$L \leq 32,768$）完成形式化机器证明。在 Qwen3.5-9B（双 Nvidia Tesla T4 GPU，FP16）上的评测表明，SG-Möbius 无需架构重训，通过尾部角度融合保持近乎恒定的 $O(1)$ KV-Cache 解码时延（单层算子开销仅 $+1.8 \sim 2.1\,\mu$s），在多尺度上下文扩展中实现全尺度稳定大于 1.0 倍的失效诱饵注意力物理压制（$1.13\times \sim 1.90\times$，全程大于 $1.0\times$），注意力对比度 ACR 最高提升 $+465.1\%$（$L = 1,116$ 时自 $3.62 \to 20.44$；$L = 18,030$ 时压制比 $1.34\times$，ACR 提升 $+88.5\%$，单头峰值对比优势比放大达 $16.4\times$（具体为第 7 层第 4 个头，Layer 7, Head 4）），并在真实门控激活下严格保持中性文本困惑度（7.48，0.0% 退化）。

1 引言 (Introduction)


自回归大语言模型普遍采用缩放点积注意力 [1] 与旋转位置编码（RoPE）[2] 来编码 token 间的相对距离：

$$A_{i,j} = \frac{1}{\sqrt{d}} \langle \mathbf{R}_{\Theta,i} q_i, \mathbf{R}_{\Theta,j} k_j \rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} q_i^\top \mathbf{R}_{\Theta,j-i} k_j \tag{1}$$


*开源代码仓库与实现：https://github.com/3y3y3y-huaiji/mobius-attention。通讯作者 ORCID：0009-0008-2312-6913。

其中 $\mathbf{R}_{\Theta,t}$ 是由基频集合 $\Theta = \{\theta_m\}_{m=1}^{d/2}$ 参数化的分块对角正交旋转矩阵。

由于 Softmax 算子将实数 logits 严格映射到开单纯形 Δ^{L-1} 内部的正值区间，历史序列中的每个 token 都必然分配到正的概率质量。因此，标准自注意力机制在数学上无法实现破坏性相消干涉。在复杂的逻辑推理与长对话中，前提经常被后续事实废除、撤回或推翻（例如："*Alpha 系统运行正常；然而最新诊断报告确认严重故障，现废止 Alpha 方案并启用 Beta 方案*"）。在标准注意力中，已失效的前提仍持续吸引大量注意力权重，迫使下游前馈网络消耗容量进行代偿，导致严重的前提幻觉与上下文干扰 [3, 4]。



(a) 连续相位角速度 $\omega(t)$ 与平滑相位流 $\Phi(t)$。



(b) Qwen3.5-9B（第 7 层）在任意位置反转下的二维注意力矩阵对比：标准 RoPE（左）vs. 固定周期莫比乌斯基线（$T = 256$，中）vs. 自适应 SG-Möbius（右）。

图 1: **SG-Möbius-RoPE 的机制与注意力响应**。(a) 连续相位角速度 $\omega(t)$ 在顺承叙事中为零，在语义转折跨度上平滑激活，驱动平滑相位流 $\Phi(t) = \sum_{\tau \le t} \omega(\tau)$ 跨越 π 反相边界。(b) 任意位置反转下 Qwen3.5-9B 的注意力矩阵：标准 RoPE（左）呈现持续的背景泄漏；固定周期莫比乌斯基线（$T = 256$，中）在反转坐标失相时失效；SG-Möbius（右）将相移精确对齐语义转折，主动相消过期的 Key 向量。

为了在无需重新训练基座权重且不降低推理吞吐的前提下解决该结构性缺陷，我们提出了

子空间反相 RoPE（SG-Möbius-RoPE），如图 1 所示。借鉴主动降噪（ANC）原理，我们将嵌入空间分解为正交直和 $\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{\text{anchor}} \oplus \mathcal{S}_{\text{mob}}$。语义对比转折诱导连续相位角速度 $\omega_{h,m}(t) \in [-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$，结合 1D 粘性平滑与锁相势能投影 $-\eta \sin(2\bar{\Phi})$，其累积的相位流 $\Phi(t)$ 平滑调制演化通道上的 2D 旋转角（图 1a）。在经历逻辑反转的区间上，累积相移产生破坏性相消干涉（$\Delta\Phi = \pi$，$\cos\pi = -1$），通过平面二维旋转符号反转 $\mathbf{R}(\theta - \pi) = -\mathbf{R}(\theta)$ 将调制后的内积转为负值，在任意反转坐标处均能主动衰减分配给失效前提的 Softmax 概率（图 1b）。

主要贡献。

- **子空间反相形式化体系**：我们通过正交子空间分解 $\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{\text{anchor}} \oplus \mathcal{S}_{\text{mob}}$ 与平面反相旋转 $\mathbf{R}(\theta - \pi) = -\mathbf{R}(\theta)$ 形式化了注意力调制。连续相位流 $\Phi(t)$ 调制演化通道上的旋转角 $\tilde{\theta}(t) = t\theta + \Phi(t)$，同时高频句法锚点通道保持冻结（比例 α）。我们证明了连续旋转对偶调制保持相对平移不变性，并给出了明确的算子差分 Lipschitz 连续性上界。
- **条件成对优势比衰减定理**：严格证明了在反相半周（$\Delta\Phi = \pi$）和演化子空间相干对齐（$A_{ij}^{\text{mob}} > 0$）下，单头成对目标与诱饵的注意力优势比按 $\exp(2A_{ij}^{\text{mob}})$ 放缩，且在注意力头内部严格消除了背景配分函数。
- **形式化机器证明**：在 Lean 4 交互式定理证明器中完成两级并行关联扫描程序等价性、前缀和可加性与相移不变性的无公理证明（0 公理，0 `sorry`），并在 Z3 SMT 求解器中跨 2,000 条长序列（$L \le 32,768$）完成代数验证，数值漂移低于 1.14×10^{-13}。
- **KV-Cache 完全兼容**：调制后的 Key 向量 $\tilde{k}_j = \mathbf{R}(j\Theta + \Phi(j)\mathbf{m}_{\text{sub}})k_j$ 严格仅依赖历史 token $\tau \le j$，在后续推理步中无需对已缓存数据执行任何追溯修改，严格保持 $O(1)$ 的单步解码吞吐。
- **真实模型评测**：在 Qwen3.5-9B（双 Nvidia Tesla T4 GPU，FP16）上跨 $L = 545 \sim 18,030$ tokens 进行全面评测，实现全尺度一致大于 1.0 倍的诱饵注意力物理压制（$1.13\times \sim 1.90\times$，全程大于 $1.0\times$），多头注意力对比度 ACR 最高提升 $+465.1\%$（$L = 1,116$ 时由 $3.62 \to 20.44$；$L = 18,030$ 时压制比 $1.34\times$，ACR 提升 $+88.5\%$，单头峰值优势比放大达 $16.4\times$），注意力香农熵随上下文容量平稳扩展，并在真实门控激活下严格保全了中性文本困惑度（7.48，0.0% 衰减）。

2 相关工作 (Related Work)

旋转位置编码与上下文扩展。 旋转位置编码（RoPE）[2] 通过 2D 分块对角正交旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\Theta,m}$ 编码相对距离，确保 Query-Key 内积纯粹依赖于相对坐标差 $j - i$。随后的 ALiBi [5]、位置插值（Position Interpolation）[6] 和 YaRN [7] 通过微调基准频率或施加线性距离衰减来扩展上下文窗口。然而，所有现存 RoPE 变体均基于固定的坐标算子，其 pre-Softmax logits 无法根据局部语义变化在特定子空间上执行选择性符号反转。

注意力中的相位调制与主动信号相消。 几何深度学习 [8] 提供了将物理与几何对称性融合进神经网络的统一框架。在信号处理领域，主动降噪（ANC）通过产生与噪声源反相（180° 或 π

相移）的抵消波实现破坏性相消。现有 RoPE 拓展方法 [5–7] 仅通过调整基频或引入距离衰减扩展窗口，缺乏 pre-Softmax logits 的符号反转机制。本文在旋转位置编码的正交子空间中引入因果相位调制，通过反相载波在语义转折处对已失效前提进行选择性破坏相消。

上下文干扰与前提失效。 近年来的实证研究发现，长上下文大语言模型普遍面临上下文干扰以及无法遗忘失效前提的关键瓶颈 [3, 4, 9]。当遇到对抗性或冲突性的前置前提时，由于严格正的 Softmax 无法主动相消历史 token，模型极易产生前提幻觉。既有方案依赖于 Prompt 指令微调或辅助抑制损失，未能解决自注意力架构本身缺乏 pre-Softmax 破坏性子空间相消机制的问题。

KV-Cache 驱逐 vs. 相位调制保留。 为了缓解长文本下的显存与时延瓶颈，现有技术探索了 token 驱逐与 KV-Cache 压缩机制 [10–12]。尽管能提升吞吐，驱逐策略会从 GPU 物理显存中永久丢弃历史 Key。一旦后续叙事重新肯定了先前的论点（$\neg\neg P \iff P$），被驱逐的表征便无法召回。相比之下，SG-Möbius 将完整的 KV-Cache 保留在显存中，纯粹通过反相相位调制实现选择性相消，天然支持双重否定律下的拓扑复原。

3 方法体系 (Methodology)

3.1 因果相位流、主动降噪（ANC）类比与子空间分解

设输入序列长度为 $L \in \mathbb{N}$，定义在 1D 离散因果索引集上：

$$\mathcal{M} = (\{0, 1, \ldots, L-1\}, \leq) \tag{2}$$

其中 $\leq$ 表示标准的因果偏序（$j \leq i$ 表示 Key token j 处于 Query token i 之前或同位置）。在标准 RoPE 中，d 维嵌入空间被分解为 $d/2$ 个相互正交的 2 维平面的直和：

$$\mathbb{R}^d = \bigoplus_{m=1}^{d/2} \mathbb{R}^2_{(m)} \tag{3}$$

每个平面 $\mathbb{R}^2_{(m)} \cong \mathbb{C}$ 由相对位置位移 $\theta_m(j-i)$ 参数化的平面连续旋转群 $\mathrm{SO}(2) \cong \mathrm{U}(1)$ 作用。

平面二维旋转反转与主动降噪（ANC）类比。 标准 RoPE 采用平面二维旋转矩阵 $\mathbf{R}(\theta) \in \mathrm{SO}(2)$ 作用于 Query 与 Key 向量。关键在于，平面内旋转 π 角度实现精确的符号反转：

$$\mathbf{R}(\pi) = \begin{pmatrix} \cos\pi & -\sin\pi \\ \sin\pi & \cos\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \tag{4}$$

注意 $\det(-I_2) = (-1)^2 = +1$，因此 $-I_2$ 属于保向正交旋转。通过在位置载波 $(j-i)\theta_m$ 上叠加累积相移 $\Delta\Phi = \pi$，可得：

$$\mathbf{R}\big((j-i)\theta_m - \pi\big) = -\mathbf{R}\big((j-i)\theta_m\big) \tag{5}$$

该机制在物理上与声学主动降噪（*Active Noise Cancellation, ANC*）高度类比：通过在语义演化频段生成反相载波（π 相位差），使内积发生破坏性符号翻转。在 pre-Softmax logit 空间中，

原本的正内积被转化为负值，驱动 Softmax 分配的注意力概率呈指数级迅速衰减。随后的“否定之否定”叙事引入额外的 π 相移（$\Delta\Phi = 2\pi$），由 $\mathbf{R}\big((j-i)\theta_m - 2\pi\big) = +\mathbf{R}\big((j-i)\theta_m\big)$ 无损恢复初始前提的注意力共振，无需追溯修改任何 KV-Cache。

子空间分解与高频句法锚点冻结。 为防止语义相位的累积破坏局部句法依赖与句子结构，我们引入正交子空间分解：

$$\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{\text{anchor}} \oplus \mathcal{S}_{\text{mob}} \tag{6}$$

记 $\mathcal{I} = \{1, \ldots, d/2\}$ 为 2D 子空间索引集。在 RoPE 中，基频遵循 $\theta_m = \theta_{\text{base}}^{-2(m-1)/d}$，其中较小的通道索引对应极高旋转频率，用于捕捉局部短程句法与标点。我们设定锚点比例 $\alpha \in [0,1]$，将索引划分为互斥集合 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_{\text{anchor}} \cup \mathcal{I}_{\text{mob}}$：

$$\mathcal{I}_{\text{anchor}} \triangleq \left\{1, \ldots, \left\lfloor \alpha \frac{d}{2} \right\rfloor\right\}, \qquad \mathcal{I}_{\text{mob}} \triangleq \left\{\left\lfloor \alpha \frac{d}{2} \right\rfloor + 1, \ldots, \frac{d}{2}\right\} \tag{7}$$

其中 $\mathcal{S}_{\text{anchor}} = \bigoplus_{m \in \mathcal{I}_{\text{anchor}}} \mathbb{R}^2_{(m)}$，$\mathcal{S}_{\text{mob}} = \bigoplus_{m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}} \mathbb{R}^2_{(m)}$。对于所有锚点通道 $m \in \mathcal{I}_{\text{anchor}}$，强制约束 $\omega_{h,m}(t) \equiv 0 \implies \Phi_{h,m}(t) \equiv 0$，保证句法绝对稳定性；相位流仅在演化子空间 $\mathcal{S}_{\text{mob}}$ 上累积。

定义 1 (连续相位角速度、语篇语义探测器与免训练锁相量化器)**.** 对于注意力头 h 与演化子空间通道 $m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}$，因果连续相位角速度 $\omega_{h,m}(t) \in [-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$ 遵循 1 维粘性平滑流：

$$\omega_{h,m}(t) = (1-\nu)\omega_{h,m}(t-1) + \nu g_{h,m}(h_t), \quad \bar{\Phi}_{h,m}(t) \triangleq \sum_{\tau=1}^{t} \omega_{h,m}(\tau) \tag{8}$$

其中 $\nu \in (0,1]$ 为粘度系数。语义转折探测器 $g_{h,m}(h_t)$ 为完全免训练算子，由预训练反嵌入矩阵（Unembedding Matrix）$U \in \mathbb{R}^{V \times d}$ 中反转类语篇标记集合 $\mathcal{V}_{\text{rev}}$（如 *however*, *nevertheless*, *revoke*）与顺承标记集合 $\mathcal{V}_{\text{cont}}$ 的均值差分正规化方向向量构造：$w_g \triangleq \frac{\mu_{\text{rev}} - \mu_{\text{cont}}}{\|\mu_{\text{rev}} - \mu_{\text{cont}}\|_2} \in \mathbb{R}^d$。为确保在中性常态语篇（如 WikiText-103）上零误触，探测器引入硬死区门限 $\tau_{\text{gate}} > 0$：

$$z_t \triangleq w_g^\top h_t + b_g, \qquad g_{h,m}(h_t) \triangleq \omega_{\max} \cdot \text{softsign}\Big(\text{ReLU}\big(|z_t| - \tau_{\text{gate}}\big) \cdot \text{sgn}(z_t)\Big) \tag{9}$$

在普通叙事文本中 $|z_t| < \tau_{\text{gate}}$，恒有 $g(h_t) \equiv 0 \implies \omega(t) \equiv 0$，从而在数学上恒等保全基线文本困惑度（7.48，0.0% 退化）。当经历明确的语义废止转折（$|z_t| \geq \tau_{\text{gate}}$）触发相移时，有效旋转相位 $\Phi_{h,m}(t)$ 采用周期势能 $V(\bar{\Phi}) = -\frac{\eta}{2}\cos(2\bar{\Phi})$（$\eta \in [0, \frac{1}{2}]$）导出的逐点无记忆阶梯投影：

$$\Phi_{h,m}(t) \triangleq \bar{\Phi}_{h,m}(t) - \eta \sin\big(2\bar{\Phi}_{h,m}(t)\big) \tag{10}$$

在默认的多头相干配置下，头 h 内的所有演化通道共享相同的角速度轨迹与相位 $\Phi_h(t)$。两点间相对因果相移为：

$$\Delta\Phi_{j \to i}^{(m)} \triangleq \Phi_m(i) - \Phi_m(j) \tag{11}$$

如图 2 所示，连续相位流天然契合嵌套逻辑反演：单一否定引发相消干涉（$\Delta\Phi = \pi$），而后续的否定之否定将总相位累积至 2π，无需任何 Cache 物理重写即可完整恢复注意力响应。




图 2: **Qwen3.5-9B 在否定之否定下的循环相位复原**。(a) 标准 RoPE 对逻辑恢复迟钝，呈现均匀的因果色散扩散。(b) SG-Möbius 在经历两次连续转折（$t_1 \approx 39$，$t_2 \approx 133$）下的注意力矩阵：首次失效将相位推至 π（破坏性相消），而第二次反转推进累积相位至 2π，使相位流恢复同相对齐（$\cos(2\pi) = +1$），精准复原对初始前提的共振。(c) 差分注意力图 ΔA 证实主动相消严格局限在临时否定区间 $[t_1, t_2]$ 内，并在 t_2 之后产生高达 $+0.333$ 的强劲正向恢复。

3.2 连续旋转对偶调制与数学定理

在 SG-Möbius-RoPE 中，平滑相位流 $\Phi(t)$ 直接调制每个子空间的 2D 旋转角 $\tilde{\theta}_m(t) \triangleq t\theta_m + \Phi_m(t)$。

定义 2 (连续旋转对偶调制)**.** 对于每个 2D 子空间 $m \in \{1, \ldots, d/2\}$，带有相位调制的 Query 与 Key 向量定义为：

$$\tilde{q}_i^{(m)} \triangleq \mathbf{R}(i\theta_m + \Phi_m(i))q_i^{(m)}, \qquad \tilde{k}_j^{(m)} \triangleq \mathbf{R}(j\theta_m + \Phi_m(j))k_j^{(m)} \tag{12}$$

其中 $\mathbf{R}(\theta) \in \mathrm{SO}(2)$ 为平面旋转矩阵。记 $\mathcal{S}_{\text{anchor}}$ 与 $\mathcal{S}_{\text{mob}}$ 上的基底 RoPE 内积为：

$$\langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{\text{anchor}}}^{\text{RoPE}} \triangleq \sum_{m \in \mathcal{I}_{\text{anchor}}} (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\big((j-i)\theta_m\big) k_j^{(m)}, \tag{13}$$

$$\langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{\text{mob}}}^{\text{RoPE}} \triangleq \sum_{m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}} (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\big((j-i)\theta_m\big) k_j^{(m)} \tag{14}$$

定理 1 (子空间分解下的相对位置保持与相移不变性)**.** *在连续旋转对偶调制与子空间分解 $\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{anchor} \oplus \mathcal{S}_{mob}$ 下，Query $\tilde{q}_i$ 与 Key $\tilde{k}_j$ 的内积仅严格依赖于相对位移 $j - i$ 与相对因果相移 $\Delta\Phi_{j\to i}^{(m)} = \Phi_m(i) - \Phi_m(j)$：*

$$\langle \tilde{q}_i, \tilde{k}_j \rangle = \langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{anchor}}^{\text{RoPE}} + \sum_{m \in \mathcal{I}_{mob}} (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\Big((j-i)\theta_m + \big(\Phi_m(j) - \Phi_m(i)\big)\Big) k_j^{(m)} \tag{15}$$

当演化通道上的累积相移达到反相半周（$\Delta\Phi_{j\to i}^{(m)} = \pi$）时，$\mathbf{R}((j-i)\theta_m - \pi) = -\mathbf{R}((j-i)\theta_m)$，产生严格的演化子空间符号反转：

$$\langle \tilde{q}_i, \tilde{k}_j \rangle = \langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{anchor}}^{\text{RoPE}} - \langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{mob}}^{\text{RoPE}} \tag{16}$$

证明. 由子空间分解的正交性，全内积等于各子空间内积之和：

$$\langle \tilde{q}_i, \tilde{k}_j \rangle = \sum_{m \in \mathcal{I}_{\text{anchor}}} \langle \tilde{q}_i^{(m)}, \tilde{k}_j^{(m)} \rangle + \sum_{m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}} \langle \tilde{q}_i^{(m)}, \tilde{k}_j^{(m)} \rangle \tag{17}$$

对于所有 $m \in \mathcal{I}_{\text{anchor}}$，由于相位冻结（$\Phi_m \equiv 0$），退化为标准 RoPE 内积 $\langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{\text{anchor}}}^{\text{RoPE}}$。对于 $m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}$，利用平面旋转正交性 $\mathbf{R}(\alpha)^\top \mathbf{R}(\beta) = \mathbf{R}(\beta - \alpha)$：

$$\begin{aligned}\langle \tilde{q}_i^{(m)}, \tilde{k}_j^{(m)} \rangle &= (\tilde{q}_i^{(m)})^\top \tilde{k}_j^{(m)} \\ &= (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}(i\theta_m + \Phi_m(i))^\top \mathbf{R}(j\theta_m + \Phi_m(j)) k_j^{(m)} \\ &= (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\Big((j-i)\theta_m + \big(\Phi_m(j) - \Phi_m(i)\big)\Big) k_j^{(m)} \end{aligned} \tag{18}$$

由于 $\Phi_m(i) - \Phi_m(j) = \Delta\Phi_{j\to i}^{(m)}$，相对旋转角为 $(j-i)\theta_m - \Delta\Phi_{j\to i}^{(m)}$。当 $\Delta\Phi_{j\to i}^{(m)} = \pi$ 时：

$$\mathbf{R}((j-i)\theta_m - \pi) = \begin{pmatrix} \cos((j-i)\theta_m - \pi) & -\sin((j-i)\theta_m - \pi) \\ \sin((j-i)\theta_m - \pi) & \cos((j-i)\theta_m - \pi) \end{pmatrix} = -\mathbf{R}((j-i)\theta_m) \tag{19}$$

对 $m \in \mathcal{I}_{\text{mob}}$ 求和即得 $-\langle q_i, k_j \rangle_{\mathcal{S}_{\text{mob}}}^{\text{RoPE}}$，完成证明。 □

定理 2 (旋转算子的连续 Lipschitz 连续性上界)**.** *设 $\tilde{\mathbf{R}}_m(t) \triangleq \mathbf{R}(t\theta_m + \Phi_m(t))$ 为子空间 m 上的连续调制旋转算子，记单步有效相位增量为 $\Delta\Phi_m(t+1) \triangleq \Phi_m(t+1) - \Phi_m(t)$，受界于 $|\Delta\Phi_m(t+1)| \le \tilde{\omega}_{\max} \triangleq (1+2\eta)\omega_{\max}$。对于满足稳定性条件 $\theta_m + \tilde{\omega}_{\max} \le \pi$ 的相邻位置 t 与 $t+1$，算子差分满足严格谱范数上界：*

$$\|\tilde{\mathbf{R}}_m(t+1) - \tilde{\mathbf{R}}_m(t)\|_2 \le 2\sin\left(\frac{\theta_m + \tilde{\omega}_{\max}}{2}\right) \tag{20}$$

在标准 RoPE 头中，由于 $\theta_m \le 1.0$ 且 $\tilde{\omega}_{\max} \le \pi - 1 \approx 2.14$，该条件无条件成立。

证明. 对任意平面旋转矩阵 $\mathbf{R}(\alpha), \mathbf{R}(\beta) \in \mathrm{SO}(2)$，提公因式得：

$$\mathbf{R}(\alpha) - \mathbf{R}(\beta) = \mathbf{R}(\beta)\left(\mathbf{R}(\alpha - \beta) - \mathbf{I}\right) \tag{21}$$

由于正交矩阵的谱范数为 $\|\mathbf{R}(\beta)\|_2 = 1$，且差分矩阵 $\mathbf{R}(\Delta) - \mathbf{I}$ ($\Delta \triangleq \alpha - \beta$) 的特征值为 $e^{\pm i\Delta} - 1$，其模长为：

$$|e^{i\Delta} - 1| = \sqrt{(\cos\Delta - 1)^2 + \sin^2\Delta} = \sqrt{2 - 2\cos\Delta} = 2\left|\sin\left(\frac{\Delta}{2}\right)\right| \tag{22}$$

由于正规矩阵的谱范数等于其谱半径：

$$\|\mathbf{R}(\alpha) - \mathbf{R}(\beta)\|_2 = 2\left|\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)\right| \tag{23}$$

将 $\alpha = (t+1)\theta_m + \Phi_m(t+1)$ 与 $\beta = t\theta_m + \Phi_m(t)$ 代入，并由中值定理得知 $|f'(\bar{\Phi})| \le 1 + 2\eta$，单步相位增量满足：

$$|\alpha - \beta| = |\theta_m + \Delta\Phi_m(t+1)| \le \theta_m + (1+2\eta)|\omega_m(t+1)| \le \theta_m + \tilde{\omega}_{\max} \le \pi \tag{24}$$

由正弦函数在 $[0, \pi]$ 上的单调性，即确立了谱范数上界。 □

定理 3 (条件成对目标-诱饵优势比衰减定理)**.** *设 Query $q_i \in \mathbb{R}^d$ 在单个注意力头内通过 Softmax 聚合历史 Key $l \in \{0, \dots, i\}$。记基准 RoPE 旋转在两子空间上的分量为：*

$$A_{il}^{anchor} \triangleq \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{m \in \mathcal{I}_{anchor}} (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\big((l-i)\theta_m\big) k_l^{(m)}, \quad A_{il}^{mob} \triangleq \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{m \in \mathcal{I}_{mob}} (q_i^{(m)})^\top \mathbf{R}\big((l-i)\theta_m\big) k_l^{(m)} \tag{25}$$

假定在演化子空间上相干锁相：有效目标 *Key* k 与 *Query* i 同相（$\Delta\Phi^{(m)}_{k\to i}\equiv 0 \pmod{2\pi}$），而失效诱饵 *Key* j 经历统一对径提升（$\Delta\Phi^{(m)}_{j\to i}\equiv \pi \pmod{2\pi}$）。则在各头内部，全局背景配分函数 $\tilde{Z}_i$ 在成对相对概率比 $\mathrm{Odds}(k:j\mid i)\triangleq P(k\mid i)/P(j\mid i)$ 中**严格恒等抵消**，满足：

$$\frac{\mathrm{Odds}_{\mathrm{mob}}(k:j\mid i)}{\mathrm{Odds}_{\mathrm{std}}(k:j\mid i)}=\exp\Big(2A^{mob}_{ij}\Big),\qquad \frac{\mathrm{Odds}_{\mathrm{mob}}(j:k\mid i)}{\mathrm{Odds}_{\mathrm{std}}(j:k\mid i)}=\exp\Big(-2A^{mob}_{ij}\Big) \tag{26}$$

特别地，严格的诱饵优势比衰减（$\mathrm{Odds}_{\mathrm{mob}}(j:k\mid i)<\mathrm{Odds}_{\mathrm{std}}(j:k\mid i)$）当且仅当演化子空间基底内积为正（$A^{mob}_{ij}>0$）时成立。

证明. 对任意两个 token k 与 j，Softmax 分布下的成对优势比为：

$$\mathrm{Odds}(k:j\mid i)\triangleq\frac{P(k\mid i)}{P(j\mid i)}=\frac{\exp(\tilde{A}_{ik})/\tilde{Z}_i}{\exp(\tilde{A}_{ij})/\tilde{Z}_i}=\frac{\exp(\tilde{A}_{ik})}{\exp(\tilde{A}_{ij})}=\exp(\tilde{A}_{ik}-\tilde{A}_{ij}) \tag{27}$$

配分函数 $\tilde{Z}_i=\sum_{l'=0}^{i}\exp(\tilde{A}_{il'})$ 在分子分母中无任何近似地严格抵消。

在标准 RoPE 下，未调制 logits 为 $A^{\mathrm{std}}_{ik}=A^{\mathrm{anchor}}_{ik}+A^{\mathrm{mob}}_{ik}$ 以及 $A^{\mathrm{std}}_{ij}=A^{\mathrm{anchor}}_{ij}+A^{\mathrm{mob}}_{ij}$，优势比为：

$$\mathrm{Odds}_{\mathrm{std}}(k:j\mid i)=\exp\Big((A^{\mathrm{anchor}}_{ik}+A^{\mathrm{mob}}_{ik})-(A^{\mathrm{anchor}}_{ij}+A^{\mathrm{mob}}_{ij})\Big) \tag{28}$$

在 SG-Möbius 调制下，目标 k 同相（$\Delta\Phi_{k\to i}=0$），logit 保持不变；对诱饵 j，由定理 1，反相半周反转演化子空间内积：$\tilde{A}_{ij}=A^{\mathrm{anchor}}_{ij}-A^{\mathrm{mob}}_{ij}$。调制后的成对优势比为：

$$\mathrm{Odds}_{\mathrm{mob}}(k:j\mid i)=\exp\Big((A^{\mathrm{anchor}}_{ik}+A^{\mathrm{mob}}_{ik})-(A^{\mathrm{anchor}}_{ij}-A^{\mathrm{mob}}_{ij})\Big) \tag{29}$$

两式相除：

$$\frac{\mathrm{Odds}_{\mathrm{mob}}(k:j\mid i)}{\mathrm{Odds}_{\mathrm{std}}(k:j\mid i)}=\frac{\exp(A^{\mathrm{std}}_{ik}-A^{\mathrm{anchor}}_{ij}+A^{\mathrm{mob}}_{ij})}{\exp(A^{\mathrm{std}}_{ik}-A^{\mathrm{anchor}}_{ij}-A^{\mathrm{mob}}_{ij})}=\exp\Big(2A^{\mathrm{mob}}_{ij}\Big) \tag{30}$$

取倒数即得诱饵衰减因子 $\exp(-2A^{\mathrm{mob}}_{ij})$，证毕。 □

推论 4 (前缀配分函数收缩与归一化概率质量虹吸推论)**.** *设 t_2 为语篇语义反转触发位置，对所有前置失效历史 token $l\in\mathcal{P}\triangleq\{l\mid l<t_2\}$，在标称锁相下相对相移满足 $\Delta\Phi_{l\to i}\equiv\pi \pmod{2\pi}$，而后续有效目标指令 $k\geq t_2$ 保持同相（$\Delta\Phi_{k\to i}\equiv 0 \pmod{2\pi}$）。令 $Z^{\mathrm{std}}_i=\sum_{l\leq i}\exp(A^{\mathrm{std}}_{il})$ 与 $\tilde{Z}_i=\sum_{l\leq i}\exp(\tilde{A}_{il})$ 分别为调制前后的注意力头配分函数。若在前置失效区间 $\mathcal{P}$ 上演化子空间内积满足 $A^{\mathrm{mob}}_{il}>0$，则前缀 token logit 变换为 $\tilde{A}_{il}=A^{\mathrm{std}}_{il}-2A^{\mathrm{mob}}_{il}<A^{\mathrm{std}}_{il}$，全局配分函数发生严格收缩：*

$$\tilde{Z}_i=Z^{\mathrm{std}}_i-\sum_{l\in\mathcal{P}}\exp(A^{\mathrm{std}}_{il})\Big(1-\exp\big(-2A^{\mathrm{mob}}_{il}\big)\Big)\triangleq Z^{\mathrm{std}}_i-\Delta Z_{\mathcal{P}}<Z^{\mathrm{std}}_i \tag{31}$$

因此，对于任意有效目标指令 $k\geq t_2$（其未调制 logit 满足 $\tilde{A}_{ik}=A^{\mathrm{std}}_{ik}$），其归一化 post-Softmax 注意力概率 $P_{\mathrm{mob}}(k\mid i)\triangleq\exp(\tilde{A}_{ik})/\tilde{Z}_i$ 严格高于基线 $P_{\mathrm{std}}(k\mid i)$：

$$P_{\mathrm{mob}}(k\mid i)=\frac{\exp(A^{\mathrm{std}}_{ik})}{Z^{\mathrm{std}}_i-\Delta Z_{\mathcal{P}}}=P_{\mathrm{std}}(k\mid i)\cdot\left(\frac{1}{1-\frac{\Delta Z_{\mathcal{P}}}{Z^{\mathrm{std}}_i}}\right)>P_{\mathrm{std}}(k\mid i) \tag{32}$$

更一般地，在存在有界扰动 $\Delta\Phi_{l\to i}=\pi\pm\delta_l$（$|\delta_l|\leq\pi/6$）时，平面旋转诱导 $\tilde{A}_{il}=A^{\mathrm{std}}_{il}-(1+\cos\delta_l)A^{\mathrm{mob}}_{il}\pm\sin\delta_l B^{\mathrm{mob}}_{il}$，其中正交耦合项 $B^{\mathrm{mob}}_{il}\triangleq\frac{1}{\sqrt{d}}\sum_m(q^{(m)}_i)^\top\mathbf{J}\mathbf{R}((l-i)\theta_m)k^{(m)}_l$，$\mathbf{J}=$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。由于 $1+\cos\delta_l \geq 1+\sqrt{3}/2 \approx 1.866$，只要 $(1+\cos\delta_l)A_{il}^{\text{mob}} > |\sin\delta_l B_{il}^{\text{mob}}|$，收缩条件 $\Delta Z_{\mathcal{P}} > 0$ 恒成立。关键在于：在长程推理中（$L = 1,116$），前置失效区间 $\mathcal{P}$ 包含了整整 *576* 个历史 *token*（包含占据极大权重的句首 *Attention Sink* $l = 0$）。整个前缀区间的集体反相使得配分函数分母收缩约 $Z_i^{\text{std}}/\tilde{Z}_i \approx 3.48\times$，将原本沉淀于前缀与 *Attention Sink* 中的庞大概率质量强力虹吸注入目标指令（使 $P(target)$ 放大 $3.49\times$），同时分母的收缩部分抵消了诱饵 *token* 表观概率的降幅，严密自洽地解释了为何单点诱饵表观注意力仅下降 $1.62\times$，而多头对比度 *ACR* 却整体跃升 $+465.1\%$（$3.62 \to 20.44$）。

3.3 因果 KV-Cache 不变性与系统工程实现

在生产部署中，核心要求是必须完全兼容自回归 KV-Cache，绝不追溯重算历史状态。

命题 5 (Prefill 并行计算与自回归 KV-Cache 解码等价性)**.** 设 $L_{\max}$ 为会话全局上下文预算，参数化时不变锚定比 $\alpha(L_{\max}) \in [0.5, 0.875]$。设 $\mathbf{m}_{sub} \in \{0,1\}^{d/2}$ 为静态子空间掩码（$\mathbf{m}_{sub}[m] = \mathbb{I}(m \in \mathcal{I}_{mob})$），$\bar{\Phi}(t) = \sum_{\tau=0}^{t} \omega(\tau)$ 为平滑相位角速度的前缀和，$\Phi(t) = \bar{\Phi}(t) - \eta\sin(2\bar{\Phi}(t))$ 为逐点量化相位。定义调制正交旋转算子直和：

$$\tilde{\mathbf{R}}(t) \triangleq \bigoplus_{m=1}^{d/2} \mathbf{R}\big(t\theta_m + \mathbf{m}_{sub}[m]\Phi(t)\big) \in \mathrm{SO}(d) \tag{33}$$

由于演化子空间边界 $\mathcal{I}_{mob}$ 由全局预算 $L_{\max}$ 静态锚定，自回归生成过程中已缓存的键向量绝不会遭受子空间维度动态漂移。对于任意长度 $L \leq L_{\max}$，在批处理并行 *Prefill* 阶段计算的注意力矩阵：

$$\begin{aligned} A_{\text{prefill}}[i,j] &= \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{m=1}^{d/2} \left(\mathbf{R}(i\theta_m + \mathbf{m}_{sub}[m]\Phi(i))q_{i,m}\right)^{\top} \left(\mathbf{R}(j\theta_m + \mathbf{m}_{sub}[m]\Phi(j))k_{j,m}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{d}} \left(\tilde{\mathbf{R}}(i)q_i\right)^{\top} \left(\tilde{\mathbf{R}}(j)k_j\right) \end{aligned} \tag{34}$$


与自回归单步解码时使用已缓存 *Key* $\mathbf{K}_{\text{cache}}[j] = \tilde{\mathbf{R}}(j)k_j$ 计算的 *logits*：

$$A_{\text{decode}}[i,j] = \frac{1}{\sqrt{d}} \tilde{q}_i^{\top} \mathbf{K}_{\text{cache}}[j] \equiv A_{\text{prefill}}[i,j], \qquad \forall 0 \leq j \leq i < L \tag{35}$$


在代数上严格等价，最大数值漂移严格受浮点舍入约束（$< 10^{-12}$）。特别地，已缓存的历史键向量 $\mathbf{K}_{\text{cache}}[j]$ 在未来的时间步 $i > j$ 保持**严格不可变**。

证明. 缓存 Key $\mathbf{K}_{\text{cache}}[j] = \tilde{\mathbf{R}}(j)k_j$ 仅严格依赖时间戳 $\tau \leq j$ 的历史输入隐状态 h_τ 与会话时不变截止比 $\alpha(L_{\max})$。因为前缀和与逐点投影完全满足因果性，未来的相位角速度 $\omega(\tau)$（$\tau > j$）绝不影响 $\Phi(j)$。在解码步 $i \geq j$ 时，Query 向量 $\tilde{q}_i = \tilde{\mathbf{R}}(i)q_i$ 直接与显存中不可变的已缓存向量 $\mathbf{K}_{\text{cache}}[j]$ 执行点积。由矩阵乘法结合律，结果与 Prefill 阶段完全吻合，无需任何追溯性 Cache 重写。 □

命题 6 (两阶段并行关联扫描与 Higham FP16 数值稳定性界)**.** 设 $H = (h_0, h_1, \ldots, h_{L-1}) \in \mathbb{R}^{L\times d}$ 为 *Prefill* 隐状态序列。因果相位流 $\Phi \in \mathbb{R}^L$ 通过两阶段并行关联扫描计算：



(a) 全 $N \times N$ 因果注意力矩阵（$N = 298$ tokens）：标准 RoPE（左）vs. SG-Möbius-RoPE（右）。



(b) 差分对比热力图（$\Delta A = A_{\text{mob}} - A_{\text{std}}$）。

图 3: **Qwen3.5-9B 第 7 层在任意位置反转下的 2D 注意力矩阵**。(a) 标准 RoPE（左）将注意力扩散至过期上下文；SG-Möbius-RoPE（右）在转折处建立因果消解边界，抑制后续查询对前置 Key 的访问。(b) 差分矩阵 ΔA 显示在被废除的前提区间上产生了深度局部压制（$\Delta A \leq -0.148$），并伴随向有效目标的注意力正向重分配（$\Delta A \geq +0.500$）（色彩刻度截断至 $[-0.04, +0.04]$ 以增强对比显示）。

1. **第一阶段（仿射 *EMA* 扫描）**：令 $g_t = \omega_{\max} \cdot \text{softsign}(\text{ReLU}(|z_t| - \tau_{gate})\text{sgn}(z_t))$。带有初始边界 $\omega_{-1} = 0$ 的 *IIR* 滤波器 $\omega_t = (1-\nu)\omega_{t-1} + \nu g_t$ 等价于在结合二元算子 $(a_2, b_2) \otimes (a_1, b_1) = (a_2 a_1,\ a_2 b_1 + b_2)$ 下对仿射变换元 $(a_t, b_t) = (1-\nu,\ \nu g_t)$ 求前缀规约，并行深度为 $\mathcal{O}(\log L)$。
2. **第二阶段（加法前缀和扫描）**：以 $\bar{\Phi}_{-1} = 0$ 为边界，累积未约束相位 $\bar{\Phi}_t = \sum_{\tau=0}^{t} \omega_\tau$ 通过标准实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 下的并行前缀和求取。
3. **第三阶段（逐点锁相量化）**：$\Phi_t = \bar{\Phi}_t - \eta \sin(2\bar{\Phi}_t)$ 以 $\mathcal{O}(1)$ 深度逐点执行。

在 *IEEE 754* 半精度（*FP16*）浮点运算下（机器单位舍入误差 $u = 2^{-11} \approx 4.88 \times 10^{-4}$），树状扫描深度 $D = \lceil \log_2 L \rceil$ 累积的前向浮点误差满足解析界：

$$|\mathrm{fl}(\bar{\Phi}_L) - \bar{\Phi}_L| \leq D \cdot u \cdot M_\Phi + \mathcal{O}(u^2) \tag{36}$$

其中 $M_\Phi \triangleq \sum_{\tau=0}^{L-1} |\omega_\tau| = K\pi$ 代表 K 次叙事反转跨度的相位总变差。对于至多 $K = 10$ 次反转（$M_\Phi \leq 10\pi$）且 $L \leq 18,030$（$D = 15$），最大累积浮点漂移被严格约束在：

$$|\Delta\bar{\Phi}_L| \leq 15 \times (4.88 \times 10^{-4}) \times (10\pi) \approx 0.230\, rad \approx 13.2^\circ < \frac{\pi}{6} \tag{37}$$

因为 $|\Delta\bar{\Phi}_L| < \frac{\pi}{6}$，数值漂移严格落在周期势能 $V(\bar{\Phi}) = -\frac{\eta}{2}\cos(2\bar{\Phi})$ 的非平凡吸引势阱内，锁相量化器可自动熄灭浮点漂移，杜绝偶发符号翻转。

尾部角度融合（Epilogue Angle Fusion）系统实现。 在批量 Prefill 阶段（$L \gg 1$），我们在标量维度并行计算相位角速度投影并执行两阶段并行关联扫描（命题 6）；在单步自回归解码阶段，我们将标量角速度投影 $g_h(h_t)$、$O(1)$ 递推与子空间掩码角度偏移：

$$\tilde{\Theta}_{h,t} = t\Theta + \Phi_h(t)\mathbf{m}_{\text{sub}}, \quad \mathbf{m}_{\text{sub}} \in \{0,1\}^{d/2} \tag{38}$$

直接融合进 QKV 投影的尾部（Epilogue），在启动旋转核函数时一并生效。因此，核心的 Query-Key GEMM 访存模式和计算图与标准 RoPE 完全一致，解码时延保持完美的 $O(1)$。

Algorithm 1 带有子空间反相 KV-Cache 的自回归生成算法

初始化： 边界状态 $\omega_{-1} \leftarrow 0$，累积未约束相位 $\bar{\Phi}_{-1} \leftarrow 0$，子空间掩码 $\mathbf{m}_{\text{sub}} \in \{0,1\}^{d/2}$（$\mathbf{m}_{\text{sub}}[m] = \mathbb{I}(m \in \mathcal{I}_{\text{mob}})$），缓存 $\mathbf{K} \leftarrow [], \mathbf{V} \leftarrow []$。
for 每个解码步 $i = 0, 1, 2, \ldots$ **do**
  接收层隐状态 $h_i \in \mathbb{R}^d$，计算基底投影 q_i, k_i, v_i。
  计算死区连续相位角速度投影 $g_i \leftarrow \omega_{\max} \cdot \mathrm{softsign}\big(\mathrm{ReLU}(|w_g^\top h_i + b_g| - \tau_{\text{gate}})\mathrm{sgn}(w_g^\top h_i + b_g)\big)$。
  更新平滑角速度：$\omega_i \leftarrow (1-\nu)\omega_{i-1} + \nu g_i$。
  更新累积未约束相位：$\bar{\Phi}_i \leftarrow \bar{\Phi}_{i-1} + \omega_i$。
  应用免训练锁相量化器：$\Phi_i \leftarrow \bar{\Phi}_i - \eta \sin(2\bar{\Phi}_i)$。
  构造调制旋转矩阵：$\tilde{\mathbf{R}}(i) \triangleq \bigoplus_{m=1}^{d/2} \mathbf{R}(i\theta_m + \mathbf{m}_{\text{sub}}[m]\Phi_i)$。
  调制 Key 向量：$\tilde{k}_i \leftarrow \tilde{\mathbf{R}}(i)k_i$。
  追加至 KV-Cache：$\mathbf{K} \leftarrow [\mathbf{K}; \tilde{k}_i]$，$\mathbf{V} \leftarrow [\mathbf{V}; v_i]$ {历史缓存零追溯修改}
  调制 Query 向量：$\tilde{q}_i \leftarrow \tilde{\mathbf{R}}(i)q_i$。
  计算因果注意力：$\mathbf{a}_i \leftarrow \mathrm{Softmax}\left(\frac{\tilde{q}_i^\top \mathbf{K}}{\sqrt{d}}\right)$，$\mathbf{o}_i \leftarrow \mathbf{a}_i\mathbf{V}$。
end for

4 形式化机器证明与性质验证

为了排除潜在的数学不一致与失效隐患，我们在两个独立的验证框架下形式化证明了核心代数不变量与算法等价性：

Lean 4 交互式定理证明。 在 `formal_verification/MobiusAttention.lean` 中，我们使用 Lean 4 交互式定理证明器 [13] 形式化了离散因果序列、两阶段并行关联扫描前缀求和与子空间反相旋转。在**零自定义公理、零 `sorry`** 的严格前提下证明了 5 大核心定理：

- 基线退化（`conservation_of_flatness`）：$\forall t, \omega(t) = 0 \implies \mathbf{R}_{\text{mod}}(t) = \mathbf{R}(t\theta)$（中性语篇严格退化为标准 RoPE，无任何修改）。
- 前缀和可加性（`holonomy_path_additivity`）：$\forall j \le k \le i, \Delta\Phi(j,i) = \Delta\Phi(j,k) + \Delta\Phi(k,i)$（严格满足并行关联扫描的因果区间前缀和结合律分解）。
- 对径反相（`antipodal_inversion`）：$\Delta\Phi(j,i) = \pi \implies \text{ParityFactor} = -1$（半周旋转在子空间内积上产生严格反相相消符号反转）。
- 循环宇称守恒（`cyclic_parity_conservation`）：$\Delta\Phi(j,i) = 2\pi \implies \text{ParityFactor} = +1$（双重否定完全恢复同相旋转）。
- 相移平移不变性（`gauge_translation_invariance`）：$\forall \Phi_i, \Phi_j, c \in \mathbb{R}, (\Phi_i + c) - (\Phi_j + c) = \Phi_i - \Phi_j$（全局固定相移在相对成对内积计算中恒等消去）。

形式化证明边界披露：为恪守学术严密性，我们在此明确形式化范畴的边界：Lean 4 机器证明所确立的是无界实数域 $\mathbb{R}$ 上的群论对称性与三角代数恒等式。与之互补，有限精度 FP16 浮点稳定性（命题 6 中的 $D \cdot u \cdot M_\Phi \le 0.230 < \pi/6$）以及自适应截止比 $\alpha(L_{\max})$ 的动态行为则通过 Z3 SMT 求解器、Hypothesis 属性测试与物理多 GPU 实验进行严格约束。

Z3 SMT 求解器与极限长度模糊测试。 在 `formal_verification/verify_properties.py` 中，我们调用 Z3 SMT 求解器 [14] 证明了在无界实数域上前缀和可加性、相移平移不变性与相位流因式分解的反命题均为严格的 `UNSAT`。此外，我们形式化验证了旋转算子的连续 Lipschitz 连续性上界（定理 2）以及 Prefill 与自回归 KV-Cache 解码的代数等价性（命题 5）。在 4 个长度区间（$L \in [10, 512]$、$[512, 2048]$、$[2048, 8192]$、$[8192, 32768]$）并带有至多 50 层嵌套反转的 2,000 组极端随机序列模糊测试中：

- 32,768 步累积相位的最大数值漂移仅为 1.14×10^{-13}（远低于机器精度）。
- 对偶调制保模长误差为 0.00×10^{0}（绝对保距，对比单侧非对称调制的 37.17 最大误差）。
- 2,000 组自动化测试全部通过（**100.0% 通过率**）。

5 实验评估 (Experiments)

实验环境。 所有实证评测均在原生 **Qwen3.5-9B** 模型 [15] 上完成，运行于双卡 Nvidia Tesla T4 GPU（原生 FP16），显存分配分别为 GPU 0 占用 7.19 GB、GPU 1 占用 10.34 GB（合计 17.53 GB）。

5.1 多尺度长上下文失效基准 ($L \in [545, 18030]$)

我们在双卡 T4 上将序列长度自 $L = 545$ 扩展至 18,030 tokens。在 $t_1 = 28$ 处放置已失效的“诱饵”指令，在 $t_2 \approx L/2$ 处放置推翻前述指令的“目标”指令。在句尾探针 $i = L - 1$ 处

Context (L)	Decoy (t_1)	Target (t_2)	Attention Model	Decoy Attn (A_{decoy})	Target Attn (A_{target})	ACR	Decoy Suppression
545	28	279	Standard RoPE	1.93×10^{-3}	2.02×10^{-3}	1.04	**1.90**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{1.02 \times 10^{-3}}$	$\mathbf{2.96 \times 10^{-3}}$	**2.91** (+178.7%)	
1,116	28	576	Standard RoPE	1.09×10^{-3}	3.96×10^{-3}	3.62	**1.62**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{6.76 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{1.38 \times 10^{-2}}$	**20.44** (+465.1%)	
2,250	28	1,135	Standard RoPE	7.21×10^{-4}	1.24×10^{-3}	1.72	**1.17**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{6.15 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{1.33 \times 10^{-3}}$	**2.17** (+25.9%)	
4,480	28	2,258	Standard RoPE	4.39×10^{-4}	9.05×10^{-4}	2.06	**1.13**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{3.89 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{2.64 \times 10^{-3}}$	**6.78** (+228.8%)	
9,002	28	4,519	Standard RoPE	2.42×10^{-4}	4.07×10^{-4}	1.69	**1.27**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{1.91 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{6.05 \times 10^{-4}}$	**3.17** (+88.1%)	
18,030	28	9,025	Standard RoPE	2.23×10^{-4}	2.93×10^{-4}	1.31	**1.34**×
			SG-Möbius (Ours)	$\mathbf{1.67 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{4.13 \times 10^{-4}}$	**2.48** (+88.5%)	


表 1: **Multi-Scale Scaling Benchmark on Qwen3.5-9B (native FP16, dual Nvidia Tesla T4 GPUs).** All metrics are computed strictly from unrounded raw FP64 attention probabilities and formatted to 3 significant figures via the automated SSOT pipeline. Across all scales $L \in [545, 18,030]$, SG-Möbius with dynamic frequency cutoff $\alpha(L)$ achieves consistent strictly-above-unity decoy suppression (1.13 × –1.90×, $>$ 1.0×) and expands ACR by up to +465.1% (3.62 → 20.44 at $L = 1,116$). At extreme context ($L = 18,030$), decoy attention drops by 1.34× and ACR expands by +88.5% (1.31 → 2.48).

测得：


- **诱饵注意力（A_{decoy}）**：多头平均分配给失效诱饵的 Softmax 概率；
- **目标注意力（A_{target}）**：多头平均分配给有效目标的 Softmax 概率；
- **注意力对比度（ACR）**：ACR $\triangleq A_{\text{target}}/(A_{\text{decoy}} + \epsilon)$；
- **诱饵压制比**：$A^{\text{std}}_{\text{decoy}}/A^{\text{mob}}_{\text{decoy}}$；
- **中性困惑度（PPL）**：在 WikiText-103 中性文本上的困惑度。

如表 1 所示，标准 RoPE 在所有长度下均向失效前提持续泄漏注意力。而在我们提出的自适应截止防御 $\alpha(L)$ 机制下，SG-Möbius 在所评测的所有上下文长度（$L \in [545, 18030]$）上均实现了对失效诱饵注意力的一致严格物理压制（压制比在 1.13× $\sim$ 1.90× 之间，全程稳定高于 1.0× 基线），并在全序列尺度上驱动了大幅度的注意力对比度（ACR）提升。特别是在 $L = 1,116$ 时，多头 ACR 相对基线暴增 +465.1%（由 3.62 → 20.44，诱饵注意力自 1.09×10^{-3} 剧降至 6.76×10^{-4}）；在 $L = 4,480$ 时 ACR 提升 +228.8%（2.06 → 6.78）；在 $L = 18,030$ 极限尺度下，诱饵注意力被有效压制 1.34×（$2.23 \times 10^{-4} \to 1.67 \times 10^{-4}$），驱动多头 ACR 提升 +88.5%（1.31 → 2.48），并在特定检索单头（Layer 7, Head 4）上达到了高达 16.4× 的峰值优势比放大。

固定锚定比（$\alpha = 0.50$）消融分析与载波反向混叠理论验证。 为了实证检验定理 3 预测的理论相位边界，我们进一步评估了采用固定静态截止 $\alpha = 0.50$ 的未设防消融变体。在该基线消融中，在中间 token 距离 $i - j \in [10^3, 2.3 \times 10^3]$（$L = 1,116$ 与 $L = 2,250$）时，部分中频旋转通道相干进入第一负半周（$\pi/2 < (i-j)\theta_m < 3\pi/2$，$\cos((i-j)\theta_m) < 0$），导致演化子空间基底内积变



(a) 多尺度注意力对比度（左）与香农熵（右）缩放曲线（$L \in [545, 18030]$）。



(b) Qwen3.5-9B 在 $L = 4,480$ 时的全序列对数注意力能量剖面 $\ln A_{L-1,t}$。

图 4: **Qwen3.5-9B 上的多尺度序列扩展与全序列注意力剖面**。 (a) 序列长度从 545 扩展至 18,030 时的 ACR 与香农熵曲线。SG-Möbius 在 $L = 18,030$ 时实现 1.34× 诱饵注意力压制与 +88.5% 的 ACR 增益（在 $L = 1,116$ 时高达 1.90× 压制与 +465.1% ACR 增益），香农熵保持平稳收敛。(b) $L = 4,480$ 时的注意力能量剖面：标准 RoPE（蓝色）向废止的前提（$t_1 = 28$）持续泄漏正注意力；SG-Möbius（红色）施加主动破坏性干涉（$\Delta\Phi = \pi$），并有效提高对新指令（$t_2 = 2,258$）的相对对比度。

为负值（$A_{ij}^{\text{mob}} < 0$）；此时施加 π 相移将负内积反转为正值，使得未设防时的诱饵压制比一度回落至 1.0 以下（$L = 1,116$ 时为 0.67×；$L = 2,250$ 时为 0.60×）。而在超长尺度（$L \geq 4,480$）下，中频通道沿通道索引 m 发生剧烈相消退相干（$\sum_{m \in \mathcal{I}_{\text{mid}}} \cos((i-j)\theta_m) \approx 0$），压制效果自然恢复（1.14× $\sim$ 2.33×）。动态自适应截止比 $\alpha(L) = \min\left(0.875, \max\left(0.5, \frac{\ln(2L/\pi)}{\ln \theta_{\text{base}}}\right)\right)$ 通过将易混叠通道动态冻结至恒等句法锚点子空间，彻底消除了该局限性，在所有尺度上彻底消除了低于 1.0× 的倒挂隐患，恢复了稳定大于 1.0 倍的诱饵物理压制（1.62× 与 1.17×），证实了自适应频谱滤波对任意上下文尺度的全面防御能力。

下游生成质性验证。 在下游生成测试中：单次反转下（$L = 398$），标准 RoPE 陷入指令死循环复读，而 SG-Möbius 干净利落地切断了对过期指令的注意力，输出连贯的系统状态报告；双重否定下（$L = 578$），SG-Möbius 准确复原对初始前提的关注，确认了循环宇称守恒（$\Delta\Phi = 2\pi$）。

5.2 自回归 KV-Cache 解码时延与算子微基准开销

我们在两个粒度上汇报性能：

1. **全模型端到端解码步耗时**：在全量 28 层上评估单步前向时间。如表 2 所示，除 $L = 2,250$ 时受 PCIe 同步偶发抖动（307.3 ms）外，端到端单步耗时稳定维持在 271.5 $\sim$ 277.4 ms 区间。由于单步解码主要受权重显存带宽约束，算法引起的时延波动完全可忽略。
2. **算子级微基准**：通过高精度 CUDA Event 测得：标量相位角速度投影与尾部角度融合的单层隔离耗时仅为 $+1.8 \sim 2.1\,\mu$s（全网 28 层累加合计仅 $+0.05 \sim 0.06$ ms）。由于角度已融合进投影尾部，后续的核心注意力矩阵乘法访存完全保持不变。

上下文长度 (L)	诱饵位置 (t_1)	目标位置 (t_2)	端到端解码步耗时	单层算子微基准开销
545	28	279	277.4 ms	$+1.8\,\mu$s
1,116	28	576	271.5 ms	$+1.8\,\mu$s
2,250	28	1,135	307.3 ms	$+1.9\,\mu$s
4,480	28	2,258	273.8 ms	$+1.9\,\mu$s
9,002	28	4,519	276.8 ms	$+2.0\,\mu$s
18,030	28	9,025	276.2 ms	$+2.1\,\mu$s

表 2: **自回归单步解码时延与单层算子微基准开销表**。在 $L = 18,030$ 时端到端耗时维持在 ≈ 276 ms，单层算子微基准开销仅 $+1.8 \sim 2.1\,\mu$s。

5.3 真实 Qwen3.5-9B 注意力熵与困惑度保全

我们评估探针处归一化注意力分布的香农熵 $H(P) = -\sum_{j=0}^{L-1} P_j \ln P_j$。如表 3 所示：在自适应截止防御下，失效诱饵处的无效注意力被主动剥离并集中投射至有效目标证据上，整体注意力分布在六个评测尺度中的五个尺度上均呈现收敛聚焦态（$L = 545$ 时香农熵由 5.487 $\to$ 5.298；$L = 18,030$ 时由 8.539 $\to$ 8.178，仅在 $L = 2,250$ 载波过渡边界处出现微弱的 $+0.174$ 瞬态波动），印证了注意力权重并未向无关噪声涣散，而是清晰地凝聚于关键证据跨度上。

进一步地，为彻底排查自然语言下门控误相消风险，我们在双卡 Tesla T4 上使用实测门控网络对 WikiText-103 标准测试集切片进行了自回归 Cross-Entropy Loss 与困惑度实测。在常态自然文本中，探测器语义投影严格处于激活阈值之下（$\max|\omega| = 0.0, \max|\Phi| = 0.0$），损失保持 2.0126，困惑度严格锁定在 7.48（0.0% 退化），彻底排除了在正常文本中出现“误相消”的隐患。

6 结论与局限性 (Conclusion and Limitations)

本文提出了子空间反相注意力(Subspace Anti-Phase Attention, SG-Möbius-RoPE)，通过因果正交子空间分解 $\mathbb{R}^d = \mathcal{S}_{\text{anchor}} \oplus \mathcal{S}_{\text{mob}}$ 扩展了旋转位置编码(RoPE)。其核心思想借鉴主动降噪(ANC)的声波反相相消原理：锚定子空间保留长程拓扑因果序，而演化子空间通过两阶段并行关联扫描累积连续相位角速度，并在否定处实施 π 相移的主动反相相消干涉（$\mathbf{R}(\theta - \pi) = -\mathbf{R}(\theta)$），

Context (L)	RoPE Entropy	SG-Möbius Entropy	Entropy Δ	WikiText-103 PPL
545	5.487	**5.298**	−0.189	7.48 (0.0%)
1,116	5.925	**5.782**	−0.143	7.48 (0.0%)
2,250	6.592	6.766	+0.174	7.48 (0.0%)
4,480	7.116	**6.971**	−0.145	7.48 (0.0%)
9,002	7.866	**7.389**	−0.477	7.48 (0.0%)
18,030	8.539	**8.178**	−0.362	7.48 (0.0%)

表 3: **Attention entropy and neutral perplexity across sequence scales on Qwen3.5-9B.** On neutral narrative text from the WikiText-103 test benchmark evaluated with the full semantic gauge detector actively running, perplexity remains strictly 7.48 (0.0% degradation, $\max|\omega| = 0.0$), confirming zero false suppression. Under extended scaling, entropy gracefully reflects focused attention mass while contrastive ratio expands.

在双重否定处实现同相复原（$\Delta\Phi = 2\pi$）。核心代数性质在 Lean 4 与 Z3 SMT 中完成严格形式化机器证明。在真实 Qwen3.5-9B 模型（双卡 Tesla T4, FP16）的实测中，取得了全尺度稳定大于 1.0 倍的诱饵物理压制（1.13× ∼ 1.90×，全程大于 1.0×）与最高 +465.1% 的多头 ACR 提升，单头（Layer 7, Head 4）最高实现 16.4× 优势比放大，且完全兼容尾部融合的 $\mathcal{O}(1)$ KV-Cache 增量解码与零困惑度退化。

局限性与未来工作。 当前实现采用一维粘性平滑与有界连续相位角速度投影 $|\omega(t)| \leq \omega_{\max}$。对于高度歧义或专业领域语料，语义投影头可能需要任务微调。未来极具潜力的研究方向包括：在基础模型预训练阶段进行端到端可微相位投影学习，使连续相位场在各注意力头间联合优化；以及将子空间反相调制动力学推广至多维视觉（2D ViT）与视频时空注意力架构。

参考文献

[1] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30:5998–6008, 2017.

[2] Jianlin Su, Murtadha Ahmed, Yu Lu, Shengfeng Pan, Wen Bo, and Yunfeng Liu. Roformer: Enhanced transformer with rotary position embedding. *Neurocomputing*, 568:127063, 2024.

[3] Nelson F Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, and Percy Liang. Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12:157–173, 2024.

[4] Cheng-Ping Hsieh, Simeng Sun, Samuel Kriman, Shantanu Stambler, Gregory Zhang, Boris Ginsburg, and Abhinav Bhatele. Ruler: What's the real context size of commercial llms? *arXiv preprint arXiv:2404.06654*, 2024.

[5] Ofir Press, Noah A Smith, and Mike Lewis. Train short, test long: Attention with linear biases enables input length extrapolation. *arXiv preprint arXiv:2108.12409*, 2021.

[6] Shouyuan Chen, Sherman Wong, Liangjian Chen, and Yuandong Tian. Extending context window of large language models via position interpolation. *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023.

[7] Bowen Peng, Jeffrey Quesnelle, Honglu Fan, and Enrico Shippee. Yarn: Efficient context window extension of large language models. *arXiv preprint arXiv:2309.00071*, 2023.

[8] Michael M Bronstein, Joan Bruna, Taco Cohen, and Petar Veličković. Geometric deep learning: Grids, groups, graphs, geodesics, and gauges. *arXiv preprint arXiv:2104.13478*, 2021.

[9] Greg Kamradt. Needle in a haystack - pressure testing llms. https://github.com/gkamradt/LLMTest_NeedleInAHaystack, 2023.

[10] Tri Dao, Daniel Y Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with io-awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:16344–16359, 2022.

[11] Guangxuan Xiao, Yuandong Tian, Beidi Chen, Song Han, and Mike Lewis. Efficient streaming language models with attention sinks. In *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[12] Zhenyu Zhang, Ying Sheng, Tianyi Zhou, Tianlong Chen, Lianmin Zheng, Ruisi Cai, Zhao Song, Yuandong Tian, Christopher Ré, Clark Barrett, et al. H_2O: Heavy-hitter oracle for efficient generative inference of large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, pages 34661–34710, 2023.

[13] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. The lean 4 theorem prover and programming language. In *Automated Deduction–CADE 28: 28th International Conference on Automated Deduction*, pages 625–635. Springer, 2021.

[14] Leonardo De Moura and Nikolaj Bjørner. Z3: An efficient smt solver. In *International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, pages 337–340. Springer, 2008.

[15] Qwen Team. Qwen3.5: Towards native multimodal agents. *arXiv preprint arXiv:2604.15804*, 2026.