

Mapped Column One to Many

16 Aralık 2025 Salı 16:05

```
from typing import List # List tipini ekledik
from sqlalchemy import create_engine, ForeignKey, DateTime, Float
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, relationship

# Base sınıfını yeni yöntemle tanımlamak daha güvenlidir
class Base(DeclarativeBase):
    pass

class Fatura_Temel_Bilgiler(Base):
    __tablename__ = "Fatura_Temel_Bilgiler"

    ID: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    Fatura_Kesen: Mapped[str] = mapped_column(nullable=True)
    Fatura_Kesilen: Mapped[str] = mapped_column(nullable=True)
    Fatura_No: Mapped[str] = mapped_column(nullable=True)
    Fatura_Tarihi: Mapped[DateTime] = mapped_column(DateTime, nullable=True)
    Irsaliye_No: Mapped[str] = mapped_column(nullable=True)
    Irsaliye_Tarih: Mapped[DateTime] = mapped_column(DateTime, nullable=True)
    # DÜZELTME BURADA YAPILDI: (=) yerine (:) kullanıldı
    # Ayrıca sınıf henüz aşağıda tanımlanmadığı için tırnak içinde "Fatura_Ayrintililari" yazdık.
    fatura_ayrintililari: Mapped[List["Fatura_Ayrintililari"]] = relationship(
        back_populates="fatura_temel_bilgisi"
    )
    def __repr__(self):
        return f"<Fatura(ID={self.ID}, No={self.Fatura_No})>"

class Fatura_Ayrintililari(Base):
    __tablename__ = "Fatura_Ayrintililari"

    ID: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    Satir_No: Mapped[int] = mapped_column(nullable=True)
    Mal_Hizmet: Mapped[str] = mapped_column(nullable=True)
    Miktar: Mapped[int] = mapped_column(nullable=True)
    # FLOAT yerine Float kullanmak daha standarttır
    Birim_Maliyeti: Mapped[float] = mapped_column(Float, nullable=True)
    # Foreign Key Tanımı
    Fatura_ID: Mapped[int] = mapped_column(ForeignKey("Fatura_Temel_Bilgiler.ID"))

    # İlişki Tanımı (Parent'taki isimle eşleşmeli)
    fatura_temel_bilgisi: Mapped["Fatura_Temel_Bilgiler"] = relationship(
        back_populates="fatura_ayrintililari"
    )
    def __repr__(self):
        return f"<Kalem(ID={self.ID}, Fiyat={self.Birim_Maliyeti})>"

# Bağlantı Ayarları
engine = create_engine(
    r"mssql+pyodbc://localhost/SQLEXPRESS/Fatura_OCR_Database?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&trusted_connection=yes"
)

# Tabloları Oluştur
Base.metadata.create_all(engine)
print(f"Tables Created: {Base.metadata.tables.keys()}")
```