متد های کار با رشته

isprintable	isascii	istitle	isidentifier	isspace	isdigit	isalpha	isuppr	islower	isnumeric
چک میکند که ایا تمام حروف رشته pritableباشد falseیا برمیگرداند	آیا تمام کارکتر ها رشته استاندارد باشد falseیا	حرف بزرگ شروع شده باشند و بقیه	رشته فضای خالی باشند یا Trueمقدار را بر false میگرداند همچنین نباید با عددشروع یا دارای فاصله	هُمه كار اكتر ها یک رشته فضای خالی باشند مقدار باشند مقدار falseیا را بر میگرداند.	چک میکند ایا همه کار اکتر های یک رشته عدد باشند مقدار falseیا True را بر میگرداند	آیاهمه کار اکتر های یک رشته جزء حروف الفبا باشند	کار اکتر های یک رشته جزء حروف بزرگ	تمام حروف رشته کوچگ باشند به true ایfalse بر میگر داند	چک می کند ایا تمام کارکتر رشته یا یا true یا false برمیگرداند

متد های کار با لیست

Сору	Extend	append	insert	pop	Remove	count	index	Join	reverse	sort	clear
یک لیست را کپی می کند	ایتم های یک لیست یا هر ارایه دیگررا به ان لیست اصلی اضافه میکنید	یک ایتمرا به انتهای لیست اضافه میکند	یک ایتم ایندکس مشخص شده را در لیست وارد میکند	یک ایتم از لیست ایندکس ان مشخص شده در خروج جروج میگرداند میکند	اولین جایی که مشخص شده در لیست را پیدا و ان را حذف میکند	تعداد باری که ایتم شده در ایست امده است را برمیگردا ند	اولین جایی که کلمه مشخص شده در لیست پیدا میکند و در خروجی برمیگردا ند	تمام ایتم های ارایه ای ورودی را به شکل متن در کنار هم قرار میدهد	ترتیب ایتم های درون لیست را بر عکس میکند	یک لیست رابه صورت صعودی مرتب میکند	تمام ایتم درون لیست را پاک میکند

متد های کار با رشته غیر is

Stript	Replace	Swapcase	Upper	Lower	Title	Capitalize	Count	Index	Find	Endswith	Startswith
کارکتر فضا خالی یا کارکتر را که ما به این متن ارسال می کنیم از دو طرف حذف می	رشته ای را با رشته ای دیگر جایگزین میکند سومین اروگان ورودی است که تعداد جایگزین کردن رشته را تعیین	کارکتر بزرگ را به کارکتر کوچک و کارکتر کوچک را به کارکتر بزرگ تبدیل میکند	_	رشته را به حرف کوچک تبدیل میکند	کارکتر اول هرکلمه را به حرف بزرگ تبدیل میکند	اولین کارکتررا به حرف برزگ تبدیل میکند	تعداد دفعاتی که مقدار خاص در رشته تکرار شده است را	به دنبال یک شته در داخل شته دیگر میگردد و اگر رشته مورد نظر را پیدا کرد اندیس محل وقوع را بر	به دنبال یک رشته میگردد و اگر ان را پیدا کرد مکان ان را بر	اگر رشته با یک مقدار خاص به پایان رسیده باشد باشد را بر را بر میگرداند.	گر یک رشته با یک رشته خاص شروع شده باشد مقدار درستی رابر میگرداند غیر این صورت نادرست برمیگرداند برمیگرداند
	ے پا						ند	وتوع را بر میگرداند			