



Manejá tus jobs de Databricks desde el celular

Guía de uso e instalación

Acceso | Instalación | Funciones

Bedbricks es una app web mobile-first para monitorear, ejecutar y arreglar tus jobs de Databricks desde el celular - dashboard, historial de runs, diagnóstico con IA y fixes de notebooks - sin abrir Databricks. Es una Progressive Web App (PWA): sin App Store, sin Google Play, sin servidor. Se instala desde el navegador y queda en tu pantalla de inicio.

Cómo acceder

Para usar Bedbricks necesitás dos cosas: (1) la URL de la Web App - la comparte quien desplegó la app - y (2) un personal access token (PAT) de Databricks del workspace que quieras manejar.

1. Generar un token de Databricks

- 1 En Databricks, abrí tu menú de usuario - Tocá tu avatar arriba a la derecha y entrá a Settings.
- 2 Andá a Developer > Access tokens - Abrí la sección "Developer" y elegí "Access tokens".
- 3 Generá un token nuevo - Tocá "Generate new token", ponele un nombre y copiá el valor (empieza con "dapi").
Copialo en el momento - Databricks muestra el valor del token una sola vez.

2. Primera conexión

- 1 Abrí la URL de la Web App en el celular - La primera vez, Bedbricks muestra una pantalla de configuración.
- 2 Ingresá el Host y el Token del workspace - El host es del tipo `https://adb-xxxx.azuredatabricks.net` . Pegá el token que generaste y tocá Connect.

! Tu token se guarda de forma privada para tu propia cuenta de Google (en el almacenamiento por usuario de Google). Nunca se comparte con otros usuarios de la app, y no hay ninguna base de datos externa.

3. Varios workspaces

Podés guardar varios workspaces (por ejemplo dev / prod, o distintas regiones) y switchear entre ellos. Andá a Settings > Workspaces > "Add workspace" e ingresá nombre, host y token. Tocá cualquier workspace para activarlo - toda la app

se recarga para ese workspace. Cada uno mantiene su propio token, endpoint de IA y job destacado.

Instalar en iPhone / iPad - Safari

! En iOS solo Safari puede instalar PWAs. Chrome, Firefox y Edge en iPhone no tienen esta opción.

- 1 Abrió Safari - Abrió Safari y navegá a la URL de Bedbricks.
- 2 Tocá el botón Compartir - En la barra de Safari, tocá el ícono Compartir - un cuadrado con una flecha hacia arriba.
- 3 Elegí 'Agregar a inicio' - Bajá en el menú de compartir y tocá "Agregar a pantalla de inicio".
Si no aparece, asegurate de estar en la URL raíz de la app, no en una sub-página.
- 4 Confirmá el nombre - Dejá el nombre "Bedbricks" o cambialo, y tocá "Agregar".
- 5 Listo - El ícono de Bedbricks aparece en tu pantalla de inicio. Abrilo como cualquier app.

Instalar en Android - Chrome

Opción A - Banner automático de instalación (lo más fácil)

- 1 Abrió Chrome - Abrió Chrome y navegá a la URL de Bedbricks.
- 2 Aceptá el banner de instalación - Chrome muestra un banner abajo: "Agregar Bedbricks a la pantalla de inicio".
Si no aparece de entrada, entrá a la app un par de veces - Chrome lo muestra tras algunas interacciones.
- 3 Tocá 'Instalar' - El ícono se agrega a tu pantalla de inicio y al cajón de apps.

Opción B - Menú manual

- 1 Abrió Chrome - Navegá a la URL de Bedbricks.
- 2 Abrió el menú de Chrome - Tocá los tres puntos arriba a la derecha.
- 3 Elegí 'Instalar app' / 'Agregar a inicio' - Tocá la opción que aparezca (la etiqueta varía según la versión de Chrome).
- 4 Confirmá - Tocá "Instalar" o "Agregar".

Qué podés hacer

Un recorrido rápido por la app, tab por tab.

● Dashboard de jobs

Todos tus jobs con puntos de estado que muestran los últimos 5 runs (verde = OK, rojo = falló). Búsqueda, filtros (Todos / Fallidos / Corriendo), favoritos (estrella) y un job destacado como widget arriba con progreso en vivo. Ejecutá o programá cualquier job desde la lista.

● Runs

Historial global de runs recientes de todos los jobs, del más nuevo al más viejo.

- **Detalle del job**

Abrí cualquier job para ver su estado, historial de runs, un gráfico de duraciones recientes, el grafo de dependencias (DAG) y un score de flakiness por task (qué tan seguido falla cada una).

- **Arreglar un job fallido - Diagnóstico IA + Think Fix**

Cuando un job falla, Bedbricks muestra un diagnóstico del error con IA. "Think Fix" le pide a un LLM que inspeccione los schemas reales de las tablas y proponga un parche concreto (find-and-replace) que aplicás al notebook con un toque. Antes de diagnosticar podés, opcionalmente, escribir una pista para la IA (por ejemplo, que una tabla se renombró) - dejala vacía para un diagnóstico 100% automático. Si falta una tabla, busca la correcta o, como última instancia, comenta la línea problemática.

- **Repair**

Re-ejecuta la task fallida Y continúa las tasks downstream que habían quedado bloqueadas, así el pipeline sigue. Si la task fallida es un sub-job, un botón te lleva al job hijo para arreglarlo ahí.

- **Ejecutar con parámetros**

El botón de engranaje en el detalle del job abre un editor para cambiar los parámetros del notebook antes de lanzar un run.

- **Búsqueda global**

La lupa en el header busca entre nombres de jobs, run IDs y job IDs. Tocá un resultado para saltar ahí.

- **Comparación de runs**

Elegí dos runs del mismo job y compará las duraciones por task lado a lado, con el delta en segundos (verde = más rápido, rojo = más lento).

- **Clusters**

Mirá todos los clusters del workspace con su estado y prendé o apagá sin salir de la app.

- **Registro de fixes**

Historial de cada parche aplicado, cada uno expandible a un diff completo rojo/verde.

- **Settings**

Gestioná tus workspaces y el endpoint de IA, destacá un job, cambiá de idioma (inglés / español) y alterná tema claro / oscuro.

! Las actualizaciones son automáticas: la URL de Bedbricks nunca cambia entre versiones, así que nunca necesitás reinstalar. Solo volvé a abrir la app.

Bedbricks - Sin servidor. Sin infra. Solo una URL de Web App.