

HotKey:

AutoHotKey 設定	說明
#s::Send select * from	按 Window-S 則送出 select * from 字串
#g::Send @gmail.com	按 Window-G 則送出 @gmail.com 字串
#h::Send @hotmail.com	按 Window-G 則送出 @hotmail.com 字串
^:: clipboard = 。 Send ^v return	按 Ctrl-句點則送出中文的句點。

`^,::`

`clipboard = ,`

`Send ^v`

`return`

按 Ctrl-逗點則送出中文的逗點，

`^' ::`

`clipboard = 、`

`Send ^v`

`return`

按 Ctrl-單引號則送出中文的頓號、

`^;::`

`clipboard = ;`

`Send ^v`

按 Ctrl-分號則送出中文的分號；

return	
<pre>![: clipboard = Send, ^c ClipWait clipboard = 「%clipboard%」 Send, ^v return</pre>	<p>將要用中文括號括住的文字選取起來，再按 Alt-左括號。例如標示 中文文字，按 Alt-[則變成「中文文字」</p>
<pre>^[: clipboard = 「」</pre>	<p>按 Ctrl-左中括號則送出中文的括號</p>

Send ^v return	
^]:: clipboard = 『 』 Send ^v return	按 Ctrl-右中括號則送出中文的雙線括號

HotString:

AutoHotKey 設定	說明
::/msdn::http://msdn.microsoft.com{enter}	輸入/msdn 與空白則替換成 http://msdn.microsoft.com 與 Enter 按鍵

<pre>::s::select * from</pre>	<p>輸入.s 則替換成 select * from (不用/s 的原因會與 DOS 命令的參數分隔字元衝到)</p>
<pre>::*:@e::@mail.mymail.com.tw</pre>	<p>開頭的兩個冒號中間的星號表示不需要空白或換號符號，立即替換成後面指定的字串</p>
<pre>::/dbcc::dbcc dropCleanBuffers{enter}dbcc freeProcCache{enter}</pre>	<p>輸入/dbcc 替換成 SQL Server 的兩個指令</p>
<pre>::/dd:: d = %A_YYYY%/%A_MM%/%A_DD%</pre>	<p>輸入/dd 則替換成當日期；%A_YYYY%是系統變數，表示年度</p>

<pre>Send %d% return</pre>	
<pre>::/dt:: d = %A_YYYY%/%A_MM%/%A_DD% %A_Hour%:%A_Min%:%A_Sec% Send %d% return</pre>	輸入/dt 則替換成當日日期與時間
<pre>::/com:: clipboard = 我的股份有限公司 Send ^v return</pre>	輸入/com 則替換成公司的中文字串

::/ks::

clipboard = 高雄

Send ^v

return

輸入/ks 則替換成高雄

::/me::

clipboard = 我的名字

Send ^v

return

輸入/me 則替換成我的名字

::/ms::

clipboard = 微軟

Send ^v

輸入/ms 則替換成微軟

return	
::/tt:: n = %A_Hour%:%A_Min%:%A_Sec% Send %n% return	輸入/tt 則替換成系統時間
::/tc:: clipboard = 台中 Send ^v return	輸入/tc 則替換成台中
::/tp::	輸入/ks 則替換成台北

clipboard = 台北

Send ^v

return

::/tw::

clipboard = 台灣

Send ^v

return

輸入/ks 則替換成台灣

::/tk::Thanks.

輸入/tk 則替換成 Thanks.