

Minor Review - List API

API documentation for List module (Canteens, Dishes, Tags, Reviews)

Base URLs:

Email: [API Support](#)

Authentication

- HTTP Authentication, scheme: bearer
使用 Bearer Token 认证，格式：Authorization: Bearer

Canteens

GET 获取食堂列表

GET /canteens/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
search	query	string	否	搜索食堂名称
ordering	query	string	否	排序方式

枚举值

属性	值
ordering	name
ordering	-name
ordering	created_at
ordering	-created_at

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none
» data	[Canteen]	false	none		none
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» latitude	number(float);null	false	none		纬度
»» longitude	number(float);null	false	none		经度
»» address	string	false	none		食堂地址

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» distance	number(float);null	false	none		距离用户的距离（米）， 仅在提供位置信息时返回
»» created_at	string(date-time)	false	none		none
»» updated_at	string(date-time)	false	none		none

GET 获取食堂详情及菜品

GET /canteens/{canteen_id}/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
canteen_id	path	integer	是	none
tag_ids	query	array[integer]	否	按标签筛选（可多个），只通过标签ID筛选，不通过关键词搜索标签
min_rating	query	number	否	最低评分
search	query	string	否	关键词搜索，只匹配菜品名称（不搜索描述、食堂名称、标签）
ordering	query	string	否	none

枚举值

属性	值
ordering	rating
ordering	-rating
ordering	view_count
ordering	-view_count
ordering	price
ordering	-price

属性	值
ordering	name
ordering	-name

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂详情成功",
  "data": {
    "canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "dish_count": 20
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	CanteenDetailResponse

Dishes

GET 获取菜品列表

GET /dishes/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
canteen_id	query	integer	否	按食堂筛选
tag_ids	query	array[integer]	否	按标签筛选（可多个），只通过标签ID筛选，不通过关键词搜索标签
min_rating	query	number	否	最低评分
min_price	query	number	否	最低价格
max_price	query	number	否	最高价格
search	query	string	否	关键词搜索，只匹配菜品名称（不搜索描述、食堂名称、标签）
ordering	query	string	否	none

枚举值

属性	值
ordering	rating
ordering	-rating
ordering	view_count
ordering	-view_count
ordering	price
ordering	-price
ordering	name
ordering	-name

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishListResponse

GET 获取菜品详情

GET /dishes/{dish_id}/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishDetailResponse

GET 获取热门菜品

GET /dishes/hot/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
limit	query	integer	否	返回数量

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishListResponse

GET 获取新品菜品

GET /dishes/new/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
limit	query	integer	否	返回数量

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishListResponse

POST 给菜品评分

POST /dishes/{dish_id}/rate/

Body 请求参数

```
{
  "rating": 4.5
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
body	body	object	是	none
» rating	body	number	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "评分成功",
  "data": {
    "dish_id": 1,
    "new_rating": 4.5
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	RateResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
401	Unauthorized	未认证	None

POST 给菜品添加标签

POST /dishes/{dish_id}/tags/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [1, 2, 3],
  "tag_name": "新标签名称"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
body	body	object	是	none
» tag_ids	body	[integer]	否	none
» tag_name	body	string	否	none
» <i>anonymous</i>	body	object	否	none
» <i>anonymous</i>	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishDetailResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None

状态码	状态码含义	说明	数据模型
401	Unauthorized	未认证	None

POST 批准待审核标签（管理员）

POST /dishes/{dish_id}/tags/approve/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [1, 2]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
body	body	object	否	none
» tag_ids	body	[integer]	否	要批准的标签ID列表，留空则批准所有

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishDetailResponse
403	Forbidden	无权限	None

POST 拒绝待审核标签（管理员）

POST /dishes/{dish_id}/tags/reject/

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [1, 2]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
body	body	object	是	none
» tag_ids	body	[integer]	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	DishDetailResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None

状态码	状态码含义	说明	数据模型
403	Forbidden	无权限	None

Tags

GET 获取所有标签

GET /tags/

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取标签列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	TagListResponse

POST 创建新标签（管理员）

POST /tags/create/

- Body 请求参数

```
{
  "name": "辣"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	是	none
» name	body	string	是	none

返回示例

201 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "标签创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
201	Created	创建成功	TagResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
403	Forbidden	无权限	None

Reviews

GET 获取菜品评论列表

GET /dishes/{dish_id}/reviews/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
search	query	string	否	搜索评论内容或用户名
ordering	query	string	否	none

枚举值

属性	值
ordering	created_at
ordering	-created_at
ordering	likes_count
ordering	-likes_count

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃! ",
        "images": ["http://example.com/1.jpg"],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ReviewListResponse

POST 创建评论

POST /dishes/{dish_id}/reviews/create/

Body 请求参数

```
{
  "content": "很好吃! ",
  "images": ["http://example.com/1.jpg"],
  "rating_score": 4.5
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dish_id	path	integer	是	none
body	body	object	是	none
» content	body	string	是	none
» images	body	[string]	否	none
» rating_score	body	number	否	可选，如果提供则同时创建或更新评分

返回示例

201 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": ["http://example.com/1.jpg"],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
201	Created	创建成功	ReviewResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
401	Unauthorized	未认证	None

PUT 更新评论

PUT /reviews/{review_id}/

Body 请求参数

```
{
  "content": "更新后的内容",
  "images": ["http://example.com/new.jpg"]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
review_id	path	integer	是	none
body	body	object	否	none
» content	body	string	否	none
» images	body	[string]	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": ["http://example.com/1.jpg"],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	更新成功	ReviewResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
403	Forbidden	无权限	None

PATCH 部分更新评论

PATCH /reviews/{review_id}/

Body 请求参数

```
{
  "content": "string",
  "images": ["http://example.com"]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
review_id	path	integer	是	none
body	body	object	否	none
» content	body	string	否	none
» images	body	[string]	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": ["http://example.com/1.jpg"],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	更新成功	ReviewResponse
403	Forbidden	无权限	None

DELETE 删除评论

DELETE /reviews/{review_id}/delete/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
review_id	path	integer	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "评论删除成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	删除成功	Inline
403	Forbidden	无权限	None

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none

POST 点赞/取消点赞评论

POST /reviews/{review_id}/like/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
review_id	path	integer	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": ["http://example.com/1.jpg"],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ReviewResponse
401	Unauthorized	未认证	None

GET 获取我的评论

GET /reviews/my/

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃!",
        "images": ["http://example.com/1.jpg"],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ReviewListResponse
401	Unauthorized	未认证	None

Profile

GET 获取用户偏好标签

GET /profile/preference-tags

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	PreferenceTagsResponse
401	Unauthorized	未认证	None

POST 设置用户偏好标签（覆盖模式）

POST /profile/preference-tags/set

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [1, 2, 3, 5]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	是	none
» tag_ids	body	[integer]	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	设置成功	PreferenceTagsResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
401	Unauthorized	未认证	None

POST 添加用户偏好标签（追加模式）

POST /profile/preference-tags/add

Body 请求参数

```
{
  "tag_ids": [6, 7]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	是	none
» tag_ids	body	[integer]	是	none

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	添加成功	PreferenceTagsResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
401	Unauthorized	未认证	None

GET 获取个性化推荐菜品

GET /profile/recommended-dishes

根据用户偏好标签推荐菜品。支持两种推荐模式：

- pref（默认）：按偏好推荐，基于标签匹配度、评分、热度排序
- mix：综合推荐，将热度推荐和tag推荐各取0.5系数进行融合

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
mode	query	string	否	推荐模式： pref（按偏好推荐，默认）或 mix（综合推荐）
latitude	query	number(float)	否	用户纬度（可选，提供后按距离优先排序）
longitude	query	number(float)	否	用户经度（可选，提供后按距离优先排序）

名称	位置	类型	必选	说明
page	query	integer	否	页码
page_size	query	integer	否	每页数量

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取推荐菜品成功",
  "data": {
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 50,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "location_enabled": true,
    "mode": "pref"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	RecommendedDishesResponse
401	Unauthorized	未认证	None
404	Not Found	用户未设置偏好标签	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none
» data	object	false	none		none
»» dishes	[DishListItem]	false	none		none
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» price	string(decimal)	false	none		none
»»» image	string null	false	none		none
»»» canteen_name	string	false	none		none
»»» tags	[Tag]	false	none		none
»»»» id	integer	false	none		none
»»»» name	string	false	none		none
»»»» dish_count	integer	false	none		none
»»»» created_at	string(date-time)	false	none		none
»»»» updated_at	string(date-time)	false	none		none
»»» rating	string(decimal)	false	none		none
»»» view_count	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» distance	number(float);null	false	none		距离用户的距离（米），仅在个性化推荐中返回
»»» matched_tags_count	integer;null	false	none		匹配的标签数量，仅在个性化推荐中返回
»» total	integer	false	none		none
»» page	integer	false	none		none
»» page_size	integer	false	none		none
»» user_tags	[Tag]	false	none		none
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» dish_count	integer	false	none		none
»»» created_at	string(date-time)	false	none		none
»»» updated_at	string(date-time)	false	none		none
»» location_enabled	boolean	false	none		是否启用了位置排序
»» mode	string	false	none		推荐模式： pref （按偏好推荐）或 mix （综合推荐）

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none
» data	null	false	none		none

GET 获取附近推荐菜品

GET /profile/nearby-dishes

根据用户位置找到最近的食堂，推荐该食堂中匹配用户偏好的菜品

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
latitude	query	number(float)	是	用户纬度
longitude	query	number(float)	是	用户经度
page	query	integer	否	页码
page_size	query	integer	否	每页数量

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取附近推荐菜品成功",
  "data": {
    "nearest_canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074
    },
    "nearby_canteens": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "address": "string",
        "distance": 0.1
      }
    ],
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 30,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
```

```
{
  "id": 1,
  "name": "辣",
  "dish_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	NearbyDishesResponse
400	Bad Request	请求参数错误	None
401	Unauthorized	未认证	None
404	Not Found	暂无食堂位置信息	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none
» data	object	false	none		none
»» nearest_canteen	object	false	none		none
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» address	string	false	none		none
»»» distance	number(float)	false	none		距离用户的距离（米）
»»» latitude	number(float)	false	none		none
»»» longitude	number(float)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» nearby_canteens	[object]	false	none		附近的食堂列表（前5个）
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» address	string	false	none		none
»»» distance	number(float)	false	none		none
»» dishes	[DishListItem]	false	none		none
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» price	string(decimal)	false	none		none
»»» image	string null	false	none		none
»»» canteen_name	string	false	none		none
»»» tags	[Tag]	false	none		none
»»»» id	integer	false	none		none
»»»» name	string	false	none		none
»»»» dish_count	integer	false	none		none
»»»» created_at	string(date-time)	false	none		none
»»»» updated_at	string(date-time)	false	none		none
»»» rating	string(decimal)	false	none		none
»»» view_count	integer	false	none		none
»»» distance	number(float);null	false	none		距离用户的距离（米）， 仅在个性化推荐中返回
»»» matched_tags_count	integer null	false	none		匹配的标签数量， 仅在个性化推荐中返回
»» total	integer	false	none		none
»» page	integer	false	none		none
»» page_size	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» user_tags	[Tag]	false	none		none
»»» id	integer	false	none		none
»»» name	string	false	none		none
»»» dish_count	integer	false	none		none
»»» created_at	string(date-time)	false	none		none
»»» updated_at	string(date-time)	false	none		none

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		none
» message	string	false	none		none

数据模型

Canteen

```
{
  "id": 1,
  "name": "第一食堂",
  "latitude": 39.9042,
  "longitude": 116.4074,
  "address": "校园东区",
  "distance": 523.5,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
name	string	false	none		none
latitude	number(float);null	false	none		纬度
longitude	number(float);null	false	none		经度
address	string	false	none		食堂地址
distance	number(float);null	false	none		距离用户的距离（米）， 仅在提供位置信息时返回
created_at	string(date-time)	false	none		none
updated_at	string(date-time)	false	none		none

Tag

```
{
  "id": 1,
  "name": "辣",
  "dish_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
name	string	false	none		none
dish_count	integer	false	none		none
created_at	string(date-time)	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
updated_at	string(date-time)	false	none		none

Dish

```
{
  "id": 1,
  "name": "宫保鸡丁",
  "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
  "price": "12.50",
  "image": "http://example.com/image.jpg",
  "canteen": 1,
  "canteen_name": "第一食堂",
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "pending_tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "has_pending_tags": false,
  "rating": "4.5",
  "view_count": 100,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
name	string	false	none		none
description	string	false	none		none
price	string(decimal)	false	none		none
image	string(uri);null	false	none		none
canteen	integer	false	none		none
canteen_name	string	false	none		none
tags	[Tag]	false	none		none
pending_tags	[Tag]	false	none		none
has_pending_tags	boolean	false	none		none
rating	string(decimal)	false	none		none
view_count	integer	false	none		none
created_at	string(date-time)	false	none		none
updated_at	string(date-time)	false	none		none

DishListItem

```
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "price": "string",
  "image": "string",
  "canteen_name": "string",
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "rating": "string",
  "view_count": 0,
  "distance": 0.1,
  "matched_tags_count": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
name	string	false	none		none
price	string(decimal)	false	none		none
image	string null	false	none		none
canteen_name	string	false	none		none
tags	[Tag]	false	none		none
rating	string(decimal)	false	none		none
view_count	integer	false	none		none
distance	number(float);null	false	none		距离用户的距离（米）， 仅在个性化推荐中返回
matched_tags_count	integer null	false	none		匹配的标签数量， 仅在个性化推荐中返回

Review

```
{
  "id": 1,
  "user": 1,
  "username": "user123",
  "dish": 1,
  "dish_name": "宫保鸡丁",
  "content": "很好吃! ",
  "images": ["http://example.com/1.jpg"],
  "user_rating": 4.5,
  "likes_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	false	none		none
user	integer	false	none		none
username	string	false	none		none
dish	integer	false	none		none
dish_name	string	false	none		none
content	string	false	none		none
images	[string]	false	none		none
user_rating	number null	false	none		none
likes_count	integer	false	none		none
created_at	string(date-time)	false	none		none
updated_at	string(date-time)	false	none		none

CanteenDetailResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取食堂详情成功",
  "data": {
    "canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074,
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "dish_count": 20
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	object	false	none		none
» canteen	Canteen	false	none		none
» dishes	[DishListItem]	false	none		none
» dish_count	integer	false	none		none

DishListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string",
      "price": "string",
      "image": "string",
      "canteen_name": "string",
      "tags": [
        {
          "id": 1,
          "name": "辣",
          "dish_count": 10,
          "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
          "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
        }
      ],
      "rating": "string",
      "view_count": 0,
      "distance": 0.1,
      "matched_tags_count": 0
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	[DishListItem]	false	none		none

DishDetailResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取菜品详情成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "宫保鸡丁",
    "description": "经典川菜，麻辣鲜香",
    "price": "12.50",
    "image": "http://example.com/image.jpg",
    "canteen": 1,
    "canteen_name": "第一食堂",
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "pending_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "has_pending_tags": false,
    "rating": "4.5",
    "view_count": 100,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
data	Dish	false	none		none

TagListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取标签列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	[Tag]	false	none		none

TagResponse

```
{
  "code": 201,
  "message": "标签创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "辣",
    "dish_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	Tag	false	none		none

RateResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "评分成功",
  "data": {
    "dish_id": 1,
    "new_rating": 4.5
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
message	string	false	none		none
data	object	false	none		none
» dish_id	integer	false	none		none
» new_rating	number	false	none		none

ReviewListResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取评论列表成功",
  "data": {
    "reviews": [
      {
        "id": 1,
        "user": 1,
        "username": "user123",
        "dish": 1,
        "dish_name": "宫保鸡丁",
        "content": "很好吃! ",
        "images": ["http://example.com/1.jpg"],
        "user_rating": 4.5,
        "likes_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "total": 10
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
message	string	false	none		none
data	object	false	none		none
» reviews	[Review]	false	none		none
» total	integer	false	none		none

ReviewResponse

```
{
  "code": 201,
  "message": "评论创建成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "user": 1,
    "username": "user123",
    "dish": 1,
    "dish_name": "宫保鸡丁",
    "content": "很好吃! ",
    "images": ["http://example.com/1.jpg"],
    "user_rating": 4.5,
    "likes_count": 10,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	Review	false	none		none

Error

```
{
  "code": 400,
  "message": "错误信息",
  "errors": {}
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
errors	object	false	none		字段验证错误详情

PreferenceTagsResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取偏好标签成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "辣",
      "dish_count": 10,
      "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	[Tag]	false	none		none

RecommendedDishesResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取推荐菜品成功",
  "data": {
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 50,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "辣",
        "dish_count": 10,
        "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
      }
    ],
    "location_enabled": true
  }
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	object	false	none		none
» dishes	[DishListItem]	false	none		none
» total	integer	false	none		none
» page	integer	false	none		none
» page_size	integer	false	none		none
» user_tags	[Tag]	false	none		none
» location_enabled	boolean	false	none		是否启用了位置排序

NearbyDishesResponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "获取附近推荐菜品成功",
  "data": {
    "nearest_canteen": {
      "id": 1,
      "name": "第一食堂",
      "address": "校园东区",
      "distance": 523.5,
      "latitude": 39.9042,
      "longitude": 116.4074
    },
    "nearby_canteens": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "address": "string",
        "distance": 0.1
      }
    ],
    "dishes": [
      {
        "id": 0,
        "name": "string",
        "price": "string",
        "image": "string",
        "canteen_name": "string",
        "tags": [
          {
            "id": null,
            "name": null,
            "dish_count": null,
            "created_at": null,
            "updated_at": null
          }
        ],
        "rating": "string",
        "view_count": 0,
        "distance": 0.1,
        "matched_tags_count": 0
      }
    ],
    "total": 30,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "user_tags": [
```

```
{
  "id": 1,
  "name": "辣",
  "dish_count": 10,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
]
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
code	integer	false	none		none
message	string	false	none		none
data	object	false	none		none
» nearest_canteen	object	false	none		none
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» address	string	false	none		none
»» distance	number(float)	false	none		距离用户的距离（米）
»» latitude	number(float)	false	none		none
»» longitude	number(float)	false	none		none
» nearby_canteens	[object]	false	none		附近的食堂列表（前5个）
»» id	integer	false	none		none
»» name	string	false	none		none
»» address	string	false	none		none
»» distance	number(float)	false	none		none
» dishes	[DishListItem]	false	none		none
» total	integer	false	none		none
» page	integer	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» page_size	integer	false	none		none
» user_tags	[Tag]	false	none		none