

國立虎尾科技大學

機械設計工程系

計算機程式 bg7 期末報告

PyQt5 事件導向計算器

PyQt5 Event-Driven Calculator Project

學生：

設計一乙 40623237

設計一乙 40623238

設計一乙 40623239

設計一乙 40623246

設計一乙 40623247

設計一乙 40623248

指導教授：嚴家銘

2017.12.18

摘要

這裡是摘要內容。A pipe character, followed by an indented block of text is treated as a literal block, in which newlines are preserved throughout the block, including the final newline.

- 以 YAML 的方式插入。
- The ‘+’ indicator says to keep newlines at the end of text blocks.
- 使用 Markdown 語法。
- 前面使用加號

本研究的重點在於 ...

目錄

摘要	i
目錄	ii
表目錄	iii
圖目錄	iv
第一章 前言	1
第二章 可攜程式系統介紹	2
2.1 啟動與關閉	2
2.2 啟動與關閉 2	2
第三章 Python 程式語法	3
3.1 變數命名	3
3.2 print 函式	3
3.3 重複迴圈	3
3.4 判斷式	3
3.5 數列	3
第四章 PyQt5 簡介	4
4.1 PyQt5 架構	4
第五章 心得	5
5.1 Fossil SCM	5
5.2 網誌心得	5
5.3 Github 協同倉儲	5
5.4 學員心得	5
第六章 結論	6
6.1 結論與建議	6
第七章 參考文獻	7

表目錄

圖目錄

圖 2.1	Kmol	2
圖 3.1	Kmol	3

第一章 前言

第七組計算器程式期末報告前言

前言內容: 這是機械設計一乙計算機程式第七組報告。

第二章 可攜程式系統介紹

可攜程式系統介紹

2.1 啟動與關閉

Windows 的內容

有一張圖片：



圖 2.1: KmOL

稱為圖 3.1。

各 md 檔案可以在 images 目錄下自訂與 md 檔案名稱相同的子目錄存放影像檔案

2.2 啟動與關閉 2

第三章 Python 程式語法

Python 程式語法

3.1 變數命名

IPv4 的內容

有一張圖片：



圖 3.1: Kmol

稱為圖 3.1。

各 md 檔案可以在 images 目錄下自訂與 md 檔案名稱相同的子目錄存放影像檔案

3.2 print 函式

3.3 重複迴圈

3.4 判斷式

3.5 數列

第四章 PyQt5 簡介

4.1 PyQt5 架構

大部分所見的圖形化介面程式語言都是由有物件導向的程式語言開發的，例如 C++、Java、C#、Python 等。

直接使用 C++ 語言「寫出」圖形介面是一件滿費心的差事，因此有滿多圖形介面的函式庫 (library) 可以使用，例如 Qt、Tk、wxWidgets、GTK+ 等。使用簡單的函式 (function) 就可創造視窗介面，並且有很多函式庫盡力克服「跨平台」的障礙。由於可以包含的部件極多，稱得上圖形介面「框架 (framework)」一詞。

其中 Qt 是由 Qt Project 開發。Qt 支援平台種類眾多，除了常見的 Windows、Linux、Mac 以外，還有非 X Window System 的作業系統。授權方面也十分自由，採用 GNU 較寬鬆通用公共許可證 (GNU Lesser General Public License, LGPL)、GNU 通用公共許可證 (GNU General Public License, GPL)、商業授權三種模式，可以讓開發者應需求選擇。

Qt 程式庫中甚至支援開發圖形介面的「周邊」功能，如網路通訊、OpenGL、OpenVG、SQL 與 XML 直譯器、圖片格式轉檔、Linux 的輸入法開發、瀏覽器引擎（使用 Google Chromium）、各式圖表等。由於 Qt 的功能極為強大，英國的 Riverbank Computing 公司率先為其撰寫 Python 語言的套件，甚至開發了 SIP 這套工具將 C 與 C++ 程式庫包裝為 Python 套件。

PyQt 幾乎支援 Qt 大部分的功能，並且將較專門的功能另外分成 PyQt Chart（2D 圖表）、PyQt Data Visualization（3D 圖表）、PyQt Purchasing（應用程式購買功能）。

另外 QScintilla 是一個將 Scintilla 連結至 PyQt 的套件（在 C++ 可以直接用 Qt 和 Scintilla 即可），用途是辨識文字中的程式語言，以亮顯 (highlight) 的方式呈現，可以用作程式語言的辨識功能。

PyQt 的版本與 Qt 相同（除了小版號），採用 GPL 和商業授權。需要注意的是，若作為軟體釋出，沒有商業授權是需要公開原始碼的。

第五章 心得

期末報告心得

5.1 Fossil SCM

剛開始接觸都不太熟，甚至連 fossil 也不知道是甚麼。但經過幾個禮拜老師的教學後，不但都能了解，也能實際應用。Fossil SCM 相關指令: fossil init 倉儲名稱.fossil fossil ui fossil open fossil clone fossil add . fossil commit -m –no-warnings fossil update

5.2 網誌心得

第一次上傳到自己的網誌總是困難重重，近端遠端常常上傳不了。後來與同學老師互相討論才擁有現在管理得不錯的網誌。

5.3 Github 協同倉儲

與組員的協同總是特別好，很有分工合作的感覺，當完成屬於大家的計算機後成就感十足。

5.4 學員心得

剛開始協同時常常出問題，後來藉由組長的教學還有老師的影片，才慢慢了解其中操作的過程。操作也越來越熟練。by40623246 在編寫算計機時，對於程式語言還好不了解，後來一直反覆觀看影片以及詢問組長，才慢慢了解。by40623247

第六章 結論

期末報告結論

6.1 結論與建議

結論與建議內容

第七章 參考文獻