



## Dimensions for Ring-Grip Push-Button Quick-Release Pins



	Dia.	Usable Lg. +.020"	(A) -.0015"	(B) ±.005"	(C) Max.	(D)		(E)		(F) Max.	(G) Max.	(H) Min.	Double Shear Strength, lbs.
						Min.	Max.	Min.	Max.				
92384A012	3/16"	1/2"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A013	3/16"	3/4"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A014	3/16"	1"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A015	3/16"	1 1/4"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A016	3/16"	1 1/2"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A018	3/16"	2"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A021	3/16"	2 1/2"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A023	3/16"	3"	.1885"	.220"	.280"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.450"	.730"	5,150
92384A032	1/4"	1/2"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A033	1/4"	3/4"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A034	1/4"	1"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A035	1/4"	1 1/4"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A036	1/4"	1 1/2"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200

Continued


## Dimensions for Ring-Grip Push-Button Quick-Release Pins



	Dia.	Usable Lg. +.020"	(A) -.0015"	(B) ±.005"	(C) Max.	(D)		(E)		(F) Max.	(G) Max.	(H) Min.	Double Shear Strength, lbs.
						Min.	Max.	Min.	Max.				
92384A037	1/4"	1 3/4"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A038	1/4"	2"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A041	1/4"	2 1/2"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A043	1/4"	3"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A045	1/4"	4"	.2485"	.289"	.290"	.250"	.310"	.310"	.530"	1.060"	1.500"	.780"	9,200
92384A051	5/16"	3/4"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A052	5/16"	1"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A053	5/16"	1 1/4"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A054	5/16"	1 1/2"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A056	5/16"	2"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A058	5/16"	2 1/2"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A061	5/16"	3"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A063	5/16"	3 1/2"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400

Continued


## Dimensions for Ring-Grip Push-Button Quick-Release Pins



	Dia.	Usable Lg. +.020"	(A) -.0015"	(B) ±.005"	(C) Max.	(D)		(E)		(F) Max.	(G) Max.	(H) Min.	Double Shear Strength, lbs.
						Min.	Max.	Min.	Max.				
92384A065	5/16"	4"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A068	5/16"	5"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A070	5/16"	6"	.3110"	.375"	.330"	.250"	.310"	.410"	.540"	1.060"	1.650"	.830"	14,400
92384A072	3/8"	1"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A074	3/8"	1 1/2"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A076	3/8"	2"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A078	3/8"	2 1/2"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A081	3/8"	3"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A083	3/8"	3 1/2"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A085	3/8"	4"	.3735"	.440"	.365"	.300"	.390"	.450"	.650"	1.060"	1.650"	.940"	20,600
92384A092	1/2"	1 1/2"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A094	1/2"	2"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A096	1/2"	2 1/2"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800

Continued


## Dimensions for Ring-Grip Push-Button Quick-Release Pins



	Dia.	Usable Lg. +.020"	(A) $-.0015"$	(B) $\pm .005"$	(C) Max.	(D)		(E)		(F) Max.	(G) Max.	(H) Min.	Double Shear Strength, lbs.
						Min.	Max.	Min.	Max.				
92384A098	1/2"	3"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A101	1/2"	3 1/2"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A103	1/2"	4"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A144	1/2"	4 1/2"	.4985"	.594"	.460"	.435"	.565"	.600"	.800"	1.150"	1.850"	1.140"	36,800
92384A112	5/8"	1 1/2"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A114	5/8"	2"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A116	5/8"	2 1/2"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A118	5/8"	3"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A121	5/8"	3 1/2"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A123	5/8"	4"	.6285"	.750"	.580"	.450"	.580"	.750"	.905"	1.240"	2.250"	1.400"	57,500
92384A132	3/4"	1 1/2"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500
92384A134	3/4"	2"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500
92384A136	3/4"	2 1/2"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500

Continued

## Dimensions for Ring-Grip Push-Button Quick-Release Pins



	Dia.	Usable Lg. +.020"	(A) -.0015"	(B) ±.005"	(C) Max.	(D)		(E)		(F) Max.	(G) Max.	(H) Min.	Double Shear Strength, lbs.
						Min.	Max.	Min.	Max.				
92384A138	3/4"	3"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500
92384A141	3/4"	3 1/2"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500
92384A143	3/4"	4"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500
92384A145	3/4"	4 1/2"	.7485"	.887"	.670"	.570"	.700"	.865"	1.045"	1.640"	2.550"	1.625"	82,500