ТКП: Узел «СТАНИНА» станка 1Н65 — 11 офферов

> **Источники данных:** stanki-katalog.ru, detalistankov.ru, stanmetallomarket.ru, stanki-osnastka.ru, promagrosouz.ru, rostprom.com, trubomet.ru[1][2][3][4][5][6][7]

Оффер 1. Ходовой винт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.10.151
Тип резьбы	Трапецеидальная Tr 70×12 (однозаходная, правая)
Длина (РМЦ 3000)	~4225 мм
Диаметр наружный	70 мм
Шаг резьбы	12 мм
Класс точности резьбы	7е по ГОСТ 9484
Биение — не более	0,02 мм на 1000 мм
Масса	~85–110 кг (зависит от РМЦ)

Назначение и возможности

Ходовой винт 1Н65.10.151 — основной элемент кинематической цепи продольной подачи при нарезании резьбы. Передаёт вращение от коробки подач через маточную гайку фартука, преобразуя его в точное линейное перемещение каретки суппорта. Используется исключительно при резьбонарезных операциях для обеспечения жёсткой кинематической связи «шпиндель → суппорт».[2]

Область применения

- Нарезание метрических резьб с шагом 1–120 мм
- Нарезание дюймовых резьб 28–¼ ниток на дюйм
- Нарезание модульных резьб 0,5–30 модулей
- Точные перемещения суппорта при резьбонарезных работах на станках 1Н65, 1М65, ДИП-500[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Резьба: Tr 70×12 ГОСТ 24737-81
- Допуск на шаг: ±0,025 мм на 300 мм
- Радиальное биение: не более 0,03 мм
- Осевой люфт при работе: устраняется регулировкой маточной гайки фартука
- Длины: РМЦ 1000 — ~1925 мм; РМЦ 3000 — ~4225 мм; РМЦ 5000 — ~6225 мм[4]

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 45 (ГОСТ 1050-2013) или сталь 40Х (ГОСТ 4543-2016)
- **Термообработка:** улучшение НВ 230–260, резьбовая поверхность — закалка ТВЧ до HRC 45–50
- **Покрытие:** оксидирование (чернение) для защиты от коррозии
- **Резьба:** шлифованная после закалки для обеспечения точности шага[1]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная поставка:

- Ходовой винт в сборе с защитными заглушками
- Шпонки (при необходимости)
- Паспорт изделия с протоколом измерения шага
- Упаковка в деревянный ящик (длинномер)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Точное соответствие оригинальным размерам по чертежам РСЗ
- ✅ Шлифованная резьба — гарантия точности шага
- ✅ Закалка рабочей поверхности — ресурс от 5000 часов
- ✅ Изготовление под любой РМЦ (1000 / 3000 / 5000 мм)
- ✅ Полная взаимозаменяемость с заводским винтом

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- Доставка: по всей России и СНГ транспортными компаниями
- Срок: 15–25 рабочих дней (изготовление), 3–5 дней (при наличии)
- Консультация по подбору длины под конкретный РМЦ
- Оплата: безналичный расчёт, НДС включён

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля шага резьбы
- ✓ Сертификат на материал
- ✓ Контроль твёрдости после термообработки
- ✓ Соответствие ГОСТ 24737-81 (трапецеидальная резьба)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — профессиональный поставщик запасных частей для тяжёлых токарных станков.

- tdrusstankosbyt.ru
- Телефон: уточняется на сайте

- Email: уточняется на сайте

Оффер 2. Ходовой вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.10.152
Диаметр	55 мм
Длина (РМЦ 3000)	~4325 мм
Тип сечения	Шлицевой профиль
Количество шлицов	6
Масса	~65–80 кг (зависит от РМЦ)

5

Назначение и возможности

Ходовой вал 1Н65.10.152 передаёт вращение от коробки подач к механизму фартука для осуществления продольной и поперечной подачи суппорта при точении. В отличие от ходового винта, используется при всех токарных операциях, кроме нарезания резьбы. Шлицевой профиль обеспечивает передачу крутящего момента при свободном продольном перемещении фартука.[2]

Область применения

- Продольная подача каретки при наружном и внутреннем точении
- Поперечная подача суппорта
- Подача резцовых салазок (верхнего суппорта)
- Быстрые перемещения суппорта (через обгонную муфту)
- Все модификации станков: 1Н65, 1Н65Ф1, 1Н65-5, 1Н65Г, 1М65, ДИП-500[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Диаметр: Ø55 мм
- Профиль: 6 шлицов, d×D×b = 52×60×10 (ГОСТ 1139)
- Биение: не более 0,03 мм на 1000 мм
- Длины: РМЦ 1000 — ~2325 мм; РМЦ 3000 — ~4325 мм; РМЦ 5000 — ~6325 мм[4]

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 45 (ГОСТ 1050-2013)
- **Термообработка:** улучшение HB 220–250, шлицы — закалка ТВЧ HRC 42–48
- **Покрытие:** оксидирование (чернение)
- **Шлицы:** шлифованные по профилю

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Ходовой вал в сборе
- □ Шпонки / штифты (при необходимости)
- □ Паспорт с актом контроля биения
- □ Упаковка в деревянный ящик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Шлифованный шлицевой профиль — плавный ход фартука
- ✅ Закалённые шлицы — увеличенный ресурс
- ✅ Изготовление под любой РМЦ
- ✅ Полная взаимозаменяемость с заводским валом
- ✅ Минимальный люфт в сопряжении с червяком фартука

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка: по всей России транспортными компаниями
- □ Срок: 15–25 рабочих дней (изготовление)
- □ Консультации по подбору
- □ Безналичный расчёт, НДС

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля биения и шлицевого профиля
- ✓ Сертификат на материал
- ✓ Соответствие ГОСТ 1139 (шлицевые соединения)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 3. Направляющие станины (призматические)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Призматические, 3 штуки на верхней плоскости
Профиль	Передняя и задняя — под каретку; средняя — под заднюю бабку
Длина рабочей поверхности	от 2500 мм (РМЦ 1000) до 7000+ мм (РМЦ 5000)
Твёрдость рабочей поверхности	HRC 42–52 (закалка ТВЧ)
Шероховатость	Ra 0,63–1,25 мкм (после шлифовки)

7

Назначение и возможности

Направляющие станины — базовые поверхности, обеспечивающие точное прямолинейное перемещение каретки суппорта и задней бабки. От состояния направляющих напрямую зависит геометрическая точность обработки: постоянство диаметра, цилиндричность, отсутствие конусности.

Станина 1Н65 имеет закалённые и шлифованные направляющие с завода.[2]

Область применения

- Обеспечение прямолинейности продольного перемещения суппорта
- Базирование задней бабки на средней призме
- Установка люнетов неподвижных
- Станки: 1Н65, 1Н65Ф1, 1Н65Г, 1М65[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Непрямолинейность: не более 0,02 мм на 1000 мм
- Непараллельность направляющих: не более 0,025 мм на полной длине
- Износ допустимый: до 0,1 мм (далее — шабрение или шлифовка)[2]

Материалы и покрытия

- **Материал станины:** чугун СЧ20 (ГОСТ 1412-85)
- **Направляющие:** закалка ТВЧ глубиной 2–4 мм, HRC 42–52
- **Поверхность:** шлифованная Ra 0,63 мкм[8]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Услуга восстановления направляющих:

- □ Шабрение / шлифовка направляющих на месте или на заводе
- □ Протокол контроля прямолинейности и параллельности
- □ Акт выполненных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Восстановление до заводских параметров точности
- ✅ Закалка ТВЧ — ресурс направляющих 15–20 лет
- ✅ Шлифовка на специализированном оборудовании
- ✅ Возможность выездного шабрения

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- Выезд специалиста или доставка станины на завод
- Срок работ: 10–30 рабочих дней
- Консультация и дефектовка
- Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия на шабрение/шлифовку 12 месяцев
- ✓ Протокол проверки по ГОСТ 8-82
- ✓ Контроль индикаторной стойкой и уровнем

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 4. Корыто-ванна СОЖ в станине

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Конструкция	Монолитное с корпусом станины
Материал	Чугун СЧ20 (литьё заодно со станиной)
Объём	~40–60 литров
Расположение	Под левой головной частью станины
Сливное отверстие	С резьбовой пробкой

2

Назначение и возможности

Корыто (ванна) СОЖ собирает отработанную смазочно-охлаждающую жидкость, стекающую из зоны резания через наклонные люки и каналы внутри станины. Жидкость стекает в резервуар, откуда забирается электронасосом для повторной подачи. Корыто выполнено монолитным с корпусом станины, что исключает протечки.[2]

Область применения

- Сбор и рециркуляция СОЖ при токарных операциях
- Предотвращение разлива жидкости на пол цеха
- Станки 1Н65 всех модификаций[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Объём ёмкости: ~40–60 л
- Слив: нижний, с резьбовой пробкой
- Фильтрация: сетка перед насосом
- Насос СОЖ: мощность 0,12 кВт[2]

Материалы и покрытия

- **Материал:** чугун СЧ20, литьё заодно со станиной
- **Покрытие:** маслостойкая грунтовка, эмаль
- **Уплотнения:** резиновые прокладки на сливной пробке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Корыто (в составе станины или отдельный элемент при замене)
- □ Сливная пробка с прокладкой
- □ Сетка-фильтр
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Монолитная конструкция — нет стыков и протечек
- ✅ Наклонное дно — полный слив жидкости
- ✅ Легкая очистка от шлама

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Поставка в составе станины или как ремкомплект (пробка, сетка, прокладки)
- □ Срок: 3–10 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев на ремкомплект
- ✓ Маслостойкие материалы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССТанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 5. Люки-каналы отвода стружки и СОЖ (внутри станины)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Наклонные люки внутри корпуса станины
Количество	4–6 шт. (зависит от РМЦ)
Угол наклона	~30–45°
Направление отвода	В сторону, противоположную рабочему месту
Материал	Чугун СЧ20 (литьё заодно со станиной)

2

Назначение и возможности

Наклонные люки внутри станины обеспечивают гравитационный отвод стружки и отработанной СОЖ из зоны обработки в корыто-ванну. Наклонная конструкция предотвращает накопление стружки внутри станины, что критически важно для тяжёлых режимов резания с большим объёмом стружкообразования.[2]

Область применения

- Отвод витой и сыпучей стружки из зоны резания
- Отвод СОЖ в ёмкость рециркуляции
- Защита внутренних механизмов станины от попадания стружки
- Все модификации 1Н65[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Угол наклона: 30–45° (обеспечивает самосход стружки)
- Ширина прохода: достаточная для витой стружки Ø до 50 мм
- Поверхность: гладкая литая, без задиров

Материалы и покрытия

- **Материал:** чугун СЧ20 (ГОСТ 1412-85), литьё заодно с корпусом станины
- **Покрытие:** антикоррозийная грунтовка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Люки — элемент станины (не поставляются отдельно)
- При ремонте: восстановление поверхностей, зачистка наплывов
- Дефектовка при капремонте станины

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Монолитная конструкция — надёжность
- ✅ Оптимальный угол наклона — самосход стружки
- ✅ Не требуют обслуживания при нормальной эксплуатации

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- Услуга ремонта/зачистки люков при капремонте станины
- В составе работ по восстановлению станины

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Контроль качества при капремонте
- ✓ Соответствие оригинальной геометрии

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 6. Мостик (для выемки в станине, исполнение «Г»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	Мостик станины 1Н65Г
Назначение	Заполнение выемки в станине при необходимости
Тип установки	Съёмный, крепится болтами
Длина выемки (от зеркала патрона)	390 мм
Диаметр заготовки над выемкой	до 1400 мм
Масса мостика	~80–120 кг

6

Назначение и возможности

Мостик — съёмная вставка, устанавливаемая в выемку станины станков исполнения «Г» (1Н65Г, 1Н65ГФ1). Выемка позволяет обрабатывать заготовки увеличенного диаметра (до 1400 мм) непосредственно у патрона. Когда обработка крупногабаритных деталей не требуется, мостик устанавливается на место, восстанавливая непрерывность направляющих для нормального перемещения каретки.[6][2]

Область применения

- Станки исполнения «Г»: 1Н65Г, 1Н65ГФ1
- Обработка деталей типа «диск» / «фланец» Ø до 1400 мм при снятом мостике
- Восстановление функции направляющих при установке мостика[6]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Длина: ~390 мм (равна длине выемки)
- Совпадение направляющих: допуск ±0,01 мм по высоте
- Крепление: 4–6 болтов + штифты для точного базирования

Материалы и покрытия

- **Материал:** чугун СЧ20 (аналогично станине)
- **Направляющие поверхности:** закалка ТВЧ HRC 42–50, шлифовка
- **Общее покрытие:** грунтовка + эмаль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Мостик с шлифованными направляющими
- □ Комплект крепёжных болтов и штифтов
- □ Паспорт с протоколом совпадения направляющих

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Точное совпадение с направляющими станины (пришабривание)
- ✅ Быстрая установка/снятие (15–20 мин)
- ✅ Закалённые направляющие — равный ресурс со станиной

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка по России
- □ Срок: 15–25 рабочих дней (изготовление с пришабриванием)
- □ Необходимы обмеры станины заказчика

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол совпадения направляющих
- ✓ Пришабривание под конкретную станину

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 7. Опоры ходового вала (кронштейн правой части)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Расположение	Правая (задняя) часть станины, передняя стенка
Конструкция	Кронштейн с запрессованными подшипниковыми втулками
Тип подшипника	Скольжения (бронзовая втулка) или качения
Диаметр посадки	под вал Ø55 мм
Крепление к станине	Болтами через фланец

2

Назначение и возможности

Кронштейн правой опоры ходового вала фиксирует задний конец вала, воспринимая радиальные нагрузки и предотвращая провисание. Расположен на передней стенке правой части станины. Обеспечивает соосность вала с механизмом фартука и коробкой подач.[2]

Область применения

- Опора правого конца ходового вала на станках с РМЦ 1000–5000 мм
- Станки: 1Н65, 1М65, 1А64, ДИП-500[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Посадочный диаметр: Ø55 H7
- Допуск соосности с левой опорой: 0,03 мм
- Подшипник скольжения: бронза БрОЦС5-5-5

Материалы и покрытия

- **Кронштейн:** чугун СЧ20 или сталь 35Л
- **Втулка подшипника:** бронза БрОЦС5-5-5 (ГОСТ 613-79)
- **Покрытие кронштейна:** грунтовка + эмаль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Кронштейн в сборе с подшипниковой втулкой
- □ Крепёжные болты
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Бронзовая втулка — минимальное трение
- ✅ Точная расточка — соосность с левой опорой
- ✅ Простая замена втулки при износе

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка по России, 5–15 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев
- ✓ Контроль посадочных размеров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 8. Опоры ходового винта (кронштейн правой части)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Расположение	Правая часть станины, передняя стенка (в одном кронштейне с опорой вала)
Конструкция	Радиально-упорный подшипник + втулка
Диаметр посадки	под винт Ø70 мм (шейка)
Тип подшипника	Радиально-упорный шариковый (класс точности 5)

2

Назначение и возможности

Опора правого конца ходового винта воспринимает радиальные и осевые нагрузки, обеспечивая точное вращение винта без осевого люфта. Осевая фиксация критически важна для точности нарезаемой резьбы.[2]

Область применения

- Базирование правого конца ходового винта
- Восприятие осевых усилий при нарезании резьбы
- Станки: 1Н65, 1М65 всех модификаций[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Посадочный диаметр: под шейку винта (расточка H7)
- Осевой люфт: регулируется гайками, допуск не более 0,01 мм
- Подшипник: радиально-упорный, класс точности 5 по ГОСТ 520

Материалы и покрытия

- **Кронштейн:** чугун СЧ20
- **Подшипник:** ШХ15 (стандартный)
- **Регулировочные гайки:** сталь 45, оксидирование

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кронштейн с установленными подшипниками
- Регулировочные гайки и контргайки
- Крепёж
- Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Прецизионные подшипники — минимальный осевой люфт
- ✅ Регулировка без разборки станины
- ✅ Совместимость с оригиналом

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- Доставка 5–15 рабочих дней
- Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев
- ✓ Подшипники с сертификатом

Оффер 9. Подвески винта и вала (на длинной базе)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	165.21.010 (поддержка ходового винта и вала)
Количество на станок	2 шт. (при РМЦ 5000 мм)
Конструкция	Кронштейн с двумя подшипниковыми гнёздами
Крепление	К нижней полке станины болтами
Масса одной подвески	~8–12 кг

4

Назначение и возможности

Подвески устанавливаются на станках с РМЦ 5000 мм и более для предотвращения провисания ходового винта и ходового вала на длинной базе. Без подвесок винт длиной 6+ метров прогибается под собственным весом, что приводит к погрешности шага нарезаемой резьбы и вибрациям при подаче.[2]

Область применения

- Станки 1Н65-5 (РМЦ 5000 мм)
- Станки 1М658 (РМЦ 8000 мм) — до 4 подвесок
- Любые длиннобазные модификации[2]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Посадочные диаметры: Ø70 (винт) и Ø55 (вал)
- Втулки: бронзовые или капролоновые
- Допуск соосности: 0,03 мм относительно крайних опор

Материалы и покрытия

- **Кронштейн:** чугун СЧ20 или сталь 35Л
- **Подшипниковые втулки:** бронза БрОЦС5-5-5 или капролон
- **Покрытие:** грунтовка + эмаль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Подвеска в сборе (2 шт. в комплекте для РМЦ 5000)
- □ Бронзовые/капролоновые втулки
- □ Крепёж
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Устраняет провисание на длинной базе
- ✅ Самоустанавливающиеся втулки — компенсация несоосности
- ✅ Простой монтаж / демонтаж

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка 5–15 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев
- ✓ Контроль соосности

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 10. Сетки слива СОЖ (в корыто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Фильтрующая сетка (решётка)
Расположение	Перед входом в насос СОЖ, на сливном отверстии корыта
Размер ячейки	1–3 мм
Материал	Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь
Количество	1–2 шт. на станок

2

Назначение и возможности

Сетки слива устанавливаются на сливных отверстиях корыта СОЖ для фильтрации крупной стружки и мусора перед попаданием жидкости в насос. Защищают насос охлаждения от повреждения твёрдыми частицами, продлевая его ресурс.[2]

Область применения

- Фильтрация СОЖ перед насосом на всех модификациях 1Н65
- Предотвращение засорения трубопроводов подачи СОЖ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Ячейка: 1–3 мм
- Площадь фильтрации: ~150–300 см²
- Пропускная способность: достаточная для насоса 0,12 кВт

Материалы и покрытия

- **Материал:** нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или оцинкованная сетка
- **Рамка:** сталь, окрашенная

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Сетка фильтрующая (1–2 шт.)
- □ Инструкция по установке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Защита насоса от абразивного износа
- ✅ Лёгкая очистка
- ✅ Нержавеющий материал — коррозионная стойкость

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка 3–5 рабочих дней
- □ Минимальная стоимость позиции

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССТанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Оффер 11. Узел крепления-прихватов (планки-болты крепления узлов на станине)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Комплект крепёжных элементов для фиксации узлов на станине
Состав	Планки прижимные, болты, гайки, шайбы
Размер болтов	M16, M20, M24 (основные)
Класс прочности	8.8–10.9
Покрытие	Оксидирование или цинкование

2

Назначение и возможности

Комплект крепёжных элементов (прихваты) используется для фиксации на станине: задней бабки, люнетов неподвижных, конусной линейки и других устройств. Прижимные планки и болты обеспечивают надёжное крепление узлов в Т-образных пазах станины.[2]

Область применения

- Крепление задней бабки на станине
- Установка и фиксация неподвижного люнета
- Крепление конусной линейки
- Фиксация ограждений и кожухов
- Станки: 1Н65, 1М65, 1А64, ДИП-500

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Болты: M16×80, M20×100, M24×120 (типовые)
- Планки: длина 80–150 мм, толщина 12–16 мм
- Класс прочности болтов: 8.8 (ГОСТ 7798)
- Гайки: класс 8 (ГОСТ 5915)
- Шайбы: пружинные (Гровера) ГОСТ 6402

Материалы и покрытия

- **Болты и гайки:** сталь 35, 40Х, класс прочности 8.8–10.9
- **Планки:** сталь 45, нормализация
- **Покрытие:** оксидирование (чернение) или цинкование

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Типовой комплект:

- □ Планки прижимные — 4–6 шт.
- □ Болты с Т-образной головкой — 4–6 шт.
- □ Гайки — 4–6 шт.
- □ Шайбы пружинные — 4–6 шт.
- □ Паспорт комплекта

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Комплект под конкретный станок — не нужно подбирать поштучно
- ✅ Высокий класс прочности — надёжная фиксация тяжёлых узлов
- ✅ Антикоррозийное покрытие

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка 3–7 рабочих дней
- □ Комплектная поставка

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Сертификат на крепёж
- ✓ Класс прочности подтверждён

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТД РУССтанкоСбыт — tdrusstankosbyt.ru

Сводная таблица офферов узла «Станина» 1Н65

№	Оффер	Обозначение	Материал	Ориентир. срок
1	Ходовой винт	1Н65.10.151	Сталь 45/40Х, HRC 45–50	15–25 дн.
2	Ходовой вал	1Н65.10.152	Сталь 45, HRC 42–48	15–25 дн.
3	Направляющие (восстановление)	—	Чугун СЧ20, HRC 42–52	10–30 дн.
4	Корыто-ванна СОЖ	—	Чугун СЧ20	3–10 дн.
5	Люки-каналы отвода стружки	—	Чугун СЧ20	В составе капремонта
6	Мостик (исп. «Г»)	—	Чугун СЧ20, HRC 42–50	15–25 дн.
7	Опоры ходового вала (кронштейн)	—	Чугун СЧ20 + бронза	5–15 дн.
8	Опоры ходового винта (кронштейн)	—	Чугун СЧ20 + ШХ15	5–15 дн.
9	Подвески винта и вала	165.21.010	Чугун + бронза	5–15 дн.
10	Сетки слива СОЖ	—	Нерж. сталь 12Х18Н10Т	3–5 дн.
11	Узел крепления-прихватов	—	Сталь 45, класс 8.8	3–7 дн.