

System-Programmierung

3: File In-/Output

CC BY-SA, Thomas Amberg, FHNW
(soweit nicht anders vermerkt)

Ablauf heute

$\frac{1}{3}$ Vorlesung,

$\frac{2}{3}$ Hands-on,

Feedback.

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-3



File I/O

Alle System Calls für I/O beziehen sich auf einen File Deskriptor, ein (kleiner) positiver Integer Wert.

File Deskriptoren können sich auf Pipes, FIFOs, Sockets, Terminals, Devices oder Dateien beziehen.

Jeder Prozess hat sein eigenes Set an Deskriptoren, per Konvention mindestens *stdin*, *stdout* und *stderr*, von der Shell geöffnet und an den Prozess vererbt.

Standard File Deskriptoren

File Deskriptor Nummer

0, 1, 2 // standard input, output, error

POSIX Konstante

```
#include <unistd.h>
```

```
STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO, STDERR_FILENO
```

stdio Stream

```
#include <stdio.h>
```

```
stdin, stdout, stderr
```

File I/O System Calls

copy.c^{TLPI}

open() öffnet das File *pathname*, ergibt Deskriptor *fd*:

```
fd = open(pathname, flags, mode); // -1: error
```

read() liest $r \leq n$ bytes aus File *fd* in den Buffer *buf*:

```
r = read(fd, buf, n); // r = 0: EOF, -1: error
```

write() schreibt $w \leq n$ bytes aus Buffer *buf* ins File *fd*:

```
w = write(fd, buf, n); // w = -1: error
```

close() schliesst das File *fd*: result = *close*(fd);

n|*w*

Hands-on, 10': TLPI Beispiele bauen

[**TLPI**] Beispielcode Setup auf dem Raspberry Pi ~:

```
$ wget http://man7.org/tlpi/code/download/\  
tlpi-180725-book.tar.gz
```

```
$ tar xfzmv tlpi-180725-book.tar.gz
```

```
$ cd tlpi-book
```

```
$ sudo apt-get install libcap-dev
```

```
$ sudo apt-get install libacl1-dev
```

```
$ make
```

Der Code ist open-source, mit **GNU GPLv3** Lizenz. 

File *open()* System Call

Deklaration:

```
int open(const char *pathname, int flags, ...  
/* mode_t mode */); // nur mit O_CREAT
```

Access, creation & status *flags* werden mit | verodert:

```
O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR // access mode  
O_CREAT, ... // creation, O_APPEND, ... // status
```

Falls *O_CREAT* in *flags*, setzt *mode* Zugriffsrechte:

```
S_IRUSR, S_IWUSR, ... // mit | kombinierbar n|w
```

File *open()* Beispiele

Existierende Datei zum Lesen öffnen:

```
char *f = "a.txt"; int fd = open(f, O_RDONLY);
```

Existierende oder neue Datei öffnen, zum Lesen und Schreiben, R+W für Owner, sonst keine Permissions:

```
fd = open(f, O_RDWR|O_CREAT, S_IRUSR|S_IWUSR);
```

Datei öffnen, um etwas am Dateiende anzuhängen:

```
fd = open(f, O_WRONLY|O_APPEND, S_IWUSR);
```


File *open()* Flags

O_RDONLY

Öffnen zum Lesen

O_WRONLY

Öffnen zum Schreiben

O_RDWR

Öffnen zum Lesen und Schreiben

O_CLOEXEC

Das *close-on-exec* Flag setzen

O_CREAT

File erstellen, falls es nicht bereits existiert

O_DIRECTORY

Fehler, falls *pathname* kein Directory ist

O_EXCL

Mit *O_CREAT*: File exklusiv erstellen

O_LARGEFILE

Auf 32-bit Systemen um grosse Files zu öffnen

O_NOCTTY

Pathname kann nicht kontroll. Terminal sein

O_NOFOLLOW

Symbolische Links nicht dereferenzieren

O_TRUNC

Existierendes File auf Länge 0 kürzen

O_APPEND

Write wird am Ende des Files angehängt

O_ASYNC

Signal generieren, wenn I/O möglich wird

O_DIRECT

File I/O umgeht Buffer Cache

O_DSYNC

Datenintegrität für synchronisierten I/O

O_NOATIME

Bei *read* last access time nicht updaten

O_NONBLOCK

Im "nonblocking" Modus öffnen

O_SYNC

Macht *write* synchron

File *open()* Modes

S_ISUID	Set-user-ID
S_ISGID	Set-group-ID
S_ISVTX	Sticky
S_IRUSR	User-read
S_IWUSR	User-write
S_IXUSR	User-execute
S_IRGRP	Group-read
S_IWGRP	Group-write
S_IXGRP	Group-execute

S_IROTH	Other-read
S_IWOTH	Other-write
S_IXOTH	Other-execute

```
// z.B. rw-rw-rw- =>
mode_t mode =
    S_IRUSR | S_IWUSR |
    S_IRGRP | S_IWGRP |
    S_IROTH | S_IWOTH;
```

File *open()* Errors

Bei Fehlern liefert *open()* den Wert *-1* und setzt *errno*:

```
fd = open(pathname, flags, mode);  
if (fd == -1) { printf("%d\n", errno); }
```

Eine Auswahl an möglichen Fehler-Werten:

EACCES Ungenügende Permissions

ENOENT Ein Teil des File-Pfads existiert nicht, oder O_CREAT fehlt

EISDIR Das File ist ein Directory, Schreiben ist nicht möglich

EROFS Das File ist auf einem read-only File-System, Schreiben geht nicht

EMFILE Zu viele offene Files im Prozess, RLIMIT_NOFILE ist erreicht

ETXTBSY File ist ein laufendes Executable, muss zuerst terminiert werden

ENFILE Zu viele offene Files im System

File *read()* System Call

Deklaration:

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t n);
```

Resultat: $r \leq n$ Bytes gelesen aus File *fd* in Buffer *buf*, falls $r = 0$, wurde *End of File* (EOF) erreicht.

Lesen mit *read()* von *stdin*, geöffnet von der Shell:

```
char buf[32]; r = read(STDIN_FILENO, buf, 32);  
if (r != -1) { printf("read: %s\n", buf); }  
// Garbage? => buf[r] = '\0';
```

File *read()* Errors

Bei Fehlern liefert *read()* den Wert *-1* und setzt *errno*:

```
r = read(fd, buf, n);  
if (r == -1) { printf("%d\n", errno); }
```

Eine Auswahl an möglichen Fehler-Werten:

EAGAIN

Lese-Operation würde ein als non-blocking geöffnetes File blockieren

EBADF

File Descriptor ungültig oder nicht zum Lesen geöffnet

EFAULT

Der Buffer *buf* ist ausserhalb des dem Caller zugänglichen Speichers

EINTR

Der Call wurde von einem Signal unterbrochen, vor dem Lesen

EINVAL

File Descriptor zeigt auf Objekt das nicht gelesen werden kann

EIO

I/O Fehler bei low-level I/O, oder weil Call aus Hintergrundprozess

EISDIR

File Descriptor zeigt auf Directory

File *write()* System Call

Deklaration:

```
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t n);
```

Resultat: $w \leq n$ Bytes geschrieben aus Buffer *buf* in *fd*, falls $w < n$ gab es zu wenig Diskplatz, oder ein Signal.

Schreiben mit *write()* auf *stdout*, von Shell geöffnet:

```
w = write(STDOUT_FILENO, {'h', 'i', '!'}, 3);  
if (w != -1) { printf("wrote %d bytes", w); }
```

File *write()* Errors

Bei Fehlern liefert *write()* den Wert *-1* und setzt *errno*:

```
w = write(fd, buf, n);  
if (w == -1) { printf("%d\n", errno); }
```

Eine Auswahl an möglichen Fehler-Werten:

EAGAIN Schreib-Op. würde ein als non-blocking geöffnetes File blockieren

EBADF File Descriptor ungültig oder nicht zum Schreiben geöffnet

EDQUOT User Quota an Blocks auf der von *fd* referenzierten Disk ist erschöpft

EFAULT Der Buffer *buf* ist ausserhalb des dem Caller zugänglichen Speichers

EINTR Der Call wurde von einem Signal unterbrochen, vor dem Schreiben

EINVAL File Descriptor zeigt auf Objekt das nicht beschreibbar ist

EIO I/O Fehler bei low-level I/O, oder weil Call aus Hintergrundprozess

ENOSPC Das von *fd* referenzierte Device hat keinen Speicherplatz mehr

Hands-on, 20': File I/O `clone.!c, _v2.!c`

Schreiben Sie ein Programm *my_clone.c*, dass seinen eigenen Programmtext auf *stdout* ausgibt.

Tipp: Verwenden Sie bekannte File I/O System Calls.

`_v2`: Erweitern Sie das Programm, dass es auch nach dem Umbenennen des Binaries noch funktioniert, bzw. den ebenfalls umbenannten Code findet.


File Offset

[lseek.c](#) | [seek_io.c](#)^{TLPI}

Für jedes offene File hält der Kernel einen *File Offset*, die Stelle wo das nächste *read()* oder *write()* beginnt.

lseek() erlaubt, den *offset* zu setzen, gezählt ab *from*:

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int from);  
// from = SEEK_SET, SEEK_CUR oder SEEK_END
```



Hands-on, 30': File Append `cpu_temp.!c`

Schreiben Sie ein Programm *my_cpu_temp.c*, dass die CPU Temperatur in ein File *./temp.csv* schreibt.

Hinweis für Raspberry Pi; Wert durch 1000 teilen:

```
$ cat -v /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

Erweitern Sie das Programm, dass es alle 3 Sekunden einen neuen Messwert anhängt, im **CSV** Format.

Hinweis: Die **sleep** Funktion ermöglicht Pausen.

Atomizität von System Calls

Der Kernel garantiert, dass kritische Calls atomar sind, ohne Unterbruch durch andere Prozesse oder Threads.

Das verhindert *Race Conditions*, also Fehler durch die ungünstige zeitliche Verzahnung von Teiloperationen.

Das Problem wird deutlich bei diesem naiven *append*:

```
if (lseek(fd, 0, SEEK_END) != -1) { // → EOF
    write(fd, buf, len); // append to end
}
```

Race Condition

Hier eine Race Condition bei *write* ins selbe File *fd*:

```
A1: if (lseek(fd, 0, SEEK_END) != -1) {  
B1:     if (lseek(fd, 0, SEEK_END) != -1) {  
A2:         write(fd, buf, len); // append  
A3:     }  
B2:         write(fd, buf, len); // (!)  
B3:     } // bei B2 ist SEEK_CUR != EOF
```

(!) Prozess B überschreibt unbewusst Daten von A.

Hands-on, 15':

`atomic_append.c`^{TLPI}

Führen Sie das Programm *atomic_append* aus und vergleichen Sie die Grösse der erzeugten Dateien *f1*, *f2*:

```
$ ./atomic_... f1 1000000 & ./atomic_... f1 1000000  
$ ./atomic_... f2 1000000 x & ./ato... f2 1000000 x
```

Teilen Sie *atomic_append.c* in zwei Programme auf, *my_lseek.c* und *my_append.c*, ohne die Option 'x'.

Wiederholen Sie den obigen Test mit ihrem Code.

File exklusiv erstellen

Wenn `O_CREAT` zusammen mit `O_EXCL` verwendet wird, gibt es einen Fehler, falls das File schon existiert.

Prüfen und Erstellen geschieht atomar, als ein Schritt; bei Erfolg wurde das File garantiert "von uns" erstellt.

```
int fd = open(pathname, O_CREAT|O_EXCL|O_RDWR,  
S_IRUSR|S_IWUSR);
```

File *ftruncate()* System Call truncate.c

ftruncate() kürzt die Länge des Files auf *length* Bytes:

```
int ftruncate(int fd, off_t length); // 0 or -1
```

Feature Test Makro für *glibc*, aus der Doku:

```
_XOPEN_SOURCE >= 500
```

```
|| _POSIX_C_SOURCE >= 200112L // seit 2.3.5
```

```
|| _BSD_SOURCE // glibc Version <= 2.19
```

Compiler Flag bei *gcc*, falls z.B. *-std=c99*:

```
-D_XOPEN_SOURCE=500
```

Einschub: Feature Test Makros

Mit **Feature Test Macros** kann die *glibc* Library prüfen, welche Definitionen der aufrufende Code erwartet:

```
// features.h, z.B. via unistd.h
... if defined _XOPEN_SOURCE && ...
```

Das zugehörige *define* muss vor dem 1. *include* stehen:

```
// my_code.c
#define _XOPEN_SOURCE 500
#include <unistd.h> ...
```

```
// od. als gcc Flag
-D_XOPEN_SOURCE=500
```

// d.h. POSIX.1, POSIX.2, X/Open (XPG4) Definitions,
// und SUSv2 (UNIX 98 & XPG5) Extensions

Files vs. Deskriptoren

Der Kernel hat eine File Deskriptor Tabelle / Prozess, mit dem *close-on-exec* Flag und einem File Pointer.

Dazu führt er eine systemweite Tabelle offener Files, mit Status Flags, Access Mode und *i-node* Pointer.

Für das Filesystem gibt es eine Tabelle mit *i-nodes* die den File Typ (regulär, Socket, FIFO), Permissions und einen Zeiger auf eine Liste von Locks enthält.

Der Kernel führt eine Tabelle mit *fd* pro Prozess, mit offenen Files im System & mit *i-nodes* im Filesystem:

FDs/Proc.

0:	Descr. Flags	
1:		
0:		
1:		
2:		

Open Files/OS

0:	File Offset	Status Flags	
23:	5	w	
41:	64	r	
42:	0	r	

i-nodes/Filesys.

66:	File Type	File Locks	...
98:			
99:			
8192:	dir		

File Status Lesen

fcntl() liest oder ändert Zugriff, Status offener Files:

```
int flags = fcntl(fd, F_GETFL); // Flags lesen
if (flags & O_SYNC) { ... } // Flags prüfen
int mode = flags & O_ACCMODE; // Zugriff lesen
if (mode == O_RDONLY) { ... } // Zugriff prüfen

flags |= O_APPEND; // Flags modifizieren
fcntl(fd, F_SETFL, flags); // Flags schreiben
```

Nützlich, wenn man ein File schon offen bekommt. 

File Deskriptor Duplizieren

Das Shell Kommando `2>&1` biegt *stderr* auf *stdout* um, File Deskriptor 2 wird Duplikat von File Deskriptor 1.

Beide haben nun denselben Offset im File, so dass z.B. bei Append Daten korrekt aneinandergehängt werden.

Denselben Effekt erreicht man mit dem *dup2()* Aufruf:

```
int fd = dup2(1, 2); // = 2; oder -1, errno
// schliesst 2; dupliziert flags, ptr von 1
```

Hands-on, 15': Dup (auf Papier)

dup.!c

Was steht im File *f*, nach jedem Aufruf von *write()*?

```
int fd1 = open(f, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC,  
S_IRUSR | S_IWUSR);  
int fd2 = dup(fd1), fd3 = open(f, O_RDWR);  
write(fd1, "Ente,", 5);  
write(fd2, "Hund,", 5);  
lseek(fd2, 0, SEEK_SET);  
write(fd1, "Haus,", 5);  
write(fd3, "Pferd", 5);
```

Temporäre Files

tmp_file.c

Der Aufruf *mkstemp()* erzeugt ein temporäres File:

```
char template[] = "/tmp/my-XXXXXX"; // X muss  
int fd = mkstemp(template); // oder -1, errno  
printf("created filename is %s\n", template);  
unlink(template); // Name wird "gelöscht"  
close(fd); // File wird geschlossen
```

Alternativen *tmpnam()*, *tempnam()*, und *mktemp()* werden nicht empfohlen, höchstens noch *tmpfile()*.

File I/O Buffering

Bei regulären Files sind *read/write()* Calls gebuffert, der Kernel flushed seinen Buffer später auf die Disk.

Wenn nach *write()*, aber vor dem flushen ein *read()* kommt, retourniert der Kernel Bytes aus dem Buffer.

Damit sind *read()* und *write()* schnell genug, auch wenn der Zugriff auf die Disk relativ langsam ist.

User-Space *stdio* Buffering `stdio_buf.c`

Die C Library I/O Funktionen *fprintf()*, *fscanf()*, ... nutzen Buffering, um System Calls zu reduzieren.

Die Buffergrösse kann im Voraus eingestellt werden:

```
FILE *stream = stdout; // or any other FILE *  
res = setvbuf(stream, buf, _IOFBF, BUF_SIZE);  
if (res != 0) { ... } // non-zero (!) => error  
fprintf(stream, format, ...); // uses BUF_SIZE
```

Buffer *mode* kann `_IO{Line|Fully|Non}BF` sein.

Flushen von *stdio* Buffers

`stdio_buf.c`

Die *fflush()* Funktion entleert den Buffer mit *write()*:

```
int fflush(FILE *stream); // 0 od. EOF, errno
```

Falls *stream* = *NULL* ist, werden alle Buffer in *stdio* "gespült", die zu Output Streams gehören.

Beim Flushen von Input Streams wird der gebufferte Input verworfen; Buffer bleibt leer bis wieder *read()*.

Bei *close()* auf Streams wird *fflush()* aufgerufen.

Flushen von Kernel Buffers

Der *fsync()* Call schreibt den File Buffer auf die Disk, bzw. erstellt den "file integrity completion" Zustand:

```
int fsync(int fd); // 0 oder -1, errno
```


Denselben Effekt erreicht man mit dem O_SYNC Flag, welches nachfolgende *write()* Calls "synchron" macht:

```
int fd = open(f, O_SYNC|...); // write does fsync
```

Der Call *sync()* flushed alle File Buffer im System.

File I/O Buffering

User-Space



Hands-on, 15': Buffering `write_bytes.c`^{TLPI}

Kompilieren Sie das Programm *write_bytes* zuerst mit und dann ohne die Compiler Option *-DUSE_O_SYNC*.

Messen Sie die Laufzeit (*real, sys*) der Binaries, je mit *num-bytes* = 100000 und *buf-size* = 1, 16, 256, 4096:

```
$ time write_bytes my_file num-bytes buf-size
```


Welchen Einfluss hat die Buffergrösse? Und *O_SYNC*?

Wann/wozu ist Synchronisieren überhaupt nötig?

Directories

Directories sind im Filesystem wie Files gespeichert, aber mit einem anderen File Typ im i-node Eintrag.

Directory "Files" sind als Tabelle von File-Namen und i-node Nr. organisiert.



Directory Operationen

dir.c

Directory mit Pfad *pathname* erstellen, mit *mkdir()*:

```
int mkdir(const char *pathname, mode_t mode);
```

File von Pfad *old* zu *new* umbenennen mit *rename()*:

```
int rename(const char *old, const char *new);
```

File oder Directory löschen mit *remove()*:

```
int remove(const char *pathname);
```

File in Directory öffnen: siehe *open()* weiter oben.

File oder Directory Löschen

Die *remove()* Funktion löscht ein File / Directory:

```
int remove(const char *pathname);
```

remove() ruft entweder *unlink()* oder *rmdir()* auf:

```
int rmdir(const char *pathname); // für Dir's
```

```
int unlink(const char *pathname); // für Files
```

Falls kein anderer Prozess mehr das File offen hat,
wird es gelöscht und der Speicherplatz freigegeben.

Selbststudium, 3h: Experten & Pioniere

Um state-of-the-art C von einem Experten zu lernen, schauen Sie [How I program C](#), mit Eskil Steenberg. Notieren Sie sich drei Tipps, die neu sind für Sie.

Um den Ursprung und Einfluss von C zu verstehen: [C Programming Language](#), mit Brian Kernighan und [Why C is so Influential](#), mit David Brailsford.

Ist C eine high- oder low-level Sprache?

Feedback?

Gerne im [Slack](#) oder an thomas.amberg@fhnw.ch

Programmierfragen am besten schriftlich.

Sprechstunde auf Voranmeldung :)

Slides, Code & Hands-on: tmb.gr/syspr-3





Quel Solaar
@quelsolaar

Follow

Gangnam style having 2.7b views makes sense to me. My 2h C programing ramble having 5k views blows my mind.



How I program C

This is a talk I gave in Seattle in October of 2016. I cover my way of programing C, the style and structure I use and some tips and tricks. Fair warning: Th...

youtube.com

9:32 PM - 9 Dec 2016

9 Retweets 30 Likes



5



9



30



Tweet your reply



vaporstack @vaporstack · 10 Dec 2016

Replying to @quelsolaar