ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

———



BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Sinh viên thực hiện:

[Họ tên SV1] – [MSSV 1] (nhóm trưởng)
[Họ tên SV2] – [MSSV 2]
[Họ tên SV3] – [MSSV 3]
[Họ tên SV4] – [MSSV 4]

Giảng viên:

ThS. Nguyễn Thành Luân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Tiêu đề báo cáo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

2. Danh sách thành viên

MSSV	Họ tên	Ghi chú
[MSSV 1]	[Họ tên SV1]	Nhóm trưởng
[MSSV 2]	[Họ tên SV2]	
[MSSV 3]	[Họ tên SV3]	
[MSSV 4]	[Họ tên SV4]	

3. Nội dung chi tiết

Nội dung 1: Mô tả bài toán

+ Bối cảnh thư viện quản lý thủ công và phạm vi hệ thống cần xây dựng.
+ Mục tiêu hệ thống và các nhóm người dùng (quản lý, thủ thư, độc giả).
+ Ba quy trình nghiệp vụ: lập thẻ, mượn sách, trả sách và xử lý phạt.

Nội dung 2: Phân tích và thiết kế

+ Danh sách chức năng của hệ thống theo từng phân hệ.
+ 11 thực thể, mối quan hệ, ràng buộc toàn vẹn và sơ đồ ERD.
+ Mô hình logic 11 lược đồ quan hệ kèm tân từ.

Nội dung 3: Cài đặt

+ Cài đặt CSDL QUANLYTHUVIEN trên SQL Server 2022 với khóa và ràng buộc CHECK.
+ Dữ liệu mẫu bao quát các tình huống nghiệp vụ (trễ hạn, hư, mất, nợ phạt).

Nội dung 4: Quản lý thông tin

+ Xử lý thông tin: 5 stored procedure, 5 trigger, 3 function, 2 cursor.
+ An toàn thông tin: xác thực, phân quyền theo role, import/export, backup/restore.
+ Trình bày thông tin: 5 báo cáo thống kê lấy dữ liệu trực tiếp từ view.

Nội dung 5: Demo và kết luận

+ Website demo React + ASP.NET Core gọi trực tiếp các đối tượng trong CSDL.
+ Kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

4. Phân công công việc

MSSV	Họ tên	Nội dung được phân công
[MSSV 1]	[Họ tên SV1]	Chương 1; Chương 2; mục 5.2 – 5.4
[MSSV 2]	[Họ tên SV2]	Chương 3; mục 4.1.1 – 4.1.2
[MSSV 3]	[Họ tên SV3]	Mục 4.1.3 – 4.1.4; mục 4.2
[MSSV 4]	[Họ tên SV4]	Mục 4.3; mục 5.1, 5.5

MỤC LỤC

Chương 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN **1**
1.1 Phát biểu bài toán . . . 1
1.2 Mục tiêu . . . 1
1.3 Đối tượng sử dụng . . . 1
1.4 Quy trình nghiệp vụ thực tế . . . 1
1.4.1 Quy trình lập thẻ độc giả . . . 1
1.4.2 Quy trình mượn sách . . . 1
1.4.3 Quy trình trả sách và xử lý phạt . . . 2

Chương 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ **3**
2.1 Các chức năng của hệ thống . . . 3
2.2 Các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ . . . 3
2.3 Ràng buộc toàn vẹn . . . 4
2.4 Sơ đồ ERD (mức quan niệm) . . . 4
2.5 Mô hình logic và tân từ . . . 5

Chương 3 CÀI ĐẶT **6**
3.1 Tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc . . . 6
3.2 Dữ liệu mẫu . . . 6

Chương 4 QUẢN LÝ THÔNG TIN **8**
4.1 Xử lý thông tin . . . 8
4.1.1 Stored Procedure . . . 8
4.1.2 Trigger . . . 10

Chương 5 DEMO VÀ KẾT LUẬN **14**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **15**

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Danh sách thực thể và thuộc tính 3
Bảng 2.2 Danh sách ràng buộc toàn vẹn 4

Bảng 3.1 Số dòng dữ liệu của từng bảng 6

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình mượn – trả sách và xử lý phạt 2

Hình 2.1 Sơ đồ ERD của CSDL QUANLYTHUVIEN 4

Hình 3.1 Cấu trúc bảng DAUSACH và CTPHIEUMUON 6
Hình 3.2 Dữ liệu mẫu bảng DOCGIA và PHIEUMUON 7

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Phát biểu bài toán

Một thư viện quy mô vừa (thư viện trường học hoặc thư viện khu phố) phục vụ vài trăm độc giả với hàng trăm đầu sách. Khi còn ghi chép bằng sổ tay và bảng tính, nhân viên thư viện thường gặp các khó khăn sau:

- Không biết chính xác một cuốn sách cụ thể đang nằm trên kệ, đang được ai mượn hay đã bị hư, mất; số lượng còn lại của mỗi đầu sách phải đếm tay.
- Tiền phạt trả trễ, làm hư hoặc làm mất sách được tính thủ công nên dễ sai và khó đối chiếu; độc giả còn nợ vẫn có thể tiếp tục mượn.
- Việc nhắc độc giả trả sách quá hạn và lập thống kê cuối tháng (sách nào được mượn nhiều, tiền phạt thu được bao nhiêu) tốn nhiều công sức.
- Dữ liệu nằm rải rác trong nhiều tệp, không phân quyền và không được sao lưu định kỳ.

Nhóm xây dựng hệ thống **Quản lý thư viện** gồm CSDL `QUANLYTHUVIEN` trên SQL Server và một website demo. Phạm vi hệ thống: quản lý danh mục (thể loại, tác giả, nhà xuất bản, đầu sách, từng cuốn sách), quản lý độc giả và thẻ thư viện, nghiệp vụ mượn – trả, xử lý tiền phạt, báo cáo thống kê và các chức năng an toàn dữ liệu.

1.2. Mục tiêu

- Theo dõi tình trạng của từng cuốn sách; số lượng và số cuốn còn sẵn của mỗi đầu sách luôn được cập nhật tự động.
- Kiểm tra điều kiện mượn ngay tại CSDL: thẻ còn hạn, không còn nợ phạt, cuốn sách đang ở trạng thái "Có sẵn".
- Tự động lập phiếu phạt khi trả sách trễ, hư hoặc mất, và tự động cộng dồn công nợ của độc giả.
- Phân quyền truy cập theo vai trò, mật khẩu được lưu dạng băm, hỗ trợ sao lưu và phục hồi.
- Cung cấp các báo cáo trực quan lấy dữ liệu trực tiếp từ CSDL để hỗ trợ ra quyết định.

1.3. Đối tượng sử dụng

- **Quản lý thư viện:** toàn quyền trên dữ liệu, chạy mọi thủ tục, xem tất cả báo cáo và thực hiện sao lưu CSDL. Trên website demo, vai trò này tương ứng với tài khoản quản trị `admin`.
- **Thủ thư:** xem toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ, lập thẻ độc giả, lập phiếu mượn, nhận trả sách, thu tiền phạt và gửi nhắc nhở quá hạn; không được xóa dữ liệu và không được xem bảng tài khoản.
- **Độc giả:** chỉ được tra cứu danh mục sách và tình trạng sẵn có; không được xem thông tin của độc giả khác và không được thêm, sửa, xóa.

Ba nhóm này được hiện thực bằng ba role `R_QUANLY`, `R_THUTHU`, `R_DOCGIA` trên SQL Server (mục 4.2).

1.4. Quy trình nghiệp vụ thực tế

1.4.1. Quy trình lập thẻ độc giả


1. Người đến đăng ký cung cấp họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và email (nếu có).
2. Thủ thư kiểm tra người đăng ký đủ 16 tuổi tại ngày lập thẻ và email đúng định dạng.
3. Hệ thống cấp mã độc giả; ngày lập thẻ là ngày hiện tại, thẻ có hiệu lực 2 năm.
4. Công nợ ban đầu của độc giả bằng 0; thẻ được in và giao cho độc giả.

1.4.2. Quy trình mượn sách

1. Độc giả mang thẻ và những cuốn sách muốn mượn đến quầy.
2. Thủ thư kiểm tra thẻ còn hạn và độc giả không còn nợ tiền phạt; nếu không đạt thì từ chối.
3. Với từng cuốn, kiểm tra cuốn sách đang "Có sẵn" (không đang được mượn, không hư, không mất).
4. Lập phiếu mượn với ngày mượn là hôm nay và hạn trả sau 14 ngày; các cuốn sách chuyển sang trạng thái "Đang mượn".

1.4.3. Quy trình trả sách và xử lý phạt

1. Độc giả trả từng cuốn; thủ thư ghi nhận ngày trả và tình trạng khi trả: bình thường, hư hỏng hoặc mất.
2. Cuốn trả bình thường trở về "Có sẵn"; cuốn hư hoặc mất được đánh dấu tương ứng và không cho mượn nữa.
3. Nếu trả trễ, lập phiếu phạt 5.000đ cho mỗi ngày trễ; nếu hư, phạt 50% giá sách; nếu mất, phạt 100% giá sách. Một lần trả có thể phát sinh nhiều phiếu phạt.
4. Khi tất cả các cuốn trong phiếu đã được trả, phiếu mượn chuyển sang "Đã trả".
5. Độc giả thanh toán toàn bộ tiền phạt; công nợ về 0 thì mới được mượn tiếp.



Hình 1.1: Sơ đồ quy trình mượn – trả sách và xử lý phạt

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2.1. Các chức năng của hệ thống

- **Xác thực:** đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu (so khớp giá trị băm), đổi mật khẩu, khóa/mở tài khoản.
- **Quản lý danh mục:** thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thể loại, tác giả, nhà xuất bản; quản lý đầu sách kèm danh sách tác giả và vai trò (tác giả, đồng tác giả, dịch giả).
- **Quản lý kho sách:** nhập từng cuốn sách vật lý cho một đầu sách, ghi vị trí kệ, cập nhật tình trạng; số lượng và số cuốn còn sẵn của đầu sách tự cập nhật.
- **Quản lý độc giả:** lập thẻ, sửa thông tin, tìm theo mã hoặc họ tên, xem lịch sử mượn và công nợ hiện tại.
- **Mượn – trả:** lập phiếu mượn nhiều cuốn trong một lần, trả từng cuốn, tự động lập phiếu phạt và thanh toán phạt.
- **Nhắc nhở và xếp loại:** lập danh sách nhắc nhở độc giả giữ sách quá hạn; xếp loại mức độ uy tín của độc giả.
- **Báo cáo:** tình trạng kho, sách được mượn nhiều, lượt mượn theo tháng, tiền phạt theo tháng, độc giả quá hạn.
- **Quản trị CSDL:** phân quyền theo role, import/export dữ liệu, sao lưu và phục hồi.

2.2. Các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ

Bảng 2.1 liệt kê 11 thực thể cần quản lý. Thuộc tính in đậm là khóa chính.

Bảng 2.1: Danh sách thực thể và thuộc tính

Thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính chính
THELOAI	Thể loại sách	**MATL**, TENTL
TACGIA	Tác giả, dịch giả	**MATG**, TENTG, NAMSINH, QUOCTICH
NHAXUATBAN	Nhà xuất bản	**MANXB**, TENNXB, DIACHI, SODT
DAUSACH	Một tựa sách	**MADS**, TENDS, NAMXB, SOTRANG, GIA, SOLUONG, SLCON
DAUSACH_TACGIA	Tác giả tham gia đầu sách	**MADS, MATG**, VAITRO
CUONSACH	Một cuốn sách vật lý	**MACS**, NGAYNHAP, VITRI, TINHTRANG
DOCGIA	Độc giả có thẻ	**MADG**, HOTEN, NGSINH, GIOITINH, SODT, EMAIL, NGAYLAPTHE, NGAYHETHAN, TONGNO
PHIEUMUON	Một lần mượn	**MAPM**, NGAYMUON, HANTRA, TINHTRANG
CTPHIEUMUON	Cuốn sách trong phiếu	**MAPM, MACS**, NGAYTRA, TINHTRANGTRA
PHIEUPHAT	Khoản phạt	**MAPP**, NGAYLAP, LYDO, SOTIEN, DATHANHTOAN
TAIKHOAN	Tài khoản đăng nhập web	**TENDANGNHAP**, MATKHAU (băm), TRANGTHAI

Mối quan hệ và bản số:

- Một thể loại có từ 0 đến nhiều đầu sách; mỗi đầu sách thuộc đúng một thể loại. Tương tự, mỗi đầu sách do đúng một nhà xuất bản phát hành.
- Đầu sách và tác giả có quan hệ nhiều – nhiều qua *Viết*, mang thuộc tính VAITRO; một đầu sách có thể chưa ghi nhận tác giả.
- Một đầu sách gồm 0..n cuốn sách; mỗi cuốn thuộc đúng một đầu sách.
- Một độc giả lập 0..n phiếu mượn; mỗi phiếu thuộc đúng một độc giả.
- Phiếu mượn và cuốn sách có quan hệ nhiều – nhiều qua CTPHIEUMUON: một phiếu có ít nhất một cuốn, một cuốn được mượn nhiều lần theo thời gian.
- Mỗi dòng chi tiết mượn phát sinh 0..n phiếu phạt (ví dụ vừa trễ hạn vừa hư hỏng); mỗi phiếu phạt gắn với đúng một dòng chi tiết.
- TAIKHOAN dùng cho việc đăng nhập website, độc lập với các thực thể nghiệp vụ.


2.3. Ràng buộc toàn vẹn

Bảng 2.2: Danh sách ràng buộc toàn vẹn

STT	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
1	Giá sách > 0, số trang > 0, năm xuất bản từ 1900 đến năm hiện tại	DAUSACH	CHECK
2	$0 \leq$ SLCON $\leq$ SOLUONG	DAUSACH	CHECK
3	Tình trạng cuốn sách thuộc {Có sẵn, Đang mượn, Hư hỏng, Mất}	CUONSACH	CHECK
4	Ngày hết hạn thẻ sau ngày lập thẻ; độc giả đủ 16 tuổi; email đúng mẫu	DOCGIA	CHECK
5	Hạn trả sau ngày mượn	PHIEUMUON	CHECK
6	Đã trả thì phải có tình trạng trả, chưa trả thì cả hai đều rỗng	CTPHIEUMUON	CHECK
7	Lý do phạt thuộc {Trả trễ, Hư hỏng, Mất sách}, số tiền > 0	PHIEUPHAT	CHECK
8	SOLUONG, SLCON bằng số cuốn và số cuốn "Có sẵn" của đầu sách	DAUSACH, CUONSACH	TRG_CUONSACH_CAPNHATSL
9	Chỉ lập phiếu khi thẻ còn hạn và độc giả không nợ	PHIEUMUON, DOCGIA	TRG_PHIEUMUON_KIEMTRA
10	Chỉ cho mượn cuốn "Có sẵn"; một cuốn không nằm trong hai phiếu chưa trả	CTPHIEUMUON, CUONSACH	TRG_CTPM_MUONSACH
11	Trả sách: cập nhật cuốn sách, tự lập phiếu phạt, đóng phiếu khi trả hết	CTPHIEUMUON, PHIEUPHAT	TRG_CTPM_TRASACH
12	TONGNO bằng tổng tiền phạt chưa thanh toán	DOCGIA, PHIEUPHAT	TRG_PHIEUPHAT_TONGNO

Các ràng buộc 1–7 có bối cảnh trên một quan hệ nên được cài đặt bằng CHECK. Các ràng buộc 8–12 liên quan đến nhiều quan hệ hoặc là thuộc tính dẫn xuất, nên phải dùng trigger (mục 4.1.2).

2.4. Sơ đồ ERD (mức quan niệm)



Hình 2.1: Sơ đồ ERD của CSDL QUANLYTHUVIEN

CTPHIEUMUON được vẽ như một thực thể kết hợp (khung đôi) vì nó vừa nối phiếu mượn với cuốn sách, vừa là đối tượng phát sinh phiếu phạt.

2.5. Mô hình logic và tân từ

Khóa chính được gạch chân, khóa ngoại in nghiêng.

1. THELOAI(MATL, TENTL). Mỗi thể loại có một mã riêng và một tên không trùng với thể loại khác.
2. TACGIA(MATG, TENTG, NAMSINH, QUOCTICH). Mỗi tác giả có mã riêng, họ tên, năm sinh (có thể chưa biết) và quốc tịch.
3. NHAXUATBAN(MANXB, TENNXB, DIACHI, SODT). Mỗi nhà xuất bản có mã riêng, tên không trùng, địa chỉ và số điện thoại.
4. DAUSACH(MADS, TENDS, *MATL*, *MANXB*, NAMXB, SOTRANG, GIA, SOLUONG, SLCON). Đầu sách MADS có tên TENDS, thuộc thể loại MATL, do nhà xuất bản MANXB phát hành năm NAMXB, dày SOTRANG trang, giá bìa GIA; thư viện có SOLUONG cuốn, trong đó SLCON cuốn đang sẵn sàng cho mượn.
5. DAUSACH_TACGIA(*MADS*, *MATG*, VAITRO). Tác giả MATG tham gia đầu sách MADS với vai trò tác giả, đồng tác giả hoặc dịch giả.
6. CUONSACH(MACS, *MADS*, NGAYNHAP, VITRI, TINHTRANG). Cuốn sách MACS là một bản của đầu sách MADS, nhập kho ngày NGAYNHAP, đặt ở VITRI và đang ở tình trạng TINHTRANG.
7. DOCGIA(MADG, HOTEN, NGSINH, GIOITINH, DIACHI, SODT, EMAIL, NGAYLAPTHE, NGAYHETHAN, TONGNO). Độc giả MADG có các thông tin cá nhân, thẻ được lập ngày NGAYLAPTHE và hết hạn ngày NGAYHETHAN; TONGNO là số tiền phạt chưa thanh toán.
8. PHIEUMUON(MAPM, *MADG*, NGAYMUON, HANTRA, TINHTRANG). Độc giả MADG mượn sách theo phiếu MAPM vào ngày NGAYMUON, phải trả trước HANTRA; phiếu "Đang mượn" cho đến khi trả hết thì thành "Đã trả".
9. CTPHIEUMUON(*MAPM*, *MACS*, NGAYTRA, TINHTRANGTRA). Cuốn MACS được mượn theo phiếu MAPM; khi trả thì ghi ngày trả và tình trạng lúc trả.
10. PHIEUPHAT(MAPP, *MAPM*, *MACS*, NGAYLAP, LYDO, SOTIEN, DATHANHTOAN). Phiếu phạt MAPP lập ngày NGAYLAP cho cuốn MACS của phiếu mượn MAPM vì lý do LYDO, số tiền SOTIEN, đã hoặc chưa thanh toán.
11. TAIKHOAN(TENDANGNHAP, MATKHAU, TRANGTHAI). Tài khoản đăng nhập website; MATKHAU là giá trị băm SHA2-256 của mật khẩu, TRANGTHAI bằng 0 nghĩa là tài khoản bị khóa.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT

3.1. Tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc

CSDL được cài đặt trên **Microsoft SQL Server 2022**, chạy trong Docker (image `mssql/server:2022-latest`), với collation `Vietnamese_CI_AS` để sắp xếp và so sánh đúng tiếng Việt. Toàn bộ script được chia thành các tệp theo yêu cầu đồ án: `1_TaoBang.sql` (11 bảng), `2_DuLieuMau.sql`, `3_Function.sql`, `4_Trigger.sql`, `5_StoredProcedure.sql`, `6_Cursor.sql`, `7_AnToanThongTin.sql` và `8_Report.sql`. Chạy lại tệp 1 sẽ xóa và tạo lại toàn bộ CSDL.

Hai câu lệnh tiêu biểu:

```
CREATE TABLE DAUSACH (
  MADS    CHAR(5)       PRIMARY KEY,
  TENDS   NVARCHAR(100) NOT NULL,
  MATL    CHAR(4) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES THELOAI (MATL),
  MANXB   CHAR(5) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES NHAXUATBAN (MANXB),
  NAMXB   INT NOT NULL,  SOTRANG INT NOT NULL,  GIA MONEY NOT NULL,
  SOLUONG INT NOT NULL DEFAULT 0,  SLCON INT NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_NAMXB CHECK (NAMXB BETWEEN 1900 AND YEAR(GETDATE())),
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_GIA   CHECK (GIA > 0),
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_SL    CHECK (SOLUONG >= 0
                              AND SLCON BETWEEN 0 AND SOLUONG))

CREATE TABLE CTPHIEUMUON (
  MAPM CHAR(6) FOREIGN KEY REFERENCES PHIEUMUON (MAPM),
  MACS CHAR(5) FOREIGN KEY REFERENCES CUONSACH (MACS),
  NGAYTRA DATE NULL,  TINHTRANGTRA NVARCHAR(20) NULL,
  PRIMARY KEY (MAPM, MACS),
  CONSTRAINT CK_CTPM_TINHTRANGTRA CHECK (TINHTRANGTRA IN
             (N'Bình thường', N'Hư hỏng', N'Mất')),
  CONSTRAINT CK_CTPM_TRASACH CHECK ((NGAYTRA IS NULL AND TINHTRANGTRA IS NULL)
             OR (NGAYTRA IS NOT NULL AND TINHTRANGTRA IS NOT NULL)))
```

Khóa chính gồm nhiều cột (`CTPHIEUMUON`, `DAUSACH_TACGIA`) được khai báo bằng mệnh đề `PRIMARY KEY (...)`. `PHIEUPHAT` dùng khóa ngoại kép `(MAPM, MACS)` tham chiếu đến `CTPHIEUMUON`. Mật khẩu trong `TAIKHOAN` có kiểu `VARBINARY(32)` để chứa giá trị băm SHA2-256.

[Chèn ảnh chụp cấu trúc bảng DAUSACH và CTPHIEUMUON trong SSMS / Object Explorer]

Hình 3.1: Cấu trúc bảng DAUSACH và CTPHIEUMUON

3.2. Dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu mô phỏng hoạt động của thư viện từ tháng 4 đến tháng 9/2026. Bảng 3.1 là số dòng thực tế của từng bảng tại thời điểm chụp CSDL (ngày 11/10/2026).

Bảng 3.1: Số dòng dữ liệu của từng bảng

Bảng	Dòng	Bảng	Dòng	Bảng	Dòng
THELOAI	9	CUONSACH	26	CTPHIEUMUON	38
TACGIA	16	DOCGIA	118	PHIEUPHAT	10
NHAXUATBAN	10	PHIEUMUON	23	TAIKHOAN	1
DAUSACH	16	DAUSACH_TACGIA	17		

Dữ liệu được chọn để bao phủ các tình huống nghiệp vụ và các giá trị biên:

- **Độc giả:** thẻ đã hết hạn (DG006, hết hạn 31/08/2026); đang nợ phạt (DG009 nợ 250.000đ do làm mất sách); chưa từng mượn (DG012); không có email (DG013, DG015) hoặc không có địa chỉ (DG015).

- **Sách:** cuốn bị hư (CS006, CS012), cuốn bị mất (CS015); đầu sách chưa có tác giả (DS016); thể loại chưa có sách (TL08); tác giả không rõ năm sinh (TG010); nhà xuất bản thiếu địa chỉ (NXB10).
- **Mượn – trả:** phiếu trả đúng hạn, trả trễ, trả một phần (PM0012, PM0016), phiếu đang quá hạn; phiếu phạt đủ ba lý do, có phiếu đã và chưa thanh toán.

[Chèn ảnh chụp dữ liệu mẫu bảng DOCGIA và PHIEUMUON]

Hình 3.2: Dữ liệu mẫu bảng DOCGIA và PHIEUMUON

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN

4.1. Xử lý thông tin

Tất cả kết quả trong chương này được chạy trên **bản sao** `QUANLYTHUVIEN_BAOCAO` của CSDL vào ngày 11/10/2026, nên các giá trị phụ thuộc ngày hiện tại (số ngày trễ, hạn trả, hạn thẻ) được tính theo ngày này. Script và kết quả đầy đủ nằm trong thư mục `docs/baocao/ketqua/`.

4.1.1. Stored Procedure

Procedure 1: SP_THEMDOCGIA (tham số vào)
Bài toán: Lập thẻ cho độc giả mới. Nếu mã độc giả đã tồn tại thì trả về 0; ngược lại thêm độc giả với ngày lập thẻ là hôm nay, thẻ có hạn 2 năm, và trả về 2.
Code:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_THEMDOCGIA @MADG CHAR(5), @HOTEN NVARCHAR(40),
  @NGSINH DATE, @GIOITINH NVARCHAR(3), @DIACHI NVARCHAR(100),
  @SODT VARCHAR(15), @EMAIL VARCHAR(50)
AS BEGIN
  IF EXISTS (SELECT * FROM DOCGIA WHERE MADG = @MADG)
  BEGIN PRINT N'Mã độc giả đã tồn tại.'; RETURN 0; END
  DECLARE @NGAYLAP DATE = GETDATE();
  INSERT INTO DOCGIA (MADG, HOTEN, NGSINH, GIOITINH, DIACHI, SODT, EMAIL,
                      NGAYLAPTHE, NGAYHETHAN)
  VALUES (@MADG, @HOTEN, @NGSINH, @GIOITINH, @DIACHI, @SODT, @EMAIL,
          @NGAYLAP, DATEADD(YEAR, 2, @NGAYLAP));
  RETURN 2;
END
```

Kết quả: Gọi `EXEC @kq = SP_THEMDOCGIA 'DG999', N'Trần Thị Mai', '2004-03-15', ...` hai lần liên tiếp.

Trước	Sau
Số độc giả: 118	Số độc giả: 119; lần 1 trả về 2, lần 2 trả về 0 ("Mã độc giả đã tồn tại.") DG999 – Trần Thị Mai, lập thẻ 2026-10-11, hết hạn 2028-10-11, TONGNO = 0

[Chèn ảnh chụp trước và sau khi chạy SP_THEMDOCGIA]

Giải thích: Thủ tục kiểm tra trùng khóa trước khi thêm để trả mã lỗi rõ ràng thay vì để SQL Server báo lỗi vi phạm khóa chính. Ngày hết hạn được tính bằng `DATEADD`. Ràng buộc tuổi và email vẫn do CHECK của bảng `DOCGIA` kiểm tra.

Procedure 2: SP_LAPPHIEUMUON (tham số vào và ra)
Bài toán: Lập phiếu mượn cho một độc giả với danh sách mã cuốn sách cách nhau bởi dấu phẩy. Mã phiếu tự tăng và được trả ra qua tham số OUTPUT; hạn trả là 14 ngày. Nếu một cuốn bất kỳ không hợp lệ thì hủy toàn bộ phiếu.
Code:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_LAPPHIEUMUON
  @MADG CHAR(5), @DSMACS VARCHAR(200), @MAPM CHAR(6) OUTPUT
AS BEGIN
  ...  -- kiem tra doc gia ton tai va danh sach khong rong
  BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    SELECT @MAX = ISNULL(MAX(CAST(SUBSTRING(MAPM, 3, 4) AS INT)), 0)
    FROM PHIEUMUON WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK);
    SET @MAPM = 'PM' + RIGHT('0000' + CAST(@MAX + 1 AS VARCHAR(4)), 4);
    INSERT INTO PHIEUMUON (MAPM, MADG, NGAYMUON, HANTRA, TINHTRANG)
    VALUES (@MAPM, @MADG, CAST(GETDATE() AS DATE),
            DATEADD(DAY, 14, CAST(GETDATE() AS DATE)), N'Đang mượn');
    INSERT INTO CTPHIEUMUON (MAPM, MACS)
    SELECT DISTINCT @MAPM, LTRIM(RTRIM(value))
    FROM STRING_SPLIT(@DSMACS, ',') WHERE LTRIM(RTRIM(value)) <> '';
```

```
    COMMIT TRANSACTION; RETURN 1;
  END TRY
  BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK;
    SET @MAPM = NULL; RAISERROR(...); RETURN 0;
  END CATCH
END
```

Kết quả: Độc giả DG012 (chưa từng mượn, không nợ) mượn hai cuốn CS001 và CS002 của đầu sách DS001 "Mắt biếc".

Trước	Sau
CS001, CS002: Có sẵn; DS001.SLCON = 2	Trả về 1, @MAPM = PM0329; phiếu ngày mượn 2026-10-11, hạn 2026-10-25 CS001, CS002: Đang mượn; DS001.SLCON = 0

[Chèn ảnh chụp trước và sau khi chạy SP_LAPPHIEUMUON]

Giải thích: Toàn bộ thao tác nằm trong một transaction: lỗi ở bất kỳ cuốn nào (do trigger chặn) sẽ rollback cả phiếu. `UPDLOCK, HOLDLOCK` ngăn hai người lập phiếu cùng lúc sinh trùng mã. Việc kiểm tra thẻ, công nợ và tình trạng sách được giao cho trigger (mục 4.1.2), nên tình trạng cuốn sách và SLCON tự đổi theo.

Procedure 3: SP_TRASACH (tham số vào và ra)

Bài toán: Ghi nhận trả một cuốn sách của một phiếu với tình trạng khi trả, và trả ra tổng tiền phạt phát sinh. Trả về 0 nếu không tìm thấy, 1 nếu sách đã được trả trước đó, 2 nếu thành công.

Code:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_TRASACH @MAPM CHAR(6), @MACS CHAR(5),
  @TINHTRANGTRA NVARCHAR(20) = N'Bình thường', @TIENPHAT MONEY OUTPUT
AS BEGIN
  SET @TIENPHAT = 0;
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM CTPHIEUMUON WHERE MAPM = @MAPM AND MACS = @MACS)
    RETURN 0;
  IF EXISTS (SELECT * FROM CTPHIEUMUON WHERE MAPM = @MAPM AND MACS = @MACS
             AND NGAYTRA IS NOT NULL) RETURN 1;
  UPDATE CTPHIEUMUON SET NGAYTRA = CAST(GETDATE() AS DATE),
         TINHTRANGTRA = @TINHTRANGTRA
  WHERE MAPM = @MAPM AND MACS = @MACS;
  SELECT @TIENPHAT = ISNULL(SUM(SOTIEN), 0) FROM PHIEUPHAT
  WHERE MAPM = @MAPM AND MACS = @MACS AND DATHANHTOAN = 0;
  RETURN 2;
END
```

Kết quả: Trả cuốn CS011 của phiếu PM0011 (độc giả DG001, hạn trả 2026-09-15) với tình trạng bình thường.

Trước	Sau
CS011: Đang mượn, chưa trả DG001.TONGNO = 0	Trả về 2, @TIENPHAT = 130.000; CS011: Có sẵn; PM0011: Đã trả Phiếu phạt PP0011 "Trả trễ" 130.000đ; DG001.TONGNO = 130.000

[Chèn ảnh chụp trước và sau khi chạy SP_TRASACH]

Giải thích: Thủ tục chỉ cập nhật ngày trả và tình trạng; việc đổi trạng thái cuốn sách, lập phiếu phạt (26 ngày $\times$ 5.000đ) và đóng phiếu do trigger `TRG_CTPM_TRASACH` đảm nhận. Sau đó thủ tục đọc lại bảng PHIEUPHAT để trả về số tiền phạt cho giao diện.

Procedure 4: SP_THANHTOANPHAT (tham số vào và ra)

Bài toán: Thanh toán toàn bộ tiền phạt chưa trả của một độc giả, trả ra số tiền đã thu. Trả về 0 nếu độc giả không tồn tại, 1 nếu không có khoản nợ, 2 nếu thành công.

Code:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_THANHTOANPHAT @MADG CHAR(5), @SOTIEN MONEY OUTPUT
AS BEGIN
  SET @SOTIEN = 0;
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DOCGIA WHERE MADG = @MADG) RETURN 0;
```

```
  SELECT @SOTIEN = ISNULL(SUM(PP.SOTIEN), 0)
  FROM PHIEUPHAT PP JOIN PHIEUMUON PM ON PP.MAPM = PM.MAPM
  WHERE PM.MADG = @MADG AND PP.DATHANHTOAN = 0;
  IF @SOTIEN = 0 RETURN 1;
  UPDATE PHIEUPHAT SET DATHANHTOAN = 1
  WHERE DATHANHTOAN = 0
    AND MAPM IN (SELECT MAPM FROM PHIEUMUON WHERE MADG = @MADG);
  RETURN 2;
END
```

Kết quả: Độc giả DG010 có phiếu phạt PP0008 (15.000đ) chưa thanh toán.

Trước	Sau
PP0008: DATHANHTOAN = 0 DG010.TONGNO = 15.000	Lần 1: trả về 2, @SOTIEN = 15.000; PP0008: DATHANHTOAN = 1 DG010.TONGNO = 0; lần 2: trả về 1 (không còn khoản nợ)

[Chèn ảnh chụp trước và sau khi chạy SP_THANHTOANPHAT]

Giải thích: Số tiền được tính trước khi cập nhật để trả ra đúng số đã thu. Thủ tục không tự sửa TONGNO mà để trigger `TRG_PHIEUPHAT_TONGNO` tính lại, nên công nợ luôn khớp với các phiếu phạt.

Procedure 5: SP_THONGKETHANG (tham số vào và ra)

Bài toán: Thống kê hoạt động của một tháng: trả ra số phiếu mượn, số lượt sách được mượn, tổng tiền phạt phát sinh; đồng thời trả về bảng 5 đầu sách được mượn nhiều nhất trong tháng.

Code:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_THONGKETHANG @THANG INT, @NAM INT,
  @SOPHIEU INT OUTPUT, @SOLUOTSACH INT OUTPUT, @TIENPHAT MONEY OUTPUT
AS BEGIN
  SELECT @SOPHIEU = COUNT(*) FROM PHIEUMUON
  WHERE MONTH(NGAYMUON) = @THANG AND YEAR(NGAYMUON) = @NAM;
  SELECT @SOLUOTSACH = COUNT(*) FROM CTPHIEUMUON CT
    JOIN PHIEUMUON PM ON CT.MAPM = PM.MAPM
  WHERE MONTH(PM.NGAYMUON) = @THANG AND YEAR(PM.NGAYMUON) = @NAM;
  SELECT @TIENPHAT = ISNULL(SUM(SOTIEN), 0) FROM PHIEUPHAT
  WHERE MONTH(NGAYLAP) = @THANG AND YEAR(NGAYLAP) = @NAM;
  SELECT TOP 5 DS.MADS, DS.TENDS, COUNT(*) AS SOLUOTMUON
  FROM CTPHIEUMUON CT JOIN PHIEUMUON PM ON CT.MAPM = PM.MAPM
    JOIN CUONSACH CS ON CT.MACS = CS.MACS JOIN DAUSACH DS ON CS.MADS = DS.MADS
  WHERE MONTH(PM.NGAYMUON) = @THANG AND YEAR(PM.NGAYMUON) = @NAM
  GROUP BY DS.MADS, DS.TENDS ORDER BY SOLUOTMUON DESC, DS.MADS;
END
```

Kết quả: `EXEC SP_THONGKETHANG 9, 2026, ...`: @SOPHIEU = 6, @SOLUOTSACH = 11, @TIENPHAT = 0. Top 5: Clean Code (2 lượt), Mắt biếc, Dế Mèn phiêu lưu ký, Nhà giả kim, Đắc nhân tâm (1 lượt mỗi đầu sách).

[Chèn ảnh chụp kết quả SP_THONGKETHANG tháng 9/2026]

Giải thích: Thủ tục kết hợp hai cách trả kết quả: ba chỉ số tổng hợp qua tham số OUTPUT và một bảng chi tiết qua câu SELECT. Tiền phạt tháng 9 bằng 0 vì các phiếu phạt trong dữ liệu mẫu được lập từ tháng 6 đến tháng 8/2026.

4.1.2. Trigger

Trigger 1: TRG_CUONSACH_CAPNHATSL (AFTER INSERT, UPDATE, DELETE trên CUONSACH)

Bài toán: Giữ cho hai thuộc tính dẫn xuất DAUSACH.SOLUONG (tổng số cuốn) và DAUSACH.SLCON (số cuốn "Có sẵn") luôn đúng mỗi khi thêm, xóa cuốn sách hoặc đổi tình trạng của nó. Tầm ảnh hưởng: CUONSACH (thêm +, xóa +, sửa MADS, TINHTRANG +).

Code:

```
CREATE TRIGGER TRG_CUONSACH_CAPNHATSL ON CUONSACH
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE AS
BEGIN
```

```
  UPDATE DAUSACH
  SET SOLUONG = (SELECT COUNT(*) FROM CUONSACH CS WHERE CS.MADS = DAUSACH.MADS),
      SLCON   = (SELECT COUNT(*) FROM CUONSACH CS WHERE CS.MADS = DAUSACH.MADS
                 AND CS.TINHTRANG = N'Có sẵn')
  WHERE MADS IN (SELECT MADS FROM inserted UNION SELECT MADS FROM deleted)
END
```

Kết quả: Đầu sách DS009 "Clean Code": ban đầu SOLUONG = 2, SLCON = 0. Thêm cuốn CS999 ⇒ 3 / 1. Đổi CS999 sang "Hư hỏng" ⇒ 3 / 0.

[Chèn ảnh chụp SOLUONG, SLCON của DS009 trước và sau khi thêm/sửa CS999]

Giải thích: Trigger tính lại từ đầu thay vì cộng trừ, nên vẫn đúng khi một lệnh tác động nhiều dòng hoặc chuyển cuốn sách sang đầu sách khác. Hợp `inserted` và `deleted` giúp xử lý chung cả ba thao tác.

Trigger 2: TRG_PHIEUMUON_KIEMTRA (AFTER INSERT, UPDATE trên PHIEUMUON)

Bài toán: Chỉ cho lập phiếu mượn khi thẻ độc giả còn hạn tại ngày mượn và độc giả không còn nợ phạt. Tầm ảnh hưởng: PHIEUMUON (thêm +, sửa MADG, NGAYMUON, HANTRA +).

Code:

```
CREATE TRIGGER TRG_PHIEUMUON_KIEMTRA ON PHIEUMUON AFTER INSERT, UPDATE AS
BEGIN
  IF NOT (UPDATE(MADG) OR UPDATE(NGAYMUON) OR UPDATE(HANTRA)) RETURN
  IF EXISTS (SELECT * FROM inserted I JOIN DOCGIA DG ON I.MADG = DG.MADG
             WHERE I.NGAYMUON > DG.NGAYHETHAN)
  BEGIN RAISERROR(N'Thẻ độc giả đã hết hạn, không thể lập phiếu mượn.',16,1)
        ROLLBACK TRANSACTION RETURN END
  IF EXISTS (SELECT * FROM inserted I JOIN DOCGIA DG ON I.MADG = DG.MADG
             WHERE DG.TONGNO > 0)
  BEGIN RAISERROR(N'Độc giả còn nợ tiền phạt, phải thanh toán trước
                  khi mượn.',16,1)
        ROLLBACK TRANSACTION RETURN END
END
```

Kết quả: Thử lập phiếu cho DG006 (thẻ hết hạn 2026-08-31) và DG009 (TONGNO = 250.000): cả hai bị từ chối với đúng thông báo trên, không có phiếu nào được tạo.

[Chèn ảnh chụp thông báo lỗi khi lập phiếu cho DG006 và DG009]

Giải thích: `IF UPDATE(...)` giúp bỏ qua kiểm tra khi chỉ cập nhật cột TINHTRANG của phiếu (lúc trả sách). Ràng buộc chỉ áp dụng tại thời điểm lập phiếu, không áp dụng hồi tố cho các phiếu cũ.

Trigger 3: TRG_CTPM_MUONSACH (AFTER INSERT trên CTPHIEUMUON)

Bài toán: Khi thêm sách vào phiếu: cuốn sách phải "Có sẵn", không nằm trong hai phiếu chưa trả, phiếu phải đang mở; nếu hợp lệ thì chuyển cuốn sách sang "Đang mượn". Tầm ảnh hưởng: CTPHIEUMUON (thêm +), CUONSACH (sửa TINHTRANG).

Code:

```
CREATE TRIGGER TRG_CTPM_MUONSACH ON CTPHIEUMUON AFTER INSERT AS
BEGIN
  IF EXISTS (SELECT * FROM inserted I JOIN CUONSACH CS ON I.MACS = CS.MACS
             WHERE I.NGAYTRA IS NULL AND CS.TINHTRANG <> N'Có sẵn')
  BEGIN RAISERROR(N'Có cuốn sách không ở tình trạng "Có sẵn", ...', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION RETURN END
  ...  -- kiem tra trung phieu chua tra, phieu da dong
  UPDATE CUONSACH SET TINHTRANG = N'Đang mượn'
  WHERE MACS IN (SELECT MACS FROM inserted WHERE NGAYTRA IS NULL)
END
```

Kết quả: Thêm CS015 (Mất) vào phiếu PM0329 và thêm CS001 (đang được mượn ở PM0329) vào một phiếu mới: cả hai bị chặn với thông báo "Có cuốn sách không ở tình trạng "Có sẵn", không thể cho mượn."; PM0329 vẫn giữ 2 dòng chi tiết.

[Chèn ảnh chụp thông báo lỗi khi mượn CS015 và CS001]

Giải thích: Đây là chốt chặn cuối cùng ở tầng CSDL: kể cả khi ứng dụng gửi lệnh INSERT trực tiếp, sách hư, mất hoặc đang được mượn vẫn không thể cho mượn. Rollback trong trigger hủy cả transaction của SP_LAPPHIEUMUON.

Trigger 4: TRG_CTPM_TRASACH (AFTER UPDATE trên CTPHIEUMUON)

Bài toán: Khi ghi nhận trả sách: cập nhật tình trạng cuốn sách, tự động lập phiếu phạt (trễ 5.000đ/ngày, hư 50% giá, mất 100% giá) và đóng phiếu khi trả hết; không cho sửa lại thông tin trả. Tầm ảnh hưởng: CTPHIEUMUON (sửa NGAYTRA, TINHTRANGTRA), CUONSACH, PHIEUMUON (sửa TINHTRANG), PHIEUPHAT (thêm).

Code:

```
CREATE TRIGGER TRG_CTPM_TRASACH ON CTPHIEUMUON AFTER UPDATE AS
BEGIN
  ...  -- chan sua lai sach da tra, chan ngay tra truoc ngay muon
  UPDATE CS SET TINHTRANG = CASE I.TINHTRANGTRA WHEN N'Bình thường'
                THEN N'Có sẵn' ELSE I.TINHTRANGTRA END
  FROM CUONSACH CS JOIN inserted I ON CS.MACS = I.MACS
  WHERE I.NGAYTRA IS NOT NULL
  ;WITH TRA AS (...),   -- dong vua tra kem HANTRA, GIA
  PHAT AS (
    SELECT MAPM, MACS, NGAYTRA, N'Trả trễ' AS LYDO,
           dbo.FN_TIENPHATTRE(HANTRA, NGAYTRA) AS SOTIEN
    FROM TRA WHERE NGAYTRA > HANTRA
    UNION ALL SELECT MAPM, MACS, NGAYTRA, N'Hư hỏng', GIA * 0.5 FROM TRA
              WHERE TINHTRANGTRA = N'Hư hỏng'
    UNION ALL SELECT MAPM, MACS, NGAYTRA, N'Mất sách', GIA FROM TRA
              WHERE TINHTRANGTRA = N'Mất')
  INSERT INTO PHIEUPHAT (MAPP, MAPM, MACS, NGAYLAP, LYDO, SOTIEN, DATHANHTOAN)
  SELECT 'PP' + RIGHT('0000' + CAST(@MAX + ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY MAPM,
         MACS, LYDO) AS VARCHAR(4)), 4), MAPM, MACS, NGAYTRA, LYDO, SOTIEN, 0
  FROM PHAT
  UPDATE PHIEUMUON SET TINHTRANG = N'Đã trả'
  WHERE MAPM IN (SELECT MAPM FROM inserted)
    AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTPHIEUMUON CT
                    WHERE CT.MAPM = PHIEUMUON.MAPM AND CT.NGAYTRA IS NULL)
END
```

Kết quả: Trả cuốn CS003 (giá 110.000đ) của phiếu PM0014 (hạn 2026-10-04) vào ngày 2026-10-11 với tình trạng "Hư hỏng".

Trước	Sau
CS003: Đang mượn; PM0014: Đang mượn Chưa có phiếu phạt cho PM0014	CS003: Hư hỏng; PM0014 vẫn "Đang mượn" (CS007 chưa trả) PP0012 Hư hỏng 55.000đ; PP0013 Trả trễ 35.000đ (7 ngày) Sửa lại thông tin trả: "Sách đã được trả, không thể cập nhật lại thông tin trả."

[Chèn ảnh chụp trước và sau khi trả CS003 của PM0014]

Giải thích: Một lần trả có thể sinh nhiều phiếu phạt nhờ `UNION ALL` ba trường hợp. Mã phiếu phạt được đánh số tiếp theo bằng `ROW_NUMBER()`, nên trigger đúng cả khi một lệnh UPDATE trả nhiều cuốn cùng lúc.

Trigger 5: TRG_PHIEUPHAT_TONGNO (AFTER INSERT, UPDATE, DELETE trên PHIEUPHAT)

Bài toán: Giữ DOCGIA.TONGNO bằng tổng tiền các phiếu phạt chưa thanh toán của độc giả. Tầm ảnh hưởng: PHIEUPHAT (thêm, xóa, sửa SOTIEN, DATHANHTOAN, MAPM).

Code:

```
CREATE TRIGGER TRG_PHIEUPHAT_TONGNO ON PHIEUPHAT
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE AS
BEGIN
  UPDATE DOCGIA
  SET TONGNO = ISNULL((SELECT SUM(PP.SOTIEN) FROM PHIEUPHAT PP
                       JOIN PHIEUMUON PM ON PP.MAPM = PM.MAPM
                       WHERE PM.MADG = DOCGIA.MADG AND PP.DATHANHTOAN = 0), 0)
```

```
  WHERE MADG IN (SELECT PM.MADG FROM PHIEUMUON PM WHERE PM.MAPM IN
                 (SELECT MAPM FROM inserted UNION SELECT MAPM FROM deleted))
END
```

Kết quả: Sau khi trả CS003, DG014 có TONGNO = 90.000 (55.000 + 35.000). Đánh dấu PP0013 đã thanh toán $\Rightarrow$ TONGNO = 55.000.

[Chèn ảnh chụp TONGNO của DG014 trước và sau khi thanh toán PP0013]

Giải thích: Trigger này được kích hoạt dây chuyền từ TRG_CTPM_TRASACH (khi lập phiếu phạt) và từ SP_THANHTOANPHAT (khi thanh toán), nhờ đó TONGNO luôn đồng bộ mà không thủ tục nào phải tự cập nhật.

CHƯƠNG 5: DEMO VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO