

Autres_backups

Ce répertoire centralise des sauvegardes locales de contenus hébergés à distance (o2switch, etc.), synchronisées via des scripts `rsync.sh`.

Principe général

Chaque sous-répertoire synchronisé fonctionne en **miroir distant -> local** : le serveur distant fait foi.
Concrètement :

- un fichier supprimé côté distant est supprimé en local (`--delete`) ;
- un fichier présent côté distant mais absent en local est restauré ;
- un fichier créé uniquement en local (jamais poussé côté distant) sera donc effacé au prochain passage, puisqu'il n'a pas d'équivalent sur le serveur.

Ce sens de synchronisation a été choisi car le contenu de référence vit sur le serveur distant ; le répertoire local n'est qu'une copie de secours.

rsync.sh - Mallozzi_images

- **Local** : `Autres_backups/Mallozzi_images/`
- **Distant** :
`arre1332@pacanier.o2switch.net:/home/arre1332/connivence/public/images_articles_v2/mallozzi/`
- **Authentification** : clé SSH `getyourtraveling_rsa` , déjà configurée pour l'hôte
`pacanier.o2switch.net` dans `~/.ssh/config` .

Simulation avant tout transfert réel (recommandé) :

```
./rsync.sh --dry-run
```

Exécution réelle :

```
./rsync.sh
```

Ce script a été validé sur un couple de répertoires de test (`test_backup_via_rsync` en local / `test_backup_via_rsync_remote` en distant) avant d'être appliqué à `Mallozzi_images` .

Ajouter un nouveau rsync

Pour un nouveau contenu distant à sauvegarder en local, dupliquer le principe de `rsync.sh` :

1. Créer un sous-répertoire local dédié dans `Autres_backups/` .
2. Créer un script `rsync_<nom>.sh` sur le même modèle (variables `LOCAL_DIR` , `REMOTE_USER` , `REMOTE_HOST` , `REMOTE_DIR` , option `--dry-run`).
3. Toujours tester d'abord avec `--dry-run` pour valider ce qui serait créé/supprimé avant une exécution réelle, en particulier à cause du `--delete` qui peut effacer des fichiers locaux.
4. Documenter le nouveau script dans une section dédiée ci-dessous, sur le modèle de la section « `rsync.sh - Mallozzi_images` ».