1]

```
void main()
{
int num=-15,a,b,c;
a=(num>>8)&1;
b=(num>>10)&1;
c=(num>>12)&1;
num|=(a<<1)|(b<<2)|(c<<3);
printf("%d",num);
}
```

2]

```
void main()
{
int num=512 , a;
a=(num>>9)&1;
a=(a^3)<<8;
printf("%d", a);
}
```

3]

```
void main()
{
int num=31;
num=num&~(7<<2);
printf("%d",num);
}
```

4]
```
void main()
{
int num=0xABCD;
num=(num&0xF0)>>4;
printf("%x\n",num);
num|=(num&0xf)<<4;
printf("%x",num);
}
```

5]
```
void main()
{
int num=15;
num=num|1<<31;
num=num>>31;
printf("%d", num);
}
```

6]
```
void main()
{
unsigned int num=15;
num=num|1<<31;
num=num>>31;
printf("%d",num);
}
```

7]
```
void main()
{
int num1=-15;
unsigned int num2=-15;
num1=num1>>31;
num2=num2>>31;
printf("%d",num1^num2);
}
```

8]
```
void main()
{
int num=255;
num=((num>>6)&3)<<4;
printf("%c",num);
}
```

9]
```
void main()
{
int num=255;
num=num<<24;
num=num>>24;
printf("%d",num);
}
```

10]
```
void main()
{
int num=31;
num=num^(7<<2);
printf("%d",num);
}
```

11]
```
void main()
{
int num=258;
num=((num>>8)^1)|(num>>8);
printf("%d",num);
}
```

12]
```
void main()
{
short int num=0xABCD;
num=num&0xFFFF;
printf("%x\n",num);
num=num|0xFF;
printf("%x\n",num);
num=num^0xFF;
printf("%x\n",num);
}
```

13]
```
void main()
{
int num=63;
num=((num>>5)&~1)|((num>>6)^1);
printf("%d",num<<8);
}
```

14]
```
void main()
{
char ch =10|(1<<7);
short int a=0xAB;
printf("%o",ch^a);
}
```

15]
```
void main()
{
int num=511, result;
result=(num >>5)&0xF;
printf("%d", result);
}
```

16]
```
void main()
{
int num=1<<16;
num|=10|(11<<4)|(12<<8)|(13<<12);
printf("%x",num);
}
```

17]
```
void main()
{
int num=0xABCD;
num=num|(15<<16);
printf("%x\n", num);
num=num^((((num>>16)&0x8))<<16);
printf("%x", num);
}
```

18]

```
void main()
{
        int a=1<<31;
        unsigned int b=1<<31;
        a=(a>>20)|(a>>30);
        b=b>>30;
        a=a^(b<<5);
        printf("%d",a);
}
```

19]

```
  void main()
  {
        int a=256;
        a=a>>8^1|(0xFF<<24);
        a=(a>>30)&((~(a>>24))^1<<3);
        printf("%d",a);
  }
```

20]

```
void main()
{
int x=245;
x= -(~x);
printf("%d\n",x);
x=~(-x);
printf("%d\n",x);
}
```

21]

```
void main()
{
int num=0;
char ch;
num=~num;
ch=((num^(0xFF))>>8)&0xF0;
printf("%d\n",ch);
}
```

22]

```
void main()
{
unsigned int num=-10;
int a;
a=((num<<5)|31)&0xF0;
printf("%d\n",a);
}
```

23]

```
void main()
{
int num=-15;
num=((num>>15)&(077<<2))>>5;
printf("%d\n",num);
}
```

24]

```
void main()
{
 short int num=0XFF00;
 unsigned short int num1=((num>>8)&~(0xF000));
 num1>>8;
 char ch;
 ch=num1&0x80;
printf(“%d\n”,ch);
}
```

25]

```
void main()
{
 unsigned int num=07<<29;
 char ch;
 num=(num>>030)^(0160);
 ch=(num<<3)^(0x8F);
 printf(“%d\n”,ch);
}
```

26]

```
void main()
{
 int num=-10;
 int num1;
num1=((num>>20&1)<<5)|(~(num)<<1);
printf(“%c\n”,num1);
}
```

27]

```
void main()
{
int num=511;
unsigned char result;
result=(num >>5)^0xF0;
result=result+030;
printf("%d", result);
}
```

28]

```
void main()
{
	int i=10,j=30,k=50,l;
	l=(i==20)||j<20+5&&(k=60);
	printf("%d %d %d %d",i,j,k,l);
}
```

29]

```
void main()
{
	int i=64,j=128,k=256,l;
	l=(i=i^1<<5)&&(j=j^1<<7)||(k=k^1<<5);
	printf("%d %d %d %d",i,j,k,l);
}
```

30]

```
void main()
{
	int i=-1,j=20,k=-1,l;
	l=(i++)&&(j++)||(++k);
	printf("%d %d %d %d",i,j,k,l);
}
```

31]
```
void main()
{
	int i=10,k=20,l;
	unsigned int a=-1;
	l=(a>10)?(i=30):(k=50);
	printf("%d %d %d",i,k,l);
}
```

32]
```
void main()
{
	int i=50,j=60,k=70,l;
	l=(i=printf("Abcde\n"))?(j=printf("PQRS\n"))?i:j:k;
	printf("i=%d j=%d l=%d",i,j,l);
}
```

33]
```
void main()
{
	int i=10,j=20,k=30,l=40,m;
	m=i<j+5&3%5&&(j=50)||5+l|2;
	printf("m=%d j=%d",m,j);
}
```

34]
```
void main()
{
	char ch=256;
	int i=10,k;
	unsigned int j=0;
	k=(ch==0)&&(j<-1)||(i=50);
	printf("%d %d",i,k);
}
```

35]

```
void main()
{
	int i=20,j=30,k=40,l;
	l=(i=!j)&&(j!=30)||(j=60)&&(k!=30);
	printf("%d %d %d",i,j,l);
}
```

36]

```
void main()
{
	int i=50,j=40,k=30,l;
	l=(i==(i=i+j,i+=10,j+60))&&(k-=30)||(k=10);
	printf("%d %d %d %d", i,j,k,l);
}
```

37]

```
void main()
{
	int i,j,k,l,m=0,n;
	i=j=k=l=(i=30,j=50,k=100);
	n=(m=~m)?printf("India\n"):printf("ABCD\n");
	printf("%d %d %d %d %d %d",i,j,k,l,m,n);
}
```

38]

```
void main()
{
	int i=50,j=60,k=70,l=80,m;
	m=(i==50)?i<2&0?j+=10?(i=100):(i=150):(j=200):(j=250);
	printf("%d %d %d",m,j,i);
}
```

39]

```
void main()
{
	int i=50,j=60,k=70,l=80,m;
	j+=10?(i=100):(i=150);
	printf("%d %d",j,i);
}
```

40]

```
void main()
{
	short int i;
	char ch;
	int j=512,k;
	i=ch=j;
	k=(ch==j)&&i>10|i<10||(ch='A'^0x41)&&(i=256);
	printf("%d %d %d",ch,i,k);
}
```

41]

```
void main()
{
	int i=128,j=2;
	i>>=j<<=2+1<<3&&(i=256);
	printf("%d %d",i,j);
}
```

42]

```
void main()
{
        char ch=1<<7;
        short int i;
        ch=ch>>7;
        i=ch;
        i=(i&(0Xff<<8))>>8;
        printf("%d",i);
}
```

43]

```
void main()
{
unsigned int num=0xA01D,pos=3,bit;
unsigned int mask=1<<pos;
bit=(num&mask)>>pos;
printf(“%d\n”,bit);
}
```

44]

```
void main()
{
unsigned int num=0x1AE3,i,r=0;
for(i=0;num!=0;i++)
{
r=(r<<1)|num&1;
num>>=1;
}
r<<=32-i;
printf(“%X\n”,r);
}
```

45]

```
void main()
{
float f=13.5;
printf(“%d\n”,f>>8&1);
}
```

46]

```
void main()
{
        int num=0xff<<16;
        int num1=0xff>>16;
        unsigned char num2=16;
        num2-=(((num)&(~num1&0x00f00000))>>16);
        printf("%d %d\n",num2,num1);
}
```

47]

```
void main()
{
        char ch=-300;
        ch=((~ch)|(0xf0))&(~ch);
        printf("ch=%d\n",ch);
        printf("ch=%x\n",ch);
        printf("ch=%o\n",ch);
}
```

48]

```
void main()
{
        short int i=-12;
        i=((i>>8)&0xff00)>>((~7&0x7fffffff)>>28);
        printf("%x\n",i);
}
```

49]

```
void main()
{
        char ch=0xF0;
        int abc=0xabc;
        printf("%x",ch^abc);
}
```

50]

```
void main()
{
int num=0xABCD;
num=(num&0xF0)>>4;
printf("%x\n",num);
num|=(num&0xf)<<4;
printf("%x",num);
}
```

51]

```
void main()
{
        short int i=1<<16;
      i=((i>>10)|(0xF0<<10))>>10;
      i=(i&(0xf0))>>4;
        printf("%d\n",i);
}
```

52]

```
void main()
{
        unsigned int num=-15;
        num=((num>>20)^(0xf00))&(-1<<4);
        printf("%d\n",num);
}
```

53]

```
void main()
{
        int num=-15;
        char a;
        a=(((num)&(0xf0<<4))>>4)&~(1<<7);
        printf("%d\n",a);
}
```

54]

```
void main()
{
        int num=-10;
        unsigned char ch=(char)num;
        unsigned int j=300,k=-300;
        ch=(j>>(0X0f&ch))^((k>>15)&(0x00f0));
        printf("%d\n",ch);
}
```

55]

```
void main()
{
        int i=-10;
        unsigned int j=-10;
        i=((i>>20)|(j>>30))&(0xff<<8);
        i=i>>8;
        printf("i=%d",i);
}
```

56]

```
void main()
{
        int num=-15;
        unsigned char ch;
        ch=(num>>=(num&0xf0000)>>16)&(128^0x8f);
        printf("%c\n",ch+35);
}
```

57]

```
void main()
{
        short int num=-290;
        char ch=0;
        ch|=(((~0xf0)^(0xff))+(-10,-15));
        printf("%hd\n",ch+num);
}
```

58]

```
void main()
{
        int i=-256;
        i<<=((i&0xff<<8)&(0xf000))>>12;
        char ch=((i&7<<28)>>24);
        printf("%d\n",ch);
}
```

59]

```
void main()
{
        int num=15;
        unsigned int num1=-256;
        num|=(((num1>>3)&(077<<8))&~((num1>>8&0x1f)<<9));
        printf("%d",num);
}
```

60]

```
void main()
{
        short int num=0xAB00;
        num|=((num&0xff00)>>8)&0x00ff;
        char ch=num;
        unsigned short int num1=num;
        printf("%d\n",ch);
        printf("%x\n",num1);
}
```

61]

```
void main()
{
        int num=255<<8;
        num^=((((num>>8)&0x3)<<4)|((num>>8)&0x2));
        printf("%c\n",num);
}
```

62]

```
void main()
{
        int num=0xFF;
        num|=(num<<8)|(num<<16)|(num<<24);
        num^=(0x80)|(0x80<<8)|(0x80<<16)|(0x80<<24);
        char ch=num>>8;
        ch+=num>>16;
        printf("%d",ch);
}
```

63]

```
void main()
{
        int num=-15,a,b,c,d;
        a=~num;
        b=!num-1;
        c=-(num+1);
        char ch;
        d=(a==c)&&(~b)||(a-c)||(ch=num&0xff);
        printf("ch=%d  d=%d\n",ch,d);
}
```

64]

```
void main()
{
        unsigned int num=-0xff<<16;
        int a=0;
        a=num&0xff<<16;
        a|=(num|(0x32<<16))&0x00ff0000;
        printf("%c",a>>16);
}
```

65]

```
void main()
{
        int num=31<<16,a;
        char ch;
        a=num<<11;
        a=a>>(num>>16);
        ch=(a>>15&(03333))^(~(3<<5));
        printf("%c",ch+2);
}
```

66]

```
void main()
{
        short int num=0x1234;
        char ch=(num>>4)&(~(0xf<<12));
        ch=-(~ch);
        printf("%d\n",ch);
        ch=~(-ch);
```

```
        printf("%d",ch);
}
```

67]

```
void main()
{
        char ch1=10,ch2=20,ch3=30;
        int l;
        l=10<2?6<9?(ch1^=0xff):(ch2^=1<<7):(ch3|=128);
        printf("%d %d %d %d\n",ch1,ch2,ch3,l);
}
```

68]

```
void main()
{
        int num=-20,a,b,c;
        a=num&1<<10;
        b=num&7<<5;
        c=num&8<<3;
        num=((b^c<<1)^a>>10)^32;
        printf("%c\n",num);
}
```

69]

```
void main()
{
        int num=-15;
        num^=(num&((0xff<<8)|(0xff)))^0xffff;
        num&=0x70<<4;
        char ch=num%10;
        num=num/10;
        ch=(num%10)<<4|ch;
```

```
        printf("%d\n",ch);
}
```

70]

```
void main()
{
int num=63;
num=((num>>5)&~1)|((num>>6)^1);
printf("%d",num<<8);
}
```