1]

```
int main()
{
        int i=400;
        char *p=&i;
        ++*p;
        printf("%d\n",*p);
        printf("%d\n",i);
}
```

2]

```
void main()
{
        int num=0xABCD;
        short int *p=&num;
        --*++p;
        printf("%x\n",num);
        printf("%d\n",*p);
}
```

3]

```
void main()
{
        int num=740;
        char *p=&num;
        *p++;
        (*p)++;
        *++p;
        --p;
        printf("%d\n",*p);
        printf("%d\n",*(p-1));
}
```

4]

```
void main()
{
        int num=400;
        unsigned char *p=&i;
        ++*p;
        printf("%d\n",*p);
}
```

5]
```
void main()
{
	int num=0xABCD,i=20;
	short int *p=&num;
	char *q=&i;
	*++q=*(p+1);
	printf("%x\n",*p);
	printf("%x\n",*q);
	printf("%x\n",num);
	printf("%d\n",i);
}
```

6]
```
void main()
{
	int *p=140;
	printf("%d\n",p+140);
}
```

7]
```
void main()
{
	int num= -1;
	short int *p=&num;
	*p=0;
	num=num>>16;
	printf("%d\n",num);
}
```

8]
```
void main()
{
	int num=0xFFABCD;
	char *p=&num,ch;
	*(p+1)=(*(p+1)^(1<<7));
	ch=*++p;
	printf("%d\n",ch);
}
```

9]
```
void main()
{
	int num=033345;
	char *p=&num;
	*p++=0;
	printf("%d\n",*p);
	printf("%d\n",num);
}
```

10]
```
void main()
{
	int i=44,j=200;
	char *p=&i;
	*++p=(i==j)||(i==44);
	printf("%d\n",*p);
	printf("%d\n",i);
}
```

11]
```
void main()
{
	int i=-1,j=1,k=-1,l;
	int *p=&i,*q=&j,*r=&k;
	l=(++*p)&&(++(*q))||((*r)++);
	printf("i=%d j=%d k=%d\n",i,j,k);
}
```

12]
```
void main()
{
	int i=10,j;
	char *p=&i;
	j=*p++;
	printf("%d\n",j);
	j=(*p)++;
	printf("%d\n",j);
	j=*++p;
	printf("%d\n",j);
	j=++*--p;
	printf("%d\n",j);
	printf("%d\n",i);
}
```

13]
```
void main()
{
        void *p='A';
        printf("%d\n",(int *)p+8);
        printf("%d\n",(char *)p+8);
        printf("%d\n",(float*)p+8);
        printf("%d\n",(double *)p+8);
}
```

14]
```
void main()
{
        int i=10;
        void *p=&i;
        printf("%d\n",*p);
}
```

15]
```
void main()
{
        int i=0xABCD;
        void *p=&i;
        printf("%d\n",*(char *)p);
        printf("%d\n",*(short int*)p);
        printf("%x\n",*(int *)p);
}
```

16]
```
void main()
{
        int *p=2000;
        printf("%d\n",*p);
}
```

17]
```
void main()
{
        int *p=1000;
        char *q=500;
        printf("%d\n",p-q);
}
```

18]
```
void main()
{
	int *p=1200;
	char *q=600;
	printf("%d\n",p-(int *)q);
}
```

19]
```
void main()
{
	int *p=2000;
	short int *q=400;
	printf("%d\n",(short int *)p-q);
}
```

20]
```
void main()
{
	int num=0xABCDE;
	char *p=&num;
	while(*++p);
	printf("%d\n",*p);
}
```

21]
```
void main()
{
	int num=0xABCDE;
	char *p=&num;
	while(*++p)
		printf("%d\n",*p);
}
```

22]
```
void main()
{
	int num=0xABCDE;
	char *p=&num;
	while(*p)
	{
		printf("%d\n",*p);
		p++;
	}
}
```

23]
```
void main()
{
	int num=0xFFABC;
	unsigned char *p=&num;
	while(*p)
	{
		printf("%d\n",*p);
		p++;
	}
}
```

24]
```
void main()
{
	int *p;
	printf("%d",*p);
}
```

25]
```
void main()
{
	int a[6]={384,400,420,264,266},j;
	char *p=a+1;
	j=*p++;
	printf("%d\n",j);
	j=*++p;
	printf("%d\n",j);
	j=++*--p;
	printf("%d\n",j);
	printf("%d\n",a[0]);
}
```

26]
```
void main()
{
	int abc=0xABCDEF;
	char *p=(char *)&abc+1;
	++*--p;
	(*p)++;
	printf("%d\n",*(p+1));
	printf("%d\n",*p);
	printf("%d\n",*(p+2));
}
```

27]
```
void main()
{
        int ab=300;
        const char *p=&ab;
        *++p=ab+2;
        printf("%d\n",ab);
}
```

28]
```
void main()
{
        short int num=0xabcd;
        short int *p=&num;
        char *q=&num;
        *(q+1)=*(p+1);
        printf("%d",*q);
}
```

29]
```
void main()
{
        int num=250;
        unsigned char *p=&num;
        num=*p+380;
        printf("%d\n",*p);
}
```

30]
```
void main()
{
        const int num=300;
        char *p=&num;
        ++*p;
        printf("%d\n",*p++);
        printf("%d\n",*p);
}
```

31]
```
void main()
{
        int i=450,j=390;
        char *const p=&i;
        ++*p;
        (*p)++;
        ++(*p);
        printf("%d\n",*p);
}
```

32]
```
void main()
{
        int i=300,j=420;
        char *const P;
        p=&i;
        printf("%d\n",++*p);
}
```

33]
```
void main()
{
        int i=300,j=420;
        char *const p=&i;
        printf("%d\n",*++p);
}
```

34]
```
void main()
{
        double * const p=300;
        printf("%d\n",p+18);
}
```

35]
```
void main()
{
int i=64,j=4;
int *p=&i,*q=&j;
char *r=&i;
*p=*p * *q;
printf("%d", *r);
}
```

36]
```
void main()
{
int i=10;
char *p=&i;
*++p=1;
printf("%d\n",i);
*(p-1)=*p&1;
printf("%d",i);
}
```

37]
```
void main()
{
short int num=0xABCD;
char *p=&num;
printf("%x\n",*p);
*++p=0;
--p;
*p=*p&~(1<<7);
printf("%x\n",*p);
}
```

38]
```
void main()
{
int i=300;
char *p=&i;
while(*p)
{
Printf("%d\n", *p)
++p;
}
}
```

39]
```
void main()
{
int i=10,j=20;
int *p=&i;
int *q=&j;
printf("%d",p+q);
}
```

40]
```
void main()
{
int i=10,j=256;
int *p=&i;
char *q=&j;
printf("%d",*p+*q);
}
```

41]
```
void main()
{
int i=10;
char *p= (char *)&i;
++*++p;
printf("%d\n",*p);
--p;
*p=*p!=10;
printf("%d\n",i);
}
```

42]
```
void main()
{
int i=256,j=300,k=321;
int *p=&i,*q=&j,*r=&k;
char *a=&i;
*a=(*p==0)&&(*q=322)||(*r=400);
printf("i=%d j=%d k=%d\n",i,j,k);
}
```

43]
```
void main()
{
int i=10,j=321;
int *p=&i;
char *q=&j;
printf("%d",*p * *q);
}
```

44]
```
void main()
{
char *p='F'
printf("%d",p+'F');
}
```

45]
```
void main()
{
int i=10,j=20;
int *p=i;
char *q=j;
printf("%d\n",q-p);
}
```

46]
```
void main()
{
int i=20,j=20;
int *p=i;
p=p+20;
int *q=j;
q=q+30;
printf("%d\n",q-p);
}
```

47]
```
void main()
{
int i=10;
const int *p=&i;
++*p;
printf("%d\n",i);
}
```

48]
```
void main()
{
const int i=10;
int *p=&i;
++*p;
*p+=10;
printf("%d\n",i);
}
```

49]
```
void main()
{
int i=20;
int *const p;
p=&i;
++*p;
printf("%d\n",i);
}
```

50]
```
void main()
{
int i=20;
int *const p=&i;
++p;
printf("%d\n",i);
}
```

51]
```
void main()
{
int i=20;
int *const p=&i;
++*p;
printf("%d\n",i);
}
```

52]
```
void main()
{
const int i=20;
int *const p=&i;
++*p;
printf("%d\n",i);
}
```

53]
```
void main()
{
int i=20;
char *p=&i;
short int *q=&i;
++q;
*p|=((*q>>5&1)^1)<<5;
printf("%d\n", i);
}
```

54]
```
void main()
{
        int num=367;
        char *p=&num;
        *++p=3;
        printf("%d\n",*p);
        *(p-1)=128;
        printf("%d\n",*--p);
        printf("%d",num);
}
```

55]
```
void main()
{
        short int num=075677;
        char *p=&num;
        ++*p;
        printf("%d\n",*(unsigned char *)p);
        printf("%d\n",*p);
}
```

56]
```
void main()
{
	char c[10]={'A','B','C','D','E','\0'};
	char *p=c+1;
	++p;
	*p++=68;
	*++p=69;
	*--p=49;
	++*p;
	++*--p;
	printf("%s\n",c);
}
```

57]
```
void main()
{
	int a[5]={390,400,410,420,430};
	char *p=a+1;
	++p;
	printf("%d\n",*(p-4));
	printf("%d\n",*(p-5));
}
```

58]
```
void main()
{
	int a[5]={0xAB,0xBCD,0xBCDE,0xBDE,0xB1DE};
	char *p=a+1;
	printf("%d\n",*p);
	printf("%o\n",*p);
	printf("%x\n",*p);
	printf("%d\n",*(unsigned char *)p);
	printf("%x\n",*(unsigned char *)p);
	printf("%o\n",*(unsigned char *)p);
}
```