

Tipos de datos y Operadores Aritméticos

Luisa Gomez

luisa.gomez@pucp.edu.pe

<https://github.com/4591526>



f-strings en Python



Formatea e inserta valores de variables dentro de cadenas de texto.

`f"Hola, {nombre}!"`

Prefijo f

La letra f (o F) antes de la cadena indica que es un f-string.

Expresiones entre {}

Dentro de las llaves {} puedes colocar variables, expresiones o llamadas a funciones.

Cadena de texto

Texto literal que se mostrará junto con el valor de las expresiones.

Ejemplo

```
nombre = "Luisa"  
edad = 25  
saludo = f"Hola, {nombre}!  
Tienes {edad} años."
```



Las expresiones entre {} se evalúan y se reemplazan por sus valores.



Resultado:

Hola, Luisa!
Tienes 25 años.

f-strings

- Las f-strings en Python permiten insertar variables o expresiones dentro de una cadena de texto de manera sencilla y legible.
- Se crean anteponiendo la letra f a una cadena y usando llaves {} para insertar valores.

a = 5

b = 3

```
print(f"La suma de {a} y {b} es {a + b}.")
```

Tipos de datos en Python

- **String** (cadena de caracteres): son secuencias de caracteres y siempre van entre comillas simples o dobles
- **Integer** (entero): son números enteros positivos o negativos
- **Float** (flotante): son números positivo o negativo con decimales (números reales)
- **Bool** (booleano): representan dos valores **True** o **False** y puede ser el resultado de evaluar una expresión

Tipos de datos en Python

Los tipos de datos definen el tipo de valor que puede almacenar una variable.

int

Entero

Números enteros

Representa números sin parte decimal, positivos o negativos.

123

Ejemplo:

```
edad = 25  
# Tipo: int
```

float

Decimal

Números decimales

Representa números con parte decimal (punto flotante).

3.14

Ejemplo:

```
pi = 3.1416  
# Tipo: float
```

str

Cadena

Cadenas de texto

Representa texto entre comillas simples (' ') o dobles (" ").

“ ”

Ejemplo:

```
nombre = "Ana"  
# Tipo: str
```

bool

Booleano

Valores lógicos

Representa uno de dos valores: True (verdadero) o False (falso).

True
False

Ejemplo:

```
activo = True  
# Tipo: bool
```




Operadores aritméticos en Python

Los operadores aritméticos se utilizan para realizar operaciones matemáticas básicas.

 Operador	 Nombre	 Ejemplo	 Resultado
+	 Suma	7 + 2	= 9
-	 Resta	7 - 2	= 5
*	 Multiplicación	7 * 2	= 14
/	 División	7 / 2	= 3.5
//	 División entera	7 // 2	= 3
%	 Módulo (resto)	7 % 2	= 1
**	 Potencia	7 ** 2	= 49