CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ALPEC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Website: alpec.com.vn
Tel: (0221) 3788 848/ Fax: (0221) 3980 385

THÔNG BÁO GIÁ VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN THIẾT BỊ THANG MÁY

Số BG: ALPEC/2026030079 **Ngày phát hành: 9-3-2026**

Công ty Thang máy : CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THANG MÁY VIỆT THÀNH.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Công trình : Tịnh xá Ngọc Quang - BMT - DakLAk

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thiết bị thang máy do nhà máy Alpec sản xuất
Theo yêu cầu của Quý khách, chúng tôi xin báo giá và cá điều kiện mua bán thiết bị theo đặt hàng của quý vị như sau:

A. NỘI DUNG CHI TIẾT

STT	NỘI DUNG (Phát sinh, giảm trừ)	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VND)	THÀNH TIỀN (VND)
1	Thang tải khách KPM : P(630)-CO-60-3/3 (OEM TRỌN BỘ, INOX 1,2MM)	1	218,400,000	218,400,000
2	MT70 - Công suất : 7.5 Kw (CO, CQ công chứng) (Xuất xứ Hàn Quốc)	1	1,500,000	1,500,000
3	MN200 - Công suất : 4.2 Kw (CO, CQ công chứng) - Pully 320 - (5 sợi cáp F8) (Xuất xứ Hàn Quốc)	1	3,000,000	3,000,000
4	Vách sau : Kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng	1	1,500,000	1,500,000
5	Vách hông : Kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng	2	1,500,000	3,000,000
6	Vách trước: Inox sọc nhuyễn đồng. (Bao gồm ốp mặt ngoài vách trước bằng inox sọc nhuyễn đồng)	1	2,100,000	2,100,000
7	Cửa cabin : Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng	1	1,600,000	1,600,000

8	**Cửa tầng 1 : Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng**	**1**	**1,600,000**	**1,600,000**
9	**Khung bao tầng 1 : Khung bản hẹp mở rộng không quá 150mm trán không cao quá 200mm, Inox sọc nhuyễn đồng. Không hiển thị ngang có hiển thị dọc**	**1**	**1,500,000**	**1,500,000**
10	**Cửa tầng khác :Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng**	**2**	**1,600,000**	**3,200,000**
11	**Khung bao tầng khác : Khung bản hẹp mở rộng không quá 150mm trán không cao quá 200mm, Inox sọc nhuyễn đồng. Không hiển thị ngang có hiển thị dọc**	**2**	**1,500,000**	**3,000,000**
12	**Bao gồm bao che 2 mặt KĐT bằng sơn tôn tĩnh điện**	**1**	**1,300,000**	**1,300,000**
Tổng cộng				**241,700,000**

1. ***Số tiền bằng chữ :*** ***Hai trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn./.***

   Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và không bao gồm chi phí lắp đặt, chi phí kiểm định, cấp phép sử dụng, bảo trì thang máy, các vật tư phụ phục vụ cho việc lắp đặt và vận hành (như nhớt bôi trơn ray, giẻ lau, que hàn, đá cắt, đá mài...)

   Báo giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành

2. Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của Alpec
3. Thời gian giao hàng: 60 **Ngày làm việc kể từ ngày 2 bên xác nhận lệnh sản xuất**

   Các lưu ý về vật tư giao muộn:
4. Địa điểm giao hàng: **Tại kho của Bên bán - Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**.
5. Quy cách bao gói: Đóng thùng gỗ đựng sản phẩm (trừ bo đối trọng). Ray dẫn hướng, thanh đứng khung Cabin, khung đối trọng, giá máy bọc bạt.
6. Thanh toán:
   - Đợt 1: Đặt cọc 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký báo giá/đơn hàng.
   - Đợt 2: Thanh toán 60% giá trị của báo giá/đơn hàng trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Bên mua nhận được công văn đề nghị thanh toán và thông báo giao hàng của Bên bán.
7. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
8. Thỏa thuận khác: Báo giá này là sự xác nhận đồng ý mua hàng của khách hàng, có giá trị như một đơn đặt hàng và là cơ sở để hai bên lập thành Hợp đồng mua bán.

B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY		
ĐẶC TÍNH CHUNG		
	Loại thang máy	**Thang tải khách KPM : P(630)-CO-60-3/3 (OEM TRỌN BỘ, INOX 1,2MM)**
	Xuất xứ	**Công ty CP Liên doanh Alpec**
	Số lượng	01 thang
	Tải trọng	630 Kg
	Tốc độ	1 m/s
	Vị trí phòng máy	KPM
	Hành trình	Hệ cảm biến : Tiệm cận - cam ngắn
	Số tầng	3 stops
	Số tầng phục vụ (cửa tầng)	1,2,3F
	Nguồn điện động lực	380V-3 pha-50Hz
	Nguồn điện chiếu sáng	220V-1pha-50Hz
I	**CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC**	
	Kích Thước Giếng Thang : Thông thủy (mm) : (rộng) x (sâu) :	1570x1820
	Kích thước phòng máy (mm) :	KPM
	Kích Thước Carbin (mm) : (rộng) x (sâu) x (cao):	1200x1200x2250
	Kích Thước cửa (mm) : (rộng) x (cao) :	750x2100
	Kích Thước đỉnh giếng thang :	3750(Chiều cao trung bình 3600 mm/ tầng , nếu cao hơn kích thước này sẽ tính phát sinh)
	Kích Thước hố giếng thang :	1200

II	**HỆ ĐIỀU KHIỂN**	
	Hệ điều khiển	**MT70 - Công suất : 7.5 Kw (CO, CQ công chứng) (Xuất xứ Hàn Quốc)**
		Điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống biến đổi điện áp và tần số VVVF đảm bảo cho thang chạy êm hơn, dừng tầng chính xác hơn đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
III	**ĐỘNG CƠ (MÁY KÉO)**	
	Động cơ	**MN200 - Công suất : 4.2 Kw (CO, CQ công chứng) - Pully 320 - (5 sợi cáp F8) (Xuất xứ Hàn Quốc)**
	Loại động cơ	Động cơ không hộp số, hệ điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số VVVF
	Số lần khởi động cho phép	180 lần/ giờ
	Nguồn điện	380 Volt x 3phase x 50Hz
IV	**CÁP TẢI VÀ RAY DẪN HƯỚNG**	
	Cáp treo	Hàn Quốc (LINE METAL)
		-
	Ray dẫn hướng Cabin	T-78 Trung Quốc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
		T-78 Trung Quốc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	Ray dẫn hướng đối trọng	
	Poid đối trọng	Bê tông, đối trọng sau (Bao gồm bao che 2 mặt KĐT bằng sơn tôn tĩnh điện)
V	**PHÒNG THANG (CABIN)**	
	Model	Theo mẫu tiêu chuẩn Alpec
	Vách Cabin	Vách sau : Kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng
		Vách hông : Kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng
		Vách trước: Inox sọc nhuyễn đồng. (Bao gồm ốp mặt ngoài vách trước bằng inox sọc nhuyễn đồng)
	Trần giả	Inox gương đồng + Mica + đèn LED – sản xuất theo thiết kế đặc thù của từng công trình
	Tay vịn	Inox tròn đồng Ø32 : 02 thanh (gắn ở vách hông Cabin)
	Đá lát sàn Cabin	**Khách hàng cung cấp**
	Quạt thông gió	Quạt chuyên dùng cho thang máy
	Cửa thoát hiểm trên nóc cabin	Đảm bảo thoát hiểm khi gặp sự cố
VI	**HỆ THỐNG CỬA CABIN VÀ CỬA TẦNG**	
	Loại cửa cabin	Cửa đóng, mở tự động về hai phía từ trung tâm (CO cửa 2 cánh)
	Hệ điều khiển truyền động cửa	Loại điều khiển - Ningbo ouling
	An toàn cửa	Tự động mở cửa khi gặp vật cản
	Vật liệu tấm cánh cửa Cabin	Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng
	Thanh trượt	Nhôm định hình chuyên dùng thang máy

	Bộ truyền động cửa cabin	Loại điều khiển - Ningbo ouling
	Cửa tầng chính (1F) :	
	Vật liệu tấm cánh cửa	Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng
	Khung bao cửa tầng chính (1F)	Khung bản hẹp mở rộng không quá 150mm trán không cao quá 200mm, Inox sọc nhuyễn đồng. Không hiển thị ngang có hiển thị dọc
	Thanh trượt	Nhôm định hình chuyên dùng thang máy
	Cửa tầng khác	
	Vật liệu tấm cánh cửa	Cửa kính cường lực 1 lớp dày 10mm màu trắng trong + khung inox sọc nhuyễn đồng
	Khung bao cửa	Khung bản hẹp mở rộng không quá 150mm trán không cao quá 200mm, Inox sọc nhuyễn đồng. Không hiển thị ngang có hiển thị dọc
VII	**BẢNG ĐIỀU KHIÊN TRONG CABIN VÀ NGOÀI CỬA TẦNG**	
	Bảng điều khiển trong cabin (COP)	Theo tiêu chuẩn Alpec - Inox sọc nhuyễn đồng dày 2.0mm (hiển thị LCD đơn sắc 6.4")
	Model : 117C	
	Tính năng điều khiển	Hiển thị chiều và vị trí phòng thang đang chuyển động
		Đèn và chuông báo khi quá tải
		Nút chuông cấp cứu
		Nút bấm gọi tầng (loại nút nhấn có phát sáng)
		Nút đóng và mở cửa
		01 bảng điều khiển đặt trong cabin

	Bảng điều khiển ngoài cửa tầng (LOP)	Theo tiêu chuẩn Alpec - Inox sọc nhuyễn vàng mặt nổi (hiển thị LED)
	Model :	
	Số lượng (cái)	3 stops
	Tính năng điều khiển	Các nút bấm gọi thang lên và xuống (loại nút nhấn có phát sáng)
		Hiển thị chiều lên xuống vị trí cabin
VIII	**CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN**	
	Bộ giới hạn tốc độ (Govenor)	Ngoại nhập Trong trường hợp thang vượt quá tốc độ cài đặt, thì bộ khống chế tốc độ sẽ hoạt động đồng thời với phanh của thang để hãm thang lại, thang sẽ dừng lại
	Phanh hãm an toàn (Thắng cơ)	Ngoại nhập Phanh hãm an toàn lắp khung cabin đảm bảo hãm cabin khi có sự cố vượt tốc hoặc đứt cáp
	Bộ giảm chấn	Thủy lực cho cabin và cao su cho đối trọng
	Thiết bị báo quá tải	Khi thang quá tải, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ sáng, chuông reo liên tục và thang sẽ đứng yên tại chỗ, mở cửa để hành khách ra bớt cho đến khi đúng tải sẽ hoạt động bình thường trở lại
	Công tắc chống vượt hành trình	Các công tắc hành trình được gắn để đảm bảo thang không thể chạy vượt quá hành trình
	Hệ thống tế bào quang điện	Photocell nguyên thanh - không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản
	Bảo vệ quá dòng, mất phase	Cài đặt trong biến tần
IX	**BỘ CỨU HỘ TỰ ĐỘNG**	
	Tủ cứu hộ : Theo tiêu chuẩn Alpec (ARD)	Trường hợp mất điện đột xuất, nguồn điện cung cấp cho động cơ sẽ bị cắt. Khi đó điện lưu trữ của bình ắc quy qua bộ chuyển đổi sẽ cung cấp cho động cơ và mở cửa để khách ra ngoài. Khi có điện trở lại thang hoạt động bình thường và sẽ tự nạp điện cho ắc quy

X	HẠNG MỤC KHÁC	
	Bao gói, đóng thùng.	Đóng thùng gỗ 1 phần + bao gói chống trầy xước phần cơ khí (Những vật tư không đóng thùng gỗ bao gồm : Bo đối trọng, ray dẫn hướng, thanh đứng khung Cabin, khung đối trọng, giá máy, sàn, nóc, dầm Cabin trên, dưới…)
	Màu sơn cơ khí	Màu ghi E1269