

Github搜索语法

本课程仅用于教学用途

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国刑法

社会主义核心价值观

详情百度搜索以上“关键词”+site:gov.cn

参考资料

1~github全局搜索

<https://github.com/explore>

2~github高级搜索

<https://github.com/search/advanced>

3~github搜索语法

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github>

4~代码片段保存仓库

<https://gist.github.com>

5~搜索不能超过256个字符; AND,OR,NOT使用不能超过5个

第一部分：排序

<https://docs.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/sorting-search-results>

1~Go to file

<https://github.com/zhuifengshaonianhanlu/pikachu/find/master>

2~<https://docs.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/sorting-search-results>

3~org:tencent sort:interactions 互动, 针对issues

org:tencent sort:interactions-desc

org:tencent sort:interactions-asc

4~org:tencent sort:reactions 表情, 针对issues

org:tencent sort:reactions-desc

org:tencent sort:reactions-asc

第一部分：排序

5~org:tencent sort:reactions+1 点赞, 针对issues

org:tencent sort:reactions--1 点衰

org:tencent sort:reactions-smile 笑脸

org:tencent sort:reactions-tada 蛋挞

org:tencent sort:reactions-heart 红心

6~feature org:github sort:author-date 创建者, 针对commits

feature org:github sort:author-date-desc

feature org:github sort:author-date-asc

7~feature org:github sort:committer-date 提交者, 针对commits

feature org:github sort:committer-date-desc

feature org:github sort:committer-date-asc

8~feature sort:updated 最近更新, 针对repositories

feature sort:updated-desc

feature sort:updated-asc

第二部分：仓库

<https://docs.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-for-repositories>

1~jquery in:name 仓库名字中包含jquery

2~jquery in:name,description 仓库或仓库描述中包含jquery

3~jquery in:readme 仓库readme文件中包含jquery

4~repo:octocat/hello-world 特定的仓库名称

5~user:defunkt forks:>100 用户名是defunkt的仓库，fork数量大于100

6~org:github 组织名称是github的仓库

7~size:1000 文件大小是1M的仓库

8~size:>=30000 文件大小大于等于30M的仓库

第二部分：仓库

9~size:<50 文件大小小于50KB的仓库

10~size:50..120 文件大小在50KB到120KB之间的仓库

11~node followers:>=10000 关注者大于等于10000，且包含node的仓库

12~styleguide linter followers:1..10
关注者在1到10之间，且包含styleguide, linter的仓库

13~forks:5 fork数量等于5的仓库

14~forks:>=205 fork数量大于等于205的仓库

15~forks:<90 fork数量小于90的仓库

16~forks:10..20 fork数量在10到20之间的仓库

第二部分：仓库

17~stars:500 star数量等于500的仓库

18~stars:10..20 star数量10到20的仓库

19~stars:>=500 fork:true language:php
star数量大于等于500，被fork至少1次，使用php语言的仓库

20~webos created:<2011-01-01 2011年之前创建，包含webos的仓库

21~css pushed:>2013-02-01 包含css，其被发布在2013.02.01之后的仓库

22~case pushed:>=2013-03-06 fork:only (不含Sponsor,Used by)
包含case，其被发布在2013.03.06之后，仅含fork的仓库。

23~rails language:javascript 包含rails，使用语言是javascript的仓库

24~topic:jekyll 话题是jekyll的仓库

第二部分：仓库

<https://help.github.com/en/github/creating-cloning-and-archiving-repositories/licensing-a-repository>

25~topics:5 有5个话题的仓库

26~topics:>3 话题超过3个的仓库

27~license:apache-2.0 证书是apache-2.0的仓库

28~is:public org:github 组织是github, 且公开的仓库

29~is:private pages 私人的, 包含pages的仓库

30~mirror:true GNOME 包含GNOME的镜像仓库

31~mirror:false GNOME 包含GNOME的非镜像仓库

32~archived:true GNOME 包含GNOME的归档仓库

第二部分：仓库

33~archived:false GNOME
包含GNOME的未归档仓库

34~good-first-issues:>2 javascript
大于2个问题被标记为good-first-issue，包含javascript的仓库

35~help-wanted-issues:>4 react
大于4个问题被标记为help-wanted-issue，包含react 的仓库

第三部分：话题

<https://docs.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-topics>

1~is:curated javascript 有话题描述或标志, 包含javascript

2~is:not-curated javascript 无话题描述或标志, 包含javascript

3~<https://github.com/topics/> 受欢迎话题广场

4~is:featured javascript 特色话题, 包含javascript

5~is:not-featured javascript 非特色话题, 包含javascript

6~repositories:>5000 有大于5000个仓库使用的话题

7~Serverless created:>2019-01-01

创建于2019.01.01之后, 话题含Serverless, 不区分大小写

第四部分：代码

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-code>

1~注意事项，文件大小小于384KB，仓库中文件小于50万个

.,:;/\`'" = * ! ? # \$ & + ^ | ~ < > () { } []，这些通配符不能使用

2~octocat in:file 文件中包含octocat

3~octocat in:path 文件路径中包含octocat

4~octocat in:file,path 在文件路径或文件中包含octocat

5~user:defunkt extension:rb 代码来自用户@defunkt，文件后缀是rb

6~org:github extension:js 文件来自组织github，文件后缀是js

7~repo:mozilla/shumway extension:as

文件来自仓库mozilla/shumway，文件后缀是as

第四部分：代码

8~octocat filename:readme path:/readme

文件中包含octocat, 而且位于仓库的根目录

9~form path:cgi-bin language:perl

使用语言是perl, 文件路径前缀cgi-bin, 文件中包含form

10~console path:app/public language:javascript

使用语言是javascript, 文件路径前缀app/public, 文件中包含console

11~element language:xml size:100

使用语言是xml, 文件大小是100KB, 文件中包含element

12~display language:scss 使用语言是scss, 文件包含display

13~org:mozilla language:markdown 代码来自组织mozilla, 被标记为markdown

第四部分：代码

14~function size:>100000 language:python

使用语言python, 文件大小大于100KB, 文件中包含function

15~filename:linguist 文件名是linguist

16~filename:.vimrc commands

文件名是.vimrc, 文件中包含commands

17~filename:test_helper path:test language:ruby

文件名是test_helper, 路径前缀是test, 使用语言是ruby

18~form path:cgi-bin extension:pm

文件后缀是pm, 文件路径前缀是cgi-bin, 文件中包含form

19~icon size:>200000 extension:css

文件后缀是css, 文件大小大于200KB

第五部分：提交

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-commits>

1~author:defunkt @defunkt是作者的提交

2~committer:defunkt @defunkt是提交者的提交

3~author-name:wanstrath commits作者的名字中含有wanstrath

4~committer-name:wanstrath commits提交者的名字中含有wanstrath

5~author-email:chris@github.com commits作者邮箱chris@github.com

6~author-date:<2016-01-01 commits被创作的日期在2016.01.01之前

7~committer-date:>2016-01-01 commits被提交在2016.01.01之后

8~merge:true commits被合并

第五部分：提交

merge:false commits不被合并

hash:124a9a0ee1d8f1e15e833aff432fbb3b02632105

commits的hash值124a9a0ee1d8f1e15e833aff432fbb3b02632105

parent:124a9a0ee1d8f1e15e833aff432fbb3b02632105

commits的父类hash值

tree:99ca967 commits的tree hash

gibberish user:defunkt @defunkt的仓库, commits中包含gibberish

test org:github 组织是github, commits中包含test

language repo:defunkt/gibberish 仓库是defunkt/gibberish, commits中包含language

is:public 公开的commits

is:private 私有的commits

第六部分：市场

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-github-marketplace>

<https://github.com/marketplace>



BuildPulse

Automatically detect, track, and rank flaky tests so you can regain trust in your test suite



Cloud 66 Skycap

Skycap is a container native CI/CD tool



Sync by Unito

Build workflows across tools and teams. Integrate GitHub with Jira, Trello, Asana, HubSpot, Zendesk, Basecamp, Wrike and more



TestQuality

The #1 Test Case Creation and Management for GitHub Workflows



Codetree

Lightweight project management for GitHub issues



LGTM

Find and prevent zero-days and other critical bugs, with customizable alerts and automated code review



codebeat

Code review expert on demand. Automated for mobile and web



Codecov | Code Coverage Reports

Automatic test report merging for all CI and languages into a single code coverage report directly into your pull request

第七部分：用户

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-users>

1~mike in:name created:<2011-01-01 type:user

锁定用户名，用户名中含有mike，不区分大小写，2011年1月1日前创建。

2~data in:email type:org 组织邮箱中含有data

3~user:octocat 用户名

4~org:electron type:users 组织名称是electron的用户名

5~kenya in:login 登录用户名中含有kenya

6~bolton in:name 真实姓名中含有bolton

7~fullname:nat friedman 对空格敏感，真实姓名是nat friedman的

第七部分：用户

8~data in:email 用户邮箱中含有data关键词

9~repos:>9000 仓库数量超过9000的用户

10~bert repos:10..30 仓库数量10-30个，用户名或真实姓名中含有bert

11~repos:1 location:iceland 只有1个仓库，坐标在冰岛的用户

12~language:javascript location:russia 语言javascript，坐标俄罗斯的用户

13~jenny language:javascript in:fullname 语言javascript，真实姓名含有jenny的用户

14~created:<2011-01-01 用户账号创建在2011年1月1日之前

第七部分：用户

15~created:>=2013-05-11

用户账号创建在2013年5月11日之后

16~created:2013-03-06 location:london

位置london, 用户创建时间2013.03.06

17~created:2010-01-01..2011-01-01 john in:login

用户名包含john, 创建时间在2010.01.01到2011.01.01之间

18~followers:>=1000

粉丝超过1000的用户

19~sparkle followers:1..10

粉丝1-10之间的用户, 用户名含有sparkle

第八部分：软件包

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-for-packages>

1~user:codertocat

2~org:github

3~is:public angular

公开的打包文件，含有angular关键词

4~is:private php

私有的打包文件，含有php关键词

第九部分：维基

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-wikis>

1~usage updated:>2016-01-01 更新时间2016年1月1日之后, 含有usage

2~installation in:body wiki内容含有installation

3~usage in:title wiki标题含有usage

4~repo:defunkt/gibberish 仓库路径

5~org:github 组织名称

6~user:defunkt 用户名称

第十部分：分叉

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-in-forks>

1~forks:>500 fork:only

2~github fork:only

3~android language:java fork:true

4~github fork:true

5~fork:true 有fork即可

fork:only fork内容的star数量低于原创，不显示

第十一部分：时间与逻辑

1~created:2016-01-01T12:00:00Z..2016-12-31T23:00:00Z

创建时间在2016.01.01 12:00:00到2016.12.31 23:00:00，含首尾时间，大写字母Z指时区的意思

2~created:2016-01-01T01:00:00+08:00..2016-12-31T15:30:00+08:00

表示北京时间，中国位于东八区

3~UTC时间为世界标准时（原子钟提供），UTC时间2016-01-01T14:30:00Z，北京时间就是2016-01-01T22:30:00+08:00

第十一部分：时间与逻辑

tencent NOT wechat

含有tencent，但是没有wechat的，仅适用于字符串关键词，仅适用于字符串关键词，不能用于数字和日期。

tencent NOT "hello world"

含有关键词tencent，但是没有hello world的，适用于有空格的情形

tencent AND wechat

同时含有tencent和wechat两个。

tencent OR wechat

含有tencent或wechat，仅适用于字符串的使用。

第十二部分：搜索引擎

1~<https://cn.bing.com>, 必应搜索国际版

2~`site:github.com smtp @qq.com`

3~`site:github.com username password`

4~`site:github.com inurl:sql`

5~`site:github.com 密码 内网`

6~`site:github.com root password`

第十三部分：问题和请求

<https://help.github.com/en/github/searching-for-information-on-github/searching-issues-and-pull-requests>

1~cat type:pr Pull requests中含有cat

2~github commenter:defunkt type:issue 问题中有github关键词, 而且评论中有@defunkt

3~event is:pr Pull requests中含有event

4~warning in:title issues的标题含有warning

5~error in:title,body issues的标题或内容中含有error

6~shipit in:comment issues的评论中含有shipit

7~user:defunkt ubuntu issues中含有ubuntu, 用户名是defunkt

第十三部分：问题和请求

8~org:github issues是组织github的

9~repo:mozilla/shumway created:<2012-03-01

issues是仓库mozilla/shumway, 仓库创建时间在2012年3月1日之前

10~libraries state:open mentions:vmg issues状态开放, 涉及@vmg, 含有关键词libraries

11~design state:closed in:body issues状态关闭, 在pull requests内容中含有design

12~performance is:open is:issue issues开放, 含有performance

13~android is:closed issues关闭, pull requests中含有android

14~is:public 公开仓库的所有issues或pull requests

第十三部分：问题和请求

15~is:private cupcake

有权限进入的私人仓库中issues和pull requests含有cupcake的

16~cool author:gjtorikian gjtorikian创建的issues或pull requests中含有cool

17~bootstrap in:body author:mdo mdo写的issues, 内容含有bootstrap

18~author:app/robot 名为robot的集成账户的issues

19~assignee:vmg repo:libgit2/libgit2

libgit2/libgit2项目中issues和pull requests被指派给@vmg

20~resque mentions:defunkt issues含有resque, 提及@defunkt

21~team:jekyll/owners issues中提及@jekyll/owners的

22~team:myorg/ops is:open is:pr 开放pull requests中提及@myorg/ops的

第十三部分：问题和请求

23~github commenter:defunkt org:github

组织github拥有的仓库，issues含有github，评论中有@defunkt的

24~involves:defunkt involves:jlord issues中涉及@defunkt或@jlord

25~NOT bootstrap in:body involves:mdo issues中涉及@mdo，在内容中不含有bootstrap

26~repo:desktop/desktop is:open linked:pr

desktop/desktop仓库，开放的issues，链接到一个pull requests

27~repo:desktop/desktop is:closed linked:issue

desktop/desktop仓库，链接到issues，pull requests已关闭

28~repo:desktop/desktop is:open -linked:pr

仓库desktop/desktop中的开放issues，未被链接到pullrequests

29~repo:desktop/desktop is:open -linked:issue

仓库desktop/desktop开放pullrequests，未被链接到issues

第十三部分：问题和请求

30~label:"help wanted" language:ruby issues标签help wanted, 使用语言ruby

31~broken in:body -label:bug label:priority
issues的内容中有broken, 没有标签bug, 但是有标签priority

32~label:bug label:resolved issues中同时有bug和resolved两个标签。

33~milestone:"overhaul" issues的里程碑标记中包含overhaul

34~milestone:"bug fix" issues的里程碑标记中包含bug fix的短语

35~project:github/57 issues属于github组织, 在项目版第57

36~project:github/linguist/1 issues属于github/linguist仓库, 项目板块第1

37~language:go status:pending 使用语言是go, pull requests处于等待状态

第十三部分：问题和请求

38~is:open status:success finally in:body

开放的pull requests, 内容中包含finally, 状态是成功

39~created:2015-05-01..2015-05-30 status:failure

pull requests状态是失败, 被创建在2015.05.01到2015.05.30

40~e1109ab pull requests中的commit hash是e1109ab

41~0eff326d6213c is:merged

整合的pull requests, commit hash是0eff326d6213c

42~head:change is:closed is:unmerged

分支名称开头是change, pull requests未被整合

43~base:gh-pages pull requests被整合到gh-pages分支

44~language:ruby state:open 在使用ruby语言的仓库, 开放的issues

第十三部分：问题和请求

45~state:closed comments:>100 被关闭的issues, 评论超过100个

46~comments:500..1000 评论在500到1000的issues

47~interactions:>2000 pull requests或者issues的互动量超过2000

48~interactions:500..1000 pull requests或者issues的互动量500到1000

49~reactions:>1000 pull requests或者issues的反应超过1000

50~reactions:500..1000 pull requests或者issues的反应500到1000之间

51~reactions指代点赞, 倒赞, 蛋挞之类的图案。

52~draft:true 存在pull requests

53~draft:false 不存在pull requests

第十三部分：问题和请求

54~type:pr review:none pull requests无评论

55~type:pr review:required pull requests在整合之前获得1个评论

56~type:pr review:approved pull requests中1个评论者赞同了

57~type:pr review:changes_requested pull requests中1个评论者要求做出改变

58~type:pr reviewed-by:gjtorikian pull requests被gjtorikian评论

59~type:pr review-requested:benbalter pull requests中enbalter被要求去评论

60~type:pr team-review-requested:atom/design pull requests存在来自atom/design团队的评论

61~language:c# created:<2011-01-01 state:open
issues开放，创建在2011.01.01之前，仓库使用语言c#

第十三部分：问题和请求

62~language:swift closed:>2014-06-11

issues或pull requests被关闭在2014.06.11之前，使用语言swift

63~language:javascript merged:<2011-01-01

pull requests被整合在2011.01.01之前，使用语言javascript

64~fast in:title language:ruby merged:>=2014-05-01

pull requests被整合在2014.05.01之前，使用语言ruby，在标题中包含fast

65~bugfix is:pr is:merged 整合的pull requests，包含bugfix

66~error is:unmerged 关闭的pull requests或issues，包含error

67~archived:true GNOME pull requests和issues包含GNOME，仓库已经归档

68~archived:false GNOME pull requests和issues包含GNOME，仓库未归档

第十三部分：问题和请求

69~code of conduct is:locked is:issue archived:false

pull requests或issues含有code of conduct, 讨论未锁定, 仓库未归档

70~priority no:label

pull requests和issues包含priority, 没有标签

71~sprint no:milestone type:issue

issues没有里程碑标志, 包含sprint

72~important no:assignee language:java type:issue

issues与assignee无关, 语言使用java, 包含important

73~build no:project

issues不存在project, 包含build

74~weird in:body updated:>=2013-02-01 issues内容包含weird, 被更新在2013.02.01之后

制作视频相关软件

1-WPS Office

2~迅捷屏幕录像工具

3~迅捷视频转换器

共勉

早睡早起，学好英语。
少看手机，多多实践。

感谢筒子们观看咯！