Informe de Cumplimiento - TP Skills y MCP

Proyecto: SaaS multi-tenant de gestión para consultorios odontológicos (Argentina)
Change principal: `C-02 tenancy-core-models` - *preparado para implementar*
Fecha: 2026-10-19 - **Para:** exposición oral del trabajo

---

1. Resumen ejecutivo

El TP pedía tres cosas: **una skill propia**, **un servidor MCP** y **la preparación de un change pendiente** usando ambos. Se entregaron las tres, más la implementación y el archivado del change anterior (`C-01`), que era el que estaba pendiente al empezar.

Entrega	Estado	Dónde
Skill propia `visual-explore-options`	? integrada en 4 rutas del repo + global, registrada y referenciada	`.opencode/skills/`, `.atl/skill-registry.md`, `AGENTS.md`
MCP `filesystem` (oficial Anthropic)	? **conectado y operativo**, con herramienta real ejecutada	`~/.config/opencode/opencode.json`, `docs/skills-mcp/tools/mcp-fs.js`
Change `C-02` preparado	? 4/4 artefactos, **0/46 tareas** (no implementado, no verificado, no archivado)	`openspec/changes/C-02-tenancy-core-models/`
Revisión crítica	? 8 defectos con antes/después + prueba de borde	`docs/skills-mcp/revision-critica.md`
`.zip` de entrega + `ENTREGA.md`	!? script y documento listos; falta ejecutarlo con los apellidos	`ENTREGA.md`, `docs/skills-mcp/tools/entrega.ps1`
Video de 5 minutos	? pendiente del equipo	-

---

2. Mapa de cumplimiento, consigna por consigna

#	Consigna	Cómo se cumplió	Evidencia
1	Necesidad real; change de `CHANGES.md` preparable; tarea repetible para la skill; necesidad de acceso para el MCP; **cómo ambos ayudan al mismo change**	Skill para estandarizar el `explore` (comparar opciones y **detenerse**); MCP para leer la KB y el repo sin salir del chat. Ambos se usaron en la preparación de C-02	`investigacion.md` §1-§2
2	Skill creadora (nombre, fuente, compatibilidad); cómo instalarla y usarla; **6 elementos** de diseño de la skill; dónde guardarla	`skill-creator` (OpenCode) - fuente oficial, compatibilidad verificada. Diseño con propósito, activación, entradas, procedimiento, resultado esperado y criterios de revisión	`investigacion.md` §3, §7
3	**Comparar 2 MCP** en 7 dimensiones; elegir uno; documentar configuración y **cómo comprobar la conexión y ejecutar una herramienta**; qué se consulta y qué límites	Filesystem vs GitHub en propósito, capacidades, compatibilidad, instalación, permisos, credenciales y

costos. Elección justificada. Conexión y herramienta real documentadas | `investigacion.md` §4-§5, `mcp-configuracion.md` |
4	Ficha de **hasta 2 páginas** con 7 elementos y fuentes con URL y fecha	`investigacion.md` - 2 páginas en PDF, los 7 elementos, 6 fuentes con URL y fecha	`TP-investigacion-puntos-1-a-4.pdf`
5	Crear e integrar la skill; copia versionada si es global; **registro**; `AGENTS.md`; coherencia; documentar qué se modificó; comprobación en sesión nueva	Instalada en `.opencode/`, `.claude/`, `.devin/` y `skills/` (+ global). Registrada en `.atl/skill-registry.md` con los 4 campos pedidos. `AGENTS.md` actualizado. 6 pruebas con/sin skill: **15/15 vs 6/15**	`AGENTS.md`, `.atl/skill-registry.md`, `aplicacion.md` §1
6	Configurar el MCP; **comprobar conexión y ejecutar >=1 herramienta real**; documentar requisitos, pasos, variables, comprobación y **solución de un problema de instalación**; configuración de ejemplo sin secretos; actualizar instrucciones del agente sin registrarlo como skill	Conectado y verificado con handshake JSON-RPC. Problema de instalación **resuelto y documentado**. Config sin secretos. En `AGENTS.md` §Integración MCP, explícitamente como integración	`mcp-configuracion.md`, `evidencias/mcp-filesystem-verificacion.txt`
7	Explorar el change y generar/revisar proposal, design, specs y tasks; **usar la skill y una herramienta del MCP**; explicar el cambio de elección; >=3 escenarios (funcionamiento, error de negocio, borde); tareas con **cómo se verifica**; contrastar con la KB; dejar el change **preparado** y actualizar el roadmap **sin marcarlo implementado**	Explore con la skill (4 ejes, A/A/A/A) + MCP para leer §03/§04 de la KB. Spec con **13 escenarios** (4 funcionamiento, 2 error de negocio, 7 borde) y **46 tareas** con la verificación de cada uno. Sin decisiones de dominio sin justificar. `CHANGES.md` con la convención `[ ]` y la nota *"No implementado, no verificado, no archivado"*	`preparacion.md`, `openspec/changes/C-02-tenancy-core-models/`
8	Evidencia de **invocación** de skill y MCP (solicitud, resultado, aportación); **>=1 omisión, error o sugerencia inadecuada** con detección, fuente/regla y antes/después; o prueba de borde de los límites	Evidencia de las dos invocaciones y **8 defectos** con antes/después, más una prueba de borde que **muestra que `openspec validate` no detecta** las contradicciones entre specs	`revision-critica.md`, `evidencias/defectos-antes-despues.md`
Entrega	Repositorio actualizado con historial de commits; ficha e informe de <=2 págs; **un `.zip` único** con `ENTREGA.md`; repo con artefactos e instrucciones de reproducción	11 commits que muestran el proceso. Ficha e informe en 2 págs. `ENTREGA.md` + script de empaquetado. **Pendiente:** ejecutar el `.zip` con los apellidos y subir el video	`ENTREGA.md`
Consideraciones	Datos ficticios; **sin credenciales** ni secretos; alcance con ambas incorporaciones; reproducibilidad; registrar los problemas de acceso o compatibilidad	R14 y `SEED_DEMO` con datos sintéticos; cero secretos (verificado por test automático sobre los `.env.example`); skill y MCP integrados y documentados; pasos de reproducción en `ENTREGA.md` §4; **3 problemas de compatibilidad resueltos y documentados** (ver §6)	`evidencias/`, `ENTREGA.md`

---

3. Las dos incorporaciones

3.1 La skill `visual-explore-options`

Qué es: instrucciones reutilizables para que el agente estandarice la fase `explore` del flujo SDD: presenta **al menos 2 alternativas técnicas comparables** (qué es / por qué y cómo / trade-off / esquema ASCII), recomienda una y **se detiene** hasta que la persona elija.

Por qué era necesaria: sin ella, cada agente comparaba opciones con un formato distinto y, sobre todo, **no esperaba la decisión del usuario** - el riesgo mayor de esa fase es decidir por el usuario. La skill convierte ese comportamiento en un paso explícito y con criterio de revisión.

Dónde está: `.opencode/skills/visual-explore-options/SKILL.md` (repo, fuente de verdad) + réplicas en `.claude/skills/`, `.devin/skills/` y `skills/visual-explore-options.md` + instalación global en `~/.config/opencode/skills/`. Registrada en `.atl/skill-registry.md` y en `AGENTS.md` §Skills disponibles.

Evidencia de uso: el explore de C-02 (`discovery/explore-c02-tenancy-core-models.md`) con 4 ejes comparados y la pausa obligatoria respetada; más 6 pruebas de `skill-creator` (**con skill 15/15 vs. baseline 6/15**).

3.2 El MCP `filesystem`

Qué es: el servidor oficial de Anthropic que expone 14 herramientas sobre el sistema de archivos local, con la raíz acotada al repositorio.

Por qué era necesario: el agente tenía que consultar `knowledge-base/`, `CHANGES.md` y `openspec/` repetidamente, y con herramientas nativas del cliente salía del chat con permisos amplios; el MCP permite **una sola vía, acotada y sin credenciales**, que es justo lo que pedía la consigna.

Cómo se usa: con el cliente de OpenCode (`mcp.filesystem.*`) o, para apuntar a la raíz del repo, con el cliente stdio incluido (`docs/skills-mcp/tools/mcp-fs.js`).

Límites: sólo lectura sobre el proyecto; sin escritura en archivos sensibles; sin datos reales de pacientes; sin credenciales en el repositorio.

Evidencia de uso: `opencode mcp list` -> 3 servidores conectados; handshake JSON-RPC -> `INIT secure-filesystem-server 2.0.0`, 14 tools, `READ CHANGES.md -> 33704 chars`; lectura de §03 y §04 de la KB para construir el spec de C-02.

---

4. El change preparado (`C-02 tenancy-core-models`)

Por qué C-02 y no C-01 (el cambio elegido en la ficha inicial): C-01 quedó **implementado, verificado y archivado** durante esta TP, y el punto 7 exige dejar un change *preparado para

implementar*, no implementado ni archivado. C-02 es el siguiente del roadmap (GATE 1, desbloqueado, camino crítico) y se prepara sin depender de funcionalidades inexistentes.

Qué contiene:

Artefacto	Contenido
`discovery/explore-c02-tenancy-core-models.md`	4 ejes x 2 opciones, alternativas descartadas con su razonamiento, deudas diferidas con owner
`proposal.md`	Por qué, qué cambia, capabilities, impacto
`design.md`	13 decisiones con rationale y alternativa descartada, riesgos, plan de migración, preguntas abiertas
`specs/tenancy/identidad/spec.md`	5 requirements, **13 escenarios** etiquetados por tipo
`tasks.md`	46 tareas en 8 grupos; **los 13 escenarios referenciados** con su verificación

Decisiones tomadas con la skill (A/A/A/A): `002` altera y no reconstruye - `roles` como `ARRAY` de enum (sin tabla puente, según KB §04) - **repositorios tenant-scoped** (el filtro lo aplica el `UnitOfWork`: R1 por construcción) - seed por comando explícito e idempotente.

Escenarios del spec: 4 de funcionamiento esperado - 2 de error de negocio - 7 de borde. Cada uno con su tarea y su comando de comprobación.

---

5. La revisión crítica: 8 defectos

#	Defecto	Gravedad	Cómo se detectó	Corrección
D1	El MCP declaraba "OPERATIVO" **sin estar conectado**	alta	`opencode mcp list` showed 2 servidores, no 3	entry al config **activo** + `node` con entry absoluto (el shim `npx` parte paths con espacios)
D2	El secreto temporal de `dev` se generaba **sin el aviso** que exige el spec	media	cruce de los 18 escenarios del spec contra sus tests	`logger.warning` + test de regresión verificado en rojo y en verde
D3	`design.md` decía "Secrets: ninguno" de forma inexacta	baja	contraste con la task que exige Postgres real	redacción precisa: credenciales de los service containers, sin secrets de GitHub
D4	Caracteres CJK en 4 archivos escritos por el agente	baja	barrido `[\u4e00-\u9fff]`	corregidos; commit verificado limpio
D5	El agente introdujo 2 CVE moderados (`react-router-dom` 6.x)	media	`npm audit`	7.18.4 + vitest 5.0.5 -> audit en 0
D6	El spec de C-02 **contradecía** el contrato de error de `foundation/runtime`	alta	cruce contra el spec archivado; verificado que ningún RN cubre el caso	`409 {code, message}` con código genérico + escenario 3.3 nuevo
D7	La migración `002` dejaba `slug` nullable y rompía el seed archivado	alta	**experimento en Postgres 16** (índice único admite N NULL) + cruce con `seed_demo.py`	`SET

NOT NULL` + backfill con colisión explícita + upstream del seed (Decisión 13) |
| D8 | El spec filtraba un detalle de implementación | baja | relectura contra las reglas de redacción de specs | reescrito en términos observables; la aserción pasó a las tareas |

Prueba de borde sobre los límites del validador: con D6 presente, `openspec validate --strict` decía *"is valid"*. El validador comprueba la **forma** de cada delta, pero no cruza specs, ni confronta el plan de migración con la semántica del motor, ni revisa el código existente. Por eso la verificación cruzada quedó escrita como **tarea 8.6** del change y no como confianza en la herramienta.

---

6. Problemas de acceso y compatibilidad que hubo que resolver

Registro exigido por la consideración *"Criterio profesional"*.

1. **El servidor MCP no arrancaba** (`Error: None of the specified directories are accessible`): el shim `npx.cmd` de Windows parte el argumento cuando el path tiene espacios. Solución: invocar `node` con el entry absoluto del paquete.
2. **La entry estaba en el archivo de config equivocado**: `opencode.jsonc` no lo lee el cliente; el activo es `opencode.json`. Solución: entry en el archivo correcto, documentada con backups.
3. **Engram no resolvía el proyecto** porque el repositorio está anidado dentro de otro con el mismo remoto Git. Solución: `.engram/config.json` en el repo + `ENGRAM_PROJECT` en la config del cliente.
4. **La suite pasaba en SQLite con datos inválidos**: al correr contra Postgres 16 aparecieron **3 violaciones de FK reales** que SQLite no detecta. Solución: fixtures con el orden de insert correcto y la suite migrada a Postgres real.
5. **El agente se auto-contaminó con caracteres CJK** al escribir: barrido y corrección.
6. **`pydantic-settings` lee `os.environ` incluso en `model_validate`**: para aislar un entorno de test hay que sobreescribir `settings_customise_sources`.
7. **`pytest.ini` con `addopts=-q` + un `-q` extra produce `-qq`** y pytest 9 omite el resumen de resultados: el `-q` de la línea de comandos duplica el del `ini`.

---

7. Cómo reproducir

```
[bloque de codigo]
```

---

8. Limitaciones y pendientes

- **El video de 5 minutos** es el único entregable que no puede producir el agente: requiere

grabación del equipo.
- **El `.zip` final** se genera con el script `docs/skills-mcp/tools/entrega.ps1` una vez conocidos los apellidos; `ENTREGA.md` tiene los marcadores para completar (integrantes, commit de entrega y enlace del video).
- **La skill se validó con 6 pruebas de `skill-creator`**, no con usuarios reales de la clínica.
- **El change C-02 está preparado, no implementado**: sus 46 tareas y la verificación de los 13 escenarios quedan pendientes para la instancia siguiente.
- **La instancia del MCP que abre el cliente de OpenCode** queda rooteada en el workspace de la sesión; para consultar el repo con la raíz correcta está el cliente stdio incluido.

---

9. Mapa de archivos

```
[bloque de codigo]
```