Atividade Prática: Guia de Comandos Git & GitHub

1. Guia Rápido de Comandos

A tabela abaixo apresenta os principais comandos utilizados para versionamento local e sincronização remota com o GitHub:

Comando	Descrição / Finalidade	Exemplo de Uso
git init	Inicializa um novo repositório Git local dentro da pasta atual.	`git init`
git status	Exibe o estado atual dos arquivos (não rastreados, modificados ou prontos para commit).	`git status`
git add <arquivo>	Adiciona um arquivo específico para a área de preparação (staging area).	`git add "atividade.txt"`
git add .	Adiciona todas as alterações e novos arquivos da pasta atual para a staging area.	`git add .`
git commit -m "mensagem"	Grava o pacote de alterações no histórico local com uma mensagem	`git commit -m "Adiciona guia de comandos"`

Comando	Descrição / Finalidade	Exemplo de Uso
	explicativa.	
git log	Exibe o histórico completo de commits realizados no repositório.	`git log`
git remote add origin <URL>	Vincula o repositório local ao repositório remoto criado no GitHub.	`git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git`
git push origin master	Envia as alterações e commits da branch local para o GitHub.	`git push origin master`

2. Questões de Fixação

1. O que é versionamento de código e qual a sua principal vantagem?
2. Qual é a função do comando git status dentro de um repositório?
3. Qual comando deve ser utilizado para transformar uma pasta comum do sistema em um repositório Git?
4. O que significa um arquivo estar na condição *Untracked* (não rastreado)?
5. Para que serve o comando git add . e qual a diferença em relação a git add <nome_do_arquivo>?
6. Explique a finalidade da flag -m no comando git commit -m "mensagem".
7. O que acontece se executarmos git commit sem informar a mensagem de confirmação?
8. Qual comando é utilizado para visualizar o histórico de *commits* já realizados no repositório?
9. Para que serve o comando git remote add origin <URL>?
10. Qual a diferença entre um repositório local e um repositório remoto no GitHub?
11. Qual comando é utilizado para enviar as atualizações locais para o GitHub?
12. Por que é recomendável utilizar arquivos .txt ou .md em vez de arquivos .docx ao versionar com o Git?
13. O que representa a pasta oculta .git criada na raiz do projeto?

14. Se você modificar um arquivo que já passou por um *commit*, qual será o status dele exibido pelo Git?
15. O que deve ser feito antes de executar o comando git push pela primeira vez em um projeto novo?

3. Passo a Passo Prático: Como Compartilhar esta Atividade no GitHub

Passo 1: Criar a pasta do projeto e o arquivo da atividade

1. Crie uma pasta no seu computador chamada **atividade-git**.
2. Dentro dessa pasta, crie um arquivo de texto chamado **atividade.txt** ou **README.md**.
3. Cole todo o conteúdo desta atividade (Guia de Comandos e as 15 Questões) dentro desse arquivo e salve.

Passo 2: Inicializar e comitar as alterações no Git Local

Abra o terminal (PowerShell ou Git Bash) na pasta do projeto e execute os comandos abaixo:

```
# 1. Navegar até a pasta (caso ainda não esteja nele)
cd desktop/atividade-git

# 2. Inicializar o repositório Git
git init

# 3. Adicionar o arquivo criado à área de preparação
git add .

# 4. Gravar a primeira versão no repositório local
git commit -m "Adiciona atividade de Git e GitHub"
```

Passo 3: Criar o repositório remoto no GitHub

1. Acesse o GitHub e faça login na sua conta.
2. Clique no botão **Novo** (ou **New**) para criar um novo repositório.
3. No campo **Nome do repositório**, digite **atividade-git**.
4. Mantenha o repositório marcado como **Público**.
5. **Não** marque as opções de adicionar README, .gitignore ou licença (pois já temos os arquivos locais).
6. Clique no botão verde **Criar repositório**.

Passo 4: Vincular o repositório local ao GitHub e enviar os arquivos

Copie a URL do seu novo repositório no GitHub e execute os seguintes comandos no terminal:

```
# 1. Vincular o repositório local ao repositório remoto
```

```
git remote add origin https://github.com/SEU_USUARIO/atividade-git.git

# 2. Enviar as alterações para o GitHub
git push origin master
```

Nota: Substitua SEU_USUARIO pelo seu nome de usuário exato no GitHub.