喵管家 · 课程报告

孙瑞阳　班级 1014　学号 2530031251

仓库：`github.com/4H1DSRY/workbuddy-miniprogram-homework`（private）

摘要

喵管家是一个记录猫咪日常照顾的微信原生小程序：投食、喂水、逗猫、称重、记症状五个动作各点一下就完成，数据留在本机，不联网、不依赖任何第三方库。六页、约 5,000 行代码、220 条数据层与端到端断言。另有一套自建的 8 个技能，把《微信小程序设计指南》变成可执行的检查——包括一个真的抓到过我自己错误的脚本。

这份报告不复述功能。它回答四个问题：架构为什么这样分、设计规则为什么能守住、一个本来要做 AI 诊断的功能为什么被砍掉一半、以及**为什么测试全绿不等于没有问题**。

第四个问题的答案来自四次真实的翻车——每一次都是"每一页单看都对，连起来才错"。

一、问题与边界

1.1 出发点：一天 30 秒

养猫的日常摩擦不在"想知道猫怎么样"，而在"记不住"。今天喂了几次、喝了多少水、上次称重是哪天——这些事单看都微不足道，攒一周就变成"最近好像瘦了？"这种没有依据的直觉。

所以这个产品只有一个硬指标：**每天固定动作要在 30 秒内做完**。

这个约束是后面所有版面决策的来源。首页必须一屏装完五块内容（体重与趋势、今日照顾分、进食饮水逗猫三条刻度、一行心情自评、五个快捷动作），不能滚动——一滚动就会犹豫，一犹豫就会跳过一天。

1.2 四条明确不做的

这四条不是一开始就全定的。前两条在写第一行代码之前就确定了；后两条是被现实追加的——"不追求功能数量"在原型做完后被反复验证，"不做生成式 AI"则是在合规调研之后才被迫接受。

每一条都带代价。代价写进表里，不藏起来：一份只写"我要做什么"而不写"我为此放弃了什么"的范围说明，下次讨论时会被当成免费的。

不做	原因	代价
云开发 / 后端	Console 干净是作业硬要求；联网即引入不可控的失败面	换手机数据清零，需靠导出导入补
账号体系	单机单用户是明确边界，课程场景下无收益	无法多端同步
追求功能数量	四页已覆盖核心闭环，新功能必须先证明它减少了一次真实摩擦	—
生成式 AI	个人主体做不了对应类目（第四章详述）	头像只用主人自己拍的照片，不生成、不美化

二、架构

2.1 三层：页面、数据、存储

代码分成三层，读一次数据只走一条路：



六个页面共享一个数据层，**页面之间不直接通信**。切页时靠 onShow 重新读一遍数据，而不是靠上一个页面传值。这个选择让"一个页面改完，另一个页面显示的是旧值"这类问题在结构上不可能发生。

数据层 utils/store.js 承担的不只是增删改查，还有三类判断：

- **表单校验**（validateCat）：空名、超长名、体重 0 与 31、目标 19 与 601 全部在这里拦。页面只负责把返回的 msg 显示出来。
- **分诊判定**（calcTier）：症状组合与持续时间进，三档出。
- **文本生成**（buildVisitReport）：把已选症状拼成就诊描述。纯模板拼接，不调模型。

把判断放在数据层而不是页面里，好处是**同一套规则只有一处实现**，测试也只需要测一层。

2.2 五条不变量

以下五条是"破了就要回滚"的约束，不是建议：

#	不变量	为什么	谁守
1	零网络请求	联网即引入失败面，Console 干净无从保证	check.js
2	页面不直接读写 Storage	单一数据源，改一处全局生效	code review
3	色彩 token 在 app.wxss 与 theme.js 双份同名同值	**canvas 与 conic-gradient 读不到 CSS 变量**——这是微信小程序的限制，不是我的选择	check.js 校验
4	朱色每页只留一个焦点	全站视觉秩序的唯一支点，多一个就散	人工核验
5	不用 emoji 当图标	跨平台渲染不一致，且风格不可控	check.js

第 3 条值得单独说。同一份配色要在两个地方定义，是架构上最丑的一处，但它不是可选的美化——一体重折线图用 canvas 2d 画，照顾分环用 conic-gradient 画，这两者都拿不到 CSS 变量。既然必须重复，就让脚本强制它们一致：改一处漏一处，check.js 直接退出码 1。

2.3 零网络的账

选零网络换来的是：没有域名配置、没有请求超时、没有失败重试、没有后端成本，Console 天然干净。

付出的代价很具体：**换手机等于数据清零**。这一条被写进 backlog 作为 P1 待补项（导出 / 导入 JSON），而不是当成"以后再说"。架构决策如果不写清代价，下次讨论时会以为它是免费拿到的。

三、设计：纸墨朱

3.1 三层配色与"每页一个焦点"

层	取值	用途
纸	`#FAF8F4` / `#FFFFFF`	底色与需要浮起的块
墨	`#1E1B19` → `#C9C2B8`，六级灰阶	文字、线、图标
朱	`#AE412D`	**每页只留一个焦点**

配套四条硬规矩：不画阴影（分隔靠留白和 1rpx 发丝线）、圆角收口（卡片 8rpx，按钮 4rpx，没有胶囊）、控件不染色（开关与筛选全走墨色）、字体全宋体。

"每页一个焦点"是这套语言里最容易被破的一条。它的意思不是"少用红色"，而是**一页之内只有一处可以抢注意力**：首页是照顾分环，记录页是体重数字，编辑页没有。这条规则在第四章被现实逼着改写过一次。

3.2 字号：从 16 档收到 7 档

第一版每页各自定字号，做完四页一统计，全站有 **16 种不同的 `font-size`**。这不是设计，是每页独立决策的副产物。

收口后只剩 7 档：

档位	用途
24rpx	注释、注脚
28rpx	正文、标签
30rpx	次级标题
34rpx	小节标题
44rpx	页面标题
68rpx	猫名展示数字
92rpx	体重展示数字

39 处字号归并进来，lint 规则 R1 从 42 条降到 2 条（剩下的两条是 68/92 两个展示数字，属于刻意例外）。

这一步没做干净。 28 与 30 之间只差 2rpx，在 1x 屏上几乎看不出区别，留着是因为几个标签挪到 28 会挤、挪到 34 会空。它们是这次收口的中间状态，下一步应该合并掉。

3.3 触控热区 88rpx

按微信设计指南，可点区域的短边不应小于 88rpx（44pt）。第一版有 10 处不达标——文字只有 24rpx 高，点在字边缘就没反应。

两种解法都用过：

- **伪元素外扩**：`::after` 撑出 88rpx 的透明层，视觉零变化。7 处用了这个。
- **容器撑满 + 伪元素画内容**：色块选择器改成 88rpx 容器，用 `::before` 在中间画 44rpx 的圆点——视觉是 44rpx，热区是 88rpx，不用给伪元素加 `pointer-events` 之类的补丁。

第二种更稳。`::after` 外扩依赖命中测试的边界行为，在 iOS 模拟器上验过，**Android 真机没验**——这一条至今挂在未验项里。

另外，tabBar 未选中项的对比度原来是 2.02:1，远低于 4.5:1 的下限。改成 `#736A62` 后是 4.99:1。

3.4 三态语义色与"朱"的冲突

这是本次设计里唯一一次**规则被现实推翻**。

健康记录功能需要三档提示：紧急 / 关注 / 正常。按原规则"朱是每页唯一焦点"，朱该给谁？

如果朱同时表示"焦点"和"紧急"，那首页的照顾分环和症状页的"请立即就医"就是同一个颜色——一个表示"这里值得看"，一个表示"马上送医院"。这两件事的紧迫程度差三个数量级，用同一个颜色是不负责任的。

最终的处理是**收窄朱的语义**：

语义	取值	对比度
紧急 / 就医	`#AE412D`（朱）	4.82:1
关注 / 观察	`#8F5418`	5.74:1
正常	`#4A443F`（墨）	9.04:1

朱从此只表示"需要立刻处理"，"焦点"这件事交给墨阶——用字重和字号做层级，而不是用颜色。这个改动一次性影响了三页的视觉重心，但不改的话，新功能上线第一天就会出现"猫粮吃完了"和"猫可能尿闭"同一个颜色。

3.5 照片，而不是替身

需求的起点是"照片卡通化"。合规上做不了（见 4.1），于是退一步做了纯 CSS 几何猫：5 种主色 × 3 种配饰，零图片资源。这只猫最后被删掉了，原因不是技术——**替身画得再准，也不如主人自己拍的一张**。真猫照片到位后，几何形象只剩两个后果：档案页多一组没人填的表单，首页多一条没人走的渲染分支。

删掉之后，这一节只剩照片本身的两个约束。

比例。 槽位原本是 654×264rpx（2.48:1）的横幅，配 `aspectFill`。按宽度裁满，画面只剩中间 60%，猫的下巴和身子留在框外，截图里一眼能看出不对。改成 3:2（654×436rpx）配 `aspectFit`，一个像素都不裁；用户自己换的图比例不可控，那就在槽位里留边。**留边比切掉半张脸好。**

圆角。 12rpx（≈6pt）才看得出来。4rpx 在视网膜屏上只有 2–3 个物理像素被抗锯齿吃掉一半，等于没写。同一时期还修了心情格：1rpx 的描边在 @3x 上是 1.57 个物理像素，五个格子排在非整数位置上，四边被分摊的比例各不相同，最右一格看起来只有三条边。两处是同一类问题——**rpx 换算不到整数物理像素，小尺寸元素就会各自塌一边**。统一改成 2rpx / 12rpx 之后都干净了。

这段 CSS 全删了，但留下一个通用的坑：WXSS 里**类名没有作用域**。当时给形象色板写了 `.sw`，和首页切猫标签同名，lint 把首页那处也按色板的 44rpx 报错——规则不会报冲突，只会悄悄串味。

四、健康记录：一个被砍掉一半的功能

4.1 两个 AI 功能都过不了审

需求原话是"AI 诊断 + 照片卡通化形象"。做完合规调研后，两个都做不了：

功能	卡在哪	依据
AI 诊断	「宠物医院 / 兽医」「其他宠物健康服务」类目，个人主体不可从事	微信《小程序备案服务内容标识选择指引》
AI 生图	「深度合成」类目仅企业主体可申请	平台类目规则；另需按《AI 生成合成内容标识办法》做双重标识

有一个区分必须先讲清：**技术上能做 ≠ 审核能过**。个人主体的云函数完全可以调大模型 API，代码跑得通，卡在提审环节。

也考虑过用规则引擎绕开大模型——不行。「在线问诊」是按**功能实质**判定的，不是按技术实现。填症状 → 出结论，即使规则是硬编码的，仍然属于问诊。绕开深度合成还有第二道关。

4.2 折中方案与三条红线

最终做的是「就诊描述生成器」：把主人观察到的症状整理成一段结构化文字，复制给兽医。形象这一半不做生成，直接用主人自己的照片。三条红线：

1. **不输出病名。** 全站禁用「诊断」「确诊」「疑似」。这条已固化成 `check.js` 的静态规则，改代码时会直接报错。
2. **输出物只能是事实陈述。** 报告页三段并列：勾选的症状 / 你描述的 / 持续多久。没有一句分析。
3. **免责文案必须跟着内容走。** 复制到剪贴板时，免责声明随正文一起复制——不能出现"文字被转发出去、声明留在原地"的情况。

这里有一处设计意图与合规口径的张力，得说清楚：**分诊判据用的是临床红旗项**（例如"蹲很久尿不出"），这实质上是按病情判的。但在文案上，输出只给**时间窗**（"请立即就医""建议今天或明天就诊""可先观察"），不给病情描述，也不给病名。判据可以重，措辞必须轻。

4.3 症状清单不是凭常识分的

第一版清单是按常识分了 5 组，做完之后被指出方向错了。重做的思路是三步：先弄清兽医实际怎么采集病史，再把它套到当代常见猫病谱上，最后反查有没有对不上任何疾病的孤儿项。



第一步，兽医怎么采集病史。 SOAP 病历分四段（Subjective / Objective / Assessment / Plan），**只有 S 段是主人能提供的**，也正是本产品要采集的部分。再叠加系统回顾（review of systems）的固定顺序：一般状态 → 消化 → 泌尿 → 呼吸 → 眼 → 耳 → 口腔 → 皮肤 → 神经 → 骨科。分组顺序照此，只把眼与耳合并。

第二步，当代常见猫病谱。 14 类：CKD、甲亢、FLUTD、糖尿病、牙病 / FORL、IBD、上呼吸道感染、猫癣、骨关节炎、肥胖、肝脂质沉积、HCM、癫痫、中毒。每一类逐条映射早期表现。

第三步，反查。 每一项都必须能对应到至少一种疾病，否则是噪音。

凭常识分的那版漏了三整类，都很有代表性：

漏掉的	为什么必须补
食欲变好 / 总讨食	甲亢与糖尿病的典型表现恰恰是"吃得很多却掉体重"。只列"食欲下降"会整类漏掉
后腿无力 / 拖行	HCM 动脉血栓（数小时内致死）与糖尿病神经病变的共同信号
理毛变少 / 毛乱	CKD、甲亢、口腔疼痛都会让猫停止理毛。猫科特有，很容易被忽略

最终 9 组 42 项。这个推导过程的价值不在结论，而在**它把"我觉得该有哪些"换成了"文献里哪些必须有"**。

4.4 分诊按时间窗，不按症状多少

分诊（triage）排的是**多久之内要处理**，不是"哪个更严重"。

档	触发项	界面文案
急诊（5 项）	蹲很久尿不出、张嘴呼吸、抽搐、后腿无力 / 拖行、误食有毒物	请立即就医
急（3 项）	便中带血或发黑、眼睛红 / 睁不开、完全不吃	建议今天或明天就诊
常规	其余	可先观察，继续记录

两个判据值得说明：

- **"蹲很久尿不出"排第一**，因为公猫尿道阻塞 24–48 小时可致死，是所有项里时间窗最短的。
- **"完全不吃"算急诊级**，因为肥胖猫禁食 2–3 天即可触发肝脂质沉积——这是猫特有、比狗危险得多的机制。

急诊项优先于持续时间单独判定：勾了一项急诊，无论持续时间选"1 天内"还是"更久"，结果都是"请立即就医"。

4.5 必须自陈的局限

- 引用的流行率是**人群数据**，不能用于个体判断。清单里出现某项，不代表猫得了对应疾病。
- 作者不是兽医。本文档只服务"该采集哪些观察项"，不产出鉴别诊断。
- 红旗项清单是**产品规则**，不等于临床分诊标准。实际紧急程度必须由执业兽医判断。
- 中国城市猫的疾病谱与欧美数据可能有差异（散养比例、疫苗覆盖率不同），后续宜用本地数据校准。

五、验证：四层，每层只能抓到自己那一类错

5.1 分层

验证手段分四层，每一层只能抓到自己那一类错：



四层的分工不是按"重要性"排的，是按**能发现什么**排的：静态检查抓结构，逻辑测试抓数据行为，端到端抓跨页接线，视觉检查抓布局。任何一层都替代不了另一层。

当前基线：`check.js` 6 类静态规则全过，`simulate.js` 146 项断言，`e2e.js` 74 项断言，开发者工具 0 错误 0 警告。三层脚本由 `npm test` 串起来，**任一层失败退出码为 1**，CI 靠这个判定。

其中 `e2e.js` 是后期才补的。它的核心是一层**页面栈路由模拟器**：`navigateTo` 真的压栈并跑 `onLoad(query) + onShow`，`navigateBack({delta})` 真的弹栈并触发上一页 `onShow`。有了它，"按返回键""点完成""从历史点进去"这些路径才算真的被测过。

5.2 四个"全绿但仍然错"的案例

这一节是这份报告里唯一值得别人借鉴的部分。

案例一：布局溢出 186rpx（只有视觉层能抓）

首页内容比视口高出 186rpx，四个动作的文字标签被切在屏幕外。`check.js` 全过、`simulate.js` 全过——因为它们不看像素。这个错误只有截图能发现。

教训：**涉及尺寸、间距、字号的改动，必须过截图**。

案例二：提交按钮变死按钮（只有端到端能抓）

在报告页按 Android 返回键（或 iOS 侧滑）退回症状页时，页面**不会重建**，只走 `onShow`。而为防连点加的 `submitting` 锁只在新页面进入时初始化，此时停在 `true`——勾选还在、按钮也在，按下去毫无反应。

单页测试永远测不出这个，因为每个用例都新建页面实例，锁永远是 `false`。

案例三：记录完就消失（同一个测试抓出）

症状日志写进了 Storage，但全站只有报告页读它，而报告页只能从"刚提交"这一条路径进入。复制完点"完成"，这条记录就再也找不到了——**一个叫"记录"的页面，不记录健康记录**。

补了记录页的"就诊描述"区块（最近 3 次，日期 + 短标签 + 摘要，点击重开报告页）才算闭环。

案例二和三是同一个测试同一次跑出来的。它们共同的形状是：**单页都对，拼起来才错**。

案例四：跨零点归零（时间也是输入）

种子数据的时间写的是 `now - 3H` 这类相对偏移。23:08 跑测试全过，00:03 再跑，最新一条记录落到"昨天"，首页"今日摄入"显示 0/200g，测试跟着挂。

同一份代码、同一台机器，只因为跑的时刻不同。改成按"今天已过去时段的百分比"铺开才解决。

教训：**凡是用 `Date.now()` 算出来的展示数据，都要问一句"零点附近还成立吗"**。

5.3 写进流程的三条

1. 布局问题只有截图能抓，动了尺寸就必须截图。
2. 页面之间的接线只有端到端能抓，加页面就必须加 e2e 用例。
3. **跑测试必须先看退出码**。曾经用管道过滤输出，进程崩溃前打印的 PASS 行照样显示，异常栈被吞掉，看起来像通过。

六、把设计指南做成技能

6.1 为什么不是"记住规范"

《微信小程序设计指南》是散文体。它说"避免误操作""反馈及时"，但不给判据。散文的问题不是不对，是**无法被判错**——写代码的人（或 AI）只要没想起来，就等于不存在。

第一版做完，四个页面自我感觉良好。真扫一遍是 16 / 26 分：10 处可点击区域低于 7㎜、确认弹窗有两套朱色、字号散成 16 档。这些都不是审美问题，是没有尺子。

所以做的不是"读一遍指南"，而是把它转成**可执行的东西**：一条规则必须能回答"过 / 不过"才留下，回答不了的（"视觉层次是否舒适"这类）全部删掉。这个取舍决定了后面能不能自动化。

6.2 八个技能，两层

层	技能	内容	行数
总规则	wxmp-design-system	红线 7 条（字号阶梯 / 四档文字色 / Tab 数量 / 热区 88rpx / 单加载动画 / 胶囊避让 / 设计稿基准）+ 13 条判定规则 + 评分卡 + 分诊路由	102
实现	wxmp-visual-tokens	六档字号、文字色阶、10 色板、按钮三型三尺寸五状态	245
实现	wxmp-layout-adapt	rpx 换算、375 与 390 两个基准不得混用、安全区、1px 细线	158
实现	wxmp-navigation	胶囊区 87×32 占位、页面栈语义、Tab 约束	161
实现	wxmp-weui-components	何时用官方组件、何时自绘	197
实现	wxmp-feedback	四档反馈决策表、加载三档、防泄漏加载计数器	159
领域	feline-disease-map	猫常见病谱与症状映射，用于反查清单覆盖度、识别反向表现	154
领域	veterinary-history-framework	SOAP + 系统回顾 + 分诊，回答"该采集什么、什么算急"	166

八个技能合计 1,342 行，全部放在用户级目录，跨项目复用；其中总规则层另带一个 233 行的扫描脚本 `wxmp_ui_audit.py`——它已随仓库发布（`tools/`），`python tools/wxmp_ui_audit.py miaoguanjia` 可复现下面所有结论。

两层拆分的理由是**上下文预算**：合成一个 1,300 行的单文件，每次调用都占满窗口，而一次改动通常只用到其中一节。总规则层只做判定和路由，细节下沉重到五个子技能。

两个领域技能解决的是另一类问题——第四章的症状清单。它不能靠常识分组：像"食欲变好"这种反向表现，只有对着疾病谱反查才想得到。

6.3 它实际产出了什么

10 月 21 日 11:34 建完六个 wxmp 技能，当天下午用它扫全项目，出两份文档：

- 《诊断-微信设计规范》218 行：逐条给"位置 + 构成 + 估算尺寸 + 判定"，总分 16 / 26。只诊断，未动一行源码。
- 《改进方案》420 行：把 P0 / P1 逐条对应到文件行号与改法。

然后才是改代码：字号从 16 档收到 7 档（39 处）、可点击区域补到 88rpx、确认色从两套并成一套、三态语义色重新取值。

第二天（10/22 14:33）建两个领域技能，用来做症状清单的分组与分诊时间窗。

顺序是**先出诊断，再改代码**。这让"改了什么、为什么改"有据可查，而不是改完再补理由。

6.4 最硬的一条证据：脚本抓到了我自己

技能不只装知识，还装脚本。`wxmp_ui_audit.py` 扫 wxss / wxml，按红线输出 BLOCK / WARN / INFO，退出码可直接进 CI。

写这份报告前一天，我给首页加了心情自评——五个格子，热区写的是 `44rpx`。心里想的是 44px，手上写的是 rpx，**差了一倍**。

三套测试全绿：`check.js` 查结构、`simulate.js` 查数据、`e2e.js` 查接线，没有一层看尺寸。报告里"触控热区 88rpx"这句话也仍然成立——它说的是别处。只有那个脚本报了：

```
| BLOCK | R4 | index.wxml:81 | 可点击元素 .mood-cell 尺寸 44rpx 小于 88rpx / 44px / 7mm |
```

同一轮它还翻出一件更早的事：顶栏切猫与"＋"的热区，是靠 `<text>::after` 撑的 88rpx——而伪元素画在 `<text>` 上微信渲染层不生效。那两处热区扩展**从落地那天起就是空的**，实际只有 24 - 28rpx 高。改法是把热区移到 `<view>` 上承载，再用负边距把多出来的一半高度挂到行外，顶栏高度不变。

这两条就是这一节的全部理由：**规范和脚本的区别，是"知道"和"能查出来"。**

6.5 技能的边界

- 它能判"是否合规"，不能判"是否正确"。第五章那四个"全绿但仍然错"的案例，全都合规。
- 16 / 26 是合规分，不是好用分。它不会告诉你首页该放几个入口——那个判断来自用户第一句反馈。
- 规则漏的它也漏。剩下 2 条 WARN 是 68rpx 与 92rpx 的展示字号，我判定为可接受偏离并写在这里，而不是改掉：规则服务可读性，不服务数字整齐。

七、复盘

7.1 两次方向性纠正

第一次：症状清单凭常识分。

第一版分 5 组，看起来合理，实际上漏掉了"食欲变好"这类反向表现。纠正的方向是给方法：先参照真实的初步诊疗评价体系，再收集当代常见猫疾病，按这两步重做。

第二次：功能入口藏在页面最底部。

入口放在记录页 footer 上方，理由是"首页一屏只剩 52rpx 余量，低频功能不该占首页"。这个判断在自用场景下成立，在**演示场景**下不成立——第一眼看不到就等于没有。

两次的形状是一样的：**我做的东西技术上没错，但没对准真实问题**。共同特征是决策依据来自"我以为"，而不是"使用者怎么走"。

7.2 AI 协作的边界

这个项目全程由 AI 执行代码，但边界很清楚：

能交出去的：批量改写（39 处字号归并）、断言编写、文档与代码对齐、截图取证、把一次性的排查脚本固化成 CI 里的一层。

不能交出去的：判断"这个功能该不该做"、判断"这个位置对不对"、判断"这个数字能不能信"。

一个具体的例子：108 项断言是我自己写的，全部通过，仍然漏掉了"死按钮"——因为断言只覆盖**我想到的路径**。后来补的 e2e 之所以有效，不是因为断言更多，而是因为它的**结构**迫使每一条路径都被走一遍（压栈、弹栈、触发上一页的 onShow）。换结构比加数量有用。

同一类毛病的第二次：一个不衰减的计数器被当成了度量。

首页第三条刻度原本是"心情"。它的实现是：建档时写死一个数（82 / 64 / 90），每次逗猫 +14，上限 100，**永不衰减**。逗两次就封顶，之后永远是 100。它不是任何东西的测量结果，而是"建档那天的印象 + 点过几次按钮"。

麻烦在于它占"今日照顾分"的三分之一：今天什么都没喂，照顾分仍然有 27 分保底。而它和前两条长得完全一样——同样的轨、同样的长度、同样 24rpx 的数值，只是前两条后面写着 g 和 ml，它后面什么都没有。一个没有单位的数字，和两个有单位的数字排成一行，语义上却差着一个数量级。

纠正来自一句提问："心情真的是一个可以量化的东西吗？"改法没有删功能：第三项换成**逗猫分钟数**（记录里本来就有这个值，只是没拿来算分）；心情另起一行做 **1–5 自评**，并明确**不进入照顾分**。照顾分算的是"你做了什么"，自评记的是"你看到什么"，两件事不该折进同一个百分比。

这也是"判断这个数字能不能信"不能交出去的原因：AI 会造出形状正确、语义为空的数字，而它在截图里看起来毫无破绽。

八、后续

优先级	事项	状态
P0	真猫照片（已换 Pexels 授权图）、录屏、本报告	照片 ☑，录屏待拍

优先级	事项	状态
P1	数据导出 / 导入（零网络的对价）	未开始
P1	记录可编辑 / 删除	未开始
P2	症状分组可导航性测试（5 个场景卡首点正确率 ≥70%）	待找人实测
P2	合并 28 / 30 两个过近的字号档	未开始
—	Android 真机验证（伪元素热区的命中测试、宋体回退）	未验

附录 A　文件与规模

部分	规模
页面 6 个（首页 / 记录 / 我的 / 档案 / 症状 / 就诊描述）	3,616 行
数据层 `utils/store.js`	1,034 行，48 个导出
主题层 `utils/theme.js` + `app.wxss`	291 行
静态检查 `check.js`	6 类规则
逻辑断言 `simulate.js`	146 项
端到端断言 `e2e.js`	74 项
自建技能 `~/.workbuddy/skills/`	8 个 / 1,342 行 + 1 个审计脚本

附录 B　术语

词	含义
SOAP	兽医病历的四段结构：Subjective / Objective / Assessment / Plan
系统回顾	按身体系统逐项问诊的固定顺序
分诊（triage）	按"多久之内要处理"排序，而非按严重程度
红旗项	提示需要立即处理的少数症状
不变量	破了就要回滚的架构约束

附录 C　数据来源

报告中的流行率、体系结构与平台规则来自以下来源。刻意区分一手与二手：前者可复核，后者只能作为**量级**参考，不能用来支撑任何精确判断。

内容	来源	类型

内容	来源	类型
CKD 患病率 1.2% / >9 岁 3.6% / 15 岁 >80%	petadoptnow 汇总	二手科普
甲亢 >9 岁 11.4%、FLUTD 约 4%、糖尿病 0.5–1%、牙病 70%/80%、FORL 60%、肥胖约 60%	RSPCA、petadoptnow 等，多家口径一致	二手科普
关节炎 35.9%、甲亢 13.9%、牙病 31.3%	PMC7557453《Prevalence of Disease and Age-Related Behavioural Changes in Cats》	一手文献
SOAP 结构与系统回顾顺序	兽医病历书写规范（AVMA 记录标准相关材料）	体系性来源
宠物类目对个人主体的限制	微信《小程序备案服务内容标识选择指引》	平台规则
AI 生成内容标识要求	《人工智能生成合成内容标识办法》（2025-09-01 施行）	法规

中国城市猫的疾病谱与上述欧美数据可能存在差异（散养比例、疫苗覆盖率、就诊率均不同）。这些数字用于确定"该问哪些问题"，不用于判断任何一只具体的猫。