
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Carne:	0907-17-11405	
Nombre:	Julio Alexander	
Apellidos:	de León Lool	
Carrera:	Ingeniería en Sistemas	
Curso:	Desarrollo Web	
Catedrático:	Ing. Carlos Hernández	
Ciclo:	2020	

Iniciar servidor API REST

- 1. Ejecutar el comando npm start
- 2. El servicio correrá en el puerto 3000




El cliente que se utilizará para consumir la Rest Api en esta guía será Postman.

Autenticarse para consumir los endpoints

 Ir al endpoint http://localhost:3000/api/autenticacion y utilizar el metodo POST




2. Enviar en el body como json el usuario para autenticarse, los usuarios validos son los que se encuentran en la base de datos "umg4desaweb" en la tabla usuarios



3. Si el usuario es válido recibirá un token valido por 5 minutos




El token generado en estos pasos debe enviarse en el header para poder consumir cada endpoint




Endpoint Clientes


1. http://localhost:3000/api/clientes método GET




2. http://localhost:3000/api/clientes/:id método GET




3. http://localhost:3000/api/clientes método POST



4. http://localhost:3000/api/clientes/:id método PUT




5. http://localhost:3000/api/clientes/:id método DELTE




Endpoint Empleados


1. http://localhost:3000/api/empleados método GET




2. http://localhost:3000/api/empleados/:id método GET




3. http://localhost:3000/api/empleados método POST



4. http://localhost:3000/api/empleados/:id método PUT




5. http://localhost:3000/api/empleados/:id método DELETE




Endpoint Productos


1. http://localhost:3000/api/productos método GET




2. http://localhost:3000/api/productos/:id método GET




3. http://localhost:3000/api/productos método POST



4. http://localhost:3000/api/productos/:id método PUT




5. http://localhost:3000/api/productos/:id método DELETE




Endpoint Facturas


1. http://localhost:3000/api/clientes/:id/facturas método GET




2. http://localhost:3000/api/empleados/:id/facturas método GET




3. http://localhost:3000/api/facturas/:id método GET




4. http://localhost:3000/api/facturas método POST




5. http://localhost:3000/api/facturas/:id método PUT



6. http://localhost:3000/api/facturas/:id método PATCH




7. http://localhost:3000/api/facturas/:id método DELETE




Endpoint Productos Factura

1. http://localhost:3000/api/facturas/:id/productos método GET



2. http://localhost:3000/api/facturas/:id/detalle método POST



3. http://localhost:3000/api/facturas/:id/detalle?id_producto método DELETE

