

apt update //同步服务器 apt 指令(远程连接)

apt search xxx //在镜像网站中找 xxx 软件

apt install xxx //安装

linux /opt 一般用来存放安装文件(jdk)

```
JAVA_HOME=/usr/jdk/j2sdk1.4.2_18
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export JAVA_HOME CLASSPATH PATH
-- INSERT --
```

在shell中, 变量名表示读取变量

reboot 重启系统

tomcat启动失败 → 日志 → tail -f 动态查看日志.

(server.xml中可能包含未存在的web项目配置)
需删除)

1. ss -nat 查看目前端口有哪些 (3306)

2. service --status-all 查看服务. (mysql前为+表示启动成功)

↳ service 服务名 stop/start 停止/启动服务

mysql 安装 MySQL

↓ 在Linux将root用户与mysql root用户做了融合

↓ 即通过root用户不需密码即可登录root帐户

✱ Linux中root用户无法进行远程连接

✱ Linux中对数据库大小写敏感 (MySQL仅在Windows中大小写不敏感)

↳ 即表名大小写要与建表一致

1. 创表 create database xxx define charset

2. 创用户&授权 create user '用户名'@'%' identified 'passwd'

grant all 数据库.* to '用户名'@'p'

// '用户名'@'%' 表示所有IP都可访问该用户

3. 配置mysql配置文件: bind-address 0.0.0.0 即让3306端口可以让所有IP访问

```
mysql> exit
Bye
sheep@sheep-server:~/apache-tomcat-8.5.33/logs$ cd /etc/
sheep@sheep-server:/etc$ cd mysql/
sheep@sheep-server:/etc/mysql$ ls
conf.d          debian.cnf  my.cnf.fallback  mysql.conf.d
debian-start    my.cnf     mysql.cnf
sheep@sheep-server:/etc/mysql$ cd mysql.conf.d/
sheep@sheep-server:/etc/mysql/mysql.conf.d$ ls
mysqld.cnf  mysqld_safe_syslog.cnf
sheep@sheep-server:/etc/mysql/mysql.conf.d$ vim mysqld.cnf
```