

Linux 文件编辑命令 vi

进阶 → Vim 软件

- ◆ vi : 一款功能强大的全屏幕文本编辑器
- ◆ vi 命令
 - 打开文件: vi [文件名] vim 文件
 - 进入编辑模式: i, a → 底部此时显示 "-- 插入 --"
 - 退出编辑模式: 按下 Esc 键 → 底部的 "-- 插入 --" 此时会显示 "" 空串
 - 进入命令模式: ":"
 - 保存并退出: wq 或 x
 - 退出但不保存: q! // 放弃所有修改退出
 - 保存 w

演示: Linux 的文件操作命令

Linux 用户/用户组

- ◆ 用户是指操作系统的实际操作者
- ◆ 用户组是具有相同特征的用户集合体
- ◆ UID : 用户唯一标识
- ◆ GID : 用户分组唯一标识
- ◆ root 用户: Linux 系统权限最高的用户

Linux 权限操作命令 2-1

- ◆ su [用户名] : 切换到指定用户
- ◆ whoami : 查看当前登录用户
- ◆ groups : 查看当前用户所属分组
- ◆ id : 查看当前用户 UID 和 GID
- ◆ useradd [用户名] : 添加用户
- ◆ useradd -u [UID] 用户名 : 添加用户并指定 UID

0 usermod

指令 --mod 查看指令帮助文档
--help

su 后面没有用户名则表示当前切换到 root

第一次切换 root 不知道 root 用户密码

使用 sudo 命令

Sudo: 临时使用管理员 root 用户权限

↓

Sudo password 密码

root 密码

exit 命令 从当前用户切换到另一个用户

会在 ~ /home 下创建主文件夹

-m, --create

-s, --shell SHELL

(/bin/bash) 常用命令行解释器

useradd -m -s /bin/bash 用户名

创建好之后改密码

① 通过 root 直接切换到普通用户, 不需要输密码, 再在当前用户下 passwd ...

Linux 权限操作命令 2-2

- ◆ passwd [用户名] : 修改用户密码
- ◆ userdel [用户名] : 删除用户
- ◆ usermod -l [新用户名] [旧用户名] : 修改用户登录名
- ◆ usermod -g [新组名称] [用户名] : 修改用户所属分组
- ◆ groupadd [组名] : 添加分组
- ◆ groupadd -g [组 GID] [组名] : 添加分组并指定 GID

演示: Linux 的权限操作命令

Linux 权限操作命令 3-3

权限模式

u, g, o : 拥有者, 同组用户, 其他组用户

+, -: 赋予, 收回权限

r, w, x : 读, 写, 执行权限

chmod -r U+X, G+W F01

数字模式

使用三位二进制数表示权限操作

chmod 753 -r F01

演示: 使用数字权限方式为用户授权

修改文件权限

→ U 表示 user, G 表示 Group, O 表示 other

① chmod -r U+X, G+W F01 // 给 F01 文件夹递归修改权限

递归

②