

Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана



Факультет: Информатика и системы управления

Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа №3

Выполнили: Никичкин А. С., Фокеев А. И.
Группа: ИУ7–61

Москва, 2015 г.

1 Написать функцию

Задание 1.1 Функция принимает целое число и возвращает первое чётное число, не меньшее аргумента.

```
1 (defun problem-1-1 (arg)
2   "Return arg if even else arg+1"
3   (if (evenp arg)
4       arg
5       (+ 1 arg)))
```

Задание 1.2 Функция принимает число и возвращает число того же знака, но с модулем на единицу больше модуля аргумента.

```
1 (defun problem-1-2 (arg)
2   ""
3   (*
4     (signum arg)
5     (+ 1 (abs arg))))
```

Задание 1.3 Функция принимает два числа и возвращает список из этих чисел отсортированный по возрастанию.

```
1 (defun problem-1-3 (arg1 arg2)
2   ""
3   (sort (list arg1 arg2) #'<))
```

Задание 1.4 Функция принимает три числа и возвращает Т если первое число расположено между вторым и третьим.

Возможны следующие реализации данной функции:

- с использованием функции SORT;

```
1 (defun is-first-between1 (arg1 arg2 arg3)
2   (equal arg1
3     (second (sort (list arg1 arg2 arg3)
4       #'<))))
```

- с помощью специального оператора IF;

```
1 (defun is-first-between2 (arg1 arg2 arg3)
2   (if (< arg2 arg1)
3       (< arg1 arg3)
4       (if (< arg3 arg1)
5           (< arg1 arg2))))
```

- с помощью макросов AND и OR;

```

1 (defun is-first-between3 (arg1 arg2 arg3)
2   (or (and (< arg2 arg1)
3           (< arg1 arg3))
4       (and (< arg3 arg1)
5           (< arg1 arg2))))

```

- с помощью макроса COND.

```

1 (defun is-first-between4 (arg1 arg2 arg3)
2   (cond ((< arg2 arg1)
3         (< arg1 arg3))
4         ((< arg3 arg1)
5         (< arg1 arg2))))

```

2 Вычислить результат выражений

Задание 2.1

```
(and 'fee 'fie 'foe) => FOE
```

Задание 2.2

```
(or 'fee 'fie 'foe) => FEE
```

Задание 2.3

```
(and (equal 'abc 'abc) 'yes) => YES
```

Задание 2.4

```
(or nil 'fie 'foe) => FIE
```

Задание 2.5

```
(and nil 'fie 'foe) => NIL
```

Задание 2.6

```
(or (equal 'abc 'abc) 'yes) => T
```

3 Написать предикат

Задание 3.1 Предикат принимает два числа и возвращает T, если первое число не меньше второго.

```

1 (defun problem (arg1 arg2)
2   (>= arg1 arg2))

```

4 Найти ошибку

Задание 4.1 Найти ошибочный предикат, Объяснить почему.

```
1 (defun pred1 (x)
2   (and
3     (numberp x)
4     (plusp x)))
5
6 (defun pred2 (x)
7   (and
8     (plusp x)
9     (numberp x)))
```

Предикат `pred2` является неправильным, так как данная реализация выдаст ошибку, если передать в качестве аргумента не число. Ошибка связана с тем, что в реализации `pred2`, до проверки на то, что аргумент является числом, выполняется функция предназначенная для чисел.