

Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана



Факультет: Информатика и системы управления

Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа №3

Выполнили: Никичкин А. С., Фокеев А. И.
Группа: ИУ7–61

Москва, 2015 г.

1 Написать функцию

Задание 1.1 Функция принимает целое число и возвращает первое чётное число, не меньшее аргумента.

```
1 (defun problem-1-1 (arg)
2   "Return arg if even else arg+1"
3   (if (evenp arg)
4       arg
5       (+ 1 arg)))
```

Задание 1.2 Функция принимает число и возвращает число того же знака, но с модулем на единицу больше модуля аргумента.

```
1 (defun problem-1-2 (arg)
2   ""
3   (*
4     (signum arg)
5     (+ 1 (abs arg))))
```

Задание 1.3 Функция принимает два числа и возвращает список из этих чисел отсортированный по возрастанию.

```
1 (defun problem-1-3 (arg1 arg2)
2   ""
3   (sort (list arg1 arg2) #'<))
```

Задание 1.4 Функция принимает три числа и возвращает Т если первое число расположено между вторым и третьим.

```
1 (defun problem-1-4 (arg1 arg2 arg3)
2   (or
3     (and (< arg2 arg1) (< arg1 arg3))
4     (and (< arg3 arg1) (< arg1 arg2))))
```

2 Вычислить результат выражений

Задание 2.1

```
(and 'fee 'fie 'foe) => FOE
```

Задание 2.2

```
(or 'fee 'fie 'foe) => FEE
```

Задание 2.3

```
(and (equal 'abc 'abc) 'yes) => YES
```

Задание 2.4

```
(or nil 'fie 'foe) => FIE
```

Задание 2.5

```
(and nil 'fie 'foe) => NIL
```

Задание 2.6

```
(or (equal 'abc 'abc) 'yes) => T
```

3 Написать предикат

Задание 3.1 Предикат принимает два числа и возвращает T, если первое число не меньше второго.

```
1 (defun problem-1-4 (arg1 arg2 arg3)
2   (or
3     (and (< arg2 arg1) (< arg1 arg3))
4     (and (< arg3 arg1) (< arg1 arg2))))
```