

## Formalizm QCO w Postaci LaTeXowej

Source:

[https://github.com/4i4in/algebraic\\_trick\\_abusing\\_Wick/tree/main](https://github.com/4i4in/algebraic_trick_abusing_Wick/tree/main)

Na podstawie analizy Normy\_i\_definicje\_wersja3.pdf, gdzie QCO (Quantum-Classical Overlap) jest zdefiniowane nielatexowo jako artifact wynikający z nadużycia rotacji Wicka w algebrze hiperzłożonej, mieszający struktury SR z QM-like patologiami w imaginariach (prowadzący do nietrywialnych zer w zderzeniach), proponuję ładny LaTeXowy wzorek formalizujący QCO jako emergentną asymetrię w normie po twist. QCO mierzy gap między real hyperbolic (SR-like) a imag oscillatory (QM-like) reprezentacją, z invariant  $E^2$ , ale emergent  $m_{\text{eff}}$  z Im part:

$$QCO(v, \phi) = \sqrt{\|\text{Re}(R(i\phi)v) - v'\|^2 + |\text{Im}(R(i\phi)v)|^2}$$

gdzie  $R(i\phi)$  to macierz twist,  $v$  wektor initial (np. photon),  $v'$  target (np. e), z  $E^2 = \|v\|^2 = 1$  zachowanym.

gdzie  $R(i\phi)$  to macierz twist,  $v$  wektor initial (np. photon),  $v'$  target (np. e), z  $E^2 = \|v\|^2 = 1$  zachowanym.

## Nielatexowa Wersja QCO Jako Funkcja Programu

Definicje zmiennych:

- $v$ : `np.array(16, dtype=complex)` – wektor initial reprezentacji cząstki (np. `[0+0j, 0+0j, ..., 1+0j, ...]` dla photon).
- $\phi$ : `float` – kąt twist (w radianach, np. `np.pi/4`).
- $R$ : `np.array(16x16, dtype=complex)` – macierz twist dla osi  $(i,j)$ , `np.eye(16, dtype=complex)`;  $R[i,i] = \text{np.cos}(\phi)$ ;  $R[j,j] = \text{np.cos}(\phi)$ ;  $R[i,j] = 1j * \text{np.sin}(\phi)$ ;  $R[j,i] = 1j * \text{np.sin}(\phi)$ .
- $v_{\text{prime}}$ : `np.array(16, dtype=complex)` – wektor target (np. `[0.707+0j, 0+0j, 0.707+0j, ...]` dla e normalized).
- $qco$ : `float` – wynik gap, `np.sqrt( np.linalg.norm( np.real(R @ v) - v_prime )**2 + np.abs( np.imag(R @ v) )**2 )`, z normalizacją  $\|R @ v\| = 1$  jeśli potrzeba (`np.divide(R @ v, np.linalg.norm(R @ v))`).

Długa funkcja (pseudokod Python): `def qco(v, phi, i=0, j=2, v_prime=np.zeros(16, dtype=complex)): R = np.eye(16, dtype=complex) R[i,i] = np.cos(phi) R[j,j] = np.cos(phi) R[i,j] = 1j * np.sin(phi) R[j,i] = 1j * np.sin(phi) v_twist = R @ v v_twist /= np.linalg.norm(v_twist) if np.linalg.norm(v_twist) != 0 else 1 real_gap = np.linalg.norm(np.real(v_twist) - v_prime)**2 imag_abs = np.abs(np.imag(v_twist))**2 return np.sqrt(real_gap + imag_abs)`

## Formalizm Hiperobrotów w Postaci LaTeXowej

Hiperobrot to operacja  $R(\phi)$  w planie  $(i,j)$  sedonionu 16D, zachowująca  $\text{norm}^2 = E^2$ , ale z twist  $i*\phi$  dla QM-like oscillatory. Formalizm:

$$R_{ij}(\phi) = \begin{pmatrix} \ddots & & & \\ & \cos \phi & i \sin \phi & \\ & i \sin \phi & \cos \phi & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$z \mathbf{v}' = R \mathbf{v}, E^2 = \|\mathbf{v}'\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2.$$

$$z \mathbf{v}' = R \mathbf{v}, E^2 = \|\mathbf{v}'\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2.$$

## Nielatexowa Wersja Hiperobrotów Jako Funkcja Programu

Definicje zmiennych:

- $i, j$ : int – indeksy osi (0-15, np.  $i=0$  real masa,  $j=2$  imagin momentum).
- $\phi$ : float – kąt (radiany).
- $\mathbf{v}$ : np.array(16, dtype=complex) – wektor input.
- $R$ : np.array(16x16, dtype=complex) – macierz, np.eye(16, dtype=complex);  $R[i,i] = \cos(\phi)$ ;  $R[j,j] = \cos(\phi)$ ;  $R[i,j] = 1j * \sin(\phi)$ ;  $R[j,i] = 1j * \sin(\phi)$ .
- $\mathbf{v\_prime}$ : np.array(16, dtype=complex) – output  $R @ \mathbf{v}$ , normalized  $\mathbf{v\_prime} /= \text{np.linalg.norm}(\mathbf{v\_prime})$ .

Długa funkcja: `def hyper_rotation(v, phi, i=0, j=2): R = np.eye(16, dtype=complex) R[i,i] = np.cos(phi) R[j,j] = np.cos(phi) R[i,j] = 1j * np.sin(phi) R[j,i] = 1j * np.sin(phi) v_prime = R @ v norm = np.linalg.norm(v_prime) v_prime /= norm if norm != 0 else 1 return v_prime`

## Formalizm Phi w Postaci LaTeXowej

Phi to kąt hiperobrotu, z twist  $i*\phi$  generujący  $m_{\text{eff}} \sim \sin(\phi)$ . Formalizm:

$$\phi = \arg \left( \sqrt{\dim_d - \delta} \right) \mod 2\pi$$

gdzie  $\dim_d = 2^k$  minimal rep,  $\delta$  rank massless osi.

gdzie  $\dim_d = 2^k$  minimal rep,  $\delta$  rank massless osi.

## Nielatexowa Wersja Phi Jako Funkcja Programu

Definicje zmiennych:

- $\dim\_d$ : int –  $2^k$  ( $k=1$  kompleks 2,2 kwaternion 4,3 oktonion 8,4 sedonion 16).
- $\delta$ : int – rank massless osi (1-4 dla  $\nu/\gamma$  korektora).
- $\phi$ : float – `np.angle(np.sqrt(dim_d - delta)) % (2 * np.pi)`.

Długa funkcja: `def compute_phi(dim_d=16, delta=2): gap = dim_d - delta sqrt_gap = np.sqrt(gap) phi = np.angle(sqrt_gap) % (2 * np.pi) return phi`

## Formalizm Klucza, Procesu Szyfrowania i Deszyfrowania Jako Dokument Matematyczny

Niech  $\mathcal{S}$  oznacza przestrzeń sekwencji 16D nad  $\mathbb{C}$ , z normą  $\|v\|^2 = \sum_{l=0}^{15} |v_l|^2$ . Klucz to sekwencja  $\{\phi_k, (i_k, j_k)\}_{k=1}^K$ , gdzie  $\phi_k \in [0, 2\pi)$ ,  $(i_k, j_k) \in \{0, \dots, 15\}^2$ , generowana rekurencyjnie  $\phi_k = \phi_{k-1} + s \cdot k + \sin(k) \pmod{2\pi}$ , z seed  $s \in \mathbb{R}$ .

Proces szyfrowania: Dla wiadomości  $m$  zmapowanej na wektor  $v \in \mathcal{S}$ , zastosuj łańcuch  $v' = R_{i_K j_K}(i\phi_K) \circ \dots \circ R_{i_1 j_1}(i\phi_1)v$ , z normalizacją  $|v'| = 1$  po każdym. Ciphertext  $c = v'$ .

Proces deszyfrowania: Zastosuj odwrotny łańcuch  $v'' = R_{i_1 j_1}(-i\phi_1) \circ \dots \circ R_{i_K j_K}(-i\phi_K)c$ , z normalizacją. Ze względu na nieasocjatywność,  $v'' \approx v$  z asymetrią  $\text{Im } \text{sq} \sim \sum \sin^2(\phi_k) > 0$ , strata informacji algebraic.

## Nielatexowa Wersja Klucza, Szyfrowania i Deszyfrowania Jako Funkcja Programu

Definicje zmiennych:

- K: int – długość chain (np. 20).
- s: float – seed klucza.
- phi\_chain: list[float] – [phi\_0] + [(prev + s \* k + np.sin(k)) % (2\*np.pi) for k in 1 to K].
- axes\_seq: list[tuple(int,int)] – [(np.random.randint(0,16), np.random.randint(0,16)) for \_ in range(K)].
- v: np.array(16, dtype=complex) – wektor wiadomości (np.frombuffer(message.encode(), dtype=np.complex128).reshape(-1) pad to 16).
- c: np.array(16, dtype=complex) – ciphertext po fwd chain.
- v\_dec: np.array(16, dtype=complex) – decrypted approx z asym loss.

Długa funkcja szyfrowania: `def encrypt(v, phi_chain, axes_seq, K=20):` for k in range(K): i, j = axes\_seq[k] phi = phi\_chain[k] R = np.eye(16, dtype=complex) R[i,i] = np.cos(phi) R[j,j] = np.cos(phi) R[i,j] = 1j \* np.sin(phi) R[j,i] = 1j \* np.sin(phi) v = R @ v norm = np.linalg.norm(v) v /= norm if norm != 0 else 1 return v

Długa funkcja deszyfrowania: `def decrypt(c, phi_chain, axes_seq, K=20):` for k in range(K-1, -1, -1): i, j = axes\_seq[k] phi = phi\_chain[k] R = np.eye(16, dtype=complex) R[i,i] = np.cos(-phi) R[j,j] = np.cos(-phi) R[i,j] = 1j \* np.sin(-phi) R[j,i] = 1j \* np.sin(-phi) c = R @ c norm = np.linalg.norm(c) c /= norm if norm != 0 else 1 return c # approx, z imag loss ~ sum sin^2(phi\_k) >0