

# 網頁設計

文字段落與標題/區塊與行內的不同/網頁標籤的  
認識/~~←mark→第一個網頁←/mark→~~

HTML + CSS

網站架構/網站地圖


# 前情提要

文字段落與標題


課堂練習：`<a href="https://4icssh.github.io/20250225-practice.html">前出師表</a>` 自己撰寫後出師表

# 區塊元素vs行內元素

# 區塊元素示意圖



# 行內元素示意圖



<head>  
給瀏覽器渲染解讀用的  
</head>

<body>  
網站瀏覽者看的內容  
</body>

# VS code extensions

`htmltagwrap`

alt+w or Option + W



<https://4icsshu.github.io/>

# 我們來讀原始碼

<https://2019taspaa.project.solmag.tw/>  
<https://shihchiatea.com/>

```

```



## 路徑的寫法

- <https://2019taspaa.project.solmag.tw/>
- <https://shihchiatea.com/>

絕對

相對

# HTML

預設檔名：index / default

預設附檔名：.htm / .html

**建議書寫全小寫**

寫標籤時，建議也全小寫



## 跳脫字元 (ASCII)

< > " & '

因為這些符號有意義

`&lt;` : <

`&gt;` : >

`&amp;` : &

`&quot;` : “ (跟"不一樣)

`&apos;` : ‘

`&nbsp;` : (空白)

# CSS

## 三種寫法

## 外連(<head>內)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

可加上 media 限定 媒介/設備

e.g.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css"  
      media="print">
```

這個僅套用在列印時

## 内嵌(<head>内)

```
<style>
  p {font-size:1rem;}
  span {font-size:10px;color:red;}
</style>
```

## 行內(元素後)

```
<p style="color:red;">這段文字都會是紅色</p>
```