

ОСНОВНОЕ

НАЗВАНИЕ: Секция 2 КОЛ-ВО, ШТ: 1

ШИРИНА, ММ: 2000 ВЫСОТА, ММ: 2400

ОКРАШИВАНИЕ: ☒ RAL стандарт ☐ RAL нестандарт ☐ Анодированный ☐ Без окрашивания

СТЕКЛО: 10ММ ЗАКАЛЕННОЕ ПРОЗРАЧНОЕ

ЦВЕТ RAL: 9016

СИСТЕМА - ПРОФИЛЬ: без порога система быть не может, надо это обозначить

РЕЛЬСЫ: ☒ 3х рельсовая ☐ 5ти рельсовая

ПОРОГ: — Без порога —

КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ: 2

МЕЖСТЕКЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ: — Без межстекольного профиля —

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РЕЛЬС: ☒ Внутренний ☐ Внешний ☐ Нет

1-Я ПАНЕЛЬ ВНУТРИ: ☐ Слева ☒ Справа

ПРОФИЛИ СЛЕВА:

- ☐ Пристеночный RS1333/1335
- ☐ Боковой профиль-замок RS1081
- ☐ Боковой П-профиль RS1082
- ☐ Ручка-профиль RS112
- ☐ Пузырьковый уплотнитель RS1002

ПРОФИЛИ СПРАВА:

- ☐ Пристеночный RS1333/1335
- ☐ Боковой профиль-замок RS1081
- ☐ Боковой П-профиль RS1082
- ☐ Ручка-профиль RS112
- ☐ Пузырьковый уплотнитель RS1002

Добавить: внутри помещения

Или 112 или 1002, сразу 2 нельзя выбрать

если выбран профиль 1081 сделать автоматически чтобы выбирался профиль 112

если выбран 1082 – то с ним может быть или 112 или 1002, оба нельзя выбрать

ПРОФИЛИ СЛЕВА:

- ☒ Пристеночный RS1333/1335
- ☐ Боковой профиль-замок RS1081
- ☒ Боковой П-профиль RS1082
- ☐ Ручка-профиль RS112
- ☒ Пузырьковый уплотнитель RS1002

ПРОФИЛИ СПРАВА:

- ☒ Пристеночный RS1333/1335
- ☒ Боковой профиль-замок RS1081
- ☐ Боковой П-профиль RS1082
- ☒ Ручка-профиль RS112
- ☐ Пузырьковый уплотнитель RS1002

РУЧКА СЛЕВА: ☐ Без ручки (глухая) ☐ Без ручки (подвижная)

ЗАМОК СПРАВА: ☐ Без замка ☒ 1-сторонний RS3018

ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА 1стор

ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА 2стор с ключом



Отступ под ручку, мм



Если выбрана стекл ручка или ручка-скоба надо добавить отступ под ручку