EJERCICIOS CON TOUCH

Crear una lista de archivos con la siguiente sintaxis: Alberto{A..Z}.txt

```
[kali@kali]-[~/Desktop/Escom/3-9-22]
$ touch Alberto(A..2).txt

[kali@kali]-[~/Desktop/Escom/3-9-22]

[kali@
```

Usando el comando touch y los corchetes para seleccionar un rango cree la lista de la A a la Z.

Colocarlos con la fecha de 8 de marzo del 1990 7:00

```
—(kali® kali)-[~/Desktop/Escom/3-9-22]
-$ touch -d "1990-03-08 7:00:00" Alberto?.txt
    -(kali®kali)-[~/Desktop/Escom/3-9-22]
   $ stat AlbertoC.txt
File: AlbertoC.txt
   Size: 0
                                                                   IO Block: 4096 regular empty file
Device: 801h/2049d
                                   Inode: 3159967
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (1000/ Access: 1990-03-08 07:00:00.000000000 -0500 Modify: 1990-03-08 07:00:00.000000000 -0500
                                                                  kali)
                                                                               Gid: ( 1000/
                                                                                                        kali)
Change: 2022-03-09 09:15:28.212740377 -0500
Birth: 2022-03-09 09:04:27.521860048 -0500
     (kali®kali)-[~/Desktop/Escom/3-9-22]
$ stat <u>AlbertoA.txt</u>
File: AlbertoA.txt
                                                                   IO Block: 4096 regular empty file
   Size: 0
                                     Blocks: 0
Device: 801h/2049d Inode: 3159958
Access: (0644/-rw-r-r--) Uid: (1000/
                                                                   Links: 1
                                                                  kali)
Access: 1990-03-08 07:00:00.000000000 -0500
Modify: 1990-03-08 07:00:00.0000000000 -0500
Change: 2022-03-09 09:15:28.212740377 -0500
Birth: 2022-03-09 09:04:27.521860048 -0500
   —(kali® kali)-[~/Desktop/Escom/3-9-22]
-$ stat <u>AlbertoZ.txt</u>
File: AlbertoZ.txt
                                     Blocks: 0
                                                                   IO Block: 4096 regular empty file
Device: 801h/2049d
                                     Inode: 3163575
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (1000/ Access: 1990-03-08 07:00:00.000000000 -0500 Modify: 1990-03-08 07:00:00.000000000 -0500
                                                                               Gid: ( 1000/
                                                                  kali)
                                                                                                        kali)
Change: 2022-03-09 09:15:28.212740377 -0500
 Birth: 2022-03-09 09:04:27.521860048 -0500
```

Con el mismo comando touch pero ahora con la bandera -d le cambie la fecha de acceso y la de modificación a la fecha "1990-03-08 7:00:00" pero agregó el nombre en este caso Alberto.txt y agregando un "?" que es un comodín que dice que en ese espacio puede ir cualquier palabra.

Crear otra lista con Andrei{A..Z}.txt hacer en una sola instrucción la marca en el tiempo de la modificación de los primeros archivos.

Aquí utilice el comando touch para crear la segunda lista de ejercicios, pero le agrege la bandera -r para que ocupara las fechas del primer archivo creado (la nueva lista se va a crear con las fechas del primer archivo). El comando es así:

touch -r AlbertoA.txt Andrei{A..Z}.txt

-r Para que el segundo archivo ocupe las fechas del primero

AlbertoA.txt Es el primer archivo

Andrei{A..Z}.txt Se comporta como el segundo archivo pero en realidad es una lista de archivos, por lo cual Andrei de la A-Z tendrán la misma fecha.