

Cel:

1. zapisz zawartość katalogu /dev do pliku w swoim katalogu domowym o nazwie dev.txt
2. zapisz zawartość katalogu /bin do pliku w swoim katalogu domowym o nazwie bin.txt
3. wyświetl zawartość plików dev.txt i bin.txt
4. złącz pliki tekstowe i zapisz je pod nazwą devibin.txt (w łączonych plikach mają być numery linii)
5. policz ilość linii, znaków i wyrazów w pliku devibin.txt
6. wyszukaj w pliku devibin.txt wszystkie linie zawierające słowo "net"
7. policz za pomocą komendy ile razy w pliku devibin.txt występuje fraza "tty"
8. w katalogu domowym utwórz plik tekst_grep.txt o treści::

Plik o nazwie *tekst_grep.txt*.

Dziwny plik tekstowy?

Nic dziwnego! Kilka zdań (?), aby przetestować filtr grep.

:-)

Po pustym wierszu mamy wiersz bez kropki (tak, tak)

W nawiasach klamrowych podamy teraz 4 znaki {+, *, 0, ^}.

Znowu nie ma kropki, ale mamy cyfry: 3, 6, 8, 9

Co jeszcze? ***

Może adres mailowy: moja@poczta.netowa.pl

A_to_co?

{Koniec!!!}

Z pliku tekst_grep.txt wyświetlić:

- a) wiersze, które zawierają literę k lub literę K;
- b) wiersze, które zaczynają się literą P;
- c) wiersze, które zawierają cyfry;
- d) wiersze, które zawierają znak zapytania;
- e) wiersze, które zawierają znak zapytania lub gwiazdkę;
- f) numery pustych wierszy;
- g) wiersze, które nie zawierają spacji;
- h) wiersze, które nie zawierają kropki; zapisać te wiersze w pliku o nazwie bez_kropki.txt
- i) wiersze, które zawierają nawiasy okrągłe: (lub);
- j) wiersze, które zawierają nawiasy klamrowe: { lub }.

Rozwiązanie:

1.

```
vboxuser@debianvm:~$ ls /dev > dev.txt
vboxuser@debianvm:~$ ls
```

2. `vboxuser@debianvm:~$ ls /bin > bin.txt`
3. `cat (lub less) dev.txt bin.txt`

```
tty59
tty6
tty60
tty61
tty62
tty63
tty7
tty8
tty9
ttyS0
ttyS1
ttyS2
ttyS3
udmabuf
uhid
uinput
urandom
userfaultfd
vboxguest
vboxuser
vcs
vcs1
vcs2
vcs3
vcs4
vcs5
vcs6
vcsa
vcsa1
vcsa2
vcsa3
vcsa4
vcsa5
vcsa6
vcsu
vcsu1
vcsu2
vcsu3
vcsu4
vcsu5
vcsu6
vfio
vga_arbiter
vhci
vhost-net
vhost-vsock
vmci
vsock
zero
vboxuser@debianvm:~$
```

4. `vboxuser@debianvm:~$ cat -n dev.txt bin.txt > devibin.txt`

- ```
vboxuser@debianvm:~$ wc -l devibin.txt
816 devibin.txt
vboxuser@debianvm:~$ wc -w devibin.txt
1632 devibin.txt
vboxuser@debianvm:~$ wc -m devibin.txt
12326 devibin.txt
```
- 5.

- ```
vboxuser@debianvm:~$ grep -n "net" devibin.txt
31:      31      net
160:    160     vhost-net
196:    196     aseqnet
364:    364     grub-mknetdir
395:    395     inetutils-telnet
428:    428     libnetcfg
503:    503     netcat
504:    504     networkctl
712:    712     telnet
```
- 6.

- ```
vboxuser@debianvm:~$ grep -c "tty" devibin.txt
73
```
- 7.

8. `vboxuser@debianvm:~$ touch tekst_grep.txt`

```
vboxuser@debianvm:~$ grep -i "k" tekst_grep.txt
Plik o nazwie *tekst_grep.txt*.
Dziwny plik tekstowy?
Nic dziwnego! Kilka zdaneek (?), aby potestowac filtr grep.
Po pustym wierszu mamy wiersz bez kropki (tak,tak)
W nawiasach klamrowych podamy teraz 4 znaki {+, *, 0,^}.
Znowu nie ma kropki, ale mamy cyfry: 3, 6, 8, 9
{Koniec!!!}
vboxuser@debianvm:~$
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "^P" tekst_grep.txt
Plik o nazwie *tekst_grep.txt*.
Po pustym wierszu mamy wiersz bez kropki (tak,tak)
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "[0-9]" tekst_grep.txt
W nawiasach klamrowych podamy teraz 4 znaki {+, *, 0,^}.
Znowu nie ma kropki, ale mamy cyfry: 3, 6, 8, 9
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "?" tekst_grep.txt
Dziwny plik tekstowy?
Nic dziwnego! Kilka zdaneek (?), aby potestowac filtr grep.
Co jeszcze? ***
A_to_co?
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "[?*)" tekst_grep.txt
Plik o nazwie *tekst_grep.txt*.
Dziwny plik tekstowy?
Nic dziwnego! Kilka zdaneek (?), aby potestowac filtr grep.
W nawiasach klamrowych podamy teraz 4 znaki {+, *, 0,^}.
Co jeszcze? ***
A_to_co?
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep -n "^$" tekst_grep.txt
2:
5:
11:
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep -v " " tekst_grep.txt
```

```
A_to_co?
{Koniec!!!}
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep -v "\." tekst_grep.txt > bez_kropki.txt
```

```
vboxuser@debianvm:~$
```

```
vboxuser@debianvm:~$ cat bez_kropki.txt
```

Dziwny plik tekstowy?

Po pustym wierszu mamy wiersz bez kropki (tak,tak)

Znowu nie ma kropki, ale mamy cyfry: 3, 6, 8, 9

Co jeszcze? \*~\*~\*

```
A_to_co?
{Koniec!!!}
```

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "[\(\)]" tekst_grep.txt
```

Nic dziwnego! Kilka zdań (?), aby potestować filtr grep.

Po pustym wierszu mamy wiersz bez kropki (tak,tak)

```
vboxuser@debianvm:~$ grep "[\{\}]" tekst_grep.txt
```

W nawiasach klamrowych podamy teraz 4 znaki {+, \*, 0, ^}.

```
{Koniec!!!}
```