recon-ng

```
┌──(root💀kali)-[/home/kali]
└─# recon-ng workspaces
[*] Version check disabled.
```

```
Usage: workspaces <create|list|load|remove> [ ... ]
```

creating workspace:

```
[recon-ng][default] > workspaces create [        ]
```

switching between workspaces:

```
[recon-ng][CyberArts] > workspaces load default
[recon-ng][default] > workspaces load CyberArts
```

showing the database

```
[recon-ng][CyberArts] > db schema

    +──────────────────+
    |      domains      |
    +──────────────────+
    | domain | TEXT |
    | notes  | TEXT |
    | module | TEXT |
    +──────────────────+


    +──────────────────────+
    |       companies       |
    +──────────────────────+
    | company     | TEXT |
    | description | TEXT |
    | notes       | TEXT |
    | module      | TEXT |
    +──────────────────────+
```

let's say that our target is 'ateshgah.com':

```
[recon-ng][CyberArts] > db insert domains
domain (TEXT): ateshgah.com
notes (TEXT):
[*] 1 rows affected.
[recon-ng][CyberArts] > █
```

viewing domains:

```
[recon-ng][CyberArts] > show domains

    +------------------------------------------------+
    | rowid |     domain     | notes |     module     |
    +------------------------------------------------+
    | 1     | ateshgah.com   |       | user_defined   |
    +------------------------------------------------+
```