

Εφαρμογή Βαθμολογίου τριών επιπέδων (3-tier)

Τεκμηρίωση Τελικής Εργασίας — Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και στον Παγκόσμιο Ιστό,
Ακαδ. Έτος 2025-26

Μέλη ομάδας (Ονοματεπώνυμο)	Αριθμός Μητρώου
ΔΑΝΙΗΛ ΞΙΑΡΗ	p24218

1. Εισαγωγή

Η εργασία επεκτείνει το web project της 2ης άσκησης σε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή τριών επιπέδων για τη διαχείριση βαθμολογίου. Υποστηρίζει τρεις κατηγορίες χρηστών — **Φοιτητές**, **Καθηγητές** και **Γραμματεία** — με σύνδεση (login) για όλους, κρυπτογραφημένους κωδικούς, διαχείριση συνόδου και αποθήκευση όλων των δεδομένων σε βάση δεδομένων.

Σύμφωνα με την υποσημείωση της 2ης άσκησης, η εφαρμογή υλοποιήθηκε ως **Spring Boot project** αντί για Dynamic Web Project. Η αντιστοίχιση των servlet και των JSP σελίδων με τα αντίστοιχα στοιχεία του Spring Boot περιγράφεται στην ενότητα 3.3.

2. Τεχνολογίες

Επίπεδο / ρόλος	Τεχνολογία
Γλώσσα	Java 21
Application server	Spring Boot 4.1.1 (Spring MVC) με ενσωματωμένο Apache Tomcat
Επίπεδο προβολής	Δυναμικές HTML σελίδες με Thymeleaf (αντί για JSP), Pico CSS για την εμφάνιση
Βάση δεδομένων	PostgreSQL 16
Σύνδεση με τη βάση	JDBC (PostgreSQL JDBC driver) μέσω του Spring JdbcTemplate
Κρυπτογράφηση κωδικών	PBKDF2-HmacSHA256 (ενσωματωμένο στη Java, χωρίς εξωτερική βιβλιοθήκη)
Εκτέλεση	Docker Compose (container για τη βάση και container για την εφαρμογή)

3. Αρχιτεκτονική

3.1 Τα τρία επίπεδα (3-tier)



Ο χρήστης στέλνει αιτήματα HTTP (GET/POST) από τον browser. Ο controller δέχεται την είσοδο, καλεί τα services, τα οποία αναζητούν ή αποθηκεύουν δεδομένα στη βάση μέσω των repositories, και το αποτέλεσμα επιστρέφεται στον χρήστη ως δυναμική HTML σελίδα.

3.2 Δομή του project

Πακέτο	Ρόλος	Κλάσεις
model	Οι βασικές κλάσεις της 1ης άσκησης και βοηθητικές κλάσεις αποτελεσμάτων	Users, Students, Professors, Secretaries, Courses, Grades, Departments, GradeSummary, SemesterGrades
controller	Δέχονται τα αιτήματα των σελίδων (ρόλος servlet)	HomeController, AuthController, StudentController, ProfessorController, SecretaryController
service	Λογική και έλεγχοι της εφαρμογής	AuthService, PasswordService, UserService, CourseService, GradeService, ProfessorService, DepartmentService
repository	Εντολές SQL προς τη βάση (JDBC)	UserRepository, StudentRepository, ProfessorRepository, CourseRepository, GradeRepository, DepartmentRepository
config	Ρυθμίσεις που εκτελούνται πριν από κάθε αίτημα	WebConfig, RoleInterceptor, NoCacheInterceptor
exception	Κεντρικός χειρισμός σφαλμάτων	GlobalExceptionHandler

3.3 Αντιστοίχιση Servlet / JSP με Spring Boot

Dynamic Web Project (servlet & JSP)	Υλοποίηση στο Spring Boot project
Servlet ανά κατηγορία χρήστη	StudentController, ProfessorController, SecretaryController — εκτελούνται μέσω του DispatcherServlet του Spring
doGet() / doPost()	Μέθοδοι με @GetMapping / @PostMapping
request.setAttribute(...) και forward σε JSP	model.addAttribute(...) και επιστροφή του ονόματος της σελίδας
JSP σελίδες	Thymeleaf templates (src/main/resources/templates)
Filter για έλεγχο πρόσβασης	RoleInterceptor (HandlerInterceptor)
HttpSession	HttpSession (το ίδιο servlet API)

Χρησιμοποιήθηκε Thymeleaf αντί για JSP επειδή είναι η προτεινόμενη τεχνολογία προβολής του Spring Boot: οι JSP σελίδες δεν υποστηρίζονται όταν η εφαρμογή εκτελείται ως εκτελέσιμο αρχείο jar (όπως στο Docker). Η λειτουργία είναι ίδια: η σελίδα δημιουργείται δυναμικά στον server από τα δεδομένα του controller.

4. Βάση δεδομένων

Πίνακας	Περιεχόμενο και σχέσεις
departments	Τμήματα. Κάθε χρήστης και κάθε μάθημα ανήκει σε ένα τμήμα (1:N).
users	Κοινά στοιχεία όλων των χρηστών: username, password_hash, salt, όνομα, επώνυμο, τμήμα, ρόλος.

students , professors , secretaries	Τα επιπλέον στοιχεία κάθε κατηγορίας (αριθμός μητρώου, κωδικός καθηγητή, αριθμός υπαλλήλου). Μοιράζονται το κλειδί του users (1:1), όπως η κληρονομικότητα των κλάσεων.
courses	Μαθήματα: κωδικός, τίτλος, ECTS, semester (1–8), τμήμα και υπεύθυνος καθηγητής (ξένο κλειδί, μπορεί να είναι κενό). Ένας καθηγητής διδάσκει 0..N μαθήματα.
enrollments	Εγγραφές φοιτητών σε μαθήματα — υλοποιεί τη σχέση πολλά-προς-πολλά.
grades	Βαθμοί (0–10). Ένας βαθμός ανά φοιτητή και μάθημα (UNIQUE).

Το πλήρες Μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων βρίσκεται στο `db/er-model.drawio.xml` και η βάση (πίνακες και δοκιμαστικά δεδομένα) στο `db/studentapp_db.sql`.

Αλλαγές σε σχέση με τη 2η άσκηση

- Η στήλη `password` αντικαταστάθηκε από τις `password_hash` και `salt` (βήμα 2.1).
- Προστέθηκε η στήλη `semester` στα μαθήματα (για τη βαθμολογία ανά εξάμηνο και την προβολή μαθημάτων της γραμματείας).
- Η αρχικοποίηση της βάσης δεν διαγράφει πλέον δεδομένα: οι πίνακες δημιουργούνται μόνο αν δεν υπάρχουν (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`) και τα δοκιμαστικά δεδομένα προστίθενται μόνο αν λείπουν (`ON CONFLICT DO NOTHING`). Έτσι οι βαθμοί και οι αναθέσεις που καταχωρούν οι χρήστες διατηρούνται.
- Προστέθηκαν δοκιμαστικά δεδομένα: 3 τμήματα, 16 χρήστες (2 γραμματείς, 4 καθηγητές, 10 φοιτητές), 11 μαθήματα, 33 εγγραφές και 21 βαθμοί, ώστε κάθε λειτουργία να έχει δεδομένα για επίδειξη.

5. Υλοποίηση των ζητούμενων

2.1 Σύνδεση χρηστών και κρυπτογράφηση κωδικών

Όλες οι κατηγορίες χρηστών συνδέονται από την ίδια φόρμα (`POST /login`, `AuthController`). Οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται ποτέ όπως είναι: η κλάση `PasswordService` δημιουργεί για κάθε χρήστη ένα **τυχαίο salt** 16 bytes και υπολογίζει το **hash** με τον αλγόριθμο PBKDF2-HmacSHA256 (65.536 επαναλήψεις, 256 bits). Κατά τη σύνδεση:

- το `UserRepository` βρίσκει τον χρήστη μόνο με το `username`,
- ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε κρυπτογραφείται με το `salt` του χρήστη και συγκρίνεται με το αποθηκευμένο `hash` (σύγκριση σε σταθερό χρόνο),
- αν ταιριάζει, ο χρήστης αποθηκεύεται στο `session` — χωρίς το `hash` και το `salt`.

2.2 Κεντρικό μενού (`index.html`)

Η σελίδα `index.html` (`HomeController`) είναι η αρχική σελίδα για όλους τους χρήστες. Αν δεν έχει συνδεθεί κανείς, εμφανίζει τη φόρμα σύνδεσης· μετά τη σύνδεση εμφανίζει το μενού λειτουργιών της κατηγορίας του χρήστη. Ο `RoleInterceptor` ελέγχει πριν από κάθε σελίδα ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί και ανήκει στη σωστή κατηγορία (`/student/**`, `/professor/**`, `/secretary/**`).

2.3 Λειτουργίες ανά κατηγορία χρήστη

Χρήστης	Λειτουργία	Controller (μέθοδος)	Σελίδα προβολής
Φοιτητής	Βαθμολογία ανά μάθημα	<code>StudentController.grades</code>	<code>student/grades.html</code>
	Βαθμολογία ανά εξάμηνο	<code>gradesBySemester</code>	<code>student/grades-by-semester.html</code>
	Συνολική βαθμολογία	<code>summary</code>	<code>student/summary.html</code>

Καθηγητής	Λίστα βαθμολογίας ανά μάθημα (βαθμολογημένα)	ProfessorController.grades	professor/grades.html
	Καταχώρηση βαθμολογίας (μη βαθμολογημένα)	enterGradesForm / enterGrades	professor/enter-grades.html
Γραμματεία	Προβολή μαθημάτων (τίτλος, εξάμηνο, υπεύθυνος καθηγητής)	SecretaryController.courses, coursesWithProfessors	secretary/courses.html, secretary/courses-professors.html
	Ανάθεση μαθήματος σε καθηγητή	assignForm / assign	secretary/assign.html
	Δημιουργία φοιτητών και καθηγητών (1η άσκηση, 10.1.1)	createUserForm, createStudent, createProfessor	secretary/create-user.html
	Δημιουργία μαθημάτων (1η άσκηση, 10.1.1)	createCourseForm / createCourse	secretary/create-course.html
	Λίστες φοιτητών προς βαθμολόγηση (1η άσκηση, 10.1.3)	enrollments / enroll	secretary/enrollments.html

- **Συνολική βαθμολογία φοιτητή** (GradeSummary): μέσος όρος των μαθημάτων που πέρασε (βαθμός ≥ 5), μέσος όρος όλων των μαθημάτων που εξετάστηκε, ECTS, πλήθος επιτυχόντων και αποτυχόντων.
- **Καταχώρηση βαθμών** (GradeService.saveGrades): ελέγχεται ότι το μάθημα έχει ανατεθεί στον συγκεκριμένο καθηγητή, ότι κάθε φοιτητής είναι εγγεγραμμένος και δεν έχει ήδη βαθμό, και ότι ο βαθμός είναι από 0 έως 10. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, δεν αποθηκεύεται κανένας βαθμός (transaction).
- Ένας καθηγητής δεν μπορεί να δει ή να βαθμολογήσει μαθήματα άλλου καθηγητή, ακόμα κι αν αλλάξει το courseId στη διεύθυνση.
- **Επιπλέον λειτουργίες γραμματείας** (βήματα 10.1.1 και 10.1.3 της 1ης άσκησης): δημιουργία φοιτητών και καθηγητών (UserService — ο αρχικός κωδικός αποθηκεύεται ως hash + salt), δημιουργία μαθημάτων και εγγραφή φοιτητών σε μαθήματα. Οι εγγραφές αποτελούν τις λίστες φοιτητών που βαθμολογεί ο καθηγητής. Ελέγχεται ότι το όνομα χρήστη, ο αριθμός μητρώου, ο κωδικός καθηγητή και ο κωδικός μαθήματος δεν υπάρχουν ήδη.

2.4 Διαχείριση συνόδου (session management)

- Μετά τη σύνδεση ο χρήστης αποθηκεύεται στο HttpSession και δημιουργείται νέο session id (changeSessionId), για προστασία από session fixation.
- Το session αναγνωρίζεται μόνο από cookie και λήγει μετά από 30 λεπτά αδράνειας.
- Κατά την **αποσύνδεση** το session διαγράφεται (session.invalidate()) και στέλνεται η επικεφαλίδα Clear-Site-Data: "cache", ώστε ο browser να διαγράψει την cache της εφαρμογής.
- Ο NoCacheInterceptor προσθέτει σε κάθε σελίδα τις επικεφαλίδες Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, Pragma και Expires. Έτσι, μετά το logout, το κουμπί «Πίσω» του browser δεν εμφανίζει σελίδες του προηγούμενου χρήστη.

3.1 & 4.1 Επίπεδο δεδομένων και επίπεδο προβολής

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση PostgreSQL (ενότητα 4). Για κάθε λειτουργία υπάρχει μία σελίδα Thymeleaf που λαμβάνει τα αποτελέσματα από τον αντίστοιχο controller και δημιουργεί δυναμικά την προβολή. Το κοινό μενού βρίσκεται στο fragments/layout.html και τα σφάλματα εμφανίζονται στη σελίδα error.html (GlobalExceptionHandler).

6. Εκτέλεση της εφαρμογής

Με **Docker** (από τον φάκελο του project):

```
docker compose up --build
```

και άνοιγμα του `http://localhost:8080`.

Στην πρώτη εκκίνηση οι πίνακες και τα δοκιμαστικά δεδομένα δημιουργούνται αυτόματα. Για επαναφορά της βάσης στην αρχική κατάσταση: `docker compose down -v` ή φόρτωση του `db/studentapp_db.sql`.

Από το IDE: εκτέλεση της `StudentappApplication` με βάση PostgreSQL στη θύρα 5433 (ρυθμίσεις στο `application.properties`).

Δοκιμαστικοί λογαριασμοί

Κατηγορία	Username	Κωδικός
Γραμματεία	gramm1	gramm123
Καθηγητής	kkosta, mpapa, gdimou, avasil	prof123
Φοιτητής	sofia.n, giorgos.p κ.ά.	stud123

7. Παραδοχές

- Βαθμολογημένο μάθημα:** η εκφώνηση δεν ορίζει πότε ένα μάθημα θεωρείται βαθμολογημένο. Θεωρήσαμε ότι ένα μάθημα εμφανίζεται στη «λίστα βαθμολογίας» όταν έχει τουλάχιστον έναν βαθμό, και στην «καταχώρηση βαθμολογίας» όσο υπάρχουν εγγεγραμμένοι φοιτητές χωρίς βαθμό. Έτσι ένα μάθημα μπορεί να βαθμολογηθεί σταδιακά.
- Επιτυχία σε μάθημα:** βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5.
- Εξάμηνια:** από 1 έως 8.