

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

PRIESKUMNÍK SÉMANTIKY LOGIKY PRVÉHO
RÁDU
BAKALÁRSKA PRÁCA

2018
MILAN ČÍFRA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

PRIESKUMNÍK SÉMANTIKY LOGIKY PRVÉHO
RÁDU
BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: 9.2.9. Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Bratislava, 2018
Milan Cifra

Obsah

1	Východiská práce	1
1.1	Logika prvého rádu	1
1.1.1	Jazyk	1
1.1.2	Syntax	2
1.1.3	Sémantika	3
1.2	Analýza použitých technológií	4
1.2.1	Javascript, HTML, CSS, Bootstrap	4
1.2.2	React	5
1.2.2.1	Elementy a komponenty	5
1.2.2.2	Stav a životný cyklus komponentu	6
1.2.2.3	Udalosti	8
1.3	Analýza existujúcich podobných prác	8
1.3.1	Introduction to Logic	8
1.3.2	Logický pracovný stôl	9
1.3.3	Výukový program demonštrujúci matematický princíp	9

Kapitola 1

Východiská práce

V tejto kapitole sa čitateľ oboznámi so základnými princípmi logiky prvého rádu ktoré sú nevyhnutné na pochopenie práce. Zistí, aké prostriedky a technológie boli použité na vývoj aplikácie. Na záver je krátka analýza existujúcich prác a aplikácií, ktoré ma určitým spôsobom inšpirovali pri tvorbe.

1.1 Logika prvého rádu

Logika prvého rádu je formálny systém používaný v matematike a informatike. Od jednoduchej výrokovej logiky sa odlišuje tým, že pridáva predikáty a kvantifikátory. Nasledujúce definície v tejto kapitole vychádzajú z prednášok [4] a Švejdarovej učebnice [7].

1.1.1 Jazyk

Jazyk \mathcal{L} v prvorádovej logike je formálny jazyk ktorý definuje množinu konkrétnych symbolov, ktoré definujú syntax a sémantiku logiky. Jazyk obsahuje logické symboly, symboly individuových premenných, mimologické symboly a pomocné symboly.

Medzi *logické symboly* patria logické spojky ($\vee, \wedge, \rightarrow, \neg$), symbol rovnosti (\doteq) a kvantifikátory (\forall, \exists).

Symboly individuových premenných sú symboly z nejakej nekonečnej spočítateľnej množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$ a predstavujú niečo nekonkrétne. Príklad definovania množiny symbolov premenných v jazyku je v 1.1.

$$\mathcal{V}_{\mathcal{L}} = \{x, y, z, \dots\} \tag{1.1}$$

Medzi *mimologické symboly* patria *symboly konštánt* $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$, *funkčné symboly* $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ a *predikátové symboly* $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$. Všetkým predikátovým a funkčným symbolom je priradená *arita*. Arita je kladné prirodzené číslo a predstavuje počet argumentov symbolu. Arita sa zapisuje ako horný pravý index pri názve symbolu. Napríklad **nenávidí²** je predikátový symbol s aritou 2.

Symbol konštanty z množiny $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ jazyka \mathcal{L} predstavuje konkrétny objekt ktorý sa nedá zameniť alebo konkrétnu hodnotu. Dá sa povedať, že sú podobné ako vlastné mená v prirodzenom jazyku alebo konštanty v programovacom jazyku. Napríklad symbol konštanty **Dom123** predstavuje konkrétny dom s číslom 123 v nejakej obci a nedá sa zameniť zo žiadnym iným. Príklad definovania množiny konštánt v jazyku je v 1.2.

$$\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{Dom123}, \text{Frantisek}, \text{Velkost}\} \quad (1.2)$$

Funkčný symbol z množiny $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ jazyka \mathcal{L} predstavuje jednoznačne určený vzťah. Napríklad funkčný symbol **cena(Produkt123)** predstavuje cenu produktu 123 v nejakom obchode. Produkt bežne máva iba jednu cenu, takže **Produkt123** má nejakú *jednoznačne* určenú cenu. Príklad definovania množiny funkčných symbolov v jazyku je v 1.3.

$$\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \{\text{cena}^1, -^2\} \quad (1.3)$$

Predikátový symbol z množiny $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ jazyka \mathcal{L} predstavuje určitú vlastnosť alebo vzťahy. Príklad definovania množiny predikátových symbolov v jazyku je v 1.4.

$$\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{nenávidí}^2, \text{chlapec}^1\} \quad (1.4)$$

Množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}, \mathcal{P}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ sú navzájom disjunktné. Medzi *pomocné symboly* patria ' (' , ') ' a ' , ' ,

1.1.2 Syntax

Termy jazyka \mathcal{L} predstavujú konkrétnne (pomenované symbolmi konštánt) alebo nekonkrétne (pomenované symbolmi premenných) objekty. Ak t_1 až t_n sú termy, a f je funkčný symbol s aritou n , tak aj $f(t_1, \dots, t_n)$ je term. Pre jazyk \mathcal{L} sú preto tieto termy:

- nekonkrétne - **x, y, z**
- konkrétne - **Frantisek, Dom123, Velkost**
- vzťahy - **cena(x), cena(Dom123), -(x, y), ...**

Atomické formuly jazyka \mathcal{L} je množina $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$. Medzi atomické formuly patrí *rovnostný atóm* a *predikátový atóm*. Ak t_1 až t_n sú termy, tak postupnosť symbolov $t_1 \doteq t_2$ sa nazýva rovnostný atóm jazyka \mathcal{L} . Rovnostné atómy vyjadrujú, že dva termy ukazujú na ten istý objekt. Ak t_1 až t_n sú termy a P je predikátový symbol s aritou n , tak postupnosť symbolov $P(t_1, \dots, t_n)$ sa nazýva predikátový atóm jazyka \mathcal{L} .

Množina *formúl* jazyka \mathcal{L} je indukzívne definovaná nasledovne:

- všetky atomické formuly sú formulami
- ak sú α a β formuly, tak aj $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \rightarrow \beta)$, $\neg \alpha$ sú formulami
- ak x je individuová premenná a α je formula, tak aj $\forall x \alpha$ a $\exists x \alpha$ sú formulami

1.1.3 Sémantika

Hodnota formuly alebo termu jazyka \mathcal{L} určuje *štruktúra*. Štruktúrou pre jazyk \mathcal{L} je dvojica $\mathcal{M} = (M, i)$, kde M je doména štruktúry a i je interpretačná funkcia štruktúry.

Doména štruktúry je množina symbolov objektov na ktoré ukazujú termy.

Interpretačná funkcia je zobrazenie, ktoré každému symbolu konštanty c jazyka \mathcal{L} priradzuje prvok $i(c) \in M$, každému funkčnému symbolu f jazyka \mathcal{L} s aritou n priradzuje funkciu $i(f) : M^n \rightarrow M$ a každému predikátovému symbolu P jazyka \mathcal{L} s aritou n priradzuje množinu $i(P) \subseteq M^n$.

Ohodnotenie (individuových) premenných jazyka \mathcal{L} je ľubovoľná funkcia $e : \mathcal{V}_{\mathcal{L}} \rightarrow M$ ktorá každej premennej priradzuje prvok z domény.

Hodnotou termu t v štruktúre \mathcal{M} pri ohodnotení premenných e je prvok $t^{\mathcal{M}}[e]$ z M určený nasledovne:

- $x^{\mathcal{M}}[e] = e(x)$, ak x je premenná,
- $a^{\mathcal{M}}[e] = i(a)$, ak a je konštanta,
- $(f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}}[e] = i(f)(t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e])$, ak t_1, \dots, t_n sú termy.

Relácia *štruktúra \mathcal{M} spĺňa formulu A pri ohodnotení e* (skrátene $\mathcal{M} \models A[e]$) má nasledovnú indukívnu definíciu:

- $\mathcal{M} \models t_1 \doteq t_2[e]$ vtt $t_1^{\mathcal{M}}[e] = t_2^{\mathcal{M}}[e]$,
- $\mathcal{M} \models P(t_1, \dots, t_n)[e]$ vtt $(t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]) \in i(P)$,

- $\mathcal{M} \models \neg A[e]$ vtt $\mathcal{M} \not\models A[e]$,
- $\mathcal{M} \models (A \wedge B)[e]$ vtt $\mathcal{M} \models A[e]$ a zároveň $\mathcal{M} \models B[e]$,
- $\mathcal{M} \models (A \vee B)[e]$ vtt $\mathcal{M} \models A[e]$ alebo $\mathcal{M} \models B[e]$,
- $\mathcal{M} \models (A \rightarrow B)[e]$ vtt $\mathcal{M} \not\models A[e]$ alebo $\mathcal{M} \models B[e]$,
- $\mathcal{M} \models \exists x A[e]$ vtt pre *nejaký* prvok $m \in M$ máme $\mathcal{M} \models A[e(x/m)]$,
- $\mathcal{M} \models \forall x A[e]$ vtt pre *každý* prvok $m \in M$ máme $\mathcal{M} \models A[e(x/m)]$,

pre všetky arity $n > 0$, všetky predikátové symboly P s aritou n , všetky termy t_1, t_2, \dots, t_n , všetky premenné x a všetky formuly A, B .

Formula A je *splniteľná* vtt aspoň jedna štruktúra \mathcal{M} pre jazyk \mathcal{L} spĺňa A pri aspoň jednom ohodnotení e .

1.2 Analýza použitých technológií

V tejto sekcii sa čitateľ oboznámi s technológiami ktoré budú použité pri tvorbe aplikácie.

1.2.1 Javascript, HTML, CSS, Bootstrap

Javascript je objektovo orientovaný, interpretovaný programovací jazyk využívaný hlavne vo webových aplikáciách. Väčšinou sa vykonáva na strane klienta (webový prehliadač) a reaguje na rôzne udalosti od užívateľa (napr. kliknutie myšou na nejaký element, zmenšenie okna a podobne). Vďaka tomuto je možné vytvárať dynamické a interaktívne webové aplikácie.

HTML je značkový jazyk využívaný na tvorbu webových stránok a webových aplikácií. Definuje tagy, pomocou ktorých sa formátuje text, pridávajú obrázky alebo vytvárajú hypertextové linky na iné stránky. Webový server posiela HTML súbory ako odpoveď na požiadavku do webového prehliadača, ktorý dokáže tieto značky správne vyrenderovať. V čase vývoja tejto aplikácie bol štandard HTML5.2 a všetky definície vychádzajú z [2]

CSS je štýlovací jazyk na štýlovanie HTML elementov. Tento jazyk využijem na vizuálne rozloženie a štýlovanie elementov v aplikácii (tlačidlá, text, ...).

Bootstrap je moderný, veľmi využívaný CSS a Javascript framework na štylovanie webovej stránky. Má (okrem iného) predvytvorené mechanizmy ako rozložiť elementy na stránke pre rôzne rozlíšenia prehliadača - tzv. grid. Tento framework využijem na rozloženie stránky.

1.2.2 React

React je Javascript knižnica vytvorená spoločnosťou Facebook, Instagram a komunitou vývojárov. Originálnym autorom je vývojár v spoločnosti Facebook, Jordan Walke. Prvá verzia React-u vyšla v marci v roku 2013.

Hlavným cieľom tejto knižnice je efektívna tvorba používateľských rozhraní. V tejto kapitole sa budem snažiť v krátkosti opísať architektúru React-u na príklade, kde budem vytvárať rozhranie na pridávanie textových reťazcov do zoznamu a ich mazanie. Ukážky kódov sú zjednosúšené, aby boli ľahšie čitateľné.

1.2.2.1 Elementy a komponenty

Element je prvok, ktorý chceme vidieť na stránke. Je to objektová reprezentácia HTML elementu. Každý element má definovaný typ, rôzne atribúty a zoznam potomkov. Potomkovia elementu sú tiež elementy, ktoré sú v ňom vnorené. Jednoduchý element sa v Reacte vytvára pomocou funkcie `React.createElement` ako je vidieť v Listing ???. Tu sa vytvára element `button`, ktorý po prevedení do HTML bude vyzeráť tak ako je v Listing ???.

```
1 const element = React.createElement (
2   'button',
3   {
4     id: 'add-btn',
5   }
6   'Add'
7 );
```

Listing 1.1: Vytvorenie jednoduchého elementu

```
1 <button id=add-btn">Add</button>
```

Listing 1.2: Element vypísaný ako HTML

Prvý argument funkcie je typ elementu. Môže to byť string alebo objekt druhého elementu. Druhý argument je objekt argumentov elementu. Tretí argument je zoznam potomkov elementu. Konštanta `element` bude vyzeráť nasledovne


```
1 const element = {  
2   type: 'button',  
3   props: {  
4     id: 'add-btn',  
5     children: 'Add'  
6   }  
7 }
```

Typ elementu je veľmi dôležitý argument. Ak je to textový reťazec, musí to byť jeden z DOM elementov (napr. `button`, `p`, `div`). Ak je to nejaký objekt, funkcia vráti objekt, ktorý vrátil tento typ elementu s atribútmi, ktoré sú v druhom argumente.

Základným rozdielom medzi elementom a komponentom je, že komponent prijíma atribúty, a na základe nich vracia elementy.

Druhým a jednoduchším spôsobom vytvárania elementov je pomocou JSX, čo je syntaxové rozšírenie pre Javascript. Pomocou JSX sa dajú elementy definovať ako klasické HTML tagy a vytvárať tak prehľadnejší a ľahšie pochopiteľnejší kód. Element ktorý sme vytvárali v Listing 1 sa dá prepísať do JSX syntaxe nasledovným spôsobom:

Komponenty si môžeme predstaviť ako skupinu elementov. Komponent

1.2.2.2 Stav a životný cyklus komponentu

Ako som spomínal v predchádzajúcej sekcii, každý komponent obsahuje funkciu `render()` ktorá nejakým spôsobom vykresľuje komponent užívateľovi. Aby React vedel, kedy má túto funkciu zavolať, každý komponent obsahuje stav. Stav komponentu je jednoduchý objekt, podľa ktorého React vie, či je potrebné komponent prekresliť alebo nie. Tento objekt má zaužívané meno `state` ale môže mať ľubovoľné meno. Do tohto objektu sa ukladajú dáta, ktorých zmena má vyvolať prekreslenie komponentu. V stave komponentu by mali byť iba tie údaje, ktoré sa nejakým spôsobom vykresľujú komponent, alebo od nich závisí, ako sa komponent vykreslí.

Príkladový komponent `List` sa má prekresliť vtedy, keď užívateľ pridá prvok do zoznamu. To znamená, že keď klikne na element `<button>`, zoberie sa hodnota z elementu `<input type="text">` a táto hodnota sa pripojí k elementu ``. Pre naše potreby je preto potrebné, aby v stave tohto komponentu bolo pole `items`, ktoré bude obsahovať tieto užívateľom pridané hodnoty.

Počiatkový objekt stavu sa definuje v konštruktore komponentu, ako je v Listing 1.2. Komponent `List` bude mať v stave prázdne pole do ktorého sa budú pridávať neskôr textové reťazce ktoré zadá užívateľ.

```
1 class List extends React.Component {
2   constructor(props) {
3     super(props);
4     this.state = {
5       items: []
6     };
7   }
8   ...
9 }
```

Listing 1.3: Definovanie stavu v konštruktore komponentu

Priame priradenie objektu k premennej `this.state` sa odporúča iba v konštruktore. Mimo konštruktora by sa mal stav definovať pomocou funkcie `this.setState(newState)`, ktorá zabezpečí, aby sa objekt prekreslil. Táto funkcia dostáva ako argument zmenený objekt stavu. Listing 1.3 ukazuje, ako prebieha zistenie hodnoty elementu `<input>` a jej následné pridanie do stavu. Je dôležité si uvedomiť, že po vykonaní tejto funkcie bude element prekreslený a v elemente `` pribudne `{hodnota}`.

```
1 /*
2  * @param String item
3  */
4 addItem(item) {
5   newItems = this.state.items.push(item);
6   this.setState({
7     items: newItems
8   });
9 }
```

Listing 1.4: Zmena stavu komponentu pomocou funkcie `this.setState()`

Nakoniec je potrebné definovať, ako sa bude komponent vykresľovať ako je znázornené v Listing 1.4. Funkcia `render()` vracia objekt elementu ktorý je napísaný v JSX syntaxi. Najdôležitejšia časť je na riadkoch 8-10. Takýmto spôsobom sa dá vypísať každý prvok poľa `items` do HTML elementu ``.

```
1 class List extends React.Component {
2   ...
3   render() {
4     return (
5       <div class="list">
6         <ul>
```

```
7      {
8          this.state.items.map((value, index) =>
9              <li key={value}>{value}</li>
10         )
11     }
12 </ul>
13 <input type="text">
14 <button onClick={this.addItem()}>Pridaj</button>
15 </div>
16 )
17 }
18 ...
19 }
```

Listing 1.5: Vykresľovanie komponentu List

1.2.2.3 Udalosti

Najdôležitejšou súčasťou React-u je reagovanie na rôzne udalosti od užívateľa. Každý element môže mať definované, akú funkciu vykonať pri vyvolaní nejakej udalosti.

Komponentu je možné definovať aj vlastné udalosti. Napríklad ak chceme, aby sa vykonala nejaká funkcia pri zmene stavu nejakého komponentu, predáme mu ju cez props.

1.3 Analýza existujúcich podobných prác

V tejto sekcii uvádzam tri práce, ktoré sú inšpiratívnym zdrojom, alebo sa tiež týkajú matematickej logiky.

1.3.1 Introduction to Logic

Webový nástroj od univerzity Stanford [3] je práca, ktorá je našou hlavnou inšpiráciou. Je to nástroj na online výučbu a precvičovanie matematickej logiky. Obsah je rozdelený do 12 kapitol, začínajúc základnou výrokovou logikou a končiac pokročilými dôkazmi alebo rezolvenciou. Každá kapitola začína krátkou prednáškou, po ktorej pokračujú rôzne interaktívne cvičenia. Naším cieľom je prevziať z tohto nástroja spôsoby, akým sú vedené tieto cvičenia, zamerať sa iba na logiku prvého rádu a rozšíriť funkcionality. Pre účely tejto práce sú zaujímavé cvičenia týkajúce sa kontrolovania syntaxe formúl alebo hľadanie pravdivostnej hodnoty predikátu, aby formula skladajúca sa z tohto predikátu bola pravdivá.

Jedným z cvičení ktoré je pre nás zaujímavé, je precvičovanie syntaxe formúl, ako je zobrazené na obr. 1.2. V tomto cvičení je zoznam formúl, a pri každej je možnosť vybrať, či je formula zapísaná správne alebo nie. Po vybratí možnosti sa vedľa zobrazí, či je odpoveď správna. Tento nástroj neobsahuje cvičenie, kde by sa kombinovali všetky termy a formuly dokopy. Na obr. 1.2 sú formuly ktoré obsahujú iba predikáty, konštanty a premenné. Cieľom je typ tohoto cvičenia rozšíriť na takú úroveň, aby si učiteľ vedel v administratívnej časti vytvoriť ľubovoľný počet formúl a dať ich študentovi cvičiť.

Ďalším typom cvičení je vyhodnocovanie predikátov, čo znázorňuje obr. 1.3. Je zadaná fixná relačná tabuľka ktorá označuje, kedy je predikát splnený a študent musí podľa toho rozhodnúť, či je formula, ktorá tento predikát obsahuje, pravdivá alebo nie. Podobne ako pri cvičení syntaxe, aj tu sú na výber dve možnosti a zobrazenie výsledku. Nástroj obsahuje aj presne opačné cvičenie k tomuto, ktoré je na obr. 1.1. Tu sú fixne dané vety, a je potrebné “vyklikat” tabuľku tak, aby všetky vety boli pravdivé.

Tento nástroj neobsahuje nasledovné funkcie:

- precvičovanie vyplývania formuly zo štruktúry,
- vytvorenie takej štruktúry, aby daná fixná formula z nej vyplývala,
- precvičovanie zisťovanie pravdivostnej hodnoty formuly pri zadanej štruktúre a ohodnotení individuových premenných,
- administratívnu časť pre učiteľa na vytváranie cvičení.

1.3.2 Logický pracovný stôl

Bakalárska práca s názvom *Logický pracovný stôl* [5] sa zaoberá výrokovou logikou. Výsledkom tejto práce je aplikácia, ktorá ponúka užívateľovi interaktívne pracovať s formulami výrokovej logiky, vie zistiť, či je formula splniteľná, nespľniteľná, alebo či je to tautológia. Podobne ako pri mojej práci, obsahuje vstup, kde sa dá zapísať ľubovoľná formula. Tento vstup sa následne sparsuje a napríklad zistiť, či je to tautológia alebo nie.

1.3.3 Výukový program demonštrujúci matematický princíp

Druhá bakalárska práca ktorá sa zaoberá matematickou logikou je *Výukový program demonštrujúci matematický princíp* [6]. Práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie, kde si užívateľ precvičuje postupy matematických dôkazov. Konkrétne sa zaoberá dokazovaním rovnosti viet Boolovej algebry. Užívateľ si dôkaz konkrétnej pred-pripravenej vety vo forme rovnice môže vyskladať pomocou axióm.

Problem 7.2 - Boolean Models

Amy, Bob, Coe, and Dan are traveling to different places. One goes by train, one by car, one by plane, and one by ship. Amy hates flying. Bob rented his vehicle. Coe tends to get seasick. And Dan loves trains. Use the Boolean model technique and the following table to figure out which person, used which mode of transportation. Clicking on an empty cell in the table makes that cell true; clicking on a true cell makes it false; and clicking on a false cell makes its truth value unknown.

	train	car	plane	ship
Amy	0	0	0	1
Bob	0	1	0	0
Coe	0		1	1
Dan	1	0	0	0

The sentences in the table below capture the available information. As you change the world, the truth values of these sentences are recomputed and displayed in this table.

Sentence	Truth Value
<i>Each person took a train or a car or a plane or a ship.</i>	✓
<i>No two people used the same method of transportation.</i>	✗
<i>Amy hates flying</i>	✓
<i>Bob rented his vehicle.</i>	✓
<i>Coe gets seasick.</i>	✗
<i>Dan loves trains.</i>	✓

Obr. 1.1: Hľadanie kombinácie kedy sú všetky vety pravdivé.

Exercise 6.1 - Relational Syntax

Say whether each of the following expressions is a syntactically legal sentence of Relational Logic. Assume that *jim* and *molly* are object constants; assume that *person* is a unary relation constant; and assume that *parent* is a binary relation constant.

- a. *parent(jim, molly)* ▼
- b. *parent(molly, molly)* ▼
- c. $\neg \text{person}(\text{jim})$ ▼
- d. *person(jim, molly)* illegal ▼ ✓
- e. *parent(molly, z)* illegal ▼ ✗
- f. $\exists x. \text{parent}(\text{molly}, x)$ ▼
- g. $\exists y. \text{parent}(\text{molly}, \text{jim})$ ▼
- h. $\forall z. (z(\text{jim}, \text{molly}) \Rightarrow z(\text{molly}, \text{jim}))$ legal ▼

Show Answers

Reset Answers

Obr. 1.2: Cvičenie zamerané na precvičovanie syntaxe.

Exercise 6.4 - Relational Evaluation

This exercise concerns the interpersonal relations of a small sorority. There are just four members - Abby, Bess, Cody, and Dana; and there is just one type of binary relationship - likes. The following table below shows who likes whom. A check in a box of the table indicates that the girl named at the beginning of the row likes the girl named at the head of the column; the absence of a check means that she does not.

	Abby	Bess	Cody	Dana
Abby		✓		✓
Bess	✓		✓	
Cody		✓		✓
Dana	✓		✓	

The following sentences are constraints that characterize the possibilities. Your job here is to select a truth value for each constraint indicating whether that constraint is satisfied by the table shown above.

a. $likes(dana, cody)$	true	✓
b. $\neg likes(abby, dana)$	false	✓
c. $likes(bess, cody) \vee likes(bess, dana)$	false	✗
d. $\forall y. (likes(bess, y) \Rightarrow likes(abby, y))$	true	✗
e. $\forall y. (likes(y, cody) \Rightarrow likes(cody, y))$		
f. $\forall x. \neg likes(x, x)$	<div> <div>true</div> <div>false</div> </div>	

Show Answers Reset Answers

Obr. 1.3: Hľadanie pravdivostnej hodnoty formuly pri danej fixnej tabuľke pravdivostných hodnôt predikátu `likes`.

Literatúra

- [1] Wikipedia contributors. React (javascript library) — wikipedia, the free encyclopedia, 2018. [Online; cit. 6-Februar-2018].
- [2] Steve Faulkner, Arron Eicholz, Travis Leithead, Alex Danilo, and Sangwhan Moon. *HTML 5.2*. World Wide Web Consortium, <https://www.w3.org/TR/html52/>, December 2017.
- [3] Michael Genesereth and Eric Kao. Introduction to logic. <http://logic.stanford.edu/intrologic/lessons/lessons.html>. Prístupné dňa: 30.1.2018.
- [4] Jozef Šiška Ján Kľuka. *Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov*. 2017. <https://dai.fmph.uniba.sk/w/S%C3%BAbor:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf>.
- [5] Štefan Ortutay. Logický pracovný stôl. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2017.
- [6] Monika Švaralová. Výukový program demonštrujúci matematický princíp. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2015.
- [7] Vítězslav Švejdar. *Logika: neúplnosť, složitost a nutnost*. Praha: Academia, 2002. <http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf>.