

监管系统-边缘服务器监管协议

1、关闭/开启 整个微博功能

当后台微薄功能被关闭之后，边缘服务器应该通知客户端微薄功能进入维护模式，暂停服务

```
path: /toggle/news
method: GET
param: sname 服务名称（如果api检测到服务名称是：platform，那么要跳过token检验这一过程）
param: action 0表示关闭，1表示开启
return: PResult(github.com/blemobi/go-commons/PbResult.go)，成功关闭或成功开启，errcode等于0
```

2、关闭/开启 整个智能评论系统

当后台智能评论被关闭之后，边缘服务器应该通知客户端智能评论进入维护模式，暂停服务

```
path: /toggle/comment
method: GET
param: sname 服务名称（如果api检测到服务名称是：platform，那么要跳过token检验这一过程）
param: action 0表示关闭，1表示开启
return: PResult(github.com/blemobi/go-commons/PbResult.go)，成功关闭或成功开启，errcode等于0
```

3、提供所有服务的状态

列出所有服务在状态，是开启的还是关闭的

```
path: /service/status
method: GET
param: sname 服务名称（如果api检测到服务名称是：platform，那么要跳过token检验这一过程）
return: PServiceStatus（位置：github.com/blemobi/data-transfer-protocol/server-client/platform.proto）
```

```
//获取所有服务的状态
message PServiceStatus {
    map<string, bool> status = 1; //服务名称=true or false
}
```