

MENEJO DE FORMULARIOS CON EL HELPER FORM_WITH

```
<%= form_with url: "/foo",  
  method: :post do |form| %>  
  <%= form.label :name, "Name" %>  
  <%= form.color_field :color %>  
  <%= form.email_field :email %>  
  <%= form.date_field :date %>  
  <%= form.hidden_field :object_id %>  
  <%= form.text_field :name %>  
  <%= form.radio_button :gender %>  
  <%= form.range_field :range %>  
  <%= form.password_field :range %>  
<% end %>
```

```
<%= form.select :lang,  
  ["English", "Spanish"] %>
```

```
<select name="lang" id="lang">  
  <option value="English">English</option>  
  <option value="Spanish">Spanish</option>  
</select>
```

```
<%= form.select :lang,  
  [ ["English", "en"], ["Spanish", "sp"] ]  
%>
```

También podemos pasar `<option>` que difieran de sus atributos `value`, podemos usar un array de 2 niveles, donde cada array del segundo nivel esté compuesto por dos valores:

Valor
Contenido

```
<select name="lang" id="lang">  
  <option value="en">English</option>  
  <option value="sp">Spanish</option>  
</select>
```

```
<%= form.select :lang,  
  [ ["English", "es"], ["Spanish", "sp"] ],  
  selected: "sp" %>
```

Si deseamos, podemos especificar una opción predeterminada, usando el argumento `selected`. Y le pasamos el nombre de `value` del `<option>`

```
<select name="lang" id="lang">  
  <option value="en">English</option>  
  <option value="sp"  
    selected="selected">Spanish</option>  
</select>
```

OTROS HELPERS

```
<%= image_tag("cat.png") %>
```

```
#=> 
```

```
<%= link_to "Profile", @profile %>
```

```
#=> <a href="/profile">Profile</a>
```

```
<%= javascript_include_tag "my_script.js" %>
```

```
#=> <script src="assets/my_script.js"></script>
```

```
#=> <script src="assets/js/my_script.js"></script>
```

Sin embargo tenemos que habilitar este **asset** en **config/initializers/assets.rb** :

```
Rails.application.config.assets.precompile += %w( my_script.js )
```

