

# 假装情侣匿名聊天室部署图文教程

---

1. 下载源代码
2. 上传到服务器
  - 2.1 导入数据库
  - 2.2 上传文件
  - 2.3 配置服务端
- 2.4 检查环境配置
  - 2.4.1 环境配置检测
  - 2.4.2 检查PHP扩展
- 2.5 运行服务端
- 2.6 部署客户端
- 2.7 修改客户端配置
  - 2.7.1 修改客户端websockets地址
  - 2.7.2 修改客户端配置
  - 2.7.3 修改后台登录密码
- 2.8 宝塔放行8282端口
3. 部署完毕

## 1. 下载源代码

Github: <https://github.com/ping-xiong/Chat-Room-for-Two>

码云: <https://gitee.com/LiangJiaping/Chat-Room-for-Two>

也可以进群文件下载: 142815653

## 2. 上传到服务器

下面以CentOS 系统的宝塔管理界面为示例。

### 2.1 导入数据库

要导入的文件:

---

文件可能已压缩 (gzip, zip) 或未压缩。

压缩文件名必须以 **.[格式].[压缩方式]** 结尾。如: **.sql.zip**

从计算机中上传:

选择文件

anonymous\_chat.sql

(最大限制: 50 MB)


您可在各页面间拖放文件。

文件的字符集:

utf-8



## 2.2 上传文件



## 2.3 配置服务端

进入文件夹路径：Applications/chat，打开config.php文件。

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+G 查找下一个, Ctrl+S 保存, Ctrl+Shift+R 查找替换!

```

1 <?php
2
3
4 class config
5 {
6     private static $config = [
7         // 数据库地址
8         'mysql_host' => '127.0.0.1',
9         // 数据库端口
10        'mysql_port' => 3306,
11        // 数据库用户名
12        'mysql_username' => ' ',
13        // 数据库密码
14        'mysql_password' => ' ',
15        // 数据库名字
16        'mysql_db' => ' ',
17        // 网站域名, 此处填写部署的客户端连接, 也就是说打开下面的链接要能够访问网站。必填, 否则会影响聊天头像的显示。
18        'website' => 'http://chat.pingx.tech',
19
20
21        // 下面是聊天设置
22
23        // 是否开启主题, 默认为true, 关闭主题则填写false
24        'enable_topic' => true,
25
26        // 随机聊天时间限制, 单位为秒, 如果不想随机就把两个数字设置为一样
27        'max_time' => 360, // 最高360秒
28        'min_time' => 180, // 最低180秒
29
30        // 是否在匹西泊时候现在当前正在匹西泊的人数
31        'show_matching' => true
32    ];
33
34    /**
35     * 获取配置
36     * @param $key
37     * @return mixed
38     */
39    public static function getConfig($key){
40        return self::$config[$key];
41    }
42
43 }

```

这里主要是填写对应的数据库链接配置和网站域名, 比如我要把客户端部署到chat.pingx.tech下面, 所以得要填写http://chat.pingx.tech。也可以填写IP地址。

注意! 填写网站地址不正确的话会导致聊天头像无法显示。

## 2.4 检查环境配置

### 2.4.1 环境配置检测

在宝塔终端输入:

```
curl -Ss http://www.workerman.net/check.php | php
```

```
宝塔终端

Last failed login: Wed Dec 11 23:57:06 CST 2019 from 193.188.22.229 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Mon Sep 23 19:46:29 2019 from 113.13.158.90

[root@ebs-36448 ~]#
[root@ebs-36448 ~]# cd /www/chat
[root@ebs-36448 chat]# dir
anonymous_chat.sql Applications composer.json README.md vendor
anonymous_chat.zip client composer.lock start_for_win.bat +.txt
[root@ebs-36448 chat]# curl -Ss http://www.workerman.net/check.php | php
PHP Version >= 5.3.3 [OK]
Extension pcntl check [OK]
Extension posix check [OK]
[root@ebs-36448 chat]#
```

如果显示三个OK就表示环境没有问题。如果出错或者显示其他内容就要配置下环境。

注意：Windows服务器无需执行环境配置检查。

## 2.4.2 检查PHP扩展

在宝塔终端输入：

```
php -m

宝塔终端

hash
iconv
intl
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
redis
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
sodium
SPL
sqlite3
standard
sysvsem
tokenizer

请将命令粘贴到此处..

[ 关闭 ] [ 发送(Ctrl+Enter) ]
```

服务端依赖pdo和pdo\_mysql两个扩展，缺少扩展会报Undefined class constant 'MYSQL\_ATTR\_INIT\_COMMAND' in ....错误。


如果没有pdo 或者 pdo\_mysql，请自行安装。

## 2.5 运行服务端

打开终端，在服务端根目录：

在宝塔终端输入：

```
php start.php start -d
```




运行命令后，出现三个OK就代表服务器已运行成功。

程序为守护进程模式运行，关闭终端不会导致服务端被关闭。

## 2.6 部署客户端

进入服务端根目录下面的client文件夹，全选文件。移动文件到网站根目录。



## 2.7 修改客户端配置

## 2.7.1 修改客户端websockets地址

打开客户端根目录下的client.js文件。把127.0.0.1修改为你服务器的IP地址。如下图所示：



注意：微信上需要wss链接才能使用。进群学习wss部署方法：[142815653](#)

## 2.7.2 修改客户端配置

打开客户端根目录下的connect.php文件，修改数据库链接配置。

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+G 查找下一个, Ctrl+S 保存, Ctrl+Shift+R 查找替换!

```
1 <?php
2
3 /**
4  * 数据库连接类
5  * 传入参数: 数据库地址, 用户名, 密码, 数据表名
6  */
7 class connectDataBase
8 {
9     // public $ip = "";
10    public $link = "";
11    function __construct()
12    {
13        // 数据库地址
14        $host = '127.0.0.1';
15        // 用户名
16        $user = 'root';
17        // 密码
18        $pass = '123456';
19        // 数据库名
20        $db_name = 'chat';
21
22
23
24        $timezone="Asia/Shanghai";
25
26        if ($link = mysqli_connect($host,$user,$pass)) {
27            mysqli_select_db($link,$db_name);
28            mysqli_query($link,"set names 'UTF8'");
29            // $ip = getIP();
30            $this->link = $link;
31            // echo "数据库连接成功". $this->link. "\n";
32        } else {
33            echo "数据库连接失败! ";
34            exit;
35        }
36    }
37}
```

### 2.7.3 修改后台登录密码

第一个admin为登录账号, 第二个admin为登录密码。自行修改。

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+G 查找下一个, Ctrl+S 保存, Ctrl+Shift+R 查找替换!

```
1 <?php
2 /**
3  * Created by PhpStorm.
4  * User: 15979
5  * Date: 2018-05-20
6  * Time: 1:25
7  */
8 session_start();
9
10 if (isset($_SESSION['login']) && $_SESSION['login'] == 1){
11     header("Location: admin.php");
12 }
13
14 if (isset($_POST['username'])){
15     if ($_POST['username'] == 'admin' && $_POST['password'] == 'admin'){
16         $_SESSION['login'] = 1;
17         header("Location: admin.php");
18     }else{
19         header("Location: login.php");
20     }
21 }
22
23
```

## 2.8 宝塔放行8282端口



编号	行为	状态 ?
10	放行端口:[3306]	正常

## 3. 部署完毕

案例地址: <http://chat.pingx.tech/>

后台管理地址: <http://chat.pingx.tech/login.php>

登录账号: admin

登录密码: admin