



PayBar

集成指南

Xsolla

2012 年 5 月

版權聲明

© 2012 Xsolla. 版權所有。

本指南以及其描述的軟體均受版權保護，保留所有權利。依據美國以及國際版權法的規定，不得以任何形式複製整體或部分的本指南或軟體，未經 **Xsolla** 書面同意，不得將本指南或軟體的任何部分儲存於電子或機械形式的檢索系統，但軟體的正常使用或備份除外。

商標

Xsolla 品牌和產品名稱均為 **Xsolla** 在美國和其他國家的商標或註冊商標。未經 **Xsolla** 事先明確書面同意，不得使用或展示該些標誌。

Xsolla USA Inc

美國加利福尼亞州謝爾曼奧克斯 15301 文圖拉大道 100 號 E 棟

郵編 91403

電話: 1 (818) 435-6613

美國免費電話: 1 (877) 797-6552

www.xsolla.com

零件編號: 0512-pybr-inst

目錄

PayBar 的介紹	4
湊型 PayBar 的定制	4
簡單的集成步驟	4
受眾	4
PayBar 的集成	5
PayBar 的參數	5
示例	6

PayBar 的介紹

PayBar 是 Xsolla 最新一款優化遊戲內支付的創新產品，通過在支付門戶網站上顯示多種支付選項，使用最小的空間使轉換次數最大化。用戶可直接從 PayBar 中選擇支付選項來建立完整版本的 PayStation。這樣一來，用戶便可自行選擇完成交易的方法。

湊型 PayBar 的定制

為符合公司審美觀點，可對 PayBar 進行完全定制。PayBar 提供多達七種獨特且相關的支付方法，每種方法的寬度均不超過 100 像素。

PayBar 配有全套的 Xsolla 服務，包括安全性、欺詐和退款保護，以及全天 24 小時、全周 7 天式售後服務。

同時，PayBar 可針對每一個用戶進行特別定制。程式代碼是完全動態的，根據用戶習慣，一種安裝可以有上百萬種不同的配置方法。大多數開發商只能提供信用卡和貝寶兩種支付方法，但 PayBar 可提供消費者想要的各種支付方法。通過使用 PayRank – Xsolla 獲專利的支付聚合軟體，系統運用習得行為演算法、地理位置跟蹤以及其他工具，為消費者提供最佳的支付選項，使得全球各地的消費者都可進行本地化支付。

簡單的集成步驟

PayBar 的集成方便快捷。PayBar 的外觀可完全根據用戶的要求進行定制，用戶可自行定制，亦可聯繫 Xsolla 索要隨時可用的 html 代碼，將其粘貼到網站中。技術人員可保證定制的 PayBar 外觀在一天內即可投入運行。需保持轉換的正常進行，否則用戶將無法找到滿意的支付方法。使用 PayBar，用戶可選擇其中意的支付方法。

受眾

本文件為意圖將 Xsolla PayBar 應用於遊戲的開發商製作。使用本文件之前應熟悉基本的 HTML 概念。

PayBar 的集成

將帶有 js-function **XPBWidget.init** 的代碼連同所需參數嵌入遊戲中，即可集成 PayBar，操作方法簡單。更多詳情可參見[示例](#)。

PayBar 的參數

字段名稱	說明	示例
element_id	html 元素的 ID	paybar
type	如何打開 PayStation: newwindow – 在新建窗口中打開 lightbox – 在燈箱中打開	lightbox
project	專案 ID	4783
v1	用戶識別參數（通常為用戶在遊戲中的昵稱）。255 個字元。	demo
v2	額外的用戶識別參數（取決於專案設定）。200 個字元。	0
v3	額外的用戶識別參數（取決於專案設定）。100 個字元。	0
out	遊戲貨幣金額。分隔符號“.”（精確到小數點後兩位）	10
email	用戶郵箱	mail@example.com
scripthost	插件程式的伺服器	https://test.project.com
itemTemplate	支付方法的顯示模式。（例如，若想隱藏支付方法的名稱，可刪除 %NAME% ）	<code><ahref="%HREF%" target="_blank"><imgsrc="%ICON_SRC%" />%NAME%</code>
css	css 檔路徑	example.css
local	語言本地化： ru – 俄語 en – 英語	en
country	國家（前提是 IP 地址可識別空的國家值）	US
errorCallback	（資訊）錯誤處理函數	
doneCallback	成功上傳 PayBar 後調用的函數	
template	PayBar 的顯示模式。有三種顯示類型，每種模式的參數根據其類型確定。 1) id: 'inline'（聯機） 參數: icon_count（支付方法的數量），other	<code>template: { id: 'inline', icon_count: 7, other: true } template: {id: 'slide', icon_count: '5', shift_count:</code>

	<p>（其他支付方法的按鈕標誌，取值為'true'和 'false'）</p> <p>2) id: 'slide' （帶有滑動箭頭的 paybar） 參數： icon_count （支付方法的數量）， shift_count （滾動時支付方法的數量）， animation_speed （動畫的速度）</p> <p>3) id: 'show_more' （用於垂直位置的 PayBar，如手機上） 參數： id: 'show_more'（支付方法的數量）， other_count（點擊按鈕“顯示更多”時支付方法的數量）</p>	<p>'3', animation_speed: '200'} template: {id: 'show_more', icon_count: '5', other_count: '3'}</p>
--	---	---

示例

https://secure.xsolla.com/paybar/jswidget/example_doc.php?local=en&country=US

```
<?php
$fields = array('project' => '4783', 'v1' => 'demo', 'out' => '1', 'email' =>
'support@xsolla.com', 'phone' => "", 'type' => 'lightbox', 'local' => "", 'country'
=> "");
foreach($fields as $field => $value) if(isset($_GET[$field])) $fields[$field] =
$_GET[$field];
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JS widget Paybar</title>
</head>
<body>
<div class="payment-list" id="paybar">
</div>
<script type="text/javascript"
src="https://secure.xsolla.com/paybar/jswidget/paybar.js"></script>
```

```

<script type="text/javascript">

    XPBWidget.init

    ({

        element_id: 'paybar',

        type: '<?php echo addslashes($fields['type']) ?>',

        project: '<?php echo addslashes($fields['project']) ?>',

        v1: '<?php echo addslashes($fields['v1']) ?>',

        v2: '<?php echo addslashes($fields['v2']) ?>',

        v3: '<?php echo addslashes($fields['v3']) ?>',

        out: '<?php echo addslashes($fields['out']) ?>',

        email: '<?php echo addslashes($fields['email']) ?>',

        phone: '<?php echo addslashes($fields['phone']) ?>',

        scripthost: 'https://secure.xsolla.com',

        itemTemplate: '<span><a href="%HREF%" target="_blank"><b>%NAME%</b></a></span>',

        css: 'example4.css',

        local: '<?php echo addslashes($fields['local']) ?>',

        country: '<?php echo addslashes($fields['country']) ?>',

        errorCallback: function(message, category) { alert('Error "' + message + "'
at ' + category); },

        doneCallback: function() {},

        template: { id: 'inline', icon_count: 5, other: true }

    });

</script>

</body>

</html>

```