目录

目录	1
产品概述	2
产品优势	2
易于部署和管理	2
冷热分离、弹性扩缩容	2
安全保障	2
高可靠	2
应用场景	2
搜索服务	2
日志实时分析	2
时序数据分析	2
商业智能分析	3
功能概览	3
数据采集与同步	3
数据存储	3
数据可视化搜索分析	3
名词解释	3

产品概述

Elasticsearch 是一款基于Lucene构建的,支持RESTful API的分布式搜索和分析引擎。具有内存消耗小、搜索快、扩展性强等优点,可提供近乎实时的存储、搜索和分析超大数据集的能力。

金山云Elasticsearch服务(Kingsoft Cloud Elasticsearch Service ,简称KES)是一款基于开源Elasticsearch打造的低成本、高可用的云端全托管Elasticsearch服务。内置Elasticsearch 5.6.16、6.8.4和7.4.2版本、Kibana及常用插件。保持了 Elasticsearch 本身兼容与开放性的同时,在开源基础上,提供企业级安全管控、监控告警以及丰富的集群管理功能,多种计算规格和存储介质供选择,使用金山云Elasticsearch服务您可一键部署、按需升配、轻松管理、安全使用 Elasticsearch服务,快速构建搜索中台、日志分析、性能监控等业务场景。

产品优势

金山云Elasticsearch服务(KES)提供开源Elasticsearch的全托管服务,并在开源的基础上进行性能优化。与开源Elasticsearch相比,金山云Elasticsearch服务具备易于部署和管理、冷热分离、弹性扩缩容、安全保障、高可靠等优势。

易于部署和管理

即开即用,您只需简单操作,即可在线开通并创建一个 KES 集群,免去软硬件部署调试的复杂流程。通过KES的控制台您可以对集群扩缩容、升配、插件安装卸载、集群配置管理、集群和节点各项指标监控等操作,简化您日常的集群管理工作。您可以使用 Kibana 对 Elasticsearch 索引中的数据进行搜索、查看、交互操作。您可以很方便的利用图表、表格及地图对数据进行多元化的分析和呈现。

冷热分离、弹性扩缩容

KES区分数据节点、专有主节点、协调节点和冷数据节点,各角色节点各尽其责,实现冷热分离,读写分离,您可以根据需求选择各角色节点的规格和存储介质,并动态调整集群的配置、扩容缩容或升配,充分发挥分布式集群的优势,灵活应对各种业务场景,实时保障业务发展并有效控制成本。

安全保障

通过部署在逻辑隔离的私有网络 VPC,客户可以完全掌控自己的环境配置,自定义网络访问控制列表,配置安全组策略。集成了X-Pack加密通信、基于角色的访问控制、文件和原生身份验证、Kibana Spaces、Kibana 功能控制、API 密钥管理等安全特性,切实保障您云上资源的安全性。

高可靠

通过快照自动备份与恢复、快照存储与恢复以及负载均衡,确保了集群的高可靠性。您可以在金山云Elasticsearch控制台中的数据备份页面开启自动备份功能,并根据实际业务需要设置自动备份周期,实现每天定时自动备份数据快照。快照备份存储在KS3(Kingsoft Cloud Standard Storage Service)中,您可以手动执行恢复快照命令来恢复对应的索引数据,该方案可实现一定程度的数据容灾。

应用场景

金山云Elasticsearch服务(KES)具有广泛的应用场景,包括搜索服务、日志实例分析、时序数据分析、商业智能分析等。

搜索服务

广泛应用于应用程序搜索、网站搜索、企业搜索等场景,我们每天工作生活,都需要用"搜索"快速锁定要找的内容,如搜索商品、搜索位置、搜索视频、搜索文档、搜索酒店航班等。ES为您提供高可用、高并发、低延时的搜索体验,仅需要几毫秒的时间,即可帮您在 PB 级的数据中搜索到匹配信息。

日志实时分析

应用于业务日志(如用户行为日志)、状态日志(如慢日志、异常日志)、系统日志、审计日志等日志实时分析的场景。日志在异常情况下可以帮我们定位问题,但它存储分散、种类多样、规模庞大,ES提供了全套的解决方案,使用Beats、Logstash可快速对接各种数据源,数据统一存储在ES中,利用全文搜索功能,以秒级交互式分析响应性能对海量日志进行分析,并借助Kibana默认的仪表板可视化展示分析结果。让日志快速产生价值而不至于成为累赘。

时序数据分析

应用于基础设施指标、容器监测、应用程序性能监测、IOT设备监控等场景。ES支持每秒千万级的时序写入,具备多维度、灵活可扩展的统计分析能力和秒级数据响应性能,您可以快速感知系统中实时发生的事件,也可以观察其历史趋势性、规律性、异常性,并做出预测和预警。

金山云 2/4

产品简介 2021-07-22

商业智能分析

在数据驱动决策的趋势下,越来越多的企业借助数据分析和挖掘来辅助商业决策。比如一个大型商场,想分析一下某区域最近3年的用户消费金额的趋势以及用户群体的构成,并产出相关报表,面对数据体量越来越大,分析时效越来越高的场景,ES拥有结构化查询的能力,支持复杂的过滤和聚合统计功能,辅助决策。

功能概览

本文介绍金山云Elasticsearch服务的主要功能。

数据采集与同步

- 用户通过 Beats 功能,可以把数据传输到 KES 中进行存储,也可以传输到 Logstash 中进行自定义转换和解析后,再传输到KES中。
- KES提供了易用的 RESTful API,用户可以自行开发客户端,调用数据存储 API,存储数据到KES集群中。

数据存储

- 多种机型和存储介质供选择,灵活应对各种业务场景,在有效保障数据读写性能的同时降低成本,实现数据冷热分离,读写分离。
- 支持弹性扩容,扩展到上百个节点,能达到 PB 级数据的存储。
- 支持故障节点探测及替换,保障集群高可用性。

数据可视化搜索分析

- KES拥有全文检索、结构化搜索、数据过滤和指标统计等搜索功能,可以应用于信息搜索和数据分析等多种场景。
- KES提供了简单易用的 RESTful API 以及各种语言的客户端,用户可以很方便地构建自己的搜索服务。
- 使用 Kibana, 用户可以方便地在浏览器里对集群的数据进行搜索和统计分析。

名词解释

本文介绍金山云Elasticsearch服务使用过程中遇到的常用名词的基本概念和简要描述。

集群(Cluster)

集群是一个或多个节点(服务器)的集合,这些节点共同保存整个数据,并在所有节点上提供联合索引和搜索功能。

节点(Node)

- 一个节点是集群中的一个服务器,用来存储数据并参与集群的索引和搜索。KES区分了四种节点类型,如下:
 - 数据节点(Data Node),存储索引数据的节点,主要对文档进行增删改查操作,聚合操作等。数据节点对cpu,内存,io要求较高,在优化的时候需要监控数据节点的状态,当资源不够的时候,需要在集群中添加新的节点。如果集群中只有数据节点,系统会默认3台作为主节点。
 - 专有主节点(Master Node),为确保一个集群的稳定,分离主节点和数据节点,独立出3台机器担当主节点。主要职责 是和集群操作相关的内容,如创建或删除索引,跟踪哪些节点是集群的一部分,并决定哪些分片分配给相关的节点。在 大规模集群中,开启专有主节点,可增强集群的稳定性。
 - 协调节点(Coordinator Node),该节点只处理路由请求,处理搜索,分发索引操作,相当于一个智能负载平衡器,协调节点将请求转发给存储数据的Data Node。每个Data Node在本地执行请求,并将结果返回协调节点。协调节点收集完数据后,将每个数据节点的结果合并为单个全局结果。
 - 冷数据节点(Warm Node),这种类型的节点被用于存放只读并且很少被查询的索引。与之区别,热数据节点存放查询 频率高,时间较近的数据索引,写入压力大,这样实现冷热分离,在提升查询和写入效率的同时降低存储成本。

索引 (Index)

索引是有相同特性的文档集合,(相当于关系型数据库里的一个数据库)。它是我们存储和索引关联数据的地方。一个索引通常使用一个名称(所有字母必须小写,不能以下划线开头,不能包含逗号)来标识,当针对这个索引的文档执行索引、搜索、更新和删除操作的时候,这个名称被用来指向索引。

类型 (type)

一个类型通常是一个索引的一个逻辑分类/分区,允许在一个索引下存储不同类型的文档(相当于关系型数据库中的一张表),在Elastic 6.x 版本,只允许每个 Index 包含一个 Type,在Elastic 7.x 及以后版本中Type概念被删除。

金山云 3/4

文档 (document)

一个文档是可以被索引的基本信息单元(相当于关系型数据库中的一行数据)。文档可以用JSON格式来表示。在一个索引中,您可以存储任意多的文档,且文档必须被索引。

映射 (Mapping)

模式映射(相当于关系型数据库中的schema)用于定义索引结构。Elasticsearch在映射中存储有关字段的信息。映射在文件中以JSON对象传送。

字段 (Field)

字段是ElasticSearch里的最小单元,相当于数据的某一列,类似于JSON里一个键。

分片 (Shards)

索引分片,当有大量的文档时,由于内存的限制、硬盘能力、处理能力不足、无法足够快地响应客户端请求等,一个节点不够的情况下, Elasticsearch可以把一个完整的索引分成多个分片,分布到不同的节点上,构成分布式搜索。分片的数量只能在索引创建前指定,并且索引创建后不能更改。

副本(Replica)

Elasticsearch可以设置多个索引分片的副本,副本具有以下作用:

- 提高系统的容错性, 当某个节点某个分片损坏或丢失时可以从副本中恢复。
- 提高Elasticsearch的查询效率, Elasticsearch会自动对搜索请求进行负载均衡。

金山云 4/4