Tema 2 - Actividades

1. Crea una actividad con un `Text` y un `Button` que lleve por texto "Incrementar". Define una variable de tipo entero inicializada a 0, y asóciala al `Text`. Consigue que cada pulsación del botón incremente el valor de la variable.

2. Implementa dos `Box` de 120x120 dp que contengan un texto cualquiera.

   - A la primera caja aplícale: `.background(Color.Yellow).padding(24.dp)`.
   - A la segunda caja aplícale: `.padding(24.dp).background(Color.Yellow)`.

   Identifica y justifica por qué son diferentes.

3. Diseña una actividad que contenga una tarjeta de presentación compuesta por una fila horizontal con un recuadro de color gris simulando un avatar de 50x50dp y una columna a la derecha con dos textos para representar el nombre en negrita y debajo el cargo en letra pequeña.

4. Diseña un contenedor Box de 200x200 dp con fondo de color claro. Coloca tres elementos en su interior: un texto en la esquina superior izquierda, un botón en el centro exacto y un icono de información en la esquina inferior derecha.

5. Configura un `Scaffold` con una barra superior `TopAppBar` que muestre el título de la aplicación. Dentro del contenido principal, coloca una columna con textos. Comprueba qué ocurre si omites aplicar el parámetro `innerPadding` al modificador de la columna y corrígelo aplicando el padding correspondiente.

6. Crea una pantalla de inicio de sesión con dos campos de entrada: usuario y contraseña. Configura el campo de contraseña para ocultar los caracteres introducidos. Muestra los datos vinculados en respectivos Text con las opciones de visualización pertinentes.

7. Diseña una pantalla con un Switch rotulado como ″Habilitar opciones″. Justo debajo, coloca un botón primario y un botón secundario, teniendo en cuenta que son dos elementos composables diferentes. Haz que ambos botones queden deshabilitados cuando el interruptor esté apagado.

8. Crea una lista de tres opciones de pago Tarjeta, PayPal, Transferencia. Renderiza para cada fila los elementos necesarios para representar las opciones. Asegúrate de que al pulsar cualquiera de ellos solo una opción permanezca seleccionada a la vez.

9. Declara en memoria una lista fija de 50 cadenas con el texto Elemento número X. Constrúyela mediante `LazyColumn` empleando el bloque `items(lista)` y renderizando una tarjeta Surface con padding para cada fila.

10. Añade en las *actions* de la barra superior un `IconButton` con el icono de tres puntos verticales. Al pulsarlo, despliega un menú con dos opciones: Ajustes y Acerca de. Al seleccionar cualquiera de ellas, cierra el menú y muestra un mensaje por consola con Log.d.