

Tema 1 - Actividades

1. Teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 2 del tema, diseña una tabla comparativa con los sistemas Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, Windows Phone y Ubuntu Touch. Indica para cada uno su lenguaje base de desarrollo, su modelo principal de interfaz de usuario y qué característica técnica aportó al desarrollo móvil actual.
2. Crea un proyecto nuevo en Android Studio con la plantilla básica de Compose o Vistas. Localiza y documenta en un breve guion qué función tienen las carpetas `app/src/main/kotlin`, `app/src/main/res` y los archivos de configuración `build.gradle.kts`.
3. Abre el archivo `AndroidManifest.xml` de tu proyecto y realiza las siguientes comprobaciones:
 - Identifica qué etiqueta marca el punto de entrada de la aplicación y por qué se usan `android.intent.action.MAIN` y `android.intent.category.LAUNCHER`.
 - Comprueba la presencia del atributo `android:exported="true"`. Modifícalo a `false`, intenta ejecutar la app en el emulador y anota qué error emite el instalador del sistema.
4. En la carpeta `res/values/strings.xml`, define las claves `app_title` y `welcome_message`. Crea una variante para otro idioma (por ejemplo, en `res/values-en/strings.xml`) con los textos en inglés. Cambia el idioma del emulador y comprueba cómo el sistema operativo selecciona dinámicamente el recurso adecuado sin tocar una sola línea de código.
5. Desde el método inicial de `MainActivity`, añade una sentencia para imprimir por consola con `Log.d` los valores de las claves `app_title` y `welcome_message` empleando para ello la clase `R`.

6. Sobrescribe en `MainActivity` los métodos de retrollamada descritos en el punto 4.5.1 del tema, insertando mensajes en consola con el nombre del método ejecutado. Ejecuta la aplicación en el emulador, llevando a cabo las siguientes acciones y comprobando el contenido de la consola tras cada una:
 - Salir a la pantalla de inicio de Android.
 - Volver a la aplicación.
 - Abrir el menú superior desplegable.
 - Forzar el cierre de la aplicación.

7. Crea una nueva Activity en tu aplicación Android. Haz que la `MainActivity` abra la segunda actividad mediante un botón. Observa qué ocurre en la pila al pulsar el botón físico o gesto de Atrás: comprueba cuál se destruye y cuál vuelve al estado visible/activo.

8. Añade un botón adicional en la `MainActivity` que conduzca a la misma Activity del ejercicio anterior. Asigna a cada botón un `Extra` con los valores enteros 1 y 2, respectivamente. En la segunda actividad, según, el valor recibido, muestra en la pantalla los siguientes mensajes:
 - 1: “Este botón es la opción incorrecta.”.
 - 2: “El otro botón te miente.”