Unidad 1

Actividad 1

Actividades

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Crea un programa que ejecute el comando grep para seleccionar las líneas de un fichero que contengan un texto, y que las escriba en otro fichero. El texto, el fichero en el que se buscan las líneas que contienen el texto y el fichero en el que se escriben las líneas que contienen el texto se pasan como argumentos de línea de comandos. Puedes desarrollar el programa a partir del primer programa de ejemplo. Solo hay que utilizar adecuadamente los métodos redirectInput y redirectError.

```
void main(String[] args) {
    /*    args = new String[]{"java", "Archivo.txt", "ArchivoJava.txt"};    */    ProcessBuilder pb
= new ProcessBuilder("grep",args[0],args[1]);
    try (BufferedWriter bw = Files.newBufferedWriter(Path.of(args[2]))){
        Process grep = pb.start();
        String salida = new String(grep.getInputStream().readAllBytes());
        grep.waitFor();
        bw.write(salida);
    }catch (IOException _){} catch (InterruptedException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

Actividad 1.2

Crea un programa que muestre cuál es el directorio por defecto de ejecución de un proceso, con el método directory() de ProcessBuilder, y que ejecute el mismo comando (por ejemplo, ls) en distintos directorios, asignados con el método directory(File directorio) de ProcessBuilder.

```
void main() {
    ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("ls");
    System.out.println("Directorio por defecto: " + pb.directory());
    try {
        Process ls = pb.start();
        System.out.println(new String(ls.getInputStream().readAllBytes()));
        System.out.println("Cambiando directorio a src");
        pb.directory(new File("src"));
        System.out.println("Directorio actual: " + pb.directory());
        ls = pb.start();
        System.out.println(new String(ls.getInputStream().readAllBytes()));
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```