H6盒子WIFI-BT模组支持列表

厂商	模组型号	wifi接口	bt接口	天线数	WIFI模块					BT模块				- + F
					station	softap	p2p	唤醒主控	2. 4G/5G	profile	唤醒主控	BLE	硬件调试情况	10电压
xradio	XR819	SDIO	无	1	支持(N, 4.4)	支持 (N, 4.4)	支持 (N, 4.4)	不支持(N, 4.4)	2.4G	/	/	/	硬件调试支持	3.3V
realtek	rt18188etv/eu	USB	无	1	支持(N, 4.4)	支持 (N, 4.4)	支持 (N, 4.4)	不支持(N, 4.4)	2.4G	/	/	/	理论支持	-
	rt18189etv	SDIO	无	1	支持(N,4.4)	支持(N, 4.4)	支持(N,4.4)	不支持(N, 4.4)	2.4G	/	/	/	硬件调试支持	3.3V
	rt18192eu	USB	无	1	支持(N, 4.4)	支持(N, 4,4)	支持(N, 4.4)	不支持(N, 4.4)	2.4G	/	/	/	理论支持	-
	rt18723bs	SDIO	UART	1	支持(N, 4.4)	支持(N, 4.4)	支持(N, 4.4)	不支持(N, 4.4)	2. 4G	/	/	/	硬件调试支持	1.8V/3.3V
	rt18723bu	USB	USB	1	支持 (N, 4,4)	支持(N, 4,4)	支持(N, 4,4)	不支持(N, 4.4)	2. 4G	/	/	/	理论支持	-
broadcom	ap6181	SDIO	无	1				X	2.4G	/	/	/	理论支持	3. 3v
	ap6210	SDI0	UART	1	支持 (4.4)	支持 (4.4)	支持 (4.4)	不支持 (4.4)	2. 4G	/	/	/	硬件调试支持	3. 3v
	ap6212	SDI0	UART	1	支持(N,4,4)	支持(N, 4. 4)	支持(N, 4. 4)	不支持(N, 4. 4)	2. 4G	/	/	/	硬件调试支持	3. 3v
	ap6330	SDI0	UART	1	支持 (4.4)	支持 (4.4)	支持 (4.4)	不支持 (4.4)	2.4G/5G	/	/	/	理论支持	1.8v
	ap6335	SDI0	UART	1	支持 (4.4)	支持(4.4)	支持 (4.4)	不支持 (4.4)	2.4G/5G	/	/	/	硬件调试支持	1.8V/3.3V
	ap6255	SDI0	UART	1	支持(N,4,4)	支持(N, 4.4)	支持(N, 4. 4)	不支持(N, 4. 4)	2.4G/5G	/	/	/	硬件调试支持	1.8V/3.3V
	ap6356S	SDIO	UART	2	支持(N, 4. 4)	支持(N, 4, 4)	支持(N, 4. 4)	不支持(N, 4. 4)	2.4G/5G	/	/	/	硬件调试支持	1.8V/3.3V
Atheros	WCT6RA2001S	SDI0	UART	2	支持(N, 4. 4)	支持(N, 4. 4)	支持(N, 4. 4)	不支持(N, 4. 4)	2.4G/5G	/	/	/	硬件调试支持	1.8V

支持: 模组支持该模块, 且支持该功能;

不支持: 模组支持该模块, 但不支持该项功能;

无:模组不支持该模块;