

目录

| | |
|------|-----|
| 概述 | 1.1 |
| 接口规则 | 1.2 |
| 参数规定 | 1.3 |

接口

| | |
|--------|-----|
| 线下小额支付 | 2.1 |
| 预下单支付 | 2.2 |
| 运维管理 | 2.3 |

超赢聚合支付API在线文档



当前版本: v2.1.1

最后维护: 尹自强, yinziqiang@chaoying.com.cn

更新日期: 2018-09-13

版本说明

【v2.1.1】 2018-09-13

- 添加下发获取超赢商户号验证短信接口
- 更新获取超赢商户号接口

【v2.0.1】 2018-08-23

- 线下小额支付接口示例报文修改

【v2.0.0】 2018-08-16

- 在线文档改版

【v1.0.18】 2018-07-02

- 微信公众号、小程序、APPx2支付时sub_appid改为必传项

【v1.0.17】 2018-06-27

- 商户进件接口地址修改
- 商户进件接口添加门头照和内景照参数

© 超赢科技 all right reserved, powered by Gitbook文件修订时间 2018-09-13 15:12:07

- 1. 协议规则
- 2. 签名验证
- 3. 请求格式
- 4. 响应格式

1. 协议规则

| | |
|------|--------------------------------------|
| 传输方式 | 为保证交易安全性，采用HTTPS传输（开发时可使用HTTP） |
| 数据格式 | 若无指定，默认返回数据为JSON格式（application/json） |
| 字符编码 | 统一采用UTF-8字符编码 |
| 内容类型 | 统一采用x-www-form-urlencoded编码格式 |
| 签名算法 | MD5，后续会兼容SHA1、SHA256、HMAC等 |
| 签名要求 | 部份接口需要校验签名 |

2. 签名验证

签名生成的通用步骤如下：

第一步，设所有传输的数据为集合M，将集合M内非空参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序（字典序），使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2...）拼接成字符串stringA。

特别注意以下重要规则：

- 参数名ASCII码从小到大排序（字典序）；
- 如果参数的值为空不参与签名；
- 参数名区分大小写；
- 验证调用返回或主动通知签名时，传送的sign参数不参与签名，将生成的签名与该sign值作校验；
- 接口可能增加字段，验证签名时必须支持增加的扩展字段。

第二步，在stringA最后拼接上key得到stringSignTemp字符串（即stringA&key={KEY}），并对stringSignTemp进行MD5运算，再将得到的字符串所有字符转换为大写，得到sign值signValue。

3. 请求格式

请求示例

```
// Javascript
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "http://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway",
  "method": "POST",
  "headers": {
    "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "cache-control": "no-cache",
    "X-Requested-With": "XMLHttpRequest",
  },
  "data": {
    "method": "pay",
```

```

    "mch_id": "00000001",
    "sign", "00000000000000000000000000000000"
  }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});

```

```

# Python
import requests

url = "http://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway"

payload = "mch_id=00000001&method=pay&sign=00000000000000000000000000000000"
headers = {
  'content-type': "application/x-www-form-urlencoded",
  'cache-control': "no-cache",
  'X-Requested-With': "XMLHttpRequest",
}

response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers)
print(response.text)

```

4. 响应格式

| 字段名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|-------------|----|--------|------------------|
| state | 是 | String | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | String | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | String | 返回信息；若调用失败则为错误原因 |
| trade_state | 否 | String | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | String | 响应结果的签名串 |

成功示例

```

{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "msg": "SUCCESS",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "sign": "00000000000000000000000000000000"
}

```

失败示例

```

{
  "state": "FAIL",
  "code": "10002",
  "msg": "签名错误",
  "sign": "00000000000000000000000000000000"
}

```


- 1. state - 通讯状态
- 2. code - 状态码
- 3. scene - 支付场景
- 4. trade_state - 交易状态
- 5. paytype - 支付方式
- 6. picType - 进件图片类型
- 7. typeId - 图像识别类型
- 8. DealType - 经营类型
- 9. LegalPersonType - 营业执照持有人类型
- 10. LegalPersonCertType - 法人证件类型
- 11. (QrCodeMchApply - 商户进件) flag_type - 商户类型
- 12. AccountType - 结算账户类型
- 13. IdCardType - 结算账户银行卡持卡人证件类型
- 14. PaymentChannelId - 支付通道编码

编码统一使用大写

1. state - 通讯状态

| 编码 | 描述 |
|---------|------|
| SUCCESS | 成功 |
| FAIL | 失败 |
| VER | 版本过低 |

2. code - 状态码

| 编码 | 描述 |
|-------|----------|
| 10000 | 成功 |
| 10001 | 支付中 |
| 10002 | 转入退款 |
| 10003 | 未支付 |
| 10004 | 已关闭 |
| 10005 | 已撤销 |
| 10006 | 支付错误 |
| 20002 | 签名错误 |
| 20003 | 响应结果签名错误 |
| 20004 | 参数错误 |
| 20005 | 商户错误 |
| 20006 | 系统错误 |
| 20007 | 订单不存在 |

| | |
|-------|----------|
| 20008 | 退款错误 |
| 20009 | 交易查询错误 |
| 20010 | 退款查询错误 |
| 20011 | 交易撤销错误 |
| 20012 | 代理商错误 |
| 20013 | 商户交易配置错误 |
| 30001 | 网络异常 |

3. scene - 支付场景

| 编码 | 描述 |
|----|-----------|
| 1 | 线下小额支付 |
| 2 | 公众号/服务窗支付 |
| 3 | APP支付 |
| 4 | 原生扫码支付 |

4. trade_state - 交易状态

| 编码 | 描述 |
|------------|------|
| SUCCESS | 成功 |
| FAIL | 失败 |
| PROCESSING | 处理中 |
| NEED_QUERY | 需要查询 |
| REFUND | 转入退款 |

5. paytype - 支付方式

| 编码 | 描述 |
|----------|--------|
| WECHAT | 微信支付 |
| ALIPAY | 支付宝支付 |
| JDPAY | 京东支付 |
| QQ | QQ钱包支付 |
| UNIONPAY | 银联支付 |
| BESTPAY | 翼支付 |

6. picType - 进件图片类型

| 编码 | 描述 |
|----|---------|
| 1 | 二代身份证 |
| 2 | 营业执照 |
| 3 | 组织机构证件照 |
| 4 | 商户协议照 |

7. typeld - 图像识别类型

| 编码 | 描述 |
|------|---------|
| 2 | 二代身份证正面 |
| 3 | 二代身份证背面 |
| 17 | 银行卡 |
| 2008 | 营业执照 |

8. DealType - 经营类型

| 编码 | 描述 |
|----|----|
| 0 | 实体 |
| 1 | 虚拟 |

9. LegalPersonType - 营业执照持有人类型

| 编码 | 描述 |
|----|----|
| 0 | 个人 |
| 1 | 企业 |

10. LegalPersonCertType - 法人证件类型

| 编码 | 描述 |
|----|-----|
| 0 | 身份证 |
| 1 | 护照 |

11. (QrCodeMchApply - 商户进件) flag_type - 商户

类型

| 编码 | 描述 |
|----|---------|
| 0 | 个体户 |
| 1 | 企业 |
| 2 | 政府及事业单位 |

12. AccountType - 结算账户类型

| 编码 | 描述 |
|----|----|
| 1 | 企业 |
| 2 | 个人 |

13. IdCardType - 结算账户银行卡持卡人证件类型

| 编码 | 描述 |
|----|-----|
| 1 | 身份证 |
| 2 | 护照 |

14. PaymentChannelId - 支付通道编码

| 编码 | 描述 |
|-------------|------|
| SPDB | 浦发 |
| CEB | 光大 |
| BESTPAY | 翼支付 |
| TTG | 淘淘谷 |
| JDPAY | 京东钱包 |
| UNIONPAY | 银联钱包 |
| WECHAT | 微信 |
| ALIPAY | 支付宝 |
| MUNITEDPASS | 汇商通盈 |
| SAND | 杉德 |

- 1. 提交支付
- 2. 订单查询
- 3. 交易退款
- 4. 退款查询
- 5. 交易撤销

线下小额支付

1. 提交支付

应用场景

收银员使用扫码设备读取微信（或支付宝等电子钱包）用户刷卡授权码以后，调用该接口发起支付对用户进行收款。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|----------------------------------|----------|
| method | 是 | pay | 接口名称，pay |
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|--------------|----|--------------------|--|
| paytype | 是 | WECHAT | 支付方式，详见参数规定 |
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| out_trade_no | 是 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号,5到32个字符、只能包含字母数字或者下划线，区分大小写，确保在商户系统唯一 |
| device_info | 否 | 013467007045764 | 终端设备号，商户自定义。特别说明：对于QQ钱包支付，此参数必传，否则会报错。 |
| body | 是 | image形象店-深圳腾大-QQ公仔 | 商品描述 |
| attach | 否 | 说明 | 商户附加信息，可做扩展参数 |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|
| total_fee | 是 | 1 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| mch_create_ip | 否 | 114.114.114.114 | 调用支付API的机器IP |
| auth_code | 是 | 120061098828009406 | 扫码支付授权码，设备读取用户展示的条码信息 |
| op_user_id | 否 | 00000001 | 操作员帐号，默认为商户号 |
| op_shop_id | 否 | md_001 | 门店编号 |
| op_device_id | 否 | device_01 | 设备编号 |
| goods_tag | 否 | hot | 商品标记 |

请求参数示例

```
method=pay&agent_id=130000000000000001&mch_id=00000001&version=1.0&pid=yunpos&paytype=WECHAT&out_trade_no=1497769914931&auth_code=123123123&body=%E8%B6%85%E8%B5%A2%E6%94%AF%E4%BB%98&total_fee=1&sign=00000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|--|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| appid | 是 | 调用接口提交的公众账号ID |
| is_subscribe | 是 | 用户是否关注公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N；Y-关注；N-未关注 |
| openid | 是 | 用户在商户 appid 下的唯一标识 |
| sub_appid | 是 | 调用接口提交的子商户公众账号ID |
| sub_is_subscribe | 是 | 用户是否关注子公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N；Y-关注；N-未关注 |
| sub_openid | 是 | 子商户appid下用户唯一标识，如需返回则请求时需要传sub_appid |
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| out_transaction_id | 是 | 第三方订单号 |
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的定单号，32个字符内、可包含字母 |
| total_fee | 是 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| coupon_fee | 否 | 代金券金额，代金券金额<=订单金额，订单金额 - 代金券金额 = 现金支付金额 |

| | | |
|-------------|---|---|
| fee_type | 否 | 货币类型，符合 ISO 4217 标准的三位字母代码，默认人民币：CNY |
| attach | 否 | 商家数据包，原样返回 |
| bank_type | 否 | 付款银行 |
| bank_billno | 否 | 银行订单号，若为第三方支付则为空 |
| time_end | 是 | 支付完成时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "appid": "wx1f87d44db95cba7a",
  "is_subscribe": "N",
  "openid": "oywgtuCJFeGzT-QtF-8U7FHb1z3Q",
  "sub_appid": "wxce38685bc050ef82",
  "sub_is_subscribe": "N",
  "sub_openid": "oHmbktxFIpoEPo2015G0JniV2q-A",
  "transaction_id": "7551000001201706196281085687",
  "out_transaction_id": "4005572001201706196460269701",
  "out_trade_no": "1497862554883",
  "total_fee": "1",
  "fee_type": "CNY",
  "bank_type": "CFT",
  "time_end": "20170619165616",
  "nonce_str": "a849df6660cb4354b6fe5b23120a73ce",
  "sign": "D292DB710872C023A9A1CF429457E0B3"
}
```

2. 订单查询

应用场景

根据商户订单号或者平台订单号查询平台的具体订单信息。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|--------------------|-----------------|
| method | 是 | orderquery | 接口名称，orderquery |
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |

| | | | |
|------|---|----------------------------------|----------|
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------------|----|------------------------------|--|
| paytype | 是 | WECHAT | 支付方式，详见参数规定 |
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| out_trade_no | 否 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时out_trade_no优先 |
| transaction_id | 否 | 7551000001201706166172780576 | 平台交易号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时out_trade_no优先。 |

请求参数示例

```
method=orderquery&agent_id=13000000000000001&paytype=WECHAT&mch_id=00000001&out_trade_no=1497769914931&sign=00000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|--|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| appid | 是 | 调用接口提交的公众账号ID |
| is_subscribe | 是 | 用户是否关注公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N;Y-关注;N-未关注 |
| openid | 是 | 用户在商户 appid 下的唯一标识 |
| sub_appid | 是 | 调用接口提交的子商户公众账号ID |
| sub_is_subscribe | 是 | 用户是否关注子公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N;Y-关注;N-未关注 |
| sub_openid | 是 | 子商户appid下用户唯一标识，如需返回则请求时需要传sub_appid |
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| out_transaction_id | 是 | 第三方订单号 |

| | | |
|--------------|---|---|
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的定单号，32个字符内、可包含字母 |
| total_fee | 是 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| coupon_fee | 否 | 代金券金额，代金券金额<=订单金额，订单金额 - 代金券金额 = 现金支付金额 |
| fee_type | 否 | 货币类型，符合 ISO 4217 标准的三位字母代码，默认人民币：CNY |
| attach | 否 | 商家数据包，原样返回 |
| bank_type | 否 | 付款银行 |
| bank_billno | 否 | 银行订单号，若为第三方支付则为空 |
| time_end | 是 | 支付完成时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "appid": "wx1f87d44db95cba7a",
  "is_subscribe": "N",
  "openid": "oywgtuCJFeGzT-QtF-8U7FHb1z3Q",
  "sub_appid": "wxce38685bc050ef82",
  "sub_is_subscribe": "N",
  "sub_openid": "oHmbktxFlpoEPo2015G0JniV2q-A",
  "transaction_id": "7551000001201706196281085687",
  "out_transaction_id": "4005572001201706196460269701",
  "out_trade_no": "1497862554883",
  "total_fee": "1",
  "fee_type": "CNY",
  "bank_type": "CFT",
  "time_end": "20170619165616",
  "nonce_str": "a849df6660cb4354b6fe5b23120a73ce",
  "sign": "D292DB710872C023A9A1CF429457E0B3"
}
```

3. 交易退款

应用场景

商户针对某一个已经成功支付的订单发起退款，操作结果在同一会话中同步返回。

退款方式

目前只支持原路返回退款

说明：退到银行卡则是非实时的，每个银行的处理速度不同，一般发起退款后1-3个工作日内到账。

同一笔单的部分退款需要设置相同的订单号和不同的 out_refund_no。一笔退款失败后重新提交，要采用原来的 out_refund_no。总退款金额不能超过用户实际支付金额(现金券金额不能退款)

退款限制

商户在退款操作时应该注意退款限制，避免发起不会成功的退款请求，下面是主要的退款限制：

1. 在平台系统中，只要退款累计金额不超过交易单支付总额，一笔交易单可以多次退款，退款申请单号（退款接口中有此参数）唯一确定一次退款，而 不是交易单号确定一次退款。退款申请单号由商户生成，所以商户一定要保证退款申请单的唯一性。商家在退款过程中要特别注意，只有在能确定退款失败的情况下，才能重新发起另一笔退款。
2. 目前大多数银行都支持全额退款和部分退款，但是也有少数银行不支持全额退款或部分退款，或者不支持退款。在这种情况下，商户可以与买家协调，线下直接退款给买家。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|----------------------------------|-------------|
| method | 是 | refund | 接口名称，refund |
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------------|----|------------------------------|---|
| paytype | 是 | WECHAT | 支付方式，详见参数规定 |
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| out_trade_no | 否 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时transaction_id优先 |
| transaction_id | 否 | 7551000001201706166172780576 | 平台单号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时transaction_id优先 |
| out_refund_no | 是 | TK-1497769914931-01 | 商户退款单号，32个字符内、可包含字母，确保在商户系统唯一。同个退款单号多次请求，平台当一个单处理，只会退一次款。如果出现退款不成功，请采用原退款单号重新发起，避免出现重复退款。 |
| total_fee | 是 | 1 | 订单总金额，单位为分 |
| refund_fee | 是 | 1 | 退款金额，单位为分，可以做部分退款 |
| op_user_id | 是 | 00000001 | 操作员帐号，默认为商户号 |
| scene | 否 | 1 | 支付场景，默认为1刷卡支付；详见参数规定 |

请求参数示例

method=refund&agent_id=130000000000000001&paytype=WECHAT&mch_id=00000001&out_trade_no=1497769914931&out_refund_no=TK-1497769914931-01&sign=00000000000000000000000000000000

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|---------------------------------|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的定单号，32个字符内、可包含字母 |
| out_transaction_id | 是 | 第三方退款单号 |
| out_refund_no | 是 | 商户退款单号 |
| refund_id | 是 | 平台退款单号 |
| refund_channel | 否 | 退款渠道，ORIGINAL—原路退款，默认 |
| refund_fee | 是 | 退款总金额，单位为分，可以做部分退款 |
| coupon_refund_fee | 是 | 现金券退款金额 <= 退款金额，退款金额-现金券退款金额为现金 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "transaction_id": "7551000001201706196281179416",
  "out_trade_no": "1497769914931",
  "out_transaction_id": "4005572001201706196469530753",
  "out_refund_no": "TK-1497769914931",
  "refund_id": "7551000001201706215157548269",
  "refund_channel": "ORIGINAL",
  "refund_fee": "1",
  "coupon_refund_fee": "0",
  "nonce_str": "743dd9c1123c4015828f3d4216a1066c",
  "sign": "E0C19462FF594C1D3075D14AF1C17B87"
}
```

4. 退款查询

应用场景

提交退款申请后，通过调用该接口查询退款状态。银行卡支付的退款有一定延时，请在 3 个工作日后重新查询退款状态。

注意

1. 如果单个支付订单部分退款次数超过20次请使用平台退款单号查询
2. 若存在多条退款单时，退款状态请以refund_list中refund_status字段为准

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|----------------------------------|------------------|
| method | 是 | refundquery | 接口名称，refundquery |
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------------|----|------------------------------|---|
| paytype | 是 | WECHAT | 支付方式，详见参数规定 |
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| out_trade_no | 否 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时transaction_id优先 |
| transaction_id | 否 | 7551000001201706166172780576 | 平台交易号，out_trade_no和transaction_id至少一个必填，同时存在时transaction_id优先。 |
| out_refund_no | 否 | TK-1497769914931-01 | 商户退款单号，32个字符内、可包含字母,确保在商户系统唯一。 |
| refund_id | 否 | 7551000001201706215157548269 | 平台退款单号关于refund_id、out_refund_no、out_trade_no、transaction_id四个参数必填一个，如果同时存在优先级为：refund_id > out_refund_no > transaction_id > out_trade_no；特殊说明：如果是支付宝，refund_id、out_refund_no必填其中一个。 |

请求参数示例

method=refundquery&agent_id=1300000000000001&paytype=WECHAT&mch_id=00000001&out_trade_no=1497769914931&sign=00000000000000000000000000000000

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|--|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| appid | 否 | 调用接口提交的公众账号ID |
| is_subscribe | 否 | 用户是否关注公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N;Y-关注;N-未关注 |
| openid | 否 | 用户在商户 appid 下的唯一标识 |
| sub_appid | 否 | 调用接口提交的子商户公众账号ID |
| sub_is_subscribe | 否 | 用户是否关注子公众账号，仅在公众账号类型支付有效，取值范围：Y或N;Y-关注;N-未关注 |
| sub_openid | 否 | 子商户appid下用户唯一标识，如需返回则请求时需要传sub_appid |
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| out_transaction_id | 是 | 第三方订单号 |
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的定单号，32个字符内、可包含字母 |
| refund_count | 是 | 退款笔数 |
| refund_fee_summary | 是 | 退款汇总金额，以分为单位，只能为整数 |
| refund_list | 是 | 退款单集合 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

以下字段在refund_list中返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|---------------|----|------------------|
| serial_no | 是 | 退款序号，按退款申请时间升序排列 |
| refund_id | 是 | 平台退款单号 |
| out_refund_id | 是 | 第三方退款单号 |
| out_refund_no | 是 | 商户退款单号 |
| | | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| refund_channel | 否 | 退款渠道，ORIGINAL—原路退款，默认 |
| refund_fee | 是 | 当次退款金额，以分为单位，只能为整数 |
| refund_status | 是 | 退款状态：SUCCESS—退款成功；FAIL—退款失败；PROCESSING—退款处理中；NOTSURE—未确定，需要商户原退款单号重新发起；CHANGE—转入代发，退款到银行发现用户的卡作废或者冻结了，导致原路退款银行卡失败，资金回流到商户的现金帐号，需要商户人工干预，通过线下或者平台转账的方式进行退款。 |
| refund_time | 否 | 退款时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| coupon_refund_fee | 否 | 现金券退款金额 <= 退款金额，退款金额 - 现金券退款金额为现金 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "appid": "wx00fda5293a2fa25",
  "transaction_id": "199520175115201706224112697859",
  "out_transaction_id": "4005572001201706226919222698",
  "out_trade_no": "1498125915060",
  "refund_list": "[{\\"serial_no\\":\\"0\\",\\"refund_id\\":\\"199520175115201706224112697859\\",\\"out_refund_id\\":\\"50000203302017062201274913961\\",\\"out_refund_no\\":\\"TK-1498125915060-0.02\\",\\"refund_channel\\":\\"ORIGINAL\\",\\"refund_fee\\":\\"2\\",\\"refund_status\\":\\"SUCCESS\\",\\"refund_time\\":\\"20170622182219\\"},{\\"serial_no\\":\\"1\\",\\"refund_id\\":\\"199520175115201706226290021966\\",\\"out_refund_id\\":\\"50000203302017062201275383549\\",\\"out_refund_no\\":\\"TK-1498125915060-0.01-1\\",\\"refund_channel\\":\\"ORIGINAL\\",\\"refund_fee\\":\\"1\\",\\"refund_status\\":\\"SUCCESS\\",\\"refund_time\\":\\"201706221822\\"}]",
  "refund_fee_summary": "3",
  "refund_count": "2",
  "nonce_str": "65f753cf49f049c4ab434a7caa75449c",
  "sign": "0FB65206D136E3A09D63B905F91D3B6B"
}
```

5. 交易撤销

应用场景

当支付返回失败，或收银系统超时需要取消交易，可以调用该接口。接口逻辑：支付失败的关单，支付成功的撤销支付。注意：5分钟的订单才可以撤销，其他正常支付的单如需实现相同功能请调用退款接口。

调用支付接口后请勿立即调用撤销订单接口，建议支付后至少15s后再调用撤销订单接口。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Gateway |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|--------|----|--------|------|
| method | 是 | cancel | 接口名称 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|----------|
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|--------------|----|---------------|--|
| paytype | 是 | WECHAT | 支付方式，详见参数规定 |
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| out_trade_no | 是 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号,5到32个字符、只能包含字母数字或者下划线，区分大小写，确保在商户系统唯一 |
| op_user_id | 是 | 00000001 | 操作员帐号 |
| scene | 否 | 1 | 支付场景，默认为1刷卡支付；详见参数规定 |

请求参数示例

```
method=cancel&agent_id=130000000000000001&paytype=WECHAT&mch_id=00000001&out_trade_no=1497769914931&op_user_id=yzq&sign=00000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-----------|----|-------|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "nonce_str": "f1625e94362d4d82aafcc5fc9d1f9325",
  "sign": "192D6CBDEF6DC1B69DF50B8420D8908"
}
```


- 1. 微信预下单
- 2. 支付宝预下单
- 3. 微信预下单结果通知
- 4. 支付宝预下单结果通知

预下单支付

1. 微信预下单

应用场景

用户通过微信公众号或扫描二维码，可以支付完成下单购买流程。

接口详情

| | |
|------|--|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/Open/WECHAT_PreOrder |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|-----------|----|----------------------------------|----------|
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| nonce_str | 否 | 00000000000000000000000000000000 | 随机字符串 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---------------|----|------------------------------|---|
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| sub_appid | 是 | wxaee08d155d9de0c5 | 公众号AppId。trade_type=JSPAY、APP、APP_BANK时，此参数必传 |
| is_minipg | 否 | 1 | 是否小程序支付。1：小程序支付；0：表示公众号支付 |
| buyer_id | 否 | oRA5quGvJc1wwvjMW-tnpLLqD-FM | 在sub_appid下通过微信授权取得的买家sub_openid。trade_type=JSPAY，此参数必传 |
| device_info | 否 | 013467007045764 | 终端设备号，商户自定义。 |
| body | 是 | image形象店-深圳腾大-QQ公仔 | 商品描述 |
| out_trade_no | 是 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号,5到32个字符、只能包含字母数字，区分大小写，确保在商户系统唯一 |
| total_fee | 是 | 1 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| mch_create_ip | 否 | 114.114.114.114 | 调用支付API的机器IP |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| time_start | 否 | 20091225091010 | 交易起始时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| time_expire | 否 | 20091225091510 | 交易结束时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点15分10秒表示为20091225091510。时区为GMT+8 Beijing |
| goods_tag | 否 | WXG | 订单优惠标记，用于优惠券或者满减使用 |
| notify_url | 否 | http://baidu.com/notify | 接收支付异步通知回调地址，通知url必须为直接可访问的url，不能携带参数 |
| op_user_id | 否 | 00000001 | 操作员帐号，默认为商户号 |
| limit_pay | 否 | NO_CREDIT | no_credit指定不能使用信用卡支付 |
| trade_type | 是 | JSPAY | 交易类型：JSPAY-服务窗支付、NATIVE-原生扫码支付、APP-APP支付，APP_BANK-APP支付银行模式 |
| product_id | 否 | 1223541321407035645 | trade_type=NATIVE，此参数必传。此id为二维码中包含的商品ID，商户自行定义 |

请求参数示例

```
agent_id=130000000000000001&mch_id=00000001™_type=NATIVE&body=超赢支付聚合支付
&out_trade_no=1497769914931&total_fee=1&sign=00000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| trade_state | 否 | 交易状态，详见参数规定 |

以下字段在state和trade_state都为SUCCESS的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------|----|--|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| appid | 是 | 调用接口提交的公众账号ID |
| sub_openid | 是 | 子商户appid下用户唯一标识，如需返回则请求时需要传sub_appid |
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的定单号，32个字符内、可包含字母 |
| token_id | 否 | 动态口令 |
| pay_info | 否 | 支付信息，用以唤起微信支付；trade_type=JSPAY时，此参数有返回 |
| code_img_url | 否 | 此参数的值即是根据code_url生成的可以扫码支付的二维码图片地址；trade_type=NATIVE时，此参数有返回 |
| code_url | 否 | 商户可用此参数自定义去生成二维码后展示出来进行扫码支付；trade_type=NATIVE时，此参数有返回 |
| services | 否 | 支持的交易类型，多个以竖线分割 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |
|-----------|---|-------|

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "3338102513618944",
  "out_trade_no": "1497769914931",
  "token_id": "16c5f40274e084b123a08f1313d53da57",
  "pay_info": "{\n\"appId\": \"wx3d2e734ae326831\", \"timeStamp\": \"1511947589427\", \"status\": \"0\", \"signType\": \"MD5\", \"package\": \"prepay_id=wx2017112917262941a3a33e980001282756\", \"callback_url\": \"\", \"nonceStr\": \"1511947589427\", \"paySign\": \"CD871BCD09B3D0C6339B2D0DE72DE7EE\"}",
  "nonce_str": "14a9edad51c2403f9318c6d699152168"
}
```

2. 支付宝预下单

应用场景

用户通过支付宝服务窗或扫描二维码，可以支付完成下单购买流程。

接口详情

| | |
|------|--|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/Open/ALIPAY_PreOrder |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|-----------|----|----------------------------------|----------|
| agent_id | 是 | 13000000000000001 | 代理商编号 |
| nonce_str | 否 | 00000000000000000000000000000000 | 随机字符串 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---------------|----|--------------------|---|
| mch_id | 是 | 00000001 | 超赢商户号 |
| device_info | 否 | 013467007045764 | 终端设备号，商户自定义。 |
| body | 是 | image形象店-深圳腾大-QQ公仔 | 商品描述 |
| out_trade_no | 是 | 1497769914931 | 商户系统内部的订单号,5到32个字符、只能包含字母数字，区分大小写，确保在商户系统唯一 |
| total_fee | 是 | 1 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| mch_create_ip | 否 | 114.114.114.114 | 调用支付API的机器IP |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 返回 |
| code_img_url | 否 | 此参数的值即是根据code_url生成的可以扫码支付的二维码图片地址； trade_type=NATIVE时，此参数有返回 |
| code_url | 否 | 商户可用此参数自定义去生成二维码后展示出来进行扫码支付； trade_type=NATIVE时，此参数有返回 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "trade_state": "SUCCESS",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "3338102513618944",
  "out_trade_no": "1523265111702",
  "code_img_url": "https://pay.swiftpass.cn/pay/qrcode?uuid=https%3A%2F%2Fqr.alipay.com%2Fbax04486r0vgbxs3h55805a",
  "code_url": "https://qr.alipay.com/bax04486r0vgbxs3h55805a",
  "nonce_str": "f032dd959bb0428ba01d58dad8a70ffa"
}
```

3. 微信预下单结果通知

应用场景

通知 URL 是初始化请求接口中提交的参数 notify_url，支付完成后，平台会把相关支付和用户信息发送到该 URL，商户需要接收处理信息。

对后台通知交互时，如果平台收到商户的应答不是纯字符串 **success** 或超过 3 秒后返回时，平台认为通知失败，平台会通过一定的策略（通知频率为 **0/15/15/30/180/1800/1800/1800/1800/3600**，单位：秒）间接性重新发起通知，尽可能提高通知的成功率，但不保证通知最终能成功。

由于存在重新发送后台通知的情况，因此同样的通知可能会多次发送给商户系统。商户系统必须能够正确处理重复的通知。

推荐的做法是，当收到通知进行处理时，首先检查对应业务数据的状态，判断该通知是否已经处理过，如果没有处理过再进行处理，如果处理过直接返回结果成功。在对业务数据进行状态检查和处理之前，要采用数据锁进行并发控制，以避免函数重入造成的数据混乱。

特别注意：商户后台接收到通知参数后，一定要对接收到通知参数里的订单号 **out_trade_no** 和订单金额 **total_fee** 和自身业务系统的订单和金额做校验，校验一致后才更新数据库订单状态，防止数据泄漏导致出现“假通知”，造成资金损失。

后台通知通过请求中的 notify_url 进行，POST 方式给商户系统（通知参数内容为 HASH 的字符串）

接口详情

| | |
|------|--|
| 接口地址 | 该链接是通过 微信预下单 接口中提交的参数 notify_url 设置，如果链接无法访问，商户将无法接收到通知。 |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

| | |
|------|---|
| 校验签名 | 是 |
|------|---|

通知参数

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------------|----|----------------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| result_code | 是 | 状态码，SUCCESS-成功，其他-失败 |
| sign | 是 | 通知的签名串 |

以下字段在state和trade_state都为0的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------|----|---|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |
| device_info | 否 | 终端设备号 |
| pay_result | 是 | 支付结果：0—成功；其它—失败 |
| out_trade_no | 是 | 商户系统内部的订单号，32个字符内、可包含字母 |
| out_transaction_id | 是 | 第三方订单号 |
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| fee_type | 否 | 货币类型，符合 ISO 4217 标准的三位字母代码，默认人民币：CNY |
| total_fee | 是 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| coupon_fee | 否 | 代金券金额，代金券金额≤订单金额，订单金额 - 代金券金额 = 现金支付金额 |
| time_end | 是 | 支付完成时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| bank_type | 否 | 付款银行 |
| trade_type | 是 | 交易类型：pay.alipay.native原生扫码支付，pay.alipay.jspay服务窗支付 |
| sub_appid | 否 | 调用接口提交的子商户公众账号ID |
| sub_openid | 否 | 子商户appid下用户唯一标识，用户关注时存在 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

请求参数示例

```
bank_type=CFT&mch_id=f20170519135901860000&nonce_str=1523929649387&out_trade_no=1523929500000&out_transaction_id=2018041721001004870537670226&pay_result=0&result_code=SUCCESS&sign=00000000000000000000000000000000&state=SUCCESS&time_end=20180417094729&total_fee=1&trade_type=pay.weixin.native&transaction_id=199520439266201804177199552446
```

后台通知结果反馈

| 返回结果 | 结果说明 |
|-----------|--------------------------------------|
| success | 处理成功，平台收到此结果后不再进行后续通知 |
| fail或其它字符 | 处理不成功，平台收到此结果或者没有收到任何结果，系统通过补单机制再次通知 |

4. 支付宝预下单结果通知

应用场景

通知 URL 是初始化请求接口中提交的参数 `notify_url`，支付完成后，平台会把相关支付和用户信息发送到该 URL，商户需要接收处理信息。

对后台通知交互时，如果平台收到商户的应答不是纯字符串 `success` 或超过 3 秒后返回时，平台认为通知失败，平台会通过一定的策略（通知频率为 `0/15/15/30/180/1800/1800/1800/1800/3600`，单位：秒）间接性重新发起通知，尽可能提高通知的成功率，但不保证通知最终能成功。

由于存在重新发送后台通知的情况，因此同样的通知可能会多次发送给商户系统。商户系统必须能够正确处理重复的通知。

推荐的做法是，当收到通知进行处理时，首先检查对应业务数据的状态，判断该通知是否已经处理过，如果没有处理过再进行处理，如果处理过直接返回结果成功。在对业务数据进行状态检查和处理之前，要采用数据锁进行并发控制，以避免函数重入造成的数据混乱。

特别注意：商户后台接收到通知参数后，一定要对接收到通知参数里的订单号 `out_trade_no` 和订单金额 `total_fee` 和自身业务系统的订单和金额做校验，校验一致后才更新数据库订单状态，防止数据泄漏导致出现“假通知”，造成资金损失。

后台通知通过请求中的 `notify_url` 进行，POST 方式给商户系统（通知参数内容为 HASH 的字符串）

接口详情

| | |
|------|--|
| 接口地址 | 该链接是通过 支付宝预下单 接口中提交的参数 <code>notify_url</code> 设置，如果链接无法访问，商户将无法接收到通知。 |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

通知参数

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------------------------|----|----------------------|
| <code>state</code> | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| <code>result_code</code> | 是 | 状态码，SUCCESS-成功，其他-失败 |
| <code>sign</code> | 是 | 通知的签名串 |

以下字段在 `state` 和 `trade_state` 都为 0 的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|---------------------------------|----|--------------------------|
| <code>mch_id</code> | 是 | 超赢商户号 |
| <code>device_info</code> | 否 | 终端设备号 |
| <code>pay_result</code> | 是 | 支付结果：0—成功；其它—失败 |
| <code>out_trade_no</code> | 是 | 商户系统内部的订单号，32 个字符内、可包含字母 |
| <code>out_transaction_id</code> | 是 | 第三方订单号 |
| <code>transaction_id</code> | 是 | 平台交易号 |
| | | |

| | | |
|----------------|---|---|
| transaction_id | 是 | 平台交易号 |
| fee_type | 否 | 货币类型，符合 ISO 4217 标准的三位字母代码，默认人民币：CNY |
| total_fee | 是 | 总金额，以分为单位，只能为整数 |
| invoice_amount | 否 | 用户在交易中支付的可开发票的金额 |
| time_end | 是 | 支付完成时间，格式为yyyyMMddHHmmss，如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。时区为GMT+8 Beijing |
| bank_type | 否 | 付款银行 |
| trade_type | 是 | 交易类型：pay.alipay.native原生扫码支付，pay.alipay.jsipay服务窗支付 |
| buyer_user_id | 是 | 买家支付宝用户ID |
| buyer_logon_id | 否 | 买家支付宝账号 |
| fund_bill_list | 否 | 交易支付使用的资金渠道 |
| nonce_str | 是 | 随机字符串 |

请求参数示例

```
bank_type=ALIPAYACCOUNT&buyer_logon_id=13800000000%40qq.com&buyer_user_id=2088822494428000&device_info=device_info_yzq_01&fee_type=CNY&fund_bill_list=%5b%7b%22amount%22%3a%220.01%22%2c%22fundChannel%22%3a%22ALIPAYACCOUNT%22%7d%5d&gmt_create=20180417094613&invoice_amount=1&mch_id=f20170519135901860000&nonce_str=1523929649387&out_trade_no=1523929500000&out_transaction_id=2018041721001004870537670226&pay_result=0&result_code=SUCCESS&sign=00000000000000000000000000000000&state=SUCCESS&time_end=20180417094729&total_fee=1&trade_type=pay.alipay.native&transaction_id=199520439266201804177199552446
```

后台通知结果反馈

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 返回结果 | 结果说明 |
| success | 处理成功，平台收到此结果后不再进行后续通知 |
| fail或其它字符 | 处理不成功，平台收到此结果或者没有收到任何结果，系统通过补单机制再次通知 |

© 超赢科技 all right reserved, powered by Gitbook文件修订时间 2018-10-16 16:44:07

- 1. 注册超赢虚拟商户
- 2. 下发获取超赢商户号验证短信
- 3. 获取超赢商户号

运维管理

1. 注册超赢虚拟商户

应用场景

该接口提供第三方接入使用我方聚合支付业务时注册成超赢虚拟商户功能。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/UnifiedPay/Mch_Reg |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|--|----------|
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|-------------------------|-------------------|
| url_path | 否 | https://api.domain.com/ | 接口地址，以斜杠结尾 |
| - | 是 | - | 具体参数，联调时请联系技术支持获取 |

请求参数示例

agent_id=130000000000000001key1=aaa&key2=bbb&sign=00

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------|----|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state为SUCCESS，code为10000的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------|----|-------|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "00000001",
  "nonce_str": "f1625e94362d4d82aafcc5fc9d1f9325",
  "sign": "00000000000000000000000000000000"
}
```

2. 下发获取超赢商户号验证短信

应用场景

该接口提供使用手机号获取短信验证码功能。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/Mch/GetMchSMSValid |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|----------------------------------|----------|
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|--------|----|-------------|-----|
| mobile | 是 | 13800000000 | 手机号 |

请求参数示例

```
agent_id=130000000000000001&mobile=13800000000&sign=00000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-------|----|---------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 验证码有效时长 单位：分钟 |

| | | |
|------|---|----------|
| msg | 否 | 返回信息 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "20",
  "msg": "短信验证码已发送",
  "sign": "00000000000000000000000000000000"
}
```

3. 获取超赢商户号

应用场景

该接口提供获取超赢商户号功能。

接口详情

| | |
|------|--------------------------------|
| 接口地址 | https://{BaseURL}/Mch/GetMchId |
| 提交方式 | POST |
| 校验签名 | 是 |

公共请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|----------|----|----------------------------------|----------|
| agent_id | 是 | 130000000000000001 | 代理商编号 |
| version | 否 | 1.0 | 调用方版本号 |
| pid | 否 | yunpos | 调用方产品名称 |
| sign | 是 | 00000000000000000000000000000000 | 请求参数的签名串 |

请求参数

| 参数 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---------|----|--------------------|-------------------------|
| keyword | 否 | f00000000000000001 | 超赢商户号。商户号或手机号+验证码不能同时为空 |
| mobile | 否 | 13800000000 | 手机号。商户号或手机号+验证码不能同时为空 |
| valid | 否 | 13800000000 | 验证码。商户号或手机号+验证码不能同时为空 |

请求参数示例

```
agent_id=130000000000000001&mobile=13800000000&valid=1234&sign=0000000000000000000000000000000000000000
```

响应结果

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|-----|----|----|
| | | |

| | | |
|-------|---|-------------|
| state | 是 | 通讯状态，详见参数规定 |
| code | 是 | 状态码，详见参数规定 |
| msg | 否 | 返回信息 |
| sign | 是 | 响应结果的签名串 |

以下字段在state为SUCCESS，code为10000的时候有返回

| 字段名 | 必填 | 说明 |
|--------|----|-------|
| mch_id | 是 | 超赢商户号 |

响应结果示例

```
{
  "state": "SUCCESS",
  "code": "10000",
  "msg": "SUCCESS",
  "mch_id": "f00000000000000001",
  "sign": "00000000000000000000000000000000"
}
```

© 超赢科技 all right reserved, powered by Gitbook文件修订时间 2018-09-13 15:40:39